

Un bijou technologique
destiné aux particuliers
comme aux professionnels.

L'amplificateur intégré **Connect 2130 Xi** d'Elipson est doté d'une technologie de pointe en classe D avec PFC intégré, il offre une puissance de 2 x 130 W.

Son streamer embarqué, avec connectivité Bluetooth 5.1, WiFi et LAN, ainsi que les fonctionnalités Airplay2, Chromecast, UpNp et DLNA, vous permet de diffuser votre musique préférée en haute qualité et sans fil.

Les entrées Line-in et RCA offrent une grande flexibilité pour connecter différents types de sources audio, tandis que la sortie SUB offre une option supplémentaire pour renforcer les basses fréquences.

Avec ses dimensions compactes et optimisées, l'amplificateur intégré Connect 2130 Xi peut être facilement intégré dans une baie technique standard grâce à son mode 100V, permettant un gain de place précieux.

Bien que compact, cet amplificateur intègre des fonctionnalités haut de gamme pour une performance audio exceptionnelle.



TECHNIQUE



FINITION

ACCESSOIRE (EN OPTION)

DIMENSIONS POIDS

PACKAGING

CODES PRODUIT

BON À SAVOIR

Type

Amplificateur compact connecté
(mode basse impédance - 100V)

Technologie

Classe D

Puissance

2 x 130 W RMS @ 4 & 8 Ω

Puissance mode bridgé 8 Ω

250 W RMS / 500 W crête

Distorsion Harmonique (THD) @ 1 W

< 0,003 %

Réponse en fréquence

20 Hz - 50 kHz

Rapport Signal-Bruit

119 dBA

Facteur d'amortissement

350

Entrées

- Asymétrique RCA
- HDMI ARC
- Bluetooth 5.1

Sortie préamplifier

- Caisson de basse (200 Hz @ 12dB / Oct)

Réseau LAN

- Wi-Fi 2.4 GHz / 5 GHz 802.11 b/g/n/ac
- Ethernet RJ-45

Échantillonnage / DAC Chip

Hi-Res : 24 Bit - 192 kHz / ESS SABRE ES9023

Streamer

- AirPlay 2
- Chromecast built-in™
- UPnP
- DLNA

Applications

- WiiM APP
(fonctionne sous Android/iOS system)
- Spotify, Deezer, Qobuz, Amazon Music
Audirvana, Tidal, Tunein etc.

Configurations de sortie

Stéréo / Mono en pont / 100V

Trigger

IN & OUT (5 - 12V)

Led

Ecrêtage et protection

Température Max

40° C (ventilateur déclenchement automatique)

Anodisation gris canon de fusil / Capot noir satiné

Rack 1U

SKU : ELICON2130XIRAC
EAN : 3700795194348
(informations p.3)



Dimensions

L215 x P220 x H44,5 mm (1U)
(rackable par paire)

Poids

1,4 kg

Dimensions packaging

L297 x H100 x P297 mm

Poids brut

2 kg

SKU

ELICON2130XI

EAN

3700795193594



Conçu développé et fabriqué
en France



Façade rack 1U pour l'amplificateur Connect 2130 Xi

Optimisez l'installation de vos amplificateurs Connect 2130 Xi grâce à cette façade rack optionnelle au format 1U. Conçue spécialement pour les baies techniques*, elle permet de fixer jusqu'à deux Connect 2130 Xi côte à côte, assurant une intégration propre et professionnelle dans vos configurations audio. Idéale pour les environnements techniques ou les installations complexes, cette façade garantit une installation stable et esthétique.

*en option

DIMENSIONS
POIDS

Dimensions
L482 x H45 x P6 mm

Poids net
0,11 kg

PACKAGING

Dimensions
TBC

Poids brut
TBC

PRODUCT CODES

SKU
ELICON2130XIRAC

EAN
3700795194348