

# OEHLBACH®

## Connection Matters



**2017**




## 30 ANS DE GARANTIE

OEHLBACH® est synonyme de qualité de marque allemande

Les produits Oehlbach® sont conçus pour transmettre tous les détails que l'on peut entendre ou voir au départ de composants audio et vidéo, aussi minimes soient-ils. Grâce à notre département de recherche et développement, nous sommes à même d'améliorer sans cesse nos produits. Les améliorations ainsi apportées nous permettent de nous différencier de manière perceptible de la concurrence. La qualité se traduit par notre désir de fournir un son et des signaux visuels aussi proches que possible de l'original, tout en faisant le moins de compromis possible.

30 ans de garantie, voilà le résultat des exigences extrêmes que nous nous imposons.

L'utilisation de matières premières de qualité supérieure et la mise en œuvre de normes de production strictes permet à Oehlbach® d'offrir aux clients une garantie unique de 30 ans sur tous les câbles. En plus de ses obligations de garantie légales, Oehlbach® remplacera pendant une période de 30 ans tous les câbles défectueux, pour autant qu'ils aient été utilisés correctement. Ce service est unique au monde !



## 30 JAAR GARANTIE

OEHLBACH® – SYNONIEM VOOR DUITSE MERKKWALITEIT

Oehlbach®-producten worden gemaakt met als doel elk detail over te brengen dat te horen of te zien is bij audio- en videocomponenten. Onderzoek en ontwikkeling hebben ons de mogelijkheid geboden om in alle producten verbeteringen te blijven toepassen - verbeteringen die hebben geleid tot echt merkbare verschillen. Kwaliteit wordt zodoende het verlangen om het origineel zo nauwkeurig mogelijk weer te geven in geluids- en beeldsignalen, gekoppeld aan een minimum aantal compromissen.

**30 JAAR GARANTIE – HET RESULTAAT VAN DE EXTREME EISEN DIE WIJ AAN ONZE EIGEN INSPANNINGEN STELLEN**

Door het gebruik van hoogwaardige grondstoffen en door het toepassen van hoogwaardige normen in de productie kan Oehlbach® zijn klanten een unieke garantie bieden van 30 jaar op alle kabels. Buiten de wettelijke garantiebepalingen om vervangt Oehlbach® binnen een periode van 30 jaar elke kabel die defect raakt, ondanks het correcte gebruik. Dit is uniek!



## Table des matières | Inhoud

30 ans de garantie   30 jaar garantie	2
Table des matières   Inhoud	3
Philosophie produit et qualité étoilée   Productfilosofie en sterrenkwaliteit	4
Longueurs spéciales   Speciale lengtes	10

### **ELECTRONICS 11**

HDMI®	12
Convertisseur numérique-analogique   DA-converters	16
Bluetooth®	20
Audio	22

### **POWER 25**

Multiprises   Meervoudige stekkerblokken	26
Câbles d'alimentation   Voedingskabels	30

### **ANTENNAS 31**

Antennes DVB-T   DVB-T-antennes	32
Antennes FM   FM-antennes	36

### **FOR HEADPHONES 37**

Électronique   Eelektronica	38
Câbles / Adaptateurs   Kabels / Adapters	40
Support de casque   Hoofdtelefoonstandaard	47
Accessoires   Accessoires	52

### **MOBILE ENTERTAINMENT 53**

Bluetooth® / MHL®	54
Mobile Connection	56

### **HOME CINEMA 61**

HDMI® / DVI	62
Antenna   Antenne	71
Subwoofers / 5.1   Subwoofers / 5.1	72
Digital cinches   Digitale cinch-stekkers	82
Optonumérique   Digitaal-optisch	84

### **HOME HIFI 87**

RCA audio   Audio cinch	88
XLR / prises jack audio   Audio XLR / stekkers	94
Audio électronique   Audio eelektronica	97
Haut-parleur   Luidspreker	99
Fiches pour haut-parleur   Luidsprekerstekker	121

### **COMPUTER 125**

Réseau / Firewire   Netwerk / Firewire	126
USB	128
DisplayPort	137
Digital cinches / DVI / VGA   Digitale cinch-stekkers / Filters / DVI / VGA	139

### **ACCESSORIES 141**

Capuchons / Caches   Afsluitdoppen / Bevestigingen	142
Connecteurs audio / vidéo   Audio / videostekkers	144
Câbles au mètre   Kabels worden per meter verkocht	149
Pointes et pointes de découplage   Pucks en spikes	152
Kits de nettoyage   Reinigingssets	155

### **EASY CONNECT 157**

Séries Easy Connect   Easy Connect-serie	158
--	-----

Mentions légales   Juridische informatie	162
--	-----



DAC Edition 40



## 42 ANNIVERSAIRE DE LA SOCIÉTÉ OEHLBACH® : TRADITION ET INNOVATION EN HARMONIE PARFAITE

Aujourd'hui, quand on pense à la société Oehlbach Kabel GmbH, on a du mal à s'imaginer qu'elle fait partie des nombreuses sociétés fondées dans un garage. Son histoire a commencé il y a 42 ans. Depuis, le fabricant allemand n'a pas oublié ses racines et fait toujours appel à une équipe d'experts hautement qualifiés et expérimentés pour la conception, le développement et la commercialisation de ses produits. L'entreprise Oehlbach® reste toutefois ouverte aux propositions de développement technique et idées innovantes de ses nouveaux collaborateurs et garantit ainsi un équilibre parfait entre innovation et tradition. Cet équilibre est la clé de la réussite, pour les 42 prochaines années et plus, et permet à la société de proposer des solutions d'une qualité exceptionnelle sur le marché de la transmission de données et de l'électronique grand public.

## 42 JAAR OEHLBACH®: DE PERFECTE MATCH VAN TRADITIE EN INNOVATIE

Het lijkt nauwelijks nog voorstelbaar dat Oehlbach Kabel GmbH 42 jaar geleden van start ging in een eenvoudige garage. Maar de Duitse onderneming is zich bewust gebleven van haar wortels. Voor het ontwerp, de ontwikkeling en de verkoop van haar producten vertrouwt Oehlbach® op teams van hooggekwalificeerde experts met jarenlange ervaring op hun vakgebied. Ook hedendaagse ontwikkelingen gaat Oehlbach® echter niet uit de weg, en met nieuwe medewerkers, nieuwe ideeën en actuele technische ontwikkelingen vindt de onderneming de perfecte balans tussen traditie en innovatie. Zo wil Oehlbach® ook in de komende 42 jaar (en daarna) synoniem blijven staan voor absolute topprestaties op gebied van dataoverdracht en consumentenelektronica.



Scream Anniversary



## « COMMITMENT TO QUALITY » DEPUIS 1975 : DES CLIENTS ET DES JOURNALISTES SOUS LE CHARME

« Commitment to Quality » est la ligne directrice d'Oehlbach® et a permis au développeur et fabricant de Pulheim, près de Cologne, de se faire une réputation internationale, qui dépasse le secteur des câbles. Aujourd'hui, Oehlbach® propose des solutions de transmission audio, vidéo et de diverses données pour le Home Cinema, la Hifi, les ordinateurs et les casques audio, mais également une vaste gamme de produits électroniques de grande qualité. Depuis des années, de nombreux ambassadeurs fidèles à la marque, mais également la presse spécialisée, ont su reconnaître le talent de l'entreprise. Oehlbach® a d'ailleurs reçu de nombreux prix et récompenses au cours des 4 dernières décennies.

## "COMMITMENT TO QUALITY" SINDS 1975: ENTHOUSIASTE KLANTEN EN VAKPERS

"Commitment to Quality", het motto van Oehlbach®, drukt een benadering uit waarmee de ontwikkelaar en producent uit Pulheim bij Keulen wereldwijd naam heeft gemaakt. Zowel op het gebied van kabels als ook ver daarbuiten. Naast oplossingen voor de overdracht van signalen voor audio, video en overige gegevens voor home cinema, hifi, computers en hoofdtelefoons biedt Oehlbach® tegenwoordig ook uiteenlopende, zeer hoogwaardige elektronica producten aan. Dit is niet alleen de vele, vaak al decennia zeer trouwe klanten opgevallen, maar ook de vakpers: in de afgelopen 42 jaar kwam Oehlbach® talloze malen als winnaar uit producttests en kreeg de onderneming vele awards en andere prijzen toegekend.



**XXL® Black Connection**  
stereoplay  
1st Place Highlights 2015  
Reader's Choice Winner

**XXL® Phono PreAmp Ultra**  
**XXL® DAC ULTRA**

Plus X Award®  
2015 achieved for:  
High Quality Design



## LE POUVOIR D'UN SIGNAL PUR : DU FABRICANT DE CÂBLE AU SPÉCIALISTE EN ÉLECTRONIQUE.

Derrière tous les produits Oehlbach® se cache une idée à la fois simple et logique. Un haut-parleur, un téléviseur ou un vidéoprojecteur ne peut être efficace que si le signal qu'il reçoit est de bonne qualité. Afin que la source soit restituée dans une qualité irréprochable, Oehlbach® propose depuis plusieurs décennies des câbles d'une qualité également exceptionnelle. En outre, le fabricant allemand excelle dans d'autres domaines variés et en particulier dans les solutions électroniques. Préamplificateur phono, convertisseur AD/DA de grande qualité ou émetteur Bluetooth® intégrant la technologie aptX® : Oehlbach® est un interlocuteur de premier choix en matière de traitement ou de transmission de signaux. Gâchez vos appareils électroniques avec les meilleures données sources et permettez-leur de vous offrir le meilleur résultat possible en misant sur quarante années d'expérience avec les produits Oehlbach® !

## DE KRACHT VAN HET PURE SIGNAAL: VAN KABELPRODUCENT TOT ELEKTRONICASPECIALIST

Het basisprincipe achter alle Oehlbach®-producten is daarbij net zo eenvoudig als logisch: zelfs de beste luidspreker, televisie of beamer kan alleen de kwaliteit van hetingangssignaal weergeven. En om deze basis altijd in de best mogelijke kwaliteit naar het weergavesysteem over te brengen, biedt Oehlbach® al decennialang alleen kabels van de best mogelijke kwaliteit aan. Daarnaast heeft het Duitse bedrijf zich ook al sinds lang ontwikkeld tot een specialist bij uitstek op vele andere gebieden, met name voor wat betreft hoogwaardige elektronische oplossingen. Of het nu phono-voorversterkers, geavanceerde D/A-converters of Bluetooth transmitter met aptX®-technologie betreft: voor de verwerking en doorgifte van signalen is Oehlbach® uw best denkbare partner. Gun uw geliefde elektronische apparaten de beste basis voor de best mogelijke prestaties: vertrouw op de 40 jaar ervaring van Oehlbach®!





XXL® Fusion Four B

## FAITES CONFIANCE À LA QUALITÉ ÉTOILÉE OEHLBACH®

Le système d'étoiles Oehlbach® vous aide à vous décider

Afin d'aider également ceux qui viennent juste de découvrir Oehlbach® à choisir un produit parfaitement adapté à leurs besoins, tous les produits sont classés en trois niveaux de qualité, appelés catégories d'étoiles. Cela s'applique aussi bien aux câbles et aux accessoires qu'aux produits électroniques. Les catégories d'étoiles vont de 3 et 4 à 5 étoiles. L'amateur d'HiFi et de Home Cinema peut se fier entièrement à ces niveaux de qualité pour trouver rapidement le produit qu'il lui faut.



## DE OEHLBACH®-STERREN TOEGELICHT

Het sterrenstelsel van Oehlbach® als praktische hulp bij uw keuze

Wie nog niet zo vertrouwd is met het Oehlbach®-assortiment, kan wel wat hulp gebruiken bij het vinden van het meest geschikte product. Daarom hebben we al onze producten ingedeeld in drie kwaliteitsklassen, de zogeheten sterrencategorieën. Alle producten, van kabels en accessoires tot elektronische producten, zijn voorzien van 3, 4 of 5 sterren. Om snel een passend product te vinden voor zijn of haar wensen, hoeft de geïnteresseerde hifi- of home-cinematiefhebber alleen maar op deze kwaliteitsaanduiding te letten.





## 3-Star-Quality

### 3 ÉTOILES POUR UN RAPPORT QUALITÉ-PRIX EXCEPTIONNEL

Il serait erroné de parler de classe d'entrée de gamme, car cela sous-entendrait que l'acheteur doit faire des concessions en matière de qualité. C'est loin d'être le cas : pour ses produits 3 étoiles, Oehlbach® mise également sur des câbles dotés de contacts à fiches plaqués or 24 carats et de conducteurs internes en cuivre OFC. En général, ces deux éléments sont classés dans la catégorie haut de gamme des autres fabricants. Les produits 3 étoiles – qu'il s'agisse de câbles, d'électronique ou d'accessoires – offrent en outre un rapport qualité-prix exceptionnel.

### 3 STERREN: HET BEGINT MET EEN UITSTEKENDE PRIJS-KWALITEITSVERHOUDING

De aanduiding "instapprijzen" is hier niet op zijn plaats, want dat suggereert dat wij omwille van de prijs bij deze producten compromissen doen aan kwaliteit. Het tegendeel is waar: al bij de 3-sterrenproducten voorziet Oehlbach® bijvoorbeeld kabels van binnengeleiders van OFC-koper en connectoren die zijn bekleed met 24-karaats goud. Daarmee zou u bij andere merken al gelijk in de hoogste kwaliteitsklasse zitten. Alle 3-sterrenproducten – kabels, elektronische apparaten of accessoires – bieden daarbij ook een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

Transmission Edge



## 4-Star-Quality

### 4 ÉTOILES POUR LES AMATEURS D'HIFI ET D'HOME CINEMA EXIGEANTS

Des conducteurs internes argentés et un blindage multiple optimal en tresse de cuivre exempt d'oxygène caractérisent les câbles de la catégorie 4 étoiles. À cela s'ajoutent des composants sélectionnés avec soin et soumis à des contrôles rigoureux ainsi que des connecteurs en métal massif au blindage exceptionnel. En résumé : celui qui souhaite valoriser durablement son installation HiFi ou son Home Cinema trouvera son bonheur. La seule option qui en offre davantage : les produits 5 étoiles d'Oehlbach®.

### 4 STERREN: VOOR HIFI- EN HOME-CINEMALIEFHEBBERS DIE VERDER WILLEN GAAN

De kabels uit de 4-sterrenklasse hebben verzilverde binnengeleiders en een geperfectioneerde meervoudige afscherming van gevlochten zuurstofvrij koper. Daarbij komen nog uitgelezen en streng gecontroleerde onderdelen, evenals uitstekend afgeschermdde, volledig metalen connectoren. In een paar woorden: als u de prestaties van uw home cinema- of hifi-installatie naar een hoger plan wilt tillen, vindt u hier wat u nodig hebt. Beter kan het eigenlijk alleen nog maar met de 5-sterrenproducten van Oehlbach®.

Phono PreAmp Pro





XXL® Carb Connect

# 5-Star-Quality XXL®-Series made by OEHLBACH®



XXL® DAC Ultra Bridge

## 5 ÉTOILES POUR UNE QUALITÉ INÉGALÉE

La catégorie 5 étoiles d'Oehlbach® est à la pointe du progrès technique et a été pensée pour ceux qui ne veulent faire aucun compromis en matière de qualité. Pour les câbles 5 étoiles, un cuivre HPOCC très pur et monocristallin est utilisé. Les contacts à fiches de haute précision sont tous fabriqués en métal massif et plaqués or 24 carats afin de minimiser la dispersion et les résistances de passage. Tous les produits 5 étoiles de la maison Oehlbach® sont rassemblés dans la série haut de gamme XXL®.

## 5 STERREN: VOOR ONOVERTROFFEN TOPKWALITEIT

De 5-sterrenklasse van Oehlbach® biedt het beste wat momenteel technisch haalbaar is. Deze producten zijn bedoeld voor degenen die op gebied van kwaliteit geen enkel compromis willen sluiten. Alle 5-sterrenkabels zijn gemaakt van uiterst zuiver monokristallijn HPOCC-koper. De precisieconnectoren zijn zonder uitzondering volledig van metaal gemaakt en bekleed met 24-karaats goud om interferentie en overgangswaerstand tot het absolute minimum te beperken. Alle 5-sterrenproducten van Oehlbach® vindt u tezamen in de hoogwaardige XXL® Series.





## SERVICE CLIENT : DU SUR MESURE LONGUEURS DE CÂBLE ET CONFECTION SUR MESURE !

Le détail qui fait la différence, ou plus précisément, le mesurage au centimètre près, les mètres supplémentaires et la fiche qui viendra se fixer sur le câble spécial. Un câble de qualité, seul produit qui permettra de répondre aux exigences les plus élevées du marché, doit être tel qu'il réponde exactement à l'objectif ciblé, tant en termes d'accessoires que de longueur. La longueur de chaque câble devrait être adaptée avec précision à la pièce et à la configuration de l'équipement pour lequel il est utilisé. En effet, chaque cm superflu agit négativement sur la perfection du flux des données, la qualité du signal et l'absence d'interférences. C'est pourquoi le câble Oehlbach® parfait doit posséder la bonne longueur. Voilà pourquoi Oehlbach® propose un service qu'aucun autre fabricant ne peut égaler : chaque câble pourvu d'une icône « mètre à ruban » peut être confectionnés à la longueur précise dont le client a besoin.



### TELLE EST NOTRE DÉFINITION DU SERVICE :

Tous les câbles de la gamme Oehlbach® pourvus du symbole « mètre à ruban » jaune peuvent être confectionnés à la longueur dont vous avez besoin : pas de si ni de mais.

## KLANTENSERVICE – OP MAAT GEMAAKT

### OP MAAT GEMAAKTE, INDIVIDUELE KABELLENGTEN EN CONFECTIONERING!

Het verschil zit 'm in de details - of beter gezegd: in de nauwkeurig gemeten centimeter, de extra meters en de stekker die aan een speciale kabel moet worden bevestigd. Een hoogwaardige kabel – eentje die ook voldoet aan de hoogste eisen in het hoogste segment van de markt - moet bovenal de lengte hebben die exact bij zijn toepassing past. De lengte van elke kabel moet exact afgestemd zijn op de ruimte en apparatuuropstellingen waarin de kabel wordt gebruikt - elke centimeter die overbodig is, voorkomt perfectie in de gegevensstroom, de signaalkwaliteit en het ontbreken van storingen. De perfecte Oehlbach®-kabel moet daarom de vereiste lengte hebben. Dat is de reden waarom Oehlbach® een service levert die geen enkele andere fabrikant kan overtreffen: elke kabel met een meetlint-pictogram kan exact op maat worden gemaakt volgens de eisen van de klant.


**WIJ VINDEN DAT DIT DE SERVICE VOOR DE KLANTEN MOET ZIJN:** alle kabels in het Oehlbach® - assortiment met het gele meetlint-pictogram kunnen op uw gewenste lengte worden gemaakt - zonder enige beperking!



# ELECTRONICS

Seul un signal reposant sur des équipements fiables peut fournir une qualité audio et vidéo parfaite. Dans la gamme d'électronique Oehlbach®, vous trouverez de nombreuses solutions uniques permettant d'éviter efficacement toute faille éventuelle.

De perfecte audiovisuele beleving komt alleen tot stand wanneer elke schakel in de signaalketen gebruik maakt van de meest geschikte hardware. Het Electronics-assortiment van Oehlbach® bevat vele unieke oplossingen om potentiële zwakke schakels effectief te versterken.







konsolenfan.de  
10/2016



SFT  
03/2016



lite-magazin.de  
03/2016



video  
02/2016



Satvision  
02/2016



QUALITY ★★★★★

COLOR ██████████

**FALCON HD**

Transmetteur HDMI® sans fil | Wireless HDMI® Transmitter

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
Noir   Zwart			
Falcon HD	6069	1 Set	1 Set

Le transmetteur HDMI sans fil HD de Falcon garantit une transmission sans perte des signaux HDMI en Full HD et 3D. La transmission de l'intégralité de l'information 1080p avec une très faible latence, inférieure à 0,5 secondes, est assurée sur une longueur de 30 m avec une ligne de vue dégagée. En outre, Les signaux IR de la télécommande sont aussi transmis de façon fiable. Le chipset Qualcomm Atheros assure de manière optimum, la puissance de traitement nécessaire pour une transmission sans fil. Le processeur média PureVu CNW8302 Full HD assure un traitement vidéo sans perte et très précis. Il va sans dire que le Falcon HD est HDCP compatible et à haute efficacité énergétique. Grâce à ses dimensions compactes, il offre un grand nombre d'options de configuration diverses et de la flexibilité.

Ce n'est pas un hasard si l'on retrouve le chipset Wifi AR9374 de Qualcomm sur tous les appareils très exigeants en matière de débit de données, de portée et de stabilité pour la transmission des données sans fil. Son format très compact permet d'éliminer efficacement les éventuels signaux de diffusion et permet ainsi une intégration parfaite dans les produits haut de gamme Oehlbach. Grâce au Dual Band Wifi 802.11n, les signaux sont transmis à une vitesse pouvant atteindre les 300 Mbits/s. L'AR9374 offre également une excellente stabilité des signaux en cas d'importante portée.

De Falcon HD Wireless HDMI Transmitter garandeert verliesvrije draadloze signaaloverdracht van HDMI-signalen in Full HD en 3D. Bij vrij zicht is de overdacht mogelijk van het hele 1080p-signaal over een afstand van 30 meter, bij een zeer geringe latentie van minder dan 0,5 seconden. Bovendien worden ook de IR-signalen van de afstandsbediening betrouwbaar overgedragen. De Qualcomm Atheros chipset levert de nodige processorcracht voor de draadloze overdracht. De PureVu CNW8302 Full HD mediaprocessor zorgt voor verliesvrije en gedetailleerde videoverwerking. De Falcon HD is vanzelfsprekend HDCP-conform en energiezuinig. De compacte afmetingen maken flexibel opstellen en gebruik mogelijk.



De AR9374 wifi-chip van Qualcomm is niet voor niets eerste keus voor praktisch alle apparaten waarvan hoge prestaties worden verwacht op gebied van datadoorvoer, bereik en stabiliteit voor draadloze datatransmissie. Dankzij het extreem compacte formaat wordt alle interferentie probleemloos geëlimineerd, zodat deze chip het waard is om in onze hoogwaardige eindproducten opgenomen te worden. Via dual-band wifi 802.11n worden signalen doorgegeven met snelheden tot 300 Mbit/s. Ook bij maximaal bereik garandeert de AR9374 een onovertroffen stabiel signaal.



- 5 GHz WiFi
- Dolby True HD
- Qualcomm Atheros AR9374 Chipset
- Full HD
- DTS HD

**+ Features:**

- ✓ 5.1 DTS HD | 5.1 DTS HD
- ✓ Dolby True HD | Dolby True HD
- ✓ Full HD – Video | Full HD – Video
- ✓ Transmission sans fil des signaux HDMI® en Full HD et 3D | Draadloze overdracht van HDMI®-signalen in Full HD en 3D
- ✓ Portée jusqu'à 30 m (avec ligne de vue dégagée) | Bereik tot 30 m (bij vrij zicht)



**+ Features:**

✓ Transmission des signaux IR à partir de la télécommande |  
 Overdracht van IR-signalen van de afstandsbediening

✓ Très faible latence, inférieure à 0,5 s |  
 Zeer geringe latentie van minder dan 0,5 sec.  
 ✓ Compatible HDCP | HDCP-conform





WIRELESS SUBWOOFER  
EXTENDER

QUALITY ★★★★★

COLOR


### FALCON SUB

Rallonge pour caisson de basse sans fil pour une transmission sans fil et sans perte du signal de caisson de basse |  
Draadloze Subwoofer-extender voor verliesvrije en draadloze doorgifte van het subwoofersignaal

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid		
Noir   Zwart					
Falcon Sub	6077	1 Set	1 Set		

La rallonge pour caisson de basse (Subwoofer) sans fil Falcon Sub permet une transmission sans fil et sans aucune perte, d'un signal subwoofer sur une portée de 15 m, offrant ainsi une grande flexibilité pour l'implantation du caisson de basse. Le transfert dans la bande Wifi de 2,4 GHz offre une latence extrêmement faible, inférieure à 20 ms et assure une grande stabilité de la connexion. La transmission très précise du signal garantit une reproduction claire, très détaillée et finement structurée sans aucune boucle de terre. Compact, cet équipement a une très faible consommation et dispose d'une fonction de veille automatique.

De Falcon Sub Wireless Subwoofer Extender biedt aanzienlijk grotere vrijheid bij de opstelling van uw subwoofer dankzij draadloze en verliesvrije doorgifte van het subwoofersignaal over afstanden tot 15 m. Gebruik van de 2,4 GHz-wifi-band garandeert een zeer stabiele verbinding en een extreem lage latentietijd van slechts 20 ms. Het absoluut nauwkeurige signaaltransport levert zuivere audioweergave met alle details en een verfijnde structuur. Door het ontbreken van aardlusen zijn bromtonen uitgesloten. Dit compacte apparaat gaat zuinig om met energie en is daarnaast ook voorzien van een automatische stand-byfunctie.



2,4 GHz WLAN

### + Features:

- ✓ Transmission de qualité supérieure au son pur | Hoogwaardige overdracht met een puur geluid
- ✓ Retransmission sans perte des signaux | Verliesvrije signaaloverdracht

- ✓ Nombres options de configuration et utilisation flexible | Flexibele opstelmogelijkheden en flexibel gebruik
- ✓ Faible consommation | Gering stroomverbruik

- ✓ Transmission sans fil d'un signal de caisson de basse (subwoofer) | Voor draadloze doorgifte van een subwoofersignaal
- ✓ Pas de boucle de terre | Geen aardlus, geen bromtonen
- ✓ Veille automatique | Automatische stand-byfunctie

**ULTRAHD SPLITTER 1:2**

Répartiteur HDMI® performant pour signaux Ultra HD |  
Krachtige HDMI®-verdelers voor UltraHD-signalen

COLOR


★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Metallique marron   metallic brown</b>			
UltraHD Splitter 1:2	6044	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk




Pour la retransmission simultanée des signaux HDMI® avec une grande qualité et une résolution maximale de 2160p (UltraHD) sur deux périphériques, le répartiteur 1:2 UltraHD de la marque Oehlbach® constitue une solution idéale. Les composants triés sur le volet de grande qualité sont installés dans un boîtier massif en métal et garantissent une retransmission absolument fidèle des signaux. Les contacts plaqués or 24 carats garantissent une retransmission en toute sécurité. En plus des signaux vidéo SD 480i à UltraHD 2160p, le répartiteur 1:2 UltraHD restitue tous les formats audio : Dolby Digital, DTS, Dolby TrueHD, DTS-HD MA, PCM et même DSD. Avec seulement 63,5 x 23 x 62 mm (lxhxp), le périphérique compact pèse à peine 71 grammes.

Wie HDMI®-signalen in de hoogst mogelijke resolutie van 2160p (UltraHD) in hoge kwaliteit parallel over twee apparaten wil verdelen, kan niet om de UltraHD Splitter 1:2 van Oehlbach® heen. Hoogwaardige, strenge geselecteerde componenten zijn ondergebracht in een massief metalen behuizing en garanderen een volledig verliesvrije signaaloverdracht. 24-kt vergulde contacten zorgen voor een maximale signaaloverdracht. Naast videosignalen, beginnend vanaf 480i SD-signalen tot en met UltraHD 2160p, verdubbelt de UltraHD Splitter 1:2 ook alle audioformaten, of het nu Dolby Digital, DTS, Dolby TrueHD, DTS-HD MA, PCM of zelfs DSD is. Het compacte apparaat met de afmetingen 63,5 x 23 x 62 mm (B x H x D) weegt net 71 gram.



24 ct Full HD Dolby True HD DTS HD



- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Coque en métal massif | Massief metalen behuizing
- ✓ Retransmission sans perte des signaux | Verliesvrije signaaloverdracht

✓ Compatibilité 4k2k (2160p) | 4k2k-ondersteuning (2160p)

+ Features:

**ULTRAHD SWITCH 3:1**

Sélecteur HDMI® haut débit 4k2k | 4k2k High Speed HDMI®-selector

COLOR


★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Metallique marron   metallic brown</b>			
UltraHD Switch 3:1	6045	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk




Avec le switch 3:1 UltraHD Oehlbach®, vous n'aurez plus jamais à brancher ou débrancher constamment vos périphériques sources. Avec ses trois entrées HDMI®, le périphérique traite les signaux à concurrence d'une résolution UltraHD de 2160p et transmet le flux de données de l'entrée souhaitée sans perte de qualité au périphérique cible raccordé. En plus du signal vidéo UltraHD, le périphérique restitue naturellement tous les formats audio : jusqu'à Dolby TrueHD et DTS-HD MA ainsi que DSD. Les trois entrées HDMI® ainsi que la sortie HDMI® sont plaquées or 24 carats et garantissent ainsi une retransmission avec une sécurité maximale. Avec ses dimensions compactes de 95 x 25 x 86 mm (lxhxp), le boîtier métallique massif pèse seulement 136 grammes. La télécommande fournie permet de sélectionner en toute simplicité les différentes entrées.

Met de Oehlbach® UltraHD Switch 3:1 is het tijdrovende omsteken van stekkers bij bronapparaten eindelijk verleden tijd. Het apparaat accepteert via drie HDMI®-ingangen signalen tot een UltraHD-resolutie van 2160p en voert de gegevensstroom van de betreffende gewenste ingang zonder kwaliteitsverlies door naar een aangesloten doelapparaat. Naast het UltraHD-video signaal worden natuurlijk ook alle audioformaten tot en met Dolby TrueHD en DTS-HD MA evenals DSD ondersteund. Niet alleen de drie HDMI®-ingangen, maar ook de HDMI-uitgang zijn 24-kt verguld en staan daarmee garant voor de maximale signaaloverdracht. De massief metalen behuizing beschikt met 95 x 25 x 86 mm (BxHxD) over compacte afmetingen en weegt slechts 136 gram. Er wordt een afstandsbediening meegeleverd voor het comfortabel wisselen tussen de afzonderlijke ingangen.



24 ct Full HD Dolby True HD DTS HD



- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Coque en métal massif | Massief metalen behuizing
- ✓ Retransmission sans perte des signaux | Verliesvrije signaaloverdracht

✓ Avec télécommande | Incl. afstandsbediening  
✓ Compatibilité 4k2k (2160p) | 4k2k-ondersteuning (2160p)

+ Features:





QUALITY



COLOR

**XXL® DAC ULTRA BRIDE**

Amplificateur pour casque d'écoute avec convertisseur CNA intégré |  
Hoofdtelefoonversterker met ingebouwde DA-converters

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
XXL® DAC Ultra black	13900	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk
<b>Argent   Zilver</b>			
XXL® DAC Ultra silver	13901	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

L'amplificateur pour casque d'écoute XXL® DAC Ultra Bridge de la marque Oehlbach® se distingue par un taux de balayage jusqu'à 384 kHz et un taux d'échantillonnage de 32 bits via USB. Le boîtier abrite des convertisseurs numérique-analogique Burr Brown qui garantissent des signaux d'une pureté absolue ainsi que des performances acoustiques maximales. Qu'il s'agisse d'ambitieux casques d'écoute à arceau dernier cri ou de casques intra-auriculaires compacts, l'amplificateur XXL® DAC Ultra Bridge se présente comme le compagnon idéal des casques d'écoute raccordés. Outre un port USB, il est équipé d'une entrée numérique coaxiale et optique ainsi que d'entrées RCA analogiques. Les signaux sont restitués par le biais de deux sorties jack 6,3 mm et RCA.

Via de USB-poort levert de XXL® DAC Ultra Bridge hoofdtelefoonversterker van Oehlbach® een samplingfrequentie van 384 kHz met een samplingdiepte van 32 bits. Binnen de behuizing staan zeer hoogwaardige Burr Brown-DAC's garant voor een absoluut zuiver signaal en maximale akoestische performance. Of je nu een geavanceerde high-end hoofdtelefoon gebruikt of compacte in-ears, met de XXL® DAC Ultra Bridge geniet je met elke hoofdtelefoon van stralende audio. Naast de USB-aansluiting biedt de versterker ook nog een optische en coaxiale digitale ingang en analoge cinch-ingangen. Voor audioweergave zijn er twee 6,3-mm jack-uitgangen en een cinch-uitgang.



hifi-journal.de  
04/2016



modernhifi.de  
08/2015



ear in  
12/1-2015



Plus X Award  
2015



av-magazin.de  
07/2014



areadvd.de  
07/2014



High SNR

24 ct

**+ Features:**

- ✓ Convertisseur numérique-analogique avec interface USB audio |  
Digitaal/analoog-converter met USB-audio-ingang
- ✓ Port USB audio classe 2 à haut débit pour PC ou Mac (VIA) | USB  
Audio Class2 High-Speed-aansluiting voor PC en Mac (VIA)

- ✓ Conversion ascendante jusqu'à 32 bits / 384 kHz |  
Upsampling tot 32 bit/384 kHz
- ✓ Prise en charge du mode de transfert asynchrone |  
Ondersteuning voor asynchrone overdrachtsmodus
- ✓ Deux sorties pour casque d'écoute (6,3 mm) |  
Twee hoofdtelefoonuitgangen (6,3 mm)

QUALITY



COLOR

**DAC EDITION 40**

Convertisseur numérique/analogique, entrée numérique/coaxiale et entrée numérique/optique |  
Digitaal-analoogconverter, coaxiale en optische ingang voor digitaal signaal

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Champagner</b>			
DAC Edition 40	6074	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

Le DAC Edition 40 Oehlbach de qualité supérieure convertit les signaux numériques en signaux analogiques. Les signaux codés haute résolution peuvent être traités par l'entrée coaxiale ou l'entrée optique. Un interrupteur permet de sélectionner l'entrée souhaitée. Les signaux sont ensuite restitués via la sortie RCA double canal. Une puce AK4396 haut de gamme intégrée dans l'appareil se charge de la conversion sans perte de la numérique vers l'analogique. Le DAC Edition 40 facile à utiliser est adapté aux sources audio de format PCM et prend en charge les signaux audio jusqu'à 192 kHz/24 bits. L'alimentation électrique est assurée par la prise USB ou l'adaptateur secteur.

Une des étapes essentielles pour une production musicale haut de gamme est la conversion numérique/analogique des signaux électriques. Oehlbach mise ainsi exclusivement sur des composants sélectionnés avec soin, dotés de propriétés techniques faisant preuve d'une qualité exceptionnelle. Le convertisseur AD/DA AK4396 convient à une fréquence d'échantillonnage pouvant atteindre 192 kHz/24 bits et limite efficacement les distorsions non linéaires malgré un large spectre radioélectrique. Également caractéristique du convertisseur AD/DA d'Asahi Kasei : la grande tolérance à la gigue numérique (jitter). En plus du format PCM, des signaux DSD 1 bit, qui garantissent une restitution parfaite des formats DVD-A et SACD, peuvent être traités si nécessaire.

Deze uitzonderlijke DAC Edition 40 van Oehlbach zet digitale audiosignalen om naar analoge. Met een schakelaar kan een coaxiale of een optische ingang worden geselecteerd voor toevoer van de gecodeerde signalen met hoge resolutie. Uitvoer van het signaal verloopt via een 2-kanaals RCA-uitgang. De verliesvrije conversie van digitaal naar analoge in het apparaat zelf gebeurt door een hoogwaardige AK4396 chip. De handzame DAC Edition 40 is geschikt voor audiobronnen in PCM-formaat en ondersteunt audiosignalen tot 192 kHz/24 bit. De voeding verloopt via de USB-aansluiting of het stroomnet.

Een van de belangrijkste voorwaarden voor accurate audioweergave is de omzetting van digitale naar analoge signalen. Oehlbach verwerkt daarvoor uitsluitend onderdelen die volgens strikte criteria zijn geselecteerd, met bovengemiddeld goede technische kenmerken. De AK4396 D/A-converter is geschikt voor samplingfrequenties met hoge resoluties (tot 192 kHz/24 bit) en produceert ondanks het enorme frequentiespectrum toch minimale niet-lineaire vervorming. Daarnaast onderscheidt deze stereo-D/A-converter van Asahi Kasei zich ook door een ongekend grote tolerantie voor digitale jitter. Behalve PCM verwerkt deze converter ook de 1-bits DSD-datasignalen, die onontbeerlijk zijn voor perfecte weergave van dvd-audio en SACD-media.

High SNR


AK 4396 AKM  
Chipset192 kHz  
24 bit

24 ct

**+ Features:**

- ✓ AKM AK4396 High Performance Stereo DAC |  
AKM AK4396 High Performance Stereo DAC
- ✓ Reconnaissance automatique du taux de balayage |  
Automatische detectie van de samplingsnelheid

- ✓ Jusqu'à 192 kHz et prise en charge audio 24 bits |  
Ondersteuning voor audio tot max. 192 kHz/24 bit
- ✓ Sortie analogique via une fiche cinch stéréo et une prise jack 3,5 mm |  
Analoge uitgang via stereo-RCA en 3,5 mm-jack




**DIGI BRIDGE**

Convertisseur numérique/analogique, entrée numérique/coaxiale et entrée numérique/optique |  
Digitaal-analoogconverter, coaxiale en optische ingang voor digitaal signaal

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Métallique marron   metallic brown</b>			
Digi Bridge	6064	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

Le DA Converter Oehlbach® de qualité supérieure convertit les signaux numériques en signaux analogiques. Les signaux codés haute résolution peuvent être traités par l'entrée coaxiale ou l'entrée optique. Un interrupteur permet de sélectionner l'entrée souhaitée. Les signaux sont ensuite restitués via la sortie RCA double canal. Une puce Cirrus Logic haut de gamme intégrée dans l'appareil se charge de la conversion sans perte du numérique vers l'analogique. Le DA Converter facile à utiliser est adapté aux sources audio de format PCM et prend en charge les signaux audio jusqu'à 192 kHz/24 bits. L'alimentation électrique est assurée par la prise USB ou l'adaptateur secteur.

Deze uitzonderlijke D/A-converter van Oehlbach® zet digitale audiosignalen om naar analoge. Met een schakelaar kan een coaxiale of een optische ingang worden geselecteerd voor toevoer van de gecodeerde signalen met hoge resolutie. Uitvoer van het signaal verloopt via een 2-kanaals RCA-uitgang. De verliesvrije conversie van digitaal naar analogoog in het apparaat zelf gebeurt door een hoogwaardige Cirrus Logic-chip. De handzame D/A-converter is geschikt voor audiobronnen in PCM-formaat en ondersteunt audiosignalen tot 192 kHz/24 bit. De voeding verloopt via de USB-aansluiting of het stroomsnoer.



192 kHz 24 bit 24 ct



- ✓ Alimentation 5 V/USB | Voeding via 5V/USB
- ✓ Reconnaissance automatique du taux de balayage | Automatische detectie van de samplingsnelheid
- ✓ Jusqu'à 192 kHz et prise en charge audio 24 bits | Ondersteuning voor audio tot max. 192 kHz/24 bit

COLOR ★★★★★ QUALITY



+ Features:

- ✓ Récupération d'horloge pratiquement exempte de distorsion | Praktisch jittervrij clock recovery
- ✓ Sortie analogique via une fiche cinch stéréo et une prise jack 3,5 mm | Analoge uitgang via stereo-RCA en 3,5 mm-jack


**AD BRIDGE**

Convertisseur analogique/numérique haut de gamme avec sortie optique TOSLINK et sortie numérique-coaxiale |  
Hoogwaardige A/D-converter met optische Toslink- en digitale coax-uitgangen


Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Métallique marron   metallic brown</b>			
AD Bridge	6076	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

Oehlbach® AD Bridge permet la conversion haut de gamme d'un signal analogique-électrique en signal numérique. Après conversion, le signal audio transmis via stéréo cinch peut être restitué via une sortie numérique-coaxiale ou via une interface TOSLINK optique. Le taux d'échantillonnage est de 96 kHz. Des puces Cirrus Logic précises et stables se chargent de la conversion A/N de qualité.

De Oehlbach® AD Bridge zet op perfecte wijze analoge signalen om naar digitale. Signalen komen binnen via de stereo-RCA-aansluiting en worden na conversie met een samplingfrequentie van 96 kHz digitaal uitgevoerd via de coaxiale uitgang of optisch via de Toslink-uitgang. Hoogwaardige Cirrus Logic-chips nemen het conversiegedeelte voor hun rekening.



High SNR 96 kHz CS5340 - Cirrus Logic 24 ct CS8427 - Cirrus Logic



- ✓ Haute qualité avec boîtier en aluminium | Hoogwaardige uitvoering met aluminium behuizing
- ✓ Conversion analogique-numérique haut de gamme avec un rapport signal/bruit élevé | Hoogwaardige omzetting analogoog naar digitaal, met hoge signaal-ruisverhouding
- ✓ Pucés Cirrus Logic précises et stables | Precieze en stabiele Cirrus

COLOR ★★★★★ QUALITY



+ Features:

- Logic-chips
- ✓ Les formats Dolby et DTS ne sont pas décodés | Geen decoding van signalen in Dolby- en DTS-formaat
- ✓ Délivre un signal numérique via un Toslink optique ou un coaxial numérique avec 96 kHz | Uitvoer van digitaal signaal over optisch-Toslink of digitaal-coax met 96 kHz





SFT 02/2016

hifi-journal.de  
01/2016areadvd.de  
09/2016sempre-audio.at  
03/2016lite-magazin.de  
03/2016

modernhifi.de 10/2015

QuickStepGuide:



QUALITY ★★★★★

COLOR

**USB BRIDGE**

**Amplificateur de casque/DAC USB au format d'une clé USB |**  
USB DAC/koptelefoonversterker in USB-stickformaat

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir-gris-lunaire   zwart-maansteengrijs</b>			
USB Bridge	6061	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

Le spécialiste des câbles et accessoires Oehlbach® présente un amplificateur de casque audio compact DAC USB d'une performance audio haut de gamme. Le pont USB est connecté à un port USB vacant sur PC ou Mac et peut alors être utilisé immédiatement sans logiciel particulier selon le principe « Plug & Play ». Le signal audio numérique est alors transmis directement au DAC USB, court-circuitant simplement le matériel interne, acoustiquement faible, du PC. Grâce à un excellent convertisseur N/A AKM et à l'amplificateur de casque exclusif à faible bruit de Texas Instruments, le « pont USB » produit un son hi-fi format de poche. Le module portable sous forme de clé USB est enfermé dans un boîtier en aluminium de haute qualité, équipé d'un voyant LED, il se présente avec une prise jack plaquée or de 24 carats. Tous les types de fichiers audio peuvent être lus avec l'appareil supportant les signaux d'entrée en mode natif jusqu'à 96 kHz/24 bits. Une des étapes essentielles pour une production musicale haut de gamme est la conversion numérique/analogique des signaux électriques. Oehlbach® mise ainsi exclusivement sur des composants sélectionnés avec soin, dotés de propriétés techniques faisant preuve d'une qualité exceptionnelle. Le convertisseur AD/DA AK4396 convient à une fréquence d'échantillonnage pouvant atteindre 192 kHz/24 bits et limite efficacement les distorsions non linéaires malgré un large spectre radioélectrique. Également caractéristique du convertisseur AD/DA d'Asahi Kasei : la grande tolérance à la gigue numérique (jitter). En plus du format PCM, des signaux DSD 1 bit, qui garantissent une restitution parfaite des formats DVD-A et SACD, peuvent être traités si nécessaire.


Kabel- en accessoirespecialist Oehlbach® presenteert een compacte USB-DAC-koptelefoonversterker met High-End Audio Performance. De USB-brug wordt aangesloten op een vrije USB-poort van pc of Mac en kan dan zonder speciale software, dus Plug&Play, in gebruik worden genomen. Het digitale audiosignaal wordt rechtstreeks doorgegeven aan de USB-DAC, waarbij de interne, akoestisch zwakke hardware van de pc eenvoudigweg wordt genegeerd. Dankzij de uitstekende D/A-converter van AKM en de exclusieve en ruisarme koptelefoonversterker van Texas Instruments levert de "USB Bridge" Hi-Fi-gekluid in zakformaat. De draagbare module in de vorm van een USB-stick heeft een kwaliteitsbehuizing van aluminium, een LED-indicator en 24-karaats vergulde jackuitgang. Muziekbestanden in alle indelingen kunnen worden afgespeeld, het apparaat ondersteunt native ingangssignalen tot 96 kHz/24-bits. Een van de belangrijkste voorwaarden voor accurate audioweergave is de omzetting van digitale naar analoge signalen. Oehlbach® verwerkt daarvoor uitsluitend onderdelen die volgens strikte criteria zijn geselecteerd, met bovengemiddeld goede technische kenmerken. De AK4396 D/A-converter is geschikt voor samplingfrequenties met hoge resoluties (tot 192 kHz/24 bit) en produceert ondanks het enorme frequentiespectrum toch minimale niet-lineaire vervorming. Daarnaast onderscheidt deze stereo-D/A-converter van Asahi Kasei zich ook door een ongekend grote tolerantie voor digitale jitter. Behalve PCM verwerkt deze converter ook de 1-bits DSD-datasignalen, die onontbeerlijk zijn voor perfecte weergave van dvd-audio en SACD-media.

AK 4396 AKM  
Chipset

High SNR

PLUG&amp;PLAY

24 ct

**+ Features:**

- ✓ AKM AK4396 High Performance Stereo DAC | AKM AK4396 High Performance Stereo DAC
- ✓ Fonction Plug & Play sans logiciel particulier pour systèmes PC et Mac | Plug&Play functionaliteit zonder speciale software

- voor pc en Mac-systemen
- ✓ Traitement des signaux natifs audio jusqu'à 96 kHz et 24 bits | Verwerking van native audiosignalen tot 96 kHz en 24-bits
- ✓ Haute qualité avec boîtier en aluminium | Hoogwaardige uitvoering met aluminium behuizing



**PURE CLOCK**


COLOR ★★★★★ QUALITY

Le circuit anti-gigue et filtre d'alimentation USB pour un échange de données exempt de gigue et une synchronisation parfaitement stable | Jitterloze gegevensoverdracht en een absoluut stabiel kloksignaal met de jittercleaner en USB-stroomfilter

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
Anthracite   antraciet			
Pure Clock	6075	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

En particulier les signaux audio numériques à haute résolution nécessitent, en tant que base pour une conversion A/N de grande qualité, aussi bien une synchronisation précise et stable qu'une alimentation électrique 5 V correcte et sans perturbations. De plus, les interfaces USB des ordinateurs et ordinateurs portables sont sensibles aux interférences électromagnétiques et aux bruits de fond des signaux. Le circuit PureClock de la marque Oehlbach® élimine quasiment complètement les fluctuations du signal appelées « gigue » et les signaux d'interférences à haute fréquence et garantit une synchronisation parfaite entre l'interface USB et le convertisseur.

Voor een hoogwaardige D/A-conversie vereisen digitale audiosignalen met hoge resolutie een nauwkeurig en stabiel kloksignaal en een zuivere en storingsvrije 5 V-voeding. Maar ook de invloed van elektromagnetische storingen en signaalruis op de USB-interfaces van computers en notebooks mag niet worden onderschat. De Oehlbach® PureClock biedt praktisch volledige eliminatie van jitter, ofwel onregelmatigheden in het kloksignaal, en storende signalen met hoge frequentie, en garandeert perfecte synchronisatie van de USB-interface en de converter.



jitterfree PLUG&PLAY 24 ct

**+ Features:**

- ✓ L'échange de données pratiquement sans gigue permet une conversion audio très précise | Praktisch jitterloze gegevensoverdracht voor uiterst precieze audioconversie
- ✓ Réduction considérable des fluctuations du signal de synchronisation | Aanzienlijke reductie van afwijkingen in het kloksignaal
- ✓ Les signaux parasites haute fréquence sont éliminés | Eliminatie van storende signalen met hoge frequentie
- ✓ Les composants électroniques de grande qualité réduisent les interférences électromagnétiques et les pertes de signaux | Reductie van elektromagnetische storingen en signaalverlies dankzij hoogwaardige elektronische onderdelen






lite-magazin.de  
03/2014



areadvd.de  
01/2014



av-magazin.de  
01/2014



QUALITY ★★★★★

COLOR



BLUETOOTH®  
RECEIVER

### BTX 1000

Récepteur compact Bluetooth® avec technologie AptX® |  
Compacte Bluetooth®-ontvanger met aptX®-technologie

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
Noir   Zwart			
BTX 1000	6062	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

Si vous disposez d'équipements Hi-Fi haut de gamme, vous ne souhaitez sans doute pas faire l'impasse sur les qualités sonores proposées par vos appareils. Parfois, on souhaite également pouvoir bénéficier d'une liberté sans fil de la toute dernière génération afin de reproduire à l'aide d'un périphérique compatible Bluetooth® toute la musique qui se trouve sur nos smartphones et tablettes et que nous avons donc ainsi toujours à portée de main. Le BTX 1000 d'Oehlbach® est l'outil idéal pour combiner équipement Hi-Fi classique et diffusion moderne de musique. Le récepteur Bluetooth® compact peut être connecté directement à une entrée de ligne 3,5 mm, une fiche cinch stéréo ou une entrée auxiliaire de n'importe quel équipement stéréo ou haut-parleur et permet ainsi à cet équipement de bénéficier de la technologie Bluetooth®. L'intégralité de la bibliothèque numérique peut alors être reproduite en qualité haut de gamme sur les équipements Hi-Fi disponibles. Grâce à sa prise jack 3,5 mm permettant la connexion d'un casque haut de gamme, le récepteur Bluetooth® permet un plaisir musical sans fil. Afin que la transmission sans fil ne souffre d'aucune perte de qualité, l'Oehlbach® BTX 1000 est doté de la technologie aptX® la plus moderne, garantissant une clarté, une puissance et une transparence de qualité CD. Une portée jusqu'à 10 m et une autonomie pouvant atteindre jusqu'à 10 heures font du BTX 1000 Oehlbach un appareil ultra-polyvalent. Le câble de chargement fourni permet de connecter le récepteur Bluetooth® à n'importe quel port USB traditionnel. Le bloc d'alimentation n'est pas compris dans la livraison.

Als eigenaar van hoogwaardige hifi-apparatuur wilt u natuurlijk de akoestische kracht van uw audiofiele componenten optimaal gebruiken. Maar soms lonkt toch wel de draadloze vrijheid van de jeugd: die speelt de lievelingsmuziek af op een smartphone of tablet en geeft deze, zonder gedoe met draden en kabels, via Bluetooth® rechtstreeks op allerlei apparatuur weer. Met de BTX 1000 biedt Oehlbach® u het perfecte middel om de klassieke hifi-wereld te koppelen aan moderne audiostreaming. Zo maakt u uw stereo-installatie of luidsprekersysteem in één keer Bluetooth®-compatibel, door deze compacte ontvanger rechtstreeks aan te sluiten op de 3,5 mm line-in, stereo-RCA- of AUX-ingang. Uw bestaande systeem geeft in een keer uw complete digitale muziekverzameling weer met de beste audiokwaliteit. En ook met een hoogwaardige hoofdtelefoon met 3,5 mm-ingang kunt u draadloos van muziek genieten. Om niets van het kostbare signaal te verliezen, heeft Oehlbach® de BTX 1000 ook uitgerust met de meest recente aptX®-technologie, zodat het geluid in helderheid en transparantie niet onderdoet voor geluid direct van een cd. Afgerond wordt de functionaliteit met een comfortabel bereik van 10 meter en een acculevensduur van 10 uur. Met de meegeleverde oplaadkabel kan de Bluetooth®-ontvanger worden opgeladen via iedere standaard-USB-poort. Een AC-adaptor wordt niet meegeleverd.

24 ct

#### + Features:

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Diffusion audio Bluetooth parfaite | Perfecte audio streaming bluetooth
- ✓ Qualité CD audio | Audio in cd-kwaliteit

- ✓ Prise en charge de la technologie AptX | Ondersteunt aptX-technologie
- ✓ Jusqu'à 10 heures de plaisir musical | Tot wel 10 uur muziekplezier
- ✓ Compatible Bluetooth 4.0 | Compatibel met Bluetooth 4.0
- ✓ Adaptateur stéréo-cinch inclu | Incl. stereo-RCA-adaptateur
- ✓ Câble alimentation USB-USB-Micro B inclu | Incl. oplaadkabel USB naar USB-Micro B





areadvd.de  
07/2015



Satvision  
06/2015



av-magazin.de  
05/2015



**BLUETOOTH®  
TRANSMITTER**



COLOR ★★★★★ QUALITY

**BTT 5000**

**Transmetteur Bluetooth® compact avec technologie aptX® et double jumelage |**  
Compacte Bluetooth®-transmitter met aptX®-technologie en dual-pairing

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
BTT 5000	6063	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

Compte tenu de la grande longévité des composants Hi-Fi haut de gamme, il n'est pas facile de concilier leur qualité acoustique avec le caractère éphémère des technologies actuelles. Grâce au transmetteur BTT 5000, les heureux propriétaires d'une chaîne Hi-Fi performante peuvent désormais également profiter de la diffusion en flux sans fil enfantine à partir des sources audio les plus variées. Le transmetteur Bluetooth® compact crée une liaison flexible entre l'univers classique de la haute fidélité et la diffusion en flux moderne de la musique. Grâce au câble jack 3,5 mm fourni, le transmetteur BTT 5000 se connecte facilement à tous les périphériques équipés d'une entrée compatible. La technologie aptX garantit une transmission à l'ère du temps du signal avec une qualité CD. La particularité du transmetteur BTT 5000 est son « Double jumelage », qui permet une connexion simultanée du transmetteur à deux périphériques.

Ondanks hun ongeëvenaarde geluidswaardige kampen hoogwaardige hifi-componenten tegenwoordig al snel met toch wat ouderwets aanlootmogelijkheden. Dankzij de BTT 5000 hoeven de trotse eigenaars van krachtige stereoapparatuur niet meer jaloers te zijn op de eenvoud waarmee audio wordt gestreamd vanaf uiteenlopende bronapparaten. Deze compacte Bluetooth®-transmitter is de perfecte flexibele schakel tussen het klassieke hifi-universum en moderne audiostreaming. Met de meegeleverde kabel met 3,5mm-jacks vindt de BTT 5000 aansluiting bij elk apparaat met een passende uitgang. Hoogmoderne aptX-technologie staat garant voor een storingsvrije signaaloverdracht in cd-kwaliteit. Een bijzondere functie van de BTT 5000 is de zogeheten 'dual-pairing', die het mogelijk maakt om twee apparaten tegelijkertijd met de transmitter te koppelen.



24 ct



- ✓ Alimentation secteur incluse | Incl. netvoeding
- ✓ Prise en charge aptX® pour une transmission de la musique avec une qualité CD | aptX®-ondersteuning voor signaaloverdracht in cd-kwaliteit
- ✓ Double jumelage – Connexion simultanée de jusqu'à deux périphériques | Dual-Pairing - verbinding met twee apparaten tegelijkertijd

**+ Features:**

- ✓ Alimentation électrique facile via l'interface USB | Eenvoudige voedingsaansluiting via USB-poort
- ✓ Transmetteur sans fil très compact pour un plaisir d'écoute en toute simplicité | Zeer compacte wireless-transmitter voor ongecompliceerde audio-ervaring



QUALITY ★★★★★

COLOR

**XXL® PHONO PREAMP ULTRA**  
Préamplificateur phono | Phono-voerversterker

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
XXL® Phono PreAmp Ultra	13902	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk
<b>Argent   Zilver</b>			
XXL® Phono PreAmp Ultra	13903	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

Le renouveau du vinyle bat son plein – les platines haut de gamme sont de nouveau populaires auprès des auditeurs audiophiles et sont prêtes à s'intégrer parfaitement aux composants HiFi modernes actuellement disponibles. Si l'amplificateur ou amplificateur AV ne dispose d'aucune entrée phono, Oehlbach fournit l'outil adapté avec le XXL® Phono PreAmp Ultra. Le préamplificateur sans bruit et sans distorsion, avec son boîtier massif en aluminium et ses connecteurs haut de gamme plaqués or 24 carats, convient parfaitement au raccordement de têtes de lecture à cadre mobile (MC) ou à aimant mobile (MM). Un relais de commutation protège les composants HiFi fragiles contre les pics de tension lors de la mise en service. Le XXL® Phono PreAmp Ultra, qui pèse près d'un kilo, est alimenté par un bloc d'alimentation externe.

De afgelopen jaren maakt het ouderwetse vinyl weer een come-back. Audiofiële luisteraars kopen weer hoogwaardige platenspelers, die ook zonder kwaliteitsverlies moeten worden aangesloten op de aanwezige moderne hifi-componenten. Omdat de nieuwste versterkers en AV-receivers niet altijd meer een phono-ingang hebben, ontwierp Oehlbach de XXL® Phono PreAmp Ultra. Deze vervormingsvrije en ruisarme voorversterker vormt met zijn massief aluminium frontpaneel en hoogwaardige, 24-kt vergulde contacten het perfecte aansluitpunt voor zowel Moving Magnet- als ook Moving Coil-platenspelers. Een relaiscircuit beschermt gevoelige hifi-componenten tegen spanningspieken bij het inschakelen. Voor de voeding is het bijna 1 kg wegende apparaat voorzien van een externe adapter.



**+ Features:**

- ✓ Compatible avec les bobines mobiles | Voor moving coil-element
- ✓ Fonction de temporisation | Vertragingfunctie
- ✓ Prises RCA high-tech | Hoogwaardige cinch-aansluitingen
- ✓ Coque en métal massif | Massief metalen behuizing

- ✓ Façade en aluminium | Aluminium voorpaneel
- ✓ Alimentation électrique via bloc d'alimentation externe | Voeding via externe adapter



Stereoplay 12/2015



lite-magazin.de 05/2015



i-fidelity.net 04/15




av-magazin.de 01/2015



Plus X Award 2015

Delay Function MM/MC Systems High SNR 24 ct



QUALITY ★★★★★

COLOR

**PHONO PREAMP PRO**

Préamplificateur phono à faible distorsion pour tourne-disques avec tête de lecture MM ou MC | Vervormingsvrije phono-voerversterker voor MM- en MC-platenspelers

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Métallique marron   metallic brown</b>			
Phono PreAmp Pro	6060	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

Le Phono PreAmp Pro de la marque Oehlbach® intègre votre tourne-disque avec tête de lecture MM ou MC aux composants Hi-Fi haut de gamme existants sans entrée Phono dédiée. Le préamplificateur à faible bruit de fond est équipé de contacts plaqués or et garantit une connexion stable et en toute sécurité de l'appareil phono et de la chaîne Hi-Fi. Équipé d'un bloc d'alimentation externe, le Phono PreAmp Pro pèse à peine 100 grammes et, grâce à sa forme fluide et compacte, il s'intègre facilement à tous les racks Hi-Fi. Les différents composants se raccordent par le biais de prises RCA stéréo analogiques.


Met de Phono PreAmp Pro van Oehlbach® sluit u uw platenspeler met MM- of MC-element eenvoudig aan op uw hoogwaardige hifi-componenten, ook als deze geen phono-ingang hebben. Deze ruisarme voorversterker is voorzien van vergulde contacten en vormt een gegarandeerd stabiele en betrouwbare koppeling tussen de draaitafel en uw hifi-installatie. De Phono PreAmp Pro heeft een externe voedingsadapter en weegt slechts 100 g. Met zijn compacte vormgeving vindt het apparaat moeiteloos een plekje in ieder hifi-rack. De componenten worden gekoppeld via analoge stereo-RCA-stekkers.



**+ Features:**

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Compatible avec les bobines mobiles | Voor moving coil-element
- ✓ Alimentation électrique via bloc d'alimentation externe | Voeding via externe adapter

MM/MC Systems 24 ct



**DIGICON O/C**


Convertisseur audio numérique optique-électrique | Digitaal-optische/elektrische audioconverter

COLOR ★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Métallique marron   metallic brown</b>			
Digicon O/C	6037	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

Le convertisseur audio Oehlbach® Digicon O/C est le spécialiste de la conversion des signaux numériques optiques en signaux numériques électriques sans perte de qualité. Le périphérique compact, qui ne pèse que 62 grammes, convertit les signaux audio comprimés ou non et prend ici en charge une fréquence d'échantillonnage à concurrence de 24 bits. Les composants électroniques triés sur le volet garantissent une retransmission sans perte des signaux. Les contacts plaqués or 24 carats garantissent un contact d'excellente qualité.

De Oehlbach® Digicon O/C audioconverter is de specialist voor het converteren van digitaal-optische signalen in digitaal-elektrische signalen zonder enige kwaliteitsverlies. Het compacte apparaat, dat ondanks de massief metalen behuizing slechts 62 gram weegt, zet gecomprimeerde en ongecomprimeerde audiosignalen om en ondersteunt daarbij een samplingdiepte van maximaal 24 bit. Streng geselecteerde elektronica-componenten staan garant voor een verliesvrije signaaloverdracht. Voor een perfect betrouwbaar contact zorgen de 24-kt vergulde contacten.



24 ct

RCA



Toslink



- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Coque en métal massif | Massief metalen behuizing
- ✓ Retransmission sans perte des signaux | Verliesvrije signaaloverdracht

**+ Features:**

- ✓ Convertit les signaux audio comprimés ou non | Zet gecomprimeerde en ongecomprimeerde audiosignalen om

**DIGICON C/O**


Convertisseur audio numérique électrique-optique | Digitaal-elektrische/optische audioconverter

COLOR ★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Métallique marron   metallic brown</b>			
Digicon C/O	6038	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

Le convertisseur 3 étoiles Oehlbach® Digicon C/O convertit les signaux numériques électriques en signaux optiques. À cet effet, une prise coaxiale et une prise optique sont intégrées au boîtier massif en métal du Digicon C/O, les contacts sont plaqués or 24 carats pour une retransmission et un contact d'excellentes qualités. Le convertisseur Digicon C/O convertit les signaux audio comprimés ou non à concurrence d'une fréquence d'échantillonnage de 24 bits. Grâce aux composants électroniques triés sur le volet, la conversion en soi est réalisée sans perte et permet d'obtenir un signal de sortie de qualité exceptionnelle.

De 3-sterren Oehlbach® Digicon C/O converteert een digitaal-elektrisch signaal in een optisch signaal. Daarvoor zijn een coaxiale en een optische aansluiting in de massief metalen behuizing van de Digicon C/O geïntegreerd die ten behoeve van een maximale overdrachts- en contactveiligheid 24-kt. verguld zijn. De Digicon C/O zet gecomprimeerde en ongecomprimeerde audiosignalen om tot een samplingdiepte van 24 bit. Het conversieproces is dankzij streng geselecteerde electronica-componenten absoluut verliesvrij en staat borg voor een bovengemiddeld hoge kwaliteit van het omgezette uitgangssignaal.



24 ct

RCA



Toslink



- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Coque en métal massif | Massief metalen behuizing
- ✓ Retransmission sans perte des signaux | Verliesvrije signaaloverdracht

**+ Features:**

- ✓ Convertit les signaux audio comprimés ou non | Zet gecomprimeerde en ongecomprimeerde audiosignalen om



QUALITY ★★★★★

COLOR

**OPTOSEL 4:1**

Sélecteur numérique / répartiteur optique | Digitale selector/optische verdeler



Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Metallique marron   metallic brown</b>			
Optosel 4:1	6040	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

Le sélecteur Oehlbach® Optosel 4:1 traite jusqu'à quatre signaux numériques optiques et les retransmet sans perte à un récepteur audio-vidéo. Le commutateur fonctionne parfaitement en liaison avec les récepteurs audio-vidéo qui ne sont équipés que d'un seul slot TOSLINK. Le périphérique qui est installé dans un boîtier massif en métal prend en charge les fréquences d'échantillonnage et résolutions à concurrence de respectivement 192 kHz ou 24 bits. Une retransmission sans perte de grande qualité est ainsi absolument garantie. Le périphérique traite aussi bien les signaux audio comprimés que les signaux non comprimés. La télécommande fournie permet de sélectionner en toute simplicité les différentes entrées, un bloc d'alimentation est également fourni.

De Oehlbach® Optosel 4:1 accepteert maximaal vier digitaal-optische signalen en geeft deze onbewerkt door aan een AV-receiver. De omschakelbox is perfect geschikt in combinatie met AV-receivers die slechts over een enkele TOSLINK-aansluiting beschikken. Het apparaat dat in een massief metalen behuizing is ondergebracht, ondersteunt samplefrequenties en een resolutie van max. 192 kHz/24 bit. Een hoogwaardige en verliesvrije signaaloverdracht is daarmee absoluut gegarandeerd. Zowel gecompriëerde als ook ongecompriëerde audiosignalen worden ondersteund. Naast een netvoeding wordt er ook een afstandsbediening meegeleverd om comfortabel van ingang te verwisselen.

**+ Features:**

- ✓ Coque en métal massif | Massief metalen behuizing
- ✓ Retransmission sans perte des signaux | Verliesvrije signaaloverdracht
- ✓ Avec télécommande | Incl. afstandsbediening

- ✓ Prise en charge des signaux audio comprimés ou non | Ondersteunt gecompriëerde en ongecompriëerde audiosignalen

4xToslink



Toslink



QUALITY ★★★★★

COLOR

**AUDIO XT**

Extracteur HDMI® audio | HDMI® audio-extractor

HDMI™  
HIGH SPEED

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Metallique marron   metallic brown</b>			
Audio XT	6039	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

L'extracteur Oehlbach® Audio XT extrait sans perte la piste sonore du signal HDMI® complet et l'envoie à un autre périphérique, séparément du signal vidéo. Un signal audio numérique est retransmis via la sortie optique ou analogique par le biais d'une prise stéréo 3,5 mm, la résolution maximale s'élevant ici à 192 kHz. L'extracteur Audio XT convient ainsi également aux formats audio de grande qualité comprimés sans perte. Le signal vidéo brut est ensuite envoyé via la sortie HDMI® à un périphérique de lecture vidéo raccordé. L'électronique sophistiquée est installée dans un boîtier compact massif en métal. Les contacts plaqués or 24 carats garantissent une retransmission en toute sécurité.

Met de Oehlbach® Audio XT kan het audiogeluidsspoor verliesvrij uit een compleet HDMI®-signaal worden losgekoppeld en, gescheiden van het videosignaal, aan een ander apparaat worden doorgegeven. De uitvoer van het audiosignaal gebeurt op digitale wijze via de optische uitgang of analoog via een 3,5mm-stereo-aansluiting. De maximale resolutie bedraagt in dat geval 192 kHz. Zodoende is de Audio XT ook perfect geschikt voor de hoge kwaliteit van verliesvrij gecompriëerde audioformaten. Het videosignaal wordt dan via de HDMI®-uitgang onaangetast doorgegeven aan een aangesloten beeldscherm. De uitgebreide elektronica is ondergebracht in een compacte, massief metalen behuizing. Hoogwaardige, 24-kt vergulde contacten staan borg voor maximale signaaloverdracht.

**+ Features:**

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Coque en aluminium brossé massif | Massieve behuizing gemaakt van geborsteld aluminium
- ✓ Retransmission sans perte des signaux | Verliesvrije signaaloverdracht

- ✓ HDMI Audio Sampling Rate - Up to 192 kHz
- ✓ Optical S/PDIF Audio Sampling Rate - Up to 192 kHz
- ✓ L/R Audio Sampling Rate - Up to 48 kHz
- ✓ HDMI Audio Format - LPCM 2/5.1/7.1CH, Dolby Digital 2~5.1CH, DTS 2~5.1CH, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, and DTS-HD Master

HDMI



HDMI / Toslink / Jack Socket



24 ct

QUALITY ★★★★★

COLOR

**AUDIO LINEAR 8**

Filtre séparateur galvanique | Galvanisch scheidingsfilter



Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Metallique marron   metallic brown</b>			
Audio Linear 8	9052	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

Le filtre galvanique Audio Linear 8 élimine efficacement les facteurs d'interférence potentiels lors de la connexion de tout composant, tel qu'une platine ou un caisson de basses. De nombreuses années d'expérience et le leadership technologique ont permis à Oehlbach® de perfectionner la technique des filtres pour une transmission sans perte ni modification du signal audio afin d'offrir une reproduction optimale et un plaisir d'écoute maximal. L'Audio Linear 8 assure ainsi l'extinction de tous les flux d'enveloppe en tant que filtre séparateur galvanique.

Het galvanische filter Audio Linear 8 elimineert op effectieve wijze mogelijke storende invloeden in de aansluiting van allerlei componenten, zoals platenspelers en subwoofers. Dankzij jarenlange ervaring en een duidelijke technologische voorsprong heeft Oehlbach® de filtertechniek kunnen perfectioneren. Het resultaat mag er zijn: absoluut verliesvrije en zuivere doorgifte van audiosignalen, voor optimale weergave en maximaal muziekgenot. Als galvanisch scheidingsfilter elimineert de Audio Linear 8 daarnaast nog betrouwbaar alle mantelstromen.

**+ Features:**

- ✓ Séparation galvanique pour une liaison audio sans potentiel | Galvanische scheiding voor geïsoleerde audioaansluitingen
- ✓ Élimination efficace des boucles de masse | Efficiënte eliminatie van aardslussen

- ✓ Les signaux audio sont transmis 1:1 | 1:1 doorgifte van audiosignalen

2xRCA



2xRCA




24 ct

# POWER

Les experts le savent bien : on trouve des sources parasites dans tous les signaux AV et de données – et même dans une simple alimentation électrique. Les produits qualitatifs de la gamme Power d'Oehlbach® assurent un flux propre et stable et offrent ainsi un divertissement AV parfait.

Experts weten het: overall loeren factoren die de kwaliteit van AV-signalen en datasignalen aantasten – en dat begint vaak al bij de voeding van de betrokken componenten. De hoogwaardige producten uit het Power-assortiment van Oehlbach® leveren zeer zuivere en stabiele voeding, die een optimale beleving van audio en video mogelijk maken.





lite-magazin.de  
04/2014



av-magazin.de  
02/2014



HIFI Test  
04/2013



QUALITY ★★★★★

COLOR

## XXL® POWERSTATION 909

Multiprise haut de gamme | High End meervoudige stekkerdoos

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
XXL® Powerstation 909	13050	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk
<b>Argent   Zilver</b>			
XXL® Powerstation 909	13051	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk



La Powerstation 909 d'Oehlbach® est une multiprise version casier/table conçue pour répondre aux exigences élevées imposées par les appareils haut de gamme de ce segment. Elle possède un total de huit prises individuelles (quatre prises numériques filtrées et quatre prises analogiques non filtrées). Deux groupes de prises séparés, constitués de deux prises filtrées et deux prises non filtrées, peuvent être commutés individuellement. La Powerstation 909 possède des marques de phase au niveau de chaque prise et la bonne connexion est signalée par un voyant rouge qui indique que les phases de l'équipement sont connectées correctement. Il s'agit de l'unique manière de prévenir efficacement toute interférence entre les courants d'égalisation de potentiel et les données audio et vidéo. Cette multiprise est également équipée d'une fonction temporisation (trois secondes) de l'interrupteur principal afin de prévenir tout pic de courant non sollicité lors de la mise sous tension. L'écran pouvant être éteint et intégré dans le panneau frontal en aluminium massif fournit aux utilisateurs des informations en temps réel relatives à la consommation et à la tension du courant. Le conducteur interne d'une section de 3,3 mm<sup>2</sup> et fabriqué en cuivre sans oxygène ultra-pur, est au cœur du câblage interne de qualité supérieure et permet de garantir une alimentation électrique stable à tout moment, même lors du branchement d'appareils requérant une puissance élevée.

De Powerstation 909 van Oehlbach® is een perfect vervaardigde, meervoudig powerstation, ontworpen als 19"-rack/tafelversie waarmee zelfs aan de hoogste eisen in de top van het segment wordt voldaan. Hij beschikt in totaal over acht afzonderlijke aansluitdozen - vier digitale (gefilterde) en vier analoge (ongefilterde) stekkerdozen. Daarnaast kunnen twee afzonderlijke groepen, bestaande uit twee gefilterde en ongefilterde stekkeransluitingen, elk afzonderlijk worden aan/uit geschakeld. Om fase-correcte aansluiting te garanderen beschikt de Powersocket 909 over faseaanduiding in elke aansluitdoos. Een rode led geeft aan of de stekker juist is ingestoken. Alleen zo kunnen potentiaal vereffeningstromen (lekstroom), die een negatieve invloed op beeld- en geluidskwaliteit hebben, effectief worden vermeden. Dit uitzonderlijke apparaat is voorzien van een delay-functie (3 seconden) voor de netschakelaar, zodat bij het inschakelen van het powerstation onaangename stroompieken worden vermeden. De in het massieve aluminium front geplaatste uitschakelbare display verschaft de gebruiker informatie over stroomverbruik en de actuele spanning. De hoogwaardige interne bedrading heeft een diameter van 3,3 mm<sup>2</sup>, is gemaakt van zeer zuiver zuurstofvrij OFC koper en staat daarmee garant voor een High End waardige binnenbekabeling. Hiermee wordt in elke situatie een stabiele stroomvoorziening gegarandeerd- ook voor componenten met hoge vermogensbehoefte.

Delay Function

100% Contact

Overvoltage protection

OFC Oxygen Free Copper

24 ct

### + Features:

- ✓ 8 fentes pour fiches individuelles | 8 afzonderlijke stekkersleuven
- ✓ Interrupteur principal inclus | incl. lichtnetschakelaar
- ✓ 4 prises numériques (filtrées) / 4 prises analogiques (non filtrées) | 4 ongefilterde / gefilterde stekkeransluitingen

- ✓ Conducteurs internes fabriqués en cuivre sans oxygène | Interne geleiders gemaakt van zuurstofvrij koper
- ✓ Protection contre la surtension avec voyant LED | Overspanningsbescherming met LED
- ✓ fonction de temporisation pour l'interrupteur principal | Vertragingfunctie voor lichtnetschakelaar






**XXL® POWERSOCKET 908**  
Sortie multiprise | High End meervoudige stekkerdoos



Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Argent   Zilver</b>			
XXL® Powersocket 908	13040	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

La Powersocket 908 d'Oehlbach® est une multiprise de qualité supérieure conçue pour répondre aux exigences élevées imposées par les appareils haut de gamme de ce segment. Elle possède un total de huit prises individuelles (quatre prises numériques filtrées et quatre prises analogiques non filtrées). La Powersocket 908 possède des marques de phase au niveau des différentes prises et la bonne connexion est signalée par un voyant rouge qui indique que les phases de l'équipement sont connectées correctement. Il s'agit de l'unique manière de prévenir efficacement toute interférence entre les courants d'égalisation de potentiel et les données audio et vidéo. Le conducteur interne d'une section de 3,3 mm<sup>2</sup> et fabriqué en cuivre sans oxygène ultra-pur, est au cœur du câblage interne de qualité supérieure et permet de garantir une alimentation électrique stable à tout moment, même lors du branchement d'appareils requérant une puissance élevée.

De Powersocket 908 van Oehlbach® is een meervoudig stekkerblok uit de topklasse, die zelfs de meest fervente High End gebruiker zal aanspreken. Dit stekkerblok beschikt in totaal over acht afzonderlijke aansluitdozen - vier digitale (gefilterde) en vier analoge (ongefilterde) stekkerdozen. Om fase-correcte aansluiting te garanderen beschikt de Powersocket 908 over faseaanduiding in elke aansluitdoos. Een rode led geeft aan of de stekker juist is ingestoken. Alleen zo kunnen potentiaal vereffeningstromen (lekstroom), die een negatieve invloed op beeld- en geluidskwaliteit hebben, effectief worden vermeden. De hoogwaardige interne bedrading heeft een diameter van 3,3 mm<sup>2</sup>, is gemaakt van zeer zuiver zuurstofvrij OFC koper en staat daarmee garant voor een High End waardige binnenbekabeling. Hiermee wordt in elke situatie een stabiele stroomvoorziening gegarandeerd- ook voor componenten met hoge vermogensbehoefte.



- 100% Contact**
- Overvoltage protection**
- OFC**  
Oxygen free copper
- 24 ct**

**+ Features:**

- ✓ **Interrupteur principal inclus** | incl. lichtnetschakelaar
- ✓ **4 prises numériques (filtrées) / 4 prises analogiques (non filtrées)** | 4 ongefilterde / gefilterde stekkeringen
- ✓ **Conducteurs internes fabriqués en cuivre sans oxygène** | Interne geleiders gemaakt van zuurstofvrij koper
- ✓ **Protection contre la surtension avec voyant LED** | Overspanningsbescherming met LED
- ✓ **Filtre de courant sur gaine servant à prévenir les boucles de masse** | Mantelstroomfilter om massalussen te voorkomen
- ✓ **OFC – cuivre sans oxygène** | OFC – zuurstofvrij koper



av-magazin.de  
12 / 2012



Heimkino  
3-4 / 2013



QUALITY



COLOR

## POWERSOCKET 907

Sortie multiprise de qualité supérieure | Hoogwaardige meervoudige stekkerdoos

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Anthracite   antraciet</b>			
Powersocket 907	17030	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

La Powersocket 907 d'Oehlbach® est une multiprise fabriquée selon des normes très strictes et satisfaisant aux exigences imposées par les systèmes audio domestiques et le segment de la vidéo à domicile. Elle possède un total de huit prises individuelles (quatre prises numériques filtrées et quatre prises analogiques non filtrées). Deux groupes de prises séparés, constitués de deux prises filtrées et deux prises non filtrées, peuvent être commutés individuellement. La Powersocket 907 possède également deux ports USB pour le chargement de l'équipement multimédia, par ex. les lecteurs MP3 ou les tablettes. Les deux ports USB sont également contrôlés par l'interrupteur principal. La Powersocket 907 possède des marques de phase au niveau des différentes prises et la bonne connexion est signalée par un voyant rouge qui indique que les phases de l'équipement sont connectées correctement. Il s'agit de l'unique manière de prévenir efficacement toute interférence entre les courants d'égalisation de potentiel et les données audio et vidéo. Le câblage interne de qualité supérieure d'une section de 2,1 mm<sup>2</sup> fabriqué en cuivre sans oxygène ultra-pur ainsi que les rails en laiton massif plaqué permettent de garantir une alimentation électrique stable à tout moment, même lors du branchement d'appareils requérant une puissance élevée.

De Oehlbach® Powersocket 907 is een absoluut hoogwaardig meervoudige stekkerblok waar de kwaliteit vanaf straalt en voldoet aan de hoogste eisen die door de kritische audio-video gebruiker worden gesteld. Deze powersocket beschikt in totaal over acht aansluitdozen - vier digitale (gefilterde) en vier analoge (ongefilterde). Daarnaast kunnen twee afzonderlijke stekkerdoosgroepen, bestaande uit twee gefilterde en ongefilterde stekkerdozen, elk afzonderlijk worden geschakeld. De Powersocket 907 beschikt ook over twee USB-ingangen voor het laden van multimedia-apparatuur, bijv. MP3-spelers en tablet-pc's. De twee USB-ingangen worden ook geschakeld met de lichtnetschakelaar. Om fase-correcte aansluiting te garanderen beschikt de Powersocket 907 over faseaanduiding in elke aansluitdoos. Een rode led geeft aan of de stekker juist is ingestoken. Alleen zo kunnen potentiaal vereffeningstromen (lekstroom), die een negatieve invloed op beeld- en geluidskwaliteit hebben, effectief worden vermeden. Zeer hoogwaardige interne bedrading met een diameter van 2.1 mm<sup>2</sup>, gemaakt van zeer zuiver zuurstofvrij koper en de vergulde massief koperen verbindingen garanderen altijd een stabiele stroomvoorziening, zelfs bij componenten met hogere vermogensbehoefte.



### + Features:

- ✓ 8 fentes pour fiches individuelles | 8 afzonderlijke stekkersleuven
- ✓ 2 prises USB | 2 USB-ingangen
- ✓ Interrupteur principal inclus | incl. lichtnetschakelaar
- ✓ 4 prises numériques (filtrées) / 4 prises analogiques (non filtrées) | 4 ongefilterde / gefilterde stekkeringsangen

- ✓ Conducteurs internes fabriqués en cuivre sans oxygène | Interne geleiders gemaakt van zuurstofvrij koper
- ✓ Protection contre la surtension avec voyant LED | Overspanningsbescherming met LED
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper

100% Contact

Overvoltage protection

OFC  
Oxygène free Copper

24 ct

**POWERSOCKET 905**

Sortie multiprise de qualité supérieure | Hoogwaardige meervoudige stekkerdoos

COLOR ★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
Powersocket 905	17020	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk
<b>Blanc   wit</b>			
Powersocket 905	17021	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

La Powersocket 905 d'Oehlbach® est une multiprise fabriquée selon des normes très strictes et satisfaisant aux exigences imposées par les systèmes audio domestiques et le segment de la vidéo à domicile. Cette multiprise possède un total de huit prises individuelles qui peuvent être allumées ou éteintes à l'aide d'un interrupteur principal. La Powersocket 905 possède également deux ports USB pour le chargement de l'équipement multimédia, par ex. les lecteurs MP3 ou les tablettes. Les deux ports USB sont également contrôlés par l'interrupteur principal. La section du câble interne idéalement dimensionnée (2,1 mm²) permet de garantir une alimentation électrique stable à tout moment, même lors du branchement d'appareils requérant une puissance élevée.

De Oehlbach® Powersocket 905 is een hoogwaardig meervoudige stekkerblok die zelfs voldoet aan de hogere eisen die in de de top in home-audio- en homevideo-segment worden gesteld. Deze powersocket beschikt in totaal over acht aansluitdozen, die met behulp van een lichtnetschakelaar kunnen worden in- of uitgeschakeld. De Powersocket 905 beschikt ook over twee USB-ingangen voor het laden van multimedia-apparatuur, bijv. MP3-spelers en tablet-pc's. De twee USB-ingangen worden ook geschakeld door de lichtnetschakelaar. Een stabiele netvoeding is altijd gewaarborgd - zelfs voor componenten met hogere voedingseisen - dankzij de royale diameter van 2,1 mm² van de binnenkabel.



100% Contact Overvoltage protection OFC 24 ct

**+ Features:**

- ✓ 8 fentes pour fiches individuelles | 8 afzonderlijke stekkerleuven
- ✓ 2 prises USB | 2 USB-ingangen
- ✓ Interrupteur principal inclus | incl. lichtnetschakelaar
- ✓ Protection contre la surtension avec voyant LED | Overspanningsbescherming met LED
- ✓ Filtre de courant sur gaine servant à prévenir les boucles de masse | Mantelstroomfilter om massalussen te voorkomen
- ✓ OFC - cuivre sans oxygène | OFC - zuurstofvrij koper
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact

**XXL® POWERCORD**

Câble d'alimentation haut de gamme avec section de conducteur interne de 4mm² et double blindage | High-end voedingskabel van Oehlbach® met 4mm² aderdiameter en tweevoudige afscherming

COLOR ★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Sepia brown</b>			
XXL® Powercord 75	13060	1 pcs   Stuk	0.75 m
XXL® Powercord 150	13061	1 pcs   Stuk	1.5 m
XXL® Powercord 300	13062	1 pcs   Stuk	3 m
XXL® Powercord 500	13064	1 pcs   Stuk	5 m

Le câble d'alimentation haut de gamme Oehlbach® XXL® Powercord garantit une alimentation stable sans perturbation extérieure. Les conducteurs internes HPOCC ont une large section de 4 mm², laquelle dispose d'un double blindage avec une tresse de cuivre exempt d'oxygène (OFC) et un film d'aluminium haut de gamme. Grâce à la gaine en tissu, le câble d'alimentation est parfaitement protégé et offre en outre une grande flexibilité. Le connecteur Schuko et la fiche pour appareil chauffant sont dotés de contacts plaqués or 24 carats afin de garantir la stabilité du signal et du contact.

De high-end voedingskabel XXL® Powercord van Oehlbach® garandeert absoluut stabiele voeding, vrij van storende externe invloeden. De aders van HPOCC hebben een diameter van maar liefst 4 mm² en zijn dubbel afgeschermd met een vlechtwerk van zuurstofvrij koper en hoogwaardig aluminiumfolie. Met zijn geweven mantel is de kabel uitstekend beschermd en daarnaast zeer flexibel. De schuko-stekker en C15-apparaatconnector staan dankzij de 24k-kt vergulde contacten borg voor absolute stabiliteit van signaal en contact.



100% Contact Flexible HPOCC® inside Multiple Shielding 24 ct

**+ Features:**

- CEE7/7
- CEE7/7
- ✓ HPOCC® - cuivre monocristallin sans oxygène | HPOCC® - monokristallijn zuurstofvrij koper
- ✓ Double blindage | Dubbele afscherming
- ✓ Blindage multiple | Meervoudige afscherming
- ✓ Câble très flexible | Zeer flexibele kabel
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact
- ✓ Double blindage in tresse de cuivre exempt d'oxygène (OFC) et film d'aluminium | Hoogwaardige tweevoudige afscherming door gevlochten OFC-koper en aluminiumfolie



QUALITY ★★★★★

COLOR



100% Contact

Flexible

OFC  
Oxygen free copper

24 ct.

## + Features:

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper
- ✓ Câble très flexible | zeer flexibele kabel
- ✓ Testé VDE | VDE-getest

✓ Design de qualité supérieure | Hoogwaardig ontwerp

C13



CEE7/7



## POWERCORD C 13

Câble d'alimentation avec prise de sécurité et connecteur de câble CEI |

Lichtnetkabel met geaarde stekker en IEC stekker

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
Powercord C 13 / 150	17040	1 pcs   Stuk	1,5 m
Powercord C 13 / 300	17041	1 pcs   Stuk	3 m
Powercord C 13 / 500	17042	1 pcs   Stuk	5 m
<b>Blanc   wit</b>			
Powercord C 13 / 150	17043	1 pcs   Stuk	1,5 m
Powercord C 13 / 300	17044	1 pcs   Stuk	3 m
Powercord C 13 / 500	17045	1 pcs   Stuk	5 m

Câble d'alimentation Oehlbach® avec connecteur de câble CEI et conducteur interne en cuivre sans oxygène ultra-pur (OFC). Ce câble fiable permet de connecter différents types d'appareils électriques ou de périphériques multimédia à l'alimentation électrique. Ce câble, disponible dans les coloris noir ou blanc et des longueurs allant de 1,5 m à 5 m, connectera votre périphérique à l'alimentation électrique. Les prises moulées et les contacts plaqué or 24 carats garantissent une longue durée de vie et une excellente fiabilité de contact.

Universele Oehlbach® lichtnetkabel met geaarde IEC-snoerstekker waarvoor zeer zuiver, zuurstofvrij koper (OFC) als interne geleider is gebruikt. Een veelheid aan kleine elektrische en multimedia-apparaten kunnen met deze betrouwbare kabel op het lichtnet worden aangesloten. Deze kabel is leverbaar in het zwart of wit en in lengtes variërend van 1,5 m tot 5,0 m. De gegoten stekkers en de 24-kt. vergulde contacten staan borg voor een lange levensduur en een uitstekende contactbetrouwbaarheid.

QUALITY ★★★★★

COLOR



100% Contact

Flexible

OFC  
Oxygen free copper

24 ct.

## + Features:

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper
- ✓ Câble très flexible | zeer flexibele kabel
- ✓ Testé VDE | VDE-getest

✓ Design de qualité supérieure | Hoogwaardig ontwerp

C7



CEE7/16



## POWERCORD C 7

Câble d'alimentation avec prise euro plate | Lichtnetkabel met eurostekker

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
Powercord C 7 / 150	17046	1 pcs   Stuk	1,5 m
Powercord C 7 / 300	17047	1 pcs   Stuk	3 m
Powercord C 7 / 500	17048	1 pcs   Stuk	5 m
<b>blanc   wit</b>			
Powercord C 7 / 150	17049	1 pcs   Stuk	1,5 m
Powercord C 7 / 300	17050	1 pcs   Stuk	3 m
Powercord C 7 / 500	17051	1 pcs   Stuk	5 m

Câble d'alimentation universel OEHLBACH® avec prise euro et fiche pour appareil et conducteur interne en cuivre sans oxygène ultra-pur (OFC). Ce câble fiable permet de connecter différents types de petits appareils électriques ou de périphériques multimédia à l'alimentation électrique. Ce câble, disponible dans les coloris noir ou blanc et des longueurs allant de 1,5 m à 5 m, connectera votre périphérique à l'alimentation électrique. Les prises moulées et les contacts plaqué or 24 carats garantissent une longue durée de vie et une excellente fiabilité de contact.

Universele Oehlbach lichtnetkabel met eurostekker en apparaatstekker die gebruik maakt van zeer puur zuurstofvrij koper (OFC) als materiaal voor de interne geleider. Een veelheid aan kleine elektrische en multimedia-apparaten kunnen met deze betrouwbare kabel op het lichtnet worden aangesloten. Deze kabel is leverbaar in het zwart of wit en in lengtes variërend van 1,5 m tot 5,0 m. De gegoten stekkers en de 24-kt. vergulde contacten staan borg voor een lange levensduur en een uitstekende contactbetrouwbaarheid.

QUALITY ★★★★★

COLOR



## + Features:

## PHASER

Détecteur de phase Oehlbach® | Oehlbach® fasetester

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Argent   Zilver</b>			
Phaser	17017	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

Appareil visant à définir simplement et efficacement la polarisation juste des phases des composantes home-cinéma, audio et vidéo. Le branchement en phase de tous les appareils vers une multiprise haut de gamme (p.ex. Oehlbach Powersocket ou Oehlbach Powerstation) vous assure un résultat optimal en termes d'images et sons en évitant le courant d'équilibrage du potentiel de masse. Le testeur se distingue par une manipulation simple, un usinage de qualité avec une esthétique bien conçue du boîtier en aluminium, ainsi qu'une solide technique. Fonctionne avec une pile 9 V standard (fournie avec le testeur). (Fonction limitée pour les composants dotés d'un interrupteur d'alimentation inductif).

Apparaat voor gemakkelijke en nauwkeurige detectie van de fasepolariteit van alle homecinema-, audio- of videoapparaten. Door alle apparaten in fase aan te sluiten op de krachtige voedingsaansluiting (zoals bijv. de Oehlbach Powersocket of de Oehlbach Powerstation) worden massaluscircuiten voorkomen en blijft het perfecte, akoestische klankbeeld en de storingsvrije, visuele weergave behouden. Het testapparaat is gemakkelijk te bedienen en draait op een betrouwbare, robuuste technologie. De behuizing bestaat uit een massieve, hoogwaardige aluminium kast met aluminium afwerking. De Phaser wordt gevoed door een standaard 9V-batterij (wordt meegeleverd). (Beperkte functionaliteit bij componenten met inductieve stroomschakelaar).

# ANTENNAS

Lors de la réception d'un signal AV, de nombreuses données et informations peuvent être perdues. Les antennes Oehlbach® permettent une réception parfaite des données et offrent également de nombreuses fonctionnalités complémentaires.

Verlies van data en informatie kan al beginnen bij het ontvangst van het AV-signaal. Oehlbach®-antennes vormen ook bij deze belangrijke interface het perfecte basismateriaal en bieden daarnaast ook nog vele nuttige extra functies.





**DVB-T DVB-T2**

**DVB-T2 HD**

QUALITY ★★★★★

COLOR

**XXL® RAZOR FLAT**

Antenne DVB T2 extra plate, offrant d'excellentes propriétés de réception et une alimentation via une connexion USB | Extreem platte DVB-T2-antenne met excellente ontvangsteigenschappen en voeding via USB



Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
Noir / gris   zwart/grijs			
XXL® Razor Flat	17215	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

L'antenne extra plate XXL® Razor Flat DVB-T2 est équipée d'un récepteur très hautes performances, qui permet de recevoir les signaux HD sans aucune restriction et sans aucun artefact. Grâce à sa ligne très mince et un câble d'alimentation extra long (3,6 m) l'antenne Oehlbach® offre de nombreuses options d'installation et peut également très facilement être fixée au mur. L'alimentation via une interface USB est là encore très pratique – branchée directement sur un PC ou un téléviseur, l'antenne XXL®Razor Flat n'exige aucune connexion supplémentaire.

De extreem platte DVB-T2-antenne XXL® Razor Flat pikt dankzij de bijzonder krachtige ontvanger HD-signalen uit de ether zonder beperkingen of storingen. Met zijn slanke vormgeving en een extra lange antennekabel van 3,6 m geniet u van grote flexibiliteit bij de plaatsing van deze Oehlbach®-antenne, waarbij ook montage aan de wand geen enkel probleem vormt. Bijzonder praktisch is ook de voeding van dit unieke Oehlbach-product: via de USB-kabel ontvangt hij rechtstreeks voeding van een pc of tv en heeft daarmee geen afzonderlijke voedingsaansluiting nodig.



3m length DVB-T DVB-T2 DVB-T2 HD Full HD 24 ct

**+ Features:**

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Réception optimisée pour les programmes DVB-T2 HD et DVB-T | Optimale ontvangst van alle programma's in DVB-T2 HD en DVB-T
- ✓ Diverses possibilités d'installation et montage mural possible | Grote vrijheid bij positionering, ook montage aan wand
- ✓ Antenne DVB T2 ultra-mince avec un excellent récepteur | Extreem platte DVB-T2-antenne met excellente ontvanger
- ✓ Câble d'alimentation extra-long (3,6 m) | Extra lange kabel: 3,6 m





i-fidelity.net  
08/12



DVB-T2 HD

DVB-T<sup>®</sup> DVB-T2<sup>®</sup>

DIGITAL FLAT 2.5

COLOR

★★★★★ QUALITY

Antenne DVB-T active au fini ultra-brillant | Actieve DVB-T-antenne in hoogglansafwerking

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
Digital Flat 2.5	17210	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk
<b>Blanc   wit</b>			
Digital Flat 2.5	17211	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk



La Digital Flat 2.5 est une antenne DVB-T active haute performance; Un amplificateur à faible bruit permet d'améliorer l'excellente réception au départ de transmetteurs proches ou distants. Les matériaux sélectionnés sont associés à un fini UV ultra-brillant afin de conférer à ce produit de qualité supérieure un design unique. Prérequis : disposer d'un téléviseur avec tuner DVB-T intégré ou d'un boîtier décodeur externe (récepteur DVB-T). Branchez la Digital Flat 2.5 dans la prise antenne de votre téléviseur ou boîtier décodeur. Une fois le balayage des canaux terminé, vous pourrez recevoir les programmes de la télévision numérique. Contenu de l'emballage : Support mural et pied pour une installation flexible, matériel de montage, câble d'antenne coaxial, adaptateur CA, amplificateur amovible pour un maximum de flexibilité et de performance.

De Digital Flat 2.5 is een actieve DVB-T kamerantenne met een hoog vermogen. Een versterker met een lage ruis verbetert de uitstekende ontvangst van dichtbij of van afgelegen zenders. De versterker is ook verwijderbaar. Is elegant afgewerkt met UV-hoogglanslak, waardoor een verfijnd product met een uniek design is gecreërd. Voorwaarden zijn een televisietoestel met geïntegreerde DVB-T-tuner of een externe settop-box (DVB-T-ontvanger). Sluit de Digital Flat 2.5 aan op de antenne-ingang van uw televisietoestel of settop-box. Nadat u het scannen van de kanalen hebt voltooid, kunt u digitale televisieprogramma ontvangen. Inhoud van het pakket: muursteun en staander voor flexibele opstelling, bevestigingsmateriaal, coaxiale antennekabel, lichtnetadapter, verwijderbare versterker voor maximale flexibiiteit en prestaties.



DVB-T   DVB-T2   DVB-T2 HD   Full HD   24 ct

+ Features:

- ✓ Full HD – Vidéo | Full HD-video
- ✓ Amplificateur amovible | Verwijderbare versterker
- ✓ Réception omnidirectionnelle | Alzijdig gerichte ontvangst
- ✓ Compatible DVB-T2 | DVB-T2-compatibel
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Fini UV ultra-brillant | Hoogglans UV-afwerking



Satvision  
11/2016



**DVB-T** **DVB-T2**

**DVB-T2 HD**

QUALITY ★★★★★

COLOR

**SCOPE VISION**

Antenne DVB-T2 puissante avec une flexibilité élevée et une alimentation via USB |

Zeer flexibel te plaatsen DVB-T2-antenne met uitstekende ontvangstkenmerken en voeding via USB-aansluiting



Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
Blanc   wit			
Scope Vision	17216	1 Set	1 pcs   Stuk

L'antenne Oehlbach® Scope Vision DVB-T2 offre d'excellentes propriétés de réception avec un récepteur peu bruyant et convient parfaitement aux derniers programmes DVB-T2 HD et DVB-T. L'alimentation électrique se fait facilement via n'importe quel port USB d'un téléviseur, d'un ordinateur ou via le bloc d'alimentation fourni. L'antenne se pose aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale et est fournie avec un câble très long de 3 m, et offre ainsi une grande flexibilité. Naturellement, elle peut également être installée au mur. Des contacts plaqués or 24 carats assurent une sécurité de contact élevée.

De Oehlbach® Scope Vision DVB-T2-antenne beschikt over optimale ontvangstkenmerken en is voorzien van een zeer ruisarme ontvanger. Hij is perfect geschikt voor de actuele programma's op DVB-T2 HD en DVB-T. Voor de voeding beschikt hij, naast de meegeleverde voedingsadapter, over een USB-poort voor eenvoudige aansluiting op de tv of pc. Doordat hij zowel horizontaal als verticaal kan worden geplaatst en een extra lange aansluitkabel van 3 m heeft, is hij zeer flexibel in het gebruik. En natuurlijk kunt u hem ook aan de wand monteren. De 24-karaats vergulde connectoren staan borg voor betrouwbaar contact.

- DVB-T
- DVB-T2
- DVB-T2 HD
- 3m length
- Full HD
- 24 ct

**+ Features:**

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Full HD – Vidéo | Full HD-video
- ✓ Compatible DVB-T2 | DVB-T2-compatibel
- ✓ Antenne DVB-T2 avec réception silencieuse | DVB-T2-antenne met zeer ruisarme ontvanger
- ✓ Réception optimisée pour les programmes DVB-T2 HD et DVB-T | Optimale ontvangst van alle programma's in DVB-T2 HD en DVB-T
- ✓ Alimentation électrique possible sur n'importe quel port USB (téléviseur ou PC) | Voeding mogelijk via elke USB-aansluiting (televisie of PC)



Satvision 12/2015



DVB-T2 HD

DVB-T<sup>®</sup> DVB-T2<sup>®</sup>

SCOPE MAX

COLOR

★★★★★ QUALITY

Réception DVB-T/T2 omnidirectionnelle avec l'antenne à tige Scope Max | Omnidirectionele ontvangst van DVB-T/T2-signalen met de staafantenne Scope Max

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
Scope Max	17213	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk
<b>Blanc   wit</b>			
Scope Max	17214	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

La garantie d'une réception sans parasite ! Grâce à l'antenne puissante Scope Max d'Oehlbach®, vous bénéficiez d'une réception illimitée et sans artefact des signaux Full HD. La technique de réception omnidirectionnelle garantit une mise en place et une installation faciles. L'amplificateur réglable est particulièrement silencieux et peut être totalement désactivé si nécessaire. La Scope Max d'Oehlbach® convient naturellement au DVB-T ainsi qu'à la nouvelle technologie DVB-T2 et délivre en permanence un signal stable et fiable. Afin d'éviter toute complication, un filtre LTE a même été intégré. L'antenne se branche directement sur la douille de votre téléviseur compatible DVB-T ou sur le récepteur TNT et est immédiatement opérationnelle. Avec son design très fin et son style carbone très élégant, la Scope Max est disponible en noir ou en blanc.

Gegarandeerd storingsvrije ontvangst! Met de hoogwaardige Oehlbach®-antenne Scope Max ontvangt u FullHD-signalen zonder beperking of storingen. Dankzij de omnidirectionele ontvangst laat de antenne zich zonder problemen plaatsen en installeren. De regelbare, zeer ruisarme versterker kan waar nodig volledig worden uitgeschakeld. De Oehlbach Scope Max is natuurlijk ontworpen voor DVB-T en de nieuwe DVB-T2-technologie en levert u continu een stabiel en betrouwbaar signaal. Om zelfs de minste complicaties te vermijden, beschikt de antenne ook over een geïntegreerd LTE-filtre. Sluit de antenne rechtstreeks aan op de antenne-ingang van uw DVB-T-compatibele tv of uw settop-box en u beschikt meteen over het signaal. De Scope Max is uitgevoerd in Ultra Slim Design met een chique Carbon-look en verkrijgbaar in zwart en wit.



- DVB-T
- DVB-T2
- DVB-T2 HD
- Full HD
- LTE- filter
- 24 ct

+ Features:

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Full HD – Vidéo | Full HD-video
- ✓ Réception omnidirectionnelle | Alzijdig gerichte ontvangst
- ✓ Filtre LTE | LTE-filtre
- ✓ Amplificateur silencieux | Ruisarme versterker
- ✓ Amplificateur réglable | Regelbare versterker
- ✓ optimisé pour la réception DVB-T/T2 | Geoptimaliseerd voor ontvangst van DVB-T/T2-signalen
- ✓ Style carbone | Carbon-look



QUALITY ★★★★★

COLOR



i-fidelity.net  
08/12



## FM TOWER 17

Antenne FM active au fini ultra-brillant | Actieve FM-antenne in hoogglansafwerking

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
FM Tower 17	17240	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk
<b>Blanc   wit</b>			
FM Tower 17	17241	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

Seuls des matériaux spécialement sélectionnés ont été utilisés pour fabriquer cette antenne active AM/FM. La FM Tower 17 bénéficie également d'un fini élégant. Elle est recouverte d'une couche de vernis UV ultra-brillant lui conférant l'aspect d'un produit sophistiqué au design unique. Un amplificateur réglable permet d'améliorer l'excellente réception au départ de transmetteurs proches ou distants. Cette antenne est adaptée pour les réceptions FM et PO et intègre un amplificateur puissant et réglable à la réception omnidirectionnelle, ce qui signifie que son positionnement dans l'espace de vie ne joue pas un rôle crucial.

Voor deze actieve AM/FM-antenne zijn uitsluitend geselecteerde materialen gebruikt. De FM Tower 17 is daarnaast elegant afgewerkt met UV-hoogglanslak, waardoor een verfijnd product met een uniek design is gecreëerd. Een regelbare versterker ondersteunt de uitstekende ontvangst van dichtbij of van afgelegen zenders. De antenne is geschikt voor FM of AM en beschikt over een krachtige en regelbare versterker met omni-directionele ontvangst – wat inhoudt dat zijn opstelling in de woonruimte niet kritisch is.

### + Features:

- ✓ Compatible FM / AM | Geschikt voor FM/AM
- ✓ Amplificateur réglable | Instelbare versterker
- ✓ Réception omnidirectionnelle | Alzijdig gerichte ontvangst
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Manipulation simple | Eenvoudige omgang
- ✓ Fini UV ultra-brillant | Hoogglans UV-afwerking

24 ct

QUALITY ★★★★★

COLOR



## FM WIRE

Antenne FM passive | Passieve FM-antenne

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Blanc   wit</b>			
FM Wire	17217	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

Grâce à la fiche coaxiale adaptée à 75 Ω, l'antenne à fabrication de grande qualité se distingue par une excellente réception sur toute la bande FM. Les trous de fixation à l'extrémité extérieure de l'antenne permettent un montage en toute flexibilité.

Deze hoogwaardige antenne levert met een aan 75 ohm aangepaste coaxconnector de best mogelijke ontvangst in het gehele VHF-bereik. De bevestigingslussen aan het uiteinde van de antenne bieden flexibele bevestigingsmogelijkheden.



### + Features:

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper
- ✓ Impédance d'onde de 75 Ohm | 75 ohm golfimpedantie
- ✓ Montage mural rapide | Snelle montage aan wand

75 Ω

OFC  
Oxygen Free Copper

24 ct

# FOR HEADPHONES

Un casque audio peut vous ouvrir les portes d'un monde sonore exceptionnel, à condition qu'il reçoive un signal optimal. La gamme Oehlbach® For Headphones comprend l'équipement adapté quels que soient les besoins : DAC, amplificateur ou câble.

Hoogwaardige hoofdtelefoons kunnen een nieuwe en meeslepende audiodimensie ontsluiten – als ze maar een overeenkomstig hoogwaardig signaal krijgen. Het For Headphones-assortiment van Oehlbach® biedt hiervoor de juiste producten, van een perfecte DAC via versterkers tot onovertroffen kabels.



QUALITY ★★★★★

COLOR

**XXL® DAC ULTRA BRIDGE**

Amplificateur pour casque d'écoute avec convertisseur CNA intégré |  
Hoofdtelefoonversterker met ingebouwde DA-converters

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
XXL® DAC Ultra Bridge	13900	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk
<b>Argent   Zilver</b>			
XXL® DAC Ultra Bridge	13901	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

L'amplificateur pour casque d'écoute XXL® DAC Ultra Bridge de la marque Oehlbach® se distingue par un taux de balayage jusqu'à 384 kHz et un taux d'échantillonnage de 32 bits via USB. Le boîtier abrite des convertisseurs numérique-analogique Burr Brown qui garantissent des signaux d'une pureté absolue ainsi que des performances acoustiques maximales. Qu'il s'agisse d'ambitieux casques d'écoute à arceau dernier cri ou de casques intra-auriculaires compacts, l'amplificateur XXL® DAC Ultra Bridge se présente comme le compagnon idéal des casques d'écoute raccordés. Outre un port USB, il est équipé d'une entrée numérique coaxiale et optique ainsi que d'entrées RCA analogiques. Les signaux sont restitués par le biais de deux sorties jack 6,3 mm et RCA.

Via de USB-poort levert de XXL® DAC Ultra BridgeC hoofdtelefoonversterker van Oehlbach® een samplingfrequentie van 384 kHz met een samplingdiepte van 32 bits. Binnen de behuizing staan zeer hoogwaardige Burr Brown-DAC's garant voor een absoluut zuiver signaal en maximale akoestische performance. Of je nu een geavanceerde high-end hoofdtelefoon gebruikt of compacte in-ears, met de XXL® DAC Ultra Bridge geniet je met elke hoofdtelefoon van stralende audio. Naast de USB-aansluiting biedt de versterker ook nog een optische en coaxiale digitale ingang en analoge cinch-ingangen. Voor audioweergave zijn er twee 6,3-mm jack-uitgangen en een cinch-uitgang.



hifi-journal.de  
04/2016



modernhifi.de  
08/2015



ear in  
12/1-2015



Plus X Award  
2015



av-magazin.de  
07/2014



areadvd.de  
07/2014



High SNR 24 ct

**+ Features:**

- ✓ Convertisseur numérique-analogique avec interface USB audio |  
Digitaal-analoog-converter met USB-audio-ingang
- ✓ Port USB audio classe 2 à haut débit pour PC ou Mac (VIA) |  
USB Audio Class2 High-Speed-aansluiting voor PC en Mac (VIA)
- ✓ Amplificateur audio haute performance à faible bruit de fond |  
Krachtige, ruisarme audioversterker
- ✓ Conversion ascendante jusqu'à 32 bits / 384 kHz |  
Upsampling tot 32 bit/384 kHz

QUALITY ★★★★★

COLOR

**DAC EDITION 40**

Convertisseur numérique/analogique, entrée numérique/coaxiale et entrée numérique/optique |  
Digitaal-analoogconverter, coaxiale en optische ingang voor digitaal signaal

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Champagner</b>			
DAC Edition 40	6074	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

Le DAC Edition 40 Oehlbach® de qualité supérieure convertit les signaux numériques en signaux analogiques. Les signaux codés haute résolution peuvent être traités par l'entrée coaxiale ou l'entrée optique. Un interrupteur permet de sélectionner l'entrée souhaitée. Les signaux sont ensuite restitués via la sortie RCA double canal. Une puce AK4396 haut de gamme intégrée dans l'appareil se charge de la conversion sans perte du numérique vers l'analogique. Le DAC Edition 40 facile à utiliser est adapté aux sources audio de format PCM et prend en charge les signaux audio jusqu'à 192 kHz/24 bits. L'alimentation électrique est assurée par la prise USB ou l'adaptateur secteur. Une des étapes essentielles pour une production musicale haut de gamme est la conversion numérique/analogique des signaux électriques. Oehlbach® mise ainsi exclusivement sur des composants sélectionnés avec soin, dotés de propriétés techniques faisant preuve d'une qualité exceptionnelle. Le convertisseur AD/DA AK4396 convient à une fréquence d'échantillonnage pouvant atteindre 192 kHz/24 bits et limite efficacement les distorsions non linéaires malgré un large spectre radioélectrique. Également caractéristique du convertisseur AD/DA d'Asahi Kasei : la grande tolérance à la gigue numérique (jitter). En plus du format PCM, des signaux DSD 1 bit, qui garantissent une restitution parfaite des formats DVD-A et SACD, peuvent être traités si nécessaire.


Deze uitzonderlijke DAC Edition 40 van Oehlbach® zet digitale audiosignalen om naar analoge. Met een schakelaar kan een coaxiale of een optische ingang worden geselecteerd voor toevoer van de gecodeerde signalen met hoge resolutie. Uitvoer van het signaal verloopt via een 2-kanaals RCA-uitgang. De verliesvrije conversie van digitaal naar analog in het apparaat zelf gebeurt door een hoogwaardige AK4396 chip. De handzame DAC Edition 40 is geschikt voor audiobronnen in PCM-formaat en ondersteunt audiosignalen tot 192 kHz/24 bit. De voeding verloopt via de USB-aansluiting of het stroomsnoer. Een van de belangrijkste voorwaarden voor accurate audioweergave is de omzetting van digitale naar analoge signalen. Oehlbach® verwerkt daarvoor uitsluitend onderdelen die volgens strikte criteria zijn geselecteerd, met bovengemiddeld goede technische kenmerken. De AK4396 D/A-converter is geschikt voor samplingfrequenties met hoge resoluties (tot 192 kHz/24 bit) en produceert ondanks het enorme frequentiespectrum toch minimale niet-lineaire vervorming. Daarnaast onderscheidt deze stereo-D/A-converter van Asahi Kasei zich ook door een ongekend grote tolerantie voor digitale jitter. Behalve PCM verwerkt deze converter ook de 1-bits DSD-datasignalen, die onontbeerlijk zijn voor perfecte weergave van dvd-audio en SACD-media.



**+ Features:**

- ✓ AKM AK4396 High Performance Stereo DAC |  
AKM AK4396 High Performance Stereo DAC
- ✓ Reconnaissance automatique du taux de balayage |  
Automatische detectie van de samplingsnelheid
- ✓ Jusqu'à 192 kHz et prise en charge audio 24 bits |  
Ondersteuning voor audio tot max. 192 kHz/24 bit
- ✓ Récupération d'horloge pratiquement exempte de distorsion |  
Praktisch jittervrije clock recovery
- ✓ Sortie analogique via une fiche cinch stéréo et une prise jack 3,5 mm |  
Analoge uitgang via stereo-RCA en 3,5 mm-jack

High SNR AK 4396 AKM Chipset 192 kHz 24 bit 24 ct






**DIGI BRIDGE**

Convertisseur numérique/analogique, entrée numérique/coaxiale et entrée numérique/optique |  
Digitaal-analoogconverter, coaxiale en optische ingang voor digitaal signaal

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Métallique marron   metallic brown</b>			
Digi Bridge	6064	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

Le Digi Bridge Oehlbach® de qualité supérieure convertit les signaux numériques en signaux analogiques. Les signaux codés haute résolution peuvent être traités par l'entrée coaxiale ou l'entrée optique. Un interrupteur permet de sélectionner l'entrée souhaitée. Les signaux sont ensuite restitués via la sortie RCA double canal. Une puce Cirrus Logic haut de gamme intégrée dans l'appareil se charge de la conversion sans perte du numérique vers l'analogique. Le Digi Bridge facile à utiliser est adapté aux sources audio de format PCM et prend en charge les signaux audio jusqu'à 192 kHz/24 bits. L'alimentation électrique est assurée par la prise USB ou l'adaptateur secteur.

Deze uitzonderlijke Digi Bridge van Oehlbach® zet digitale audiosignalen om naar analoge. Met een schakelaar kan een coaxiale of een optische ingang worden geselecteerd voor toevoer van de gecodeerde signalen met hoge resolutie. Uitvoer van het signaal verloopt via een 2-kanaals RCA-uitgang. De verliesvrije conversie van digitaal naar analoge in het apparaat zelf gebeurt door een hoogwaardige Cirrus Logic-chip. De handzame Digi Bridge is geschikt voor audiobronnen in PCM-formaat en ondersteunt audiosignalen tot 192 kHz/24 bit. De voeding verloopt via de USB-aansluiting of het stroomstoer.



192 kHz  
24 bit

24 ct

RCA / Toslink

Jack Socket / 2xRCA



- ✓ Reconnaissance automatique du taux de balayage | Automatische detectie van de samplingsnelheid
- ✓ Jusqu'à 192 kHz et prise en charge audio 24 bits | Ondersteuning voor audio tot max. 192 kHz/24 bit

COLOR ★★★★★ QUALITY



+ Features:

- ✓ Récupération d'horloge pratiquement exempte de distorsion | Praktisch jittervrije clock recovery
- ✓ Sortie analogique via une fiche cinch stéréo et une prise jack 3,5 mm | Analoge uitgang via stereo-RCA en 3,5 mm-jack
- ✓ Alimentation 5V/USB | Voeding via 5V/USB

**USB BRIDGE**

Amplificateur de casque DAC USB au format d'une clé USB |  
USB DAC-koptelefoonversterker in USB-stickformaat

Name   Naam	Art.-Nr.   Art.-No.	VPE   PS	Einheit   Unit
<b>Noir / Gris-lunaire   Zwart / Maansteengrijs</b>			
USB Bridge	6061	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

Le spécialiste des câbles et accessoires Oehlbach® présente un amplificateur de casque audio compact DAC USB d'une performance audio haut de gamme. Le pont USB est connecté à un port USB vacant sur PC ou Mac et peut alors être utilisé immédiatement sans logiciel particulier selon le principe « Plug & Play ». Le signal audio numérique est alors transmis directement au DAC USB, court-circuitant simplement le matériel interne, acoustiquement faible, du PC. Grâce à un excellent convertisseur N/A AKM et à l'amplificateur de casque exclusif à faible bruit de Texas Instruments, le « pont USB » produit un son hi-fi format de poche. Le module portable sous forme de clé USB est enfermé dans un boîtier en aluminium de haute qualité, équipé d'un voyant LED, il se présente avec une prise jack plaquée or de 24 carats. Tous les types de fichiers audio peuvent être lus avec l'appareil supportant les signaux d'entrée en mode natif jusqu'à 96 kHz/24 bits. Une des étapes essentielles pour une production musicale haut de gamme est la conversion numérique/analogique des signaux électriques. Oehlbach® mise ainsi exclusivement sur des composants sélectionnés avec soin, dotés de propriétés techniques faisant preuve d'une qualité exceptionnelle. Le convertisseur AD/DA AK4396 convient à une fréquence d'échantillonnage pouvant atteindre 192 kHz/24 bits et limite efficacement les distorsions non linéaires malgré un large spectre radioélectrique. Également caractéristique du convertisseur AD/DA d'Asahi Kasei : la grande tolérance à la gigue numérique (jitter). En plus du format PCM, des signaux DSD 1 bit, qui garantissent une restitution parfaite des formats DVD-A et SACD, peuvent être traités si nécessaire.

Kabel- en accessoirespecialist Oehlbach® presenteert een compacte USB-DAC-koptelefoonversterker met High-End Audio Performance. De USB-brug wordt aangesloten op een vrije USB-poort van pc of Mac en kan dan zonder speciale software, dus Plug&Play, in gebruik worden genomen. Het digitale audiosignaal wordt rechtstreeks doorgegeven aan de USB-DAC, waarbij de interne, akoestisch zwakke hardware van de pc eenvoudigweg wordt genegeerd. Dankzij de uitstekende D/A-converter van AKM en de exclusieve en ruisarme koptelefoonversterker van Texas Instruments levert de "USB Bridge" Hi-Fi-geluid in zakformaat. De draagbare module in de vorm van een USB-stick heeft een kwaliteitsbehuizing van aluminium, een LED-indicator en 24-karaats vergulde jackuitgang. Muziekbestanden in alle indelingen kunnen worden afgespeeld, het apparaat ondersteunt native ingangssignalen tot 96 kHz/24-bits. Een van de belangrijkste voorwaarden voor accurate audioweergave is de omzetting van digitale naar analoge signalen. Oehlbach® verwerkt daarvoor uitsluitend onderdelen die volgens strikte criteria zijn geselecteerd, met bovengemiddeld goede technische kenmerken. De AK4396 D/A-converter is geschikt voor samplingfrequenties met hoge resoluties (tot 192 kHz/24 bit) en produceert ondanks het enorme frequentiespectrum toch minimale niet-lineaire vervorming. Daarnaast onderscheidt deze stereo-D/A-converter van Asahi Kasei zich ook door een ongekend grote tolerantie voor digitale jitter. Behalve PCM verwerkt deze converter ook de 1-bits DSD-datasignalen, die onontbeerlijk zijn voor perfecte weergave van dvd-audio en SACD-media.

AK 4396 AKM Chipset

PLUG&PLAY

High SNR

24 ct

- ✓ AKM AK4396 High Performance Stereo DAC | AKM AK4396 High Performance Stereo DAC
- ✓ Fonction Plug & Play sans logiciel particulier pour systèmes PC et Mac | Plug&Play functionaliteit zonder speciale software voor pc en Mac-systemen

COLOR ★★★★★ QUALITY



+ Features:

- ✓ Traitement des signaux natifs audio jusqu'à 96 kHz et 24 bits | Verwerking van native audiosignalen tot 96 kHz en 24-bits
- ✓ Audio haut de gamme dans un modèle portable | High-End Audio Performance in een draagbaar formaat

QUALITY ★★★★★

COLOR

**XXL® I-JACK 25**

Câble pour casque mobile, prise jack 2,5 mm sur prise jack 90° 3,5 mm |  
 Mobile hoofdtelefoonkabel, 2,5 mm-jack naar haakse 3,5 mm-jack (male-male)

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
XXL® i-Jack 25 150	35500	1 pcs   Stuk	1.5 m

Le câble audio 5 étoiles haut de gamme est doté d'une petite prise jack 2,5 mm, le rendant ainsi compatible avec les casques de la toute nouvelle génération, lesquels sont généralement uniquement pourvus de la petite interface audio. Sa gaine en cuir tressé haut de gamme le rend extrêmement solide et offre un blindage parfait contre les perturbations. Le conducteur interne en cuivre HPOCC très pur doté d'un double blindage en aluminium et tresse de cuivre est le garant d'une qualité de signal authentique et d'une stabilité de connexion très élevée. Afin d'offrir une sécurité de contact maximale et une excellente protection contre la corrosion, le câble est doté de prises en métal massif blindées aux contacts plaqué or 24 carats.

Deze hoogwaardige 5-sterren audiokabel is dankzij de kleine 2,5 mm-jack aan een uiteinde geschikt voor de nieuwste generatie hoofdtelefoons, waar vaak alleen deze kleine audio-interface wordt toegepast. De mantel van stevig gevlochten leer maakt de kabel extreem robuust en biedt perfecte afscherming tegen storende externe invloeden. De binnengeleider van zeer zuiver HPOCC-koper is omgeven door een dubbele afscherming van aluminium en gevlochten koper, en garandeert optimale signaalkwaliteit en maximale verbindingstabiliteit. Voor maximale betrouwbaarheid van contact en corrosiebescherming is de kabel afgewerkt met afgeschermd metalen connectoren met 24-karaats vergulde contacten.



- 100% Contact
- Flexible
- Multiple Shielding
- Nylon Pro
- HPOCC® inside
- 24 ct

**+ Features:**

- ✓ HPOCC® - cuivre monocristallin sans oxygène | HPOCC® - monokristallijn zuurstofvrij koper
- ✓ Blindage multiple | Meervoudige afscherming
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker

- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact
- ✓ Parfait pour les casques, smartphones, lecteurs MP3, tablettes | Perfect geschikt voor hoofdtelefoons, smartphones, mp3-spelers, tablet-pc's
- ✓ Décharge de traction grâce au câble renforcé de nylon | Trekontlasting door met nylon versterkte kabel

Jack Plug



Jack plug 90°



QUALITY ★★★★★

COLOR


**XXL® I-JACK 35**

Câble pour casque mobile, prise jack 3,5 mm sur prise jack 90° 3,5 mm. |  
 Mobile hoofdtelefoonkabel, 3,5 mm-jack naar haakse 3,5 mm-jack (male-male)

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
XXL® i-Jack 35 150	35501	1 pcs   Stuk	1.5 m

Le câble audio 5 étoiles avec prise jack 3,5 mm sur prise jack coudée 3,5 mm de forme ronde est doté d'une gaine en cuir tressé haut de gamme lui permettant d'offrir un blindage parfait contre les perturbations. Le conducteur interne en cuivre HPOCC très pur doté d'un double blindage en aluminium et tresse de cuivre combiné à des prises en métal massif parfaitement blindées garantit une stabilité de signal des plus élevées ainsi qu'une transmission audio authentique et claire. Sécurité de contact parfaite et excellente protection contre la corrosion grâce aux contacts plaqué or 24 carats.

Deze ronde 5-sterren audiokabel met 3,5 mm-jack naar haakse 3,5 mm-jack is met zijn mantel van hoogwaardig gevlochten leer perfect afgeschermd tegen storende externe invloeden. Maximale signaalstabiliteit en authentieke, transparante audio-overdracht worden gegarandeerd door de binnengeleider van zeer zuiver HPOCC-koper, voorzien van dubbele afscherming van aluminium en gevlochten koper, in combinatie met perfect afgeschermd metalen connectoren. De 24-karaats vergulde contacten bieden uiterst betrouwbaar contact en sterke corrosiebescherming.



- 100% Contact
- Flexible
- Multiple Shielding
- Nylon Pro
- HPOCC® inside
- 24 ct

**+ Features:**

- ✓ Blindage multiple | Meervoudige afscherming
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Câble très flexible | zeer flexibele kabel
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact

- ✓ Parfait pour les casques, smartphones, lecteurs MP3, tablettes | Perfect geschikt voor hoofdtelefoons, smartphones, mp3-spelers, tablet-pc's
- ✓ Décharge de traction grâce au câble renforcé de nylon | Trekontlasting door met nylon versterkte kabel
- ✓ Décharge de traction grâce au câble renforcé de nylon | Trekontlasting door met nylon versterkte kabel

Jack Plug



Jack plug 90°





**XXL® I-JACK EX 63**

**Rallonge pour câble pour casque mobile, prise jack 6,3 mm sur entrée jack 6,3 mm |**  
 Mobile verlengkabel voor hoofdtelefoonkabels, 6,3 mm-jack naar 6,3 mm-jack (male-female)

COLOR ■■■■■ QUALITY ★★★★★


Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
XXL® i-Jack EX 63 500	35504	1 pcs   Stuk	5 m

Cette rallonge pour casque avec prise jack en métal massif 6,3 mm dotée de contacts plaqué or 24 carats offre une stabilité de signal des plus élevées ainsi qu'une sécurité de contact parfaite. Le câble de forme ronde abrite le conducteur interne en cuivre HPOCC très pur qui, combiné aux prises en métal massif blindées, permet de garantir une stabilité de signal des plus élevées. Le câble est doté d'une gaine extérieure en cuir tressé spécial lui conférant un aspect chic tout en garantissant un niveau de résistance élevé.

Deze verlengkabel voor hoofdtelefoonkabels biedt maximale signaalstabiliteit en zeer betrouwbaar contact dankzij volledig metalen 6,3 mm-jacks met 24-karaats vergulde contacten. De ronde kabel bevat een binnengeleider van zeer zuiver HPOCC-koper, die in combinatie met de eveneens afgeschermd metalen pluggen maximale signaalstabiliteit garandeert. De buitenmantel van speciaal gevlochten leer geeft deze kabel een luxueus aanzien en een lange levensduur.



100% Contact ▶ Flexible ■ Multiple Shielding ■ Nylon Pro ■ HPOCC® inside ■ 24 ct



- ✓ Blindage multiple | Meervoudige afscherming
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Câble très flexible | zeer flexibele kabel
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact

**+ Features:**

- ✓ Parfait pour les casques, iPhone, iPad, iPod | Perfect geschikt voor hoofdtelefoons, iPhone, iPad, iPod
- ✓ Décharge de traction grâce au câble renforcé de nylon | Trekontlasting door met nylon versterkte kabel



QUALITY ★★★★★

COLOR **I-JACK 25**

Câble pour casque mobile, prise jack 2,5 mm sur prise jack 90° 3,5 mm. |  
 Mobile hoofdtelefoonkabel, 2,5 mm-jack naar haakse 3,5 mm-jack (male-male)

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Blanc   wit</b>			
i-Jack 25 150	35000	1 pcs   Stuk	1.5 m
<b>Anthracite   antraciet</b>			
i-Jack 25 150	35001	1 pcs   Stuk	1.5 m
<b>Rouge   rood</b>			
i-Jack 25 150	35002	1 pcs   Stuk	1.5 m

Le câble audio 3 étoiles est doté d'une petite prise jack 2,5 mm, le rendant ainsi compatible avec les casques de la toute nouvelle génération, lesquels sont généralement uniquement pourvus de la petite interface audio. De plus, grâce au nouveau fil en nylon intégré, ce câble offre un niveau de stabilité particulièrement élevé. Le câble plat flexible est revêtu d'une gaine en plastique extrêmement résistante et le conducteur interne en cuivre exempt d'oxygène (OFC) garantit une transmission des signaux stable et de qualité supérieure. Les prises en métal massif et les contacts plaqué or 24 carats offrent une bonne sécurité de contact et une protection élevée contre la corrosion.

Deze 3-sterren audiokabel is dankzij de kleine 2,5 mm-jack aan een uiteinde geschikt voor de nieuwste generatie hoofdtelefoons, waar vaak alleen deze kleine audio-interface wordt toegepast. Een geïntegreerde nylondraad geeft deze kabel ook een zeer lange levensduur. De mantel van de flexibele platte kabel bestaat uit onverslijtbaar kunststof en de binnengeleider van OFC-koper garandeert stabiele en hoogwaardige signaaloverdracht. Stevige metalen connectoren en 24-karaats vergulde contacten garanderen zeer betrouwbaar contact en sterke corrosiebescherming.

100% Contact

Flexible

Nylon Pro

OFC  
Oxygen Free Copper

24 ct

**+ Features:**

- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper
- ✓ Câble très flexible | zeer flexibele kabel
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact

- ✓ Parfait pour les casques, smartphones, lecteurs MP3, tablettes | Perfect geschikt voor hoofdtelefoons, smartphones, mp3-spelers, tablet-pc's
- ✓ Décharge de traction grâce au câble renforcé de nylon | Trekontlasting door met nylon versterkte kabel

Jack Plug



Jack plug 90°



QUALITY ★★★★★

COLOR **I-JACK 35**

Câble pour casque mobile, prise jack 3,5 mm sur prise jack 90° 3,5 mm. |  
 Mobile hoofdtelefoonkabel, 3,5 mm-jack naar haakse 3,5 mm-jack (male-male)

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Blanc   wit</b>			
i-Jack 35 150	35003	1 pcs   Stuk	1.5 m
<b>Anthracite   antraciet</b>			
i-Jack 35 150	35004	1 pcs   Stuk	1.5 m
<b>Rouge   rood</b>			
i-Jack 35 150	35005	1 pcs   Stuk	1.5 m

Ce câble audio 3 étoiles avec prise jack est doté de prises en métal massif et de contacts plaqués or 24 carats afin de garantir une bonne sécurité de contact et une excellente protection contre la corrosion. Le câble flexible entouré d'une gaine en plastique extrêmement résistante offre une stabilité élevée grâce au fil en nylon intégré. Le câble plat flexible est revêtu d'une gaine en plastique extrêmement résistante et le conducteur interne en cuivre exempt d'oxygène (OFC) garantit une transmission des signaux stable et de qualité supérieure.

Deze 3-sterren audio-verbindingkabel is voorzien van stevige metalen connectoren en 24-karaats vergulde contacten, voor betrouwbaar contact en sterke corrosiebescherming. Deze flexibele kabel heeft een onverslijtbare kunststofmantel en een zeer lange levensduur dankzij de geïntegreerde nylondraad. De mantel van de flexibele platte kabel bestaat uit onverslijtbaar kunststof en de binnengeleider van OFC-koper garandeert stabiele en hoogwaardige signaaloverdracht.

100% Contact

Flexible

Nylon Pro

OFC  
Oxygen Free Copper

24 ct

**+ Features:**

- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper
- ✓ Câble très flexible | zeer flexibele kabel
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact

- ✓ Parfait pour les casques, smartphones, lecteurs MP3, tablettes | Perfect geschikt voor hoofdtelefoons, smartphones, mp3-spelers, tablet-pc's
- ✓ Décharge de traction grâce au câble renforcé de nylon | Trekontlasting door met nylon versterkte kabel

Jack Plug



Jack plug 90°



**I-JACK 25 AN**

Câble mobile pour casque pour périphériques Android, jack 2,5 mm sur jack 3,5 mm à 90° |  
Hoofdtelefoonkabel voor mobiele Android-apparaten, 2,5 mm-jack naar haakse 3,5 mm-jack (male-male)

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Anthracite   antraciet</b>			
i-Jack 25 AN 150	35006	1 pcs   Stuk	1.5 m

Le câble plat flexible doté d'une prise jack 2,5 mm sur prise jack coudée 3,5 mm, d'une gaine en plastique extrêmement résistante et conçu pour les exigences élevées du domaine mobile. Il permet de commander aisément et confortablement toutes les principales fonctions des smartphones Android. Le fil de nylon intégré assure un niveau de stabilité élevé. Ce câble pour casque mobile est revêtu d'une gaine en plastique extrêmement résistante et le conducteur interne en cuivre exempt d'oxygène (OFC) garantit une transmission des signaux stable et de qualité supérieure. Les prises en métal massif et les contacts plaqué or 24 carats offrent une bonne sécurité de contact et une protection élevée contre la corrosion.

Een flexibele platte kabel met 2,5 mm-jack naar haakse 3,5 mm-jack met een onverslijtbare kunststofmantel, voor veeleisende gebruikers van mobiele apparatuur. Eenvoudige en comfortabele bediening van de belangrijkste functies van Android-smartphones en lange levensduur dankzij de geïntegreerde nylondraad. De mantel van deze mobiele hoofdtelefoonkabel bestaat uit onverslijtbaar kunststof. De binnengeleider van OFC-koper garandeert stabiele en hoogwaardige signaaloverdracht. Stevige metalen connectoren en 24-karaats vergulde contacten staan borg voor zeer betrouwbaar contact en sterke corrosiebescherming.

COLOR ★★★★★ QUALITY



100% Contact Flexible Nylon Pro OFC Oxygen free copper 24 ct

Jack Plug



Jack Plug 90°



- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper
- ✓ Câble très flexible | zeer flexibele kabel

**+ Features:**

- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact
- ✓ Parfait pour les casques, appareils Android, smartphones, lecteurs MP3 | Perfect geschikt voor hoofdtelefoons, Android-apparaten, smartphones, mp3-spelers
- ✓ Décharge de traction grâce au câble renforcé de nylon | Trekontlasting door met nylon versterkte kabel

**I-JACK 35 AN**

Câble mobile pour casque pour périphériques Android, jack 3,5 mm sur jack 3,5 mm à 90° |  
Hoofdtelefoonkabel voor mobiele Android-apparaten, 3,5 mm-jack naar haakse 3,5 mm-jack (male-male)

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Anthracite   antraciet</b>			
i-Jack 35 AN 150	35008	1 pcs   Stuk	1.5 m

Le câble plat flexible doté d'une prise jack 3,5mm sur prise jack coudée 3,5 mm, d'une gaine en plastique extrêmement résistante et conçu pour les exigences élevées du domaine mobile. Il permet de commander aisément et confortablement toutes les principales fonctions des smartphones Android. Le fil de nylon intégré assure un niveau de stabilité élevé. Ce câble pour casque mobile est revêtu d'une gaine en plastique extrêmement résistante et le conducteur interne en cuivre exempt d'oxygène (OFC) garantit une transmission des signaux stable et de qualité supérieure. Les prises en métal massif et les contacts plaqué or 24 carats offrent une bonne sécurité de contact et une protection élevée contre la corrosion.

Een flexibele platte kabel met 3,5 mm-jack naar haakse 3,5 mm-jack met een onverslijtbare kunststofmantel, voor veeleisende gebruikers van mobiele apparatuur. Eenvoudige en comfortabele bediening van de belangrijkste functies van Android-smartphones en lange levensduur dankzij de geïntegreerde nylondraad. De mantel van deze mobiele hoofdtelefoonkabel bestaat uit onverslijtbaar kunststof. De binnengeleider van OFC-koper garandeert stabiele en hoogwaardige signaaloverdracht. Stevige metalen connectoren en 24-karaats vergulde contacten staan borg voor zeer betrouwbaar contact en sterke corrosiebescherming.

COLOR ★★★★★ QUALITY



100% Contact Flexible Nylon Pro OFC Oxygen free copper 24 ct

Jack Plug



Jack plug 90°



- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper
- ✓ Câble très flexible | zeer flexibele kabel
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact

**+ Features:**

- ✓ Parfait pour les casques, appareils Android, smartphones, lecteurs MP3 | Perfect geschikt voor hoofdtelefoons, Android-apparaten, smartphones, mp3-spelers
- ✓ Décharge de traction grâce au câble renforcé de nylon | Trekontlasting door met nylon versterkte kabel

QUALITY ★★★★★

COLOR

**I-JACK EX 35****Rallonge pour câble pour casque mobile, prise jack 3,5 mm sur entrée jack 3,5 mm |****Mobiele verlengkabel voor hoofdtelefoonkabels, 3,5 mm-jack naar 3,5 mm-jack (male-female)**

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid		
<b>Anthracite   antraciet</b>					
i-Jack EX 35 300	35010	1 pcs   Stuk	3 m		
i-Jack EX 35 500	35011	1 pcs   Stuk	5 m		
i-Jack EX 35 1000	35012	1 pcs   Stuk	10 m		

Cette rallonge pour câble audio 3 étoiles est dotée de prises en métal massif et de contacts plaqués or 24 carats afin de garantir une bonne sécurité de contact et une excellente protection contre la corrosion. Le câble flexible entouré d'une gaine en plastique extrêmement résistante offre une stabilité élevée grâce au fil en nylon intégré. Le câble plat flexible est revêtu d'une gaine en plastique extrêmement résistante et le conducteur interne en cuivre exempt d'oxygène (OFC) garantit une transmission des signaux stable et de qualité supérieure.

Deze 3-sterren audio-verlengkabel is voorzien van stevige metalen connectoren en 24-karaats vergulde contacten, voor betrouwbaar contact en sterke corrosiebescherming. Deze flexibele kabel heeft een onverslijtbare kunststofmantel en een zeer lange levensduur dankzij de geïntegreerde nylondraad. De mantel van de flexibele platte kabel bestaat uit onverslijtbaar kunststof en de binnengeleider van OFC-koper garandeert stabiele en hoogwaardige signaaloverdracht.

**+ Features:**

- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper
- ✓ Câble très flexible | zeer flexibele kabel

- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact
- ✓ Parfait pour les casques, appareils Android, smartphones, lecteurs MP3 | Perfect geschikt voor hoofdtelefoons, Android-apparaten, smartphones, mp3-spelers
- ✓ Décharge de traction grâce au câble renforcé de nylon | Trekontlasting door met nylon versterkte kabel

100% Contact

Flexible

Nylon Pro

OFC  
Oxygen Free Copper

24 ct

Jack Socket



Jack Plug



QUALITY ★★★★★

COLOR

**I-JACK 35 VC****Câble pour casque mobile, prise jack 3,5 mm sur prise jack 3,5 mm, avec système de réglage du volume universel |****Mobiele hoofdtelefoonkabel, 3,5 mm-jack naar 3,5 mm-jack (male-male) met universele volumeregeling**

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid		
<b>Anthracite   antraciet</b>					
i-Jack 35 VC	35013	1 pcs   Stuk	5 m		

Afin d'offrir un confort de commande élevé, ce câble audio avec prise jack 3 étoiles propose un système de réglage du volume universel. Le fil de nylon intégré assure une stabilité toute particulière à ce câble plat flexible doté d'une gaine en plastique résistante. Le conducteur interne en cuivre OFC exempt d'oxygène assure une transmission des signaux stable et de qualité supérieure. Les prises en métal massif et les contacts plaqués or 24 carats offrent une bonne sécurité de contact et une protection élevée contre la corrosion.

Deze 3-sterren audio-verbindingkabel biedt extra comfort met een universele volumeregeling. De flexibele platte kabel met zijn onverslijtbare kunststofmantel heeft een zeer lange levensduur dankzij de geïntegreerde nylondraad. De binnengeleider van zuurstofvrij OFC-koper maakt stabiele en hoogwaardige signaaloverdracht mogelijk. Stevige metalen connectoren met 24-karaats vergulde contacten garanderen zeer betrouwbaar contact en sterke corrosiebescherming.

**+ Features:**

- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper
- ✓ Câble très flexible | Zeer flexibele kabel

- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact
- ✓ Parfait pour les casques, téléviseurs | Perfect geschikt voor hoofdtelefoon, tv's
- ✓ Décharge de traction grâce au câble renforcé de nylon | Trekontlasting door met nylon versterkte kabel

100% Contact

Flexible

Nylon Pro

OFC  
Oxygen Free Copper

24 ct

Jack Socket



Jack Plug





**I-JACK AD 35 VC**

Adaptateur audio mobile, prise jack 3,5 mm sur prise jack 3,5 mm, avec système de réglage du volume universel |  
Mobiele audioverloopplug, 3,5 mm-jack naar 3,5 mm-jack (male-male) met universele volumeregeling

COLOR ★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
i-Jack AD 35 VC	35017	1 pcs   Stuk	0.3 m

Afin d'offrir un confort de commande élevé, ce câble audio avec prise jack 3 étoiles propose un système de réglage du volume universel. Le fil de nylon intégré assure une stabilité toute particulière à ce câble plat flexible doté d'une gaine en plastique résistante. Le conducteur interne en cuivre OFC exempt d'oxygène assure une transmission des signaux stable et de qualité supérieure. Les prises en métal massif et les contacts plaqué or 24 carats offrent une bonne sécurité de contact et une protection élevée contre la corrosion.

Deze 3-sterren audio-verbingskabel biedt extra comfort met een universele volumeregeling. De flexibele platte kabel met zijn onverslijtbare kunststofmantel heeft een zeer lange levensduur dankzij de geïntegreerde nylondraad. De binnengeleider van zuurstofvrij OFC-koper maakt stabiele en hoogwaardige signaaloverdracht mogelijk. Stevige metalen connectoren met 24-karaats vergulde contacten garanderen zeer betrouwbaar contact en sterke corrosiebescherming.



100% Contact Flexible Nylon Pro OFC Oxygen free copper 24 ct

**+ Features:**

Jack Socket



Jack Plug



- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper
- ✓ Câble très flexible | Zeer flexibele kabel

- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact
- ✓ Parfait pour les casques, téléviseurs | Perfect geschikt voor hoofdtelefoon, tv's
- ✓ Décharge de traction grâce au câble renforcé de nylon | Trekontlasting door met nylon versterkte kabel

**I-JACK AD 35/235**

Adaptateur Y mobile, fiche jack 3,5 mm sur prise jack 2 x 3,5 mm |  
Mobiele Y-adapter, 3,5 mm klinkstekker op 2 x 3,5 mm klinkbus

COLOR ★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
i-jack AD 35/235	35018	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

L'adaptateur 3 étoiles ajoute un branchement supplémentaire à l'appareil de votre choix équipé d'une prise jack 3,5 mm. Cet adaptateur est très bien protégé contre les influences parasites externes grâce à de solides matériaux. Le cuivre OFC et les connecteurs métalliques solides garantissent une transmission stable et propre du signal audio. Les contacts dorés à 24 carats offrent une bonne sécurité de transmission et une protection efficace contre la corrosion.

De 3-sterren adapter breidt een willekeurig apparaat uit met 3,5 mm klinkbus met een andere aansluiting. Bovendien is de adapter door solide materialen zeer goed beschermd tegen externe storingen. OFC-koper en solide metalen stekker garanderen het stabiel en zuiver doorsturen van het audiosignaal. 24 karaat vergulde contacten bieden een goede overdrachtszekerheid en effectieve bescherming tegen corrosie.



100% Contact Flexible Nylon Pro OFC Oxygen free copper 24 ct

**+ Features:**

Jack Plug



2xJack Socket



- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper

- ✓ Parfait pour les casques, appareils Android, smartphones, lecteurs MP3 | Perfect geschikt voor hoofdtelefoons, Android-apparaten, smartphones, mp3-spelers
- ✓ Décharge de traction grâce au câble renforcé de nylon | Trekontlasting door met nylon versterkte kabel

QUALITY ★★★★★

COLOR 



**+ Features:**

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact
- ✓ Parfait pour les casques, téléviseurs | Perfect geschikt voor hoofdtelefoon, tv's
- ✓ Boîtier métallique | Metalen behuizing

 Flexible

 100% Contact

 24 ct

Jack Socket

Jack Plug



QUALITY ★★★★★

COLOR 



**+ Features:**

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact
- ✓ Parfait pour les casques, téléviseurs | Perfect geschikt voor hoofdtelefoon, tv's
- ✓ Boîtier métallique | Metalen behuizing

 100% Contact

 24 ct

Jack Socket

Jack Plug



QUALITY ★★★★★

COLOR 



**+ Features:**

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Compatible avec tous les ports courants des compagnies aériennes | Voor alle gangbare vliegtuigaansluitingen

 24 ct

2xJack Plug

Jack Plug



**I-JACK AD 63/35**

Adaptateur audio mobile, entrée jack 6,3 mm sur prise jack 3,5 mm |  
 Mobile audiooverloopplug, 6,3 mm-jack (female) naar 3,5 mm-jack (male)

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
Or   goud			
i-Jack AD 63/35	35019	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

L'adaptateur jack 3 étoiles 6,3 mm sur 3,5 mm intègre uniquement des matériaux haut de gamme afin de garantir une transmission des signaux nette et sans perturbations. L'utilisation de matériaux haut de gamme et de prises en métal massif garantit un signal pur et une connexion stable. Les contacts plaqué or 24 carats garantissent une sécurité de transmission parfaite et une protection élevée contre la corrosion.

In deze 3-sterren verloopplug, 6,3 mm naar 3,5 mm, worden uitsluitend hoogwaardige materialen toegepast voor een storingsvrije, zuivere signaaloverdracht. Gebruik van hoogwaardige materialen en de stevige metalen connectoren garandeert hoge signaalzuiverheid en stabiliteit van de verbinding. 24-karaats vergulde contacten bieden daarbij zeer betrouwbare signaaldoorgifte en sterke corrosiebescherming.

**I-JACK AD 35/63**

Adaptateur audio mobile, entrée jack 3,5 mm sur prise jack 6,3 mm |  
 Mobile audiooverloopplug, 3,5 mm-jack (female) naar 6,3 mm-jack (male)

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
Or   goud			
i-Jack AD 35/63	35021	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

L'adaptateur jack 3 étoiles 3,5 mm sur 6,3 mm intègre uniquement des matériaux haut de gamme afin de garantir une transmission des signaux nette et sans perturbations. L'utilisation de matériaux haut de gamme et de prises en métal massif garantit un signal pur et une connexion stable. Les contacts plaqué or 24 carats garantissent une sécurité de transmission parfaite et une protection élevée contre la corrosion.

In deze 3-sterren verloopplug, 3,5 mm naar 6,3 mm, worden uitsluitend hoogwaardige materialen toegepast voor een storingsvrije, zuivere signaaloverdracht. Gebruik van hoogwaardige materialen en de stevige metalen connectoren garandeert hoge signaalzuiverheid en stabiliteit van de verbinding. 24-karaats vergulde contacten bieden daarbij zeer betrouwbare signaaldoorgifte en sterke corrosiebescherming.

**I-JACK AD-FLIGHT**

Adaptateur en Y, prise jack audio 2 x 3,5 mm vers prise jack audio 3,5 mm |  
 Mobile Y-adapter, 2 x 3,5 mm jack naar 3,5 mm jack

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
Noir   Zwart			
i-Jack AD-Flight	35015	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

L'adaptateur 3 étoiles permet aisément de renoncer aux écouteurs à bas prix de la compagnie aérienne proposés dans l'avion et de profiter d'un son stéréo avec ses propres écouteurs. Cet adaptateur jouit d'une excellente protection contre les influences parasites grâce à ses matériaux choisis et à son connecteur métallique solide et assure une transmission de signal de qualité élevée. De plus, les contacts dorés à 24 carats garantissent une bonne sécurité de transmission et une protection contre la corrosion.

Met de 3-sterren adapter kan men in het vliegtuig afstand doen van de goedkope hoofdtelefoons van de luchtvaartmaatschappij en geniet men ook met de eigen hoofdtelefoons van de stereo audio. De adapter is dankzij uitgezocht materiaal en de solide metalen stekker excellent beschermd tegen storingsinvloeden en verzekert een kwalitatief hoogwaardig doorsturen van het signaal. Bovendien garanderen de 24 karaat vergulde contacten goede overdrachtszekerheid en bescherming tegen corrosie.







QUALITY ★★★★★

COLOR

## IN SILENCE

Support de casque universel | Hoofdtelefoonstandaard voor alle typen hoofdtelefoons




exclusive Headphones

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
In Silence	35404	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk
<b>Blanc   wit</b>			
In Silence	35405	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

Le support de casque fabriqué à la main est une forme légèrement modifiée de la tête Oehlbach d'origine et constitue un rangement parfait pour vos casques Over/On-Ear haut de gamme. Le support « In Silence » symbolise de manière allégorique les attributs du plaisir d'écoute par casque et attire adroitement le regard sur le modèle. La conception spécifique du support de casque 5 étoiles garantit la position sûre du casque tout en le tenant à disposition à tout moment. Le poids et la taille du casque respectif sont sans importance, bien que ses dimensions généreuses rendent le support « In Silence » parfait pour les modèles de casques de grandes dimensions. La tête Oehlbach est conçue de sorte que les coussins ne sont pas trop sollicités par leur contact avec le support. Cela permet de préserver durablement le confort du casque. Le support « In Silence » est disponible en noir et en Blanc.

Deze met de hand gemaakte hoofdtelefoonstandaard is afgeleid van het originele Oehlbach-hoofd en biedt de perfecte opbergplaats voor hoogwaardige over-ear- of on-ear-hoofdtelefoons. De in Silence geeft allegorisch weer hoe je met je hoofdtelefoon van muziek kunt genieten, waarmee het modelhoofd gegarandeerd de aandacht trekt. Met de speciale vormgeving van deze 5-sterren hoofdtelefoonstandaard is elke hoofdtelefoon veilig opgeborgen, maar toch steeds binnen handbereik. Hoe groot of hoe zwaar de hoofdtelefoon ook mag zijn, dankzij de royale uitvoering rust elk type probleemloos op de in Silence. Het specifieke design van het Oehlbach-hoofd zorgt ervoor dat de oorkussens bij het opbergen niet overmatig worden belast, zodat het oorspronkelijke draagcomfort langdurig behouden blijft. De in Silence is leverbaar in twee kleuren: zwart en wit.



### + Features:

- ✓ Support de casque robuste et universel | Robuuste hoofdtelefoonstandaard voor alle typen hoofdtelefoons
- ✓ Design individuel et intemporel | Apart en tijdloos design
- ✓ 100 % fabriqué à la main | 100% handmade

**SCREAM**


Support pour casque se présentant sous la forme de la tête Oehlbach® | Hoofdtelefoonstandaard in de vorm van het Oehlbach®-hoofd

COLOR   QUALITY ★★★★★

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Blanc   wit</b>			
Scream	35402	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk
<b>Noir   Zwart</b>			
Scream	35403	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

La tête originale Oehlbach® permet de ranger vos casques circumauraux et supra-auraux de manière sûre et sans les abîmer, tout en les ayant toujours à portée de main. Le support pour casque est idéal pour tous les amateurs de musique qui ne souhaitent plus laisser traîner leur casque dans un coin. Il s'agit d'un véritable « must » pour les fans invétérés de musique. Grâce à sa conception spécifique, le support pour casque 5 étoiles garantit un maintien sûr des casques même les plus grands et les plus lourds, sans pour autant exercer une contrainte importante au niveau des coussinets. Le confort de port original reste ainsi garanti. De plus, le support pour casque met également parfaitement le casque en valeur, par exemple lorsqu'il est posé à côté de l'amplificateur de casque. Le support XXL® HP d'Oehlbach® est disponible en deux coloris : noir et Blanc.

Veilig en goed opgeborgen, maar toch altijd binnen handbereik: het originele Oehlbach®-hoofd is de perfecte opbergplaats voor je waardevolle over-ear- of on-ear-hoofdtelefoon. Deze hoofdtelefoonstandaard is een absolute must voor elke muzikliefhebber die zijn hoofdtelefoon niet meer in de hoek wil laten verstoffen. Het speciale ontwerp van deze 5-sterren hoofdtelefoonstandaard biedt ook voldoende grip voor grote en zware hoofdtelefoons, zonder overmatige belasting van de oorkussens. Het oorspronkelijke draagcomfort blijft zo langdurig behouden. Daarnaast laat de standaard je hoofdtelefoon ook visueel goed uitkomen, bijvoorbeeld naast de hoofdtelefoonversterker. De XXL® HP-standaard van Oehlbach® is leverbaar in twee kleuren: zwart en wit.



**+ Features:**

- ✓ Support de casque robuste et universel | Robuuste hoofdtelefoonstandaard voor alle typen hoofdtelefoons
- ✓ Design individuel et intemporel | Apart en tijdloos design
- ✓ 100 % fabriqué à la main | 100% handmade

**ALU STYLE - GOLD**

Support pour casque audio en aluminium | Koptelefoonstandaard van aluminium

COLOR   QUALITY ★★★★★

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Sable d'or   Sand gold</b>			
Alu Style - Gold	35408	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

Les mélomanes peuvent maintenant parfaitement présenter leur casque audio à port sur ou autour des oreilles, avec le support pour casque Alu Style – Gold en aluminium. Ce design exclusif d'une finition « sable d'or » offre l'environnement parfait pour les modèles de casques de haute qualité. Reposant sur une base en cuir, le rangement sur un matériau agréable est garanti pour chaque modèle, que le casque soit très compact ou de dimension généreuse. Le serre-tête et les coussinets à oreille ne sont pas soumis à une tension accrue, ce qui assure un confort de port sur une longue période de temps. En dépit d'un rangement sûr, sur un matériau agréable, le casque est toujours à portée de main grâce à sa position exposée sur le support pour casque Alu Style – Gold.

Met de Alu Style – Gold koptelefoonstandaard van aluminium zet de muzikliefhebber zijn over-ear, dan wel on-ear koptelefoon perfect weg. Het exclusieve ontwerp in de uitvoering „Sand gold“ is een perfecte omgeving voor kwaliteitskoptelefoons. Een leren voering garandeert zodanig opbergen van het model dat het materiaal gespaard blijft, ongeacht of het nu een compacte, dan wel een groot uitgevoerde koptelefoon betreft. Zowel de beugel als de oorkussens worden niet extra belast, zodat het maximale draagcomfort lang behouden blijft. Ondanks de beschermende en veilige manier van opbergen is de koptelefoon dankzij een geëxponeerde stand op de Alu Style – Gold koptelefoonstandaard steeds onder handbereik.



exclusive Headphones

**+ Features:**

- ✓ Design exclusif | Exclusief ontwerp
- ✓ Support de rangement du casque audio au matériau agréable | Materiaal ontziend opbergen van de koptelefoon
- ✓ Base en cuir | Leren voering



ALU

QUALITY ★★★★★

COLOR

**ALU STYLE**

Support pour casque audio en aluminium | Koptelefoonstandaard van aluminium

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Matt black</b>			
Alu Style	35407	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk
<b>Lunar Grey</b>			
Alu Style	35409	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

L'Oehlbach® Alu Style offre un support de rangement au matériau agréable pour casque audio, il attire le regard vers le casque audio grâce à son design industriel exclusif. Avec ses deux modèles « noir mat » et « gris lunaire », on dispose d'une certaine flexibilité en matière de choix de couleur et il est facile de trouver la version correspondant à son propre casque audio. La répartition égale du poids sur le support pour casque, garantit qu'aucune forte pression n'est exercée sur l'appareil, que ce soit sur le serre-tête ou les écouteurs. Ce qui veut dire que le confort de port est totalement préservé et que votre casque audio préféré est présenté sous son meilleur jour.

De Oehlbach® Alu Style garandeert zodanig opbergen van het model dat het materiaal gespaard blijft en vestigt met zijn exclusieve industrie-design alle aandacht op zich. De beide verschillende uitvoeringen in zwart „matte black“, en grijs, „lunar grey“, maken een flexibele keuze mogelijk en zo kan iedereen de juiste variant vinden voor de eigen koptelefoon. De gelijkmatige gewichtsverdeling over de standaard garandeert dat noch op de beugel, noch op de oorkussens van het apparaat meer druk wordt uitgeoefend. Zo blijft het oorspronkelijke draagcomfort volledig intact en doet niets afbreuk aan uw lievelingskoptelefoon.

**+ Features:**

- ✓ Design exclusif | Exclusief ontwerp
- ✓ Support de rangement du casque audio au matériau agréable | Materiaal ontziend opbergen van de koptelefoon

QUALITY ★★★★★

COLOR


**ALU STYLE W1**

Support mural en aluminium facile à monter pour des casques audio haut de gamme | Eenvoudig te monteren aluminium wandhouder voor hoogwaardige hoofdtelefoons

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Anthracite   antraciet</b>			
Alu Style W1	35410	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk
<b>Argent   Zilver</b>			
Alu Style W1	35411	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

Un peu d'ordre ! Avec Oehlbach® Alu Style W1, vous bénéficiez d'un rangement parfaitement adapté à votre casque audio haut de gamme et qui le met également en valeur. Ce support mural au design unique avec sa finition de surface en aluminium anodisé se monte rapidement et n'encombre pas votre bureau puisqu'il se fixe au mur.

Opgeruimd staat netjes. Met de Oehlbach® Alu Style W1 bergt u uw hoogwaardige hoofdtelefoon veilig op en verrijkt u uw interieur met een fraai designelement. De wandhouder is uitgevoerd in fraai geanodiseerd aluminium en laat zich snel aan de wand monteren – wat weer ruimte vrijmaakt op uw tafel.

**+ Features:**

- ✓ Aluminium anodisé haut de gamme | Hoogwaardig geanodiseerd aluminium
- ✓ Design exclusif | Exclusief ontwerp
- ✓ Support de rangement du casque audio au matériau agréable | Materiaal ontziend opbergen van de koptelefoon
- ✓ Montage mural rapide | Snelle montage aan wand





QUALITY ★★★★★

COLOR 



**EASY CASE**

Étui en silicone pour câble d'écouteurs intra-auriculaires, diamètre 4,5 cm |  
Siliconencase voor in-ear-hoofdtelefoonkabel, diameter 4,5 cm

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Bleu   blauw</b>			
Easy Case	35025	1 Set	2 pcs   Stuk
<b>Vert   groen</b>			
Easy Case	35026	1 Set	2 pcs   Stuk
<b>Noir   Zwart</b>			
Easy Case	35027	1 Set	2 pcs   Stuk
<b>Orange   oranje</b>			
Easy Case	35028	1 Set	2 pcs   Stuk

L'étui Easy Case de qualité trois étoiles est la boîte de rangement idéale pour votre câble ou vos écouteurs intra-auriculaires, tant à la maison qu'en déplacement. Cette boîte dépliant en forme de boule compacte est un véritable poids plume, mais offre cependant suffisamment de place pour héberger vos écouteurs intra-auriculaires et le câble qui va avec. Naturellement, l'étui en silicone peut également être utilisé pour enrouler d'autres types de câbles pour écouteurs, afin qu'ils restent parfaitement rangés. La solidité élevée du silicone permet de protéger les écouteurs contre les chocs et d'offrir une protection maximale, même dans les sacs à dos ou les valises. Vos écouteurs intra-auriculaires seront disponibles et prêts à l'emploi en quelques secondes seulement.

De 3-sterren Easy Case is ideaal voor het opbergen van je kabels of in-ear-hoofdtelefoons, zowel thuis als onderweg. Licht en compact als hij is, biedt deze scharnierende balvormige box toch plaats aan een complete in-ear-hoofdtelefoon inclusief kabel. Om alles netjes en overzichtelijk te houden, kan je natuurlijk ook andere hoofdtelefoonkabels in de siliconencase oprollen. Het uiterst robuuste siliconenmateriaal beschermt je hoofdtelefoon perfect tegen stoten en slagen in rugzak of koffer, en met één handgreep zijn je in-ears weer klaar voor gebruik.

exclusive Headphones



SILICON

QUALITY ★★★★★

COLOR 



**ANTI DUST PIN**

Fiche anti-poussière pour prise pour écouteurs 3,5 mm |  
Anti-stofplug voor 3,5 mm-hoofdtelefoonjacks

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Or   Rose   Argent   Zwart   Goud   Roze   Zilver</b>			
Anti Dust Pin	35040	1 Set	4 pcs   Stuk

Fiche anti-poussière haut de gamme signée Oehlbach pour prises jack pour écouteurs 3,5 mm. Les petites prises 3,5 mm sont principalement utilisées sur les lecteurs MP3, les appareils de téléphonie mobile ou les tablettes. Ce petit accessoire, facile à insérer et à retirer, est particulièrement simple et confortable à utiliser. La fiche stylée dotée du logo Oehlbach protège efficacement les prises audio de vos appareils mobiles contre la poussière et la saleté. Elle est disponible en quatre coloris attrayants : doré, argenté, noir et rose.

Hoogwaardige Oehlbach anti-stofplug ter bescherming van de 3,5 mm-hoofdtelefoonjack in mp3-spelers, mobiele telefoons of tablets. Deze kleine accessoires laten zich snel en gemakkelijk in de aansluiting steken en weer verwijderen. De stijlvolle plug met Oehlbach-logo beschermt de audiojack van je mobiele apparatuur effectief tegen stof en vuil. Leverbaar in vier aantrekkelijke kleuren: goud, zilver, zwart en roze.

exklusive Smartphone



**+ Features:**

- ✓ Compatible avec toutes les prises jack 3,5 mm | Past op alle in- en uitgangen voor 3,5 mm-jacks
- ✓ Protection efficace contre la poussière et la saleté | Effectieve bescherming tegen stof en vuil
- ✓ Aluminium anodisé haut de gamme | Hoogwaardig geanodiseerd aluminium

# MOBILE ENTERTAINMENT

La mobilité est devenue une sorte de mantra pour toute une génération. C'est pour répondre aux attentes de tous les nomades en matière de qualité AV qu'Oehlbach® a développé ses solutions Mobile Entertainment.

Met het begrip 'mobiliteit' kan nu al een hele generatie worden gekenschetst. Het Mobile Entertainment-assortiment van Oehlbach® brengt de best mogelijke mobiele AV-ervaring binnen ieders bereik.







areadvd.de  
01/2014



av-magazin.de  
01/2014



lite-magazin.de  
03/2014



QUALITY ★★★★★

COLOR

## BTX 1000

Récepteur compact Bluetooth® avec technologie AptX® |  
Compacte Bluetooth®-ontvanger met aptX®-technologie

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
Noir   Zwart			
BTX 1000	6062	1 Set	1 Set

Si vous disposez d'équipements Hi-Fi haut de gamme, vous ne souhaitez sans doute pas faire l'impasse sur les qualités sonores proposées par vos appareils. Parfois, on souhaite également pouvoir bénéficier d'une liberté sans fil de la toute dernière génération afin de reproduire à l'aide d'un périphérique compatible Bluetooth® toute la musique qui se trouve sur nos smartphones et tablettes et que nous avons donc ainsi toujours à portée de main. Le BTX 1000 d'Oehlbach® est l'outil idéal pour combiner équipement Hi-Fi classique et diffusion moderne de musique. Le récepteur Bluetooth® compact peut être connecté directement à une entrée de ligne 3,5 mm, une fiche cinch stéréo ou une entrée auxiliaire de n'importe quel équipement stéréo ou haut-parleur et permet ainsi à cet équipement de bénéficier de la technologie Bluetooth®. L'intégralité de la bibliothèque numérique peut alors être reproduite en qualité haut de gamme sur les équipements Hi-Fi disponibles. Grâce à sa prise jack 3,5 mm permettant la connexion d'un casque haut de gamme, le récepteur Bluetooth® permet un plaisir musical sans fil. Afin que la transmission sans fil ne souffre d'aucune perte de qualité, l'Oehlbach® BTX 1000 est doté de la technologie aptX® la plus moderne, garantissant une clarté, une puissance et une transparence de qualité CD. Une portée jusqu'à 10 m et une autonomie pouvant atteindre jusqu'à 10 heures font du BTX 1000 Oehlbach® un appareil ultra-polyvalent. Le câble de chargement fourni permet de connecter le récepteur Bluetooth® à n'importe quel port USB traditionnel. Le bloc d'alimentation n'est pas compris dans la livraison.

Als eigenaar van hoogwaardige hifi-apparatuur wilt u natuurlijk de akoestische kracht van uw audiofiele componenten optimaal gebruiken. Maar soms lonkt toch wel de draadloze vrijheid van de jeugd: die speelt de lievelingsmuziek af op een smartphone of tablet en geeft deze, zonder gedoe met draden en kabels, via Bluetooth® rechtstreeks op allerlei apparatuur weer. Met de BTX 1000 biedt Oehlbach u het perfecte middel om de klassieke hifi-wereld te koppelen aan moderne audiostreaming. Zo maakt u uw stereo-installatie of luidsprekersysteem in één keer Bluetooth®-compatibel, door deze compacte ontvanger rechtstreeks aan te sluiten op de 3,5 mm line-in, stereo-RCA- of AUX-ingang. Uw bestaande systeem geeft in een keer uw complete digitale muziekverzameling weer met de beste audiokwaliteit. En ook met een hoogwaardige hoofdtelefoon met 3,5 mm-ingang kunt u draadloos van muziek genieten. Om niets van het kostbare signaal te verliezen, heeft Oehlbach® de BTX 1000 ook uitgerust met de meest recente aptX®-technologie, zodat het geluid in helderheid en transparantie niet onderdoet voor geluid direct van een cd. Afgerond wordt de functionaliteit met een comfortabel bereik van 10 meter en een acculevensduur van 10 uur. Met de meegeleverde oplaadkabel kan de Bluetooth®-ontvanger worden opgeladen via iedere standaard-USB-poort. Een AC-adaptor wordt niet meegeleverd.

24 ct

### + Features:

- ✓ Diffusion audio Bluetooth® parfaite | Perfecte audio streaming bluetooth®
- ✓ Qualité CD audio | Audio in cd-kwaliteit
- ✓ Adaptateur stéréo-cinch inclu | Incl. stereo-RCA-adapter

- ✓ Prise en charge de la technologie AptX® | Ondersteunt aptX®-technologie
- ✓ Jusqu'à 10 heures de plaisir musical | Tot wel 10 uur muziekplezier
- ✓ Compatible Bluetooth® 4.0 | Compatibel met Bluetooth® 4.0
- ✓ Câble alimentation USB-USB-Micro B inclu | Incl. oplaadkabel USB naar USB-Micro B



**BTT 5000**

**Transmetteur Bluetooth compact avec technologie aptX et double jumelage | Compacte Bluetooth-transmitter met aptX-technologie en dual-pairing**

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
Noir   Zwart			
BTT 5000	6063	1 Set	1 Set

Compte tenu de la grande longévité des composants Hi-Fi haut de gamme, il n'est pas facile de concilier leur qualité acoustique avec le caractère éphémère des technologies actuelles. Grâce au transmetteur BTT 5000, les heureux propriétaires d'une chaîne Hi-Fi performante peuvent désormais également profiter de la diffusion en flux sans fil enfantine à partir des sources audio les plus variées. Le transmetteur Bluetooth compact crée une liaison flexible entre l'univers classique de la haute fidélité et la diffusion en flux moderne de la musique. Grâce au câble jack 3,5 mm fourni, le transmetteur BTT 5000 se connecte facilement à tous les périphériques équipés d'une entrée compatible. La technologie aptX garantit une transmission à l'ère du temps du signal avec une qualité CD. La particularité du transmetteur BTT 5000 est son « Double jumelage », qui permet une connexion simultanée du transmetteur à deux périphériques.

Ondanks hun ongeëvenaarde geluidswaardige kampen hoogwaardige hifi-componenten tegenwoordig al snel met toch wat ouderwets aandoende aansluitmogelijkheden. Dankzij de BTT 5000 hoeven de trotse eigenaars van krachtige stereoapparatuur niet meer jaloers te zijn op de eenvoud waarmee audio wordt gestreamed vanaf uiteenlopende bronapparaten. Deze compacte Bluetooth-transmitter is de perfecte flexibele schakel tussen het klassieke hifi-universum en moderne audiostreaming. Met de meegeleverde kabel met 3,5mm-jacks vindt de BTT 5000 aansluiting bij elk apparaat met een passende uitgang. Hoogmoderne aptX-technologie staat garant voor een storingsvrije signaaloverdracht in cd-kwaliteit. Een bijzondere functie van de BTT 5000 is de zogeheten 'dual-pairing', die het mogelijk maakt om twee apparaten tegelijkertijd met de transmitter te koppelen.



24 ct



- ✓ Alimentation secteur incluse | Incl. netvoeding
- ✓ Prise en charge aptX® pour une transmission de la musique avec une qualité CD | aptX®-ondersteuning voor signaaloverdracht in cd-kwaliteit
- ✓ Double jumelage – Connexion simultanée de jusqu'à deux périphériques | Dual-Pairing - verbinding met twee apparaten tegelijkertijd

**+ Features:**

- ✓ Alimentation électrique facile via l'interface USB | Eenvoudige voedingsaansluiting via USB-poort
- ✓ Transmetteur sans fil très compact pour un plaisir d'écoute en toute simplicité | Zeer compacte wireless-transmitter voor ongecompliceerde audio-ervaring

**I-CONNECT PLUGX**

**Câble adaptateur MHL®, Micro USB vers HDMI® | MHL®-adapterkabel, Micro-USB naar HDMI®**

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
Rouge   rood			
i-Connect PlugX 140	60080	1 pcs   Stuk	1.4 m
i-Connect PlugX 240	60081	1 pcs   Stuk	2.4 m

Câble adaptateur Oehlbach® pour périphériques multimédias compatibles MHL\* (MHL 2.0). L'adaptateur permet la connexion de périphériques compatibles HD à la prise HDMI® d'un téléviseur HD. Ce câble permet de visionner sans perte les photos et les images enregistrées sur votre smartphone, votre tablette ou votre appareil photo avec une qualité Full HD sur votre téléviseur ou sur votre moniteur. Le câble i-Connect PlugX de qualité supérieure est compatible HDCP et est à la pointe du développement en matière de retransmission numérique grâce à une résolution vidéo à concurrence de 1080p. De plus, il est compatible avec le format audio numérique à 8 pistes et retransmet ainsi un son multicanal 7.1. Lorsque vous connectez votre périphérique mobile à une interface HDMI® compatible MHL®, le chargement est automatique – sans bloc d'alimentation supplémentaire. Le câble i-Connect PlugX de la société Oehlbach est un câble de qualité supérieure et convient particulièrement aux usages quotidiens grâce à sa gaine très flexible.

**Particularité**

Compatible avec: [www.mhltech.org/devices.aspx](http://www.mhltech.org/devices.aspx)

En raison d'une configuration d'interface différente, L'i-Connect PlugX n'est pas compatible avec les appareils mobiles Samsung suivants : Galaxy S3, Galaxy S4, Note 3.

Oehlbach® adapterkabel voor MHL\*-compatibele multimedia-apparaten (MHL 2.0). Met de adapter kunnen HD-compatibele apparaten worden aangesloten op de HDMI®-aansluiting van een HD-TV. Met deze kabel kunt u foto's en video's van uw smartphone, tablet of camera met Full HD-kwaliteit verliesvrij weergeven op uw tv of pc-monitor. De hoogwaardige i-Connect PlugX is HDCP-compatibel en qua digitale overdracht volledig bij de tijd met een videoresolutie van maximaal 1080p. Bovendien ondersteunt de adapterkabel 8-kanaals digitale audio en kan dus ook 7.1 Surround-Sound worden overgedragen. Bij aansluiting van uw mobiele apparaat op een MHL®-compatibele HDMI®-interface wordt automatisch in voeding voorzien - zonder afzonderlijke voeding. De i-Connect PlugX van Oehlbach is absoluut met de beste kwaliteit geproduceerd en dankzij de zeer flexibele mantel ook heel geschikt voor dagelijks gebruik.


**Special aspects**

Compatible met: [www.mhltech.org/devices.aspx](http://www.mhltech.org/devices.aspx)

Door een afwijkende configuratie van de interface is de i-Connect PlugX niet compatibel met de volgende mobiele telefoons van Samsung: Galaxy S3, Galaxy S4, Note 3.

\*MHL = Mobile High Definition Link

Full HD | 3x Shielding | DTS HD | 24 ct



- ✓ Full HD – Vidéo | Full HD-video
- ✓ 5.1 DTS HD | 5.1 DTS HD
- ✓ triple blindage | drievoudige afscherming
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten

**+ Features:**

- ✓ Compatible MHL 2.0 | MHL 2.0-compatibel
- ✓ Résolution vidéo jusqu'à 1080p | Videoresolutie tot 1080p
- ✓ Prise en charge du format audio 8 pistes (son multicanal 7.1) | 8-kanaals audio-ondersteuning (7.1 Surround Sound)
- ✓ Compatible HDCP | HDCP-compatibel

COLOR | ★★★★★ QUALITY



areadvd.de  
07/2015



Satvision 06/2015



av-magazin.de  
05/2015



COLOR | ★★★★★ QUALITY



Video  
07 / 2014



QUALITY ★★★★★

COLOR 

**I-CONNECT HS MINI**

Câble High Speed HDMI® Ethernet, HDMI® sur mini-HDMI® | High Speed HDMI®-kabel met ethernet, HDMI® naar mini-HDMI®

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
i-Connect HS mini 180	60090	1 pcs   Stuk	1.8 m



Grâce à son conducteur interne en cuivre exempt d'oxygène et à son triple blindage, l'i-Connect HS Mini 3 étoiles d'Oehlbach® garantit non seulement une transmission de qualité supérieure et sans aucune perturbation des signaux numériques, mais offre également un maximum de flexibilité. L'une des extrémités de l'i-Connect HS Mini est dotée d'une fiche HDMI® traditionnelle, et l'autre extrémité est dotée d'une fiche mini-HDMI® (type C), fréquemment utilisée sur les tablettes et cartes graphiques modernes. Le taux de données pouvant atteindre jusqu'à 18 Gbits/s, permet de transmettre tout le matériel ULTRAHD et de prendre en charge toutes les normes de transmission audio modernes, et ce sans limites.


De 3-sterren Oehlbach®-kabel i-Connect HS Mini met zijn binnengeleider van OCF-koper en drievoudige afscherming garandeert niet alleen hoogwaardige en absoluut storingsvrije overdracht van digitale signalen, maar ook maximale flexibiliteit. Aan een uiteinde is de i-Connect HS Mini voorzien van een conventionele HDMI®-stekker; aan het andere uiteinde vindt u de bij tablets en moderne videokaarten gebruikelijke mini-HDMI®-stekker (type C). Met een overdrachtssnelheid tot 18 Gbit/s staat niets de doorgifte van UltraHD-materiaal en alle moderne audio-formaten in de weg.

**+ Features:**

- ✓ Ultra HD 4K à 50/60 Hz | 4K ultra-HD bij 50/60 Hz
- ✓ Taux de données 18 Gbits/s | Doorvoersnelheid 18 Gbit/s
- ✓ Format d'image cinéma 21:9 | Cinema 21:9 breedbeeldformaat
- ✓ 5.1 DTS HD | 5.1 DTS HD

- ✓ Dolby True HD | Dolby True HD
- ✓ ARC – canal audio de retour | ARC - Audio Return Channel
- ✓ 32 canaux audio numériques | 32 digitale audiokanalen
- ✓ Contacts plaqué or ou 24 carats | 24-karaats vergulde contacten



QUALITY ★★★★★

COLOR 

**I-CONNECT HS MICRO**

Câble High Speed HDMI® Ethernet, HDMI® sur micro-HDMI® | High Speed HDMI®-kabel met ethernet, HDMI® naar micro-HDMI®

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
i-Connect HS micro 180	60091	1 pcs   Stuk	1.8 m



À l'heure actuelle, une sortie de signal HDMI® est de plus en plus fréquemment présente sur les composants compacts, tels que les smartphones, tablettes 7" ou caméras numériques. Vu que les dimensions compactes de ces appareils ne permettent pas d'y intégrer un port HDMI® traditionnel, un port micro-HDMI® (type D) a été développé depuis le HDMI® 1.4. Les câbles i-Connect HS Micro 3 étoiles d'Oehlbach® vous permettent de connecter directement un appareil compact avec un appareil doté d'un port HDMI® traditionnel. Les matériaux haut de gamme utilisés permettront de garantir une transmission des signaux de qualité supérieure et sans perturbation.


Compacte apparaten, zoals smartphones, 7"-tablets en digitale camera's, maken steeds vaker gebruik van HDMI®-signalen. Vanwege hun afmetingen is in deze kleine toestellen vaak geen plaats voor een conventionele HDMI®-poort. Hier biedt HDMI® 1.4 de helpende hand met de micro-HDMI®-poort (type D). Met onze 3-sterren Oehlbach®-kabel i-Connect HS Micro kunt u deze compacte apparaten nu rechtstreeks aansluiten op een apparaat met een conventionele HDMI®-poort. Toepassing van de beste materialen garandeert ook hier hoogwaardige en absoluut storingsvrije signaaloverdracht.

**+ Features:**

- ✓ Ultra HD 4K à 50/60 Hz | 4K ultra-HD bij 50/60 Hz
- ✓ Taux de données 18 Gbits/s | Doorvoersnelheid 18 Gbit/s
- ✓ Format d'image cinéma 21:9 | Cinema 21:9 breedbeeldformaat
- ✓ 5.1 DTS HD | 5.1 DTS HD

- ✓ Dolby True HD | Dolby True HD
- ✓ ARC – canal audio de retour | ARC - Audio Return Channel
- ✓ 32 canaux audio numériques | 32 digitale audiokanalen
- ✓ Contacts plaqué or ou 24 carats | 24-karaats vergulde contacten







av-magazin.de  
11/2013



Made for  
iPod iPhone iPad

**XXL® I-CONNECT IP-5/U**

Câble iPhone 5/6/7 pour divertissement mobile, fiche Lightning vers USB-A | iPhone 5/6/7-kabel voor mobiel entertainment, Lightning-stekker naar USB-A

COLOR ★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Gris   grijs</b>			
XXL® i-Connect iP-5/U 50	60143	1 pcs   Stuk	0,5 m
XXL® i-Connect iP-5/U 100	60144	1 pcs   Stuk	1 m
XXL® i-Connect iP-5/U 200	60145	1 pcs   Stuk	2 m
XXL® i-Connect iP-5/U 300	60146	1 pcs   Stuk	3 m

Ce câble i-Connect haut de gamme permet d'établir une liaison parfaite entre un iPhone-7, iPhone-6, iPhone-5, iPhone 5s, iPhone5c et un autre appareil audio doté d'un port USB-A. L'utilisation de composants de très haute qualité permet à ce câble de la série XXL® de garantir à tout moment un contact optimal entre les appareils connectés. Le connecteur Apple métallique et le connecteur USB plaqué or 24 carats assure une fiabilité et une stabilité maximales de la transmission au niveau des zones de transition critiques. La gaine en tissu extrêmement résistante souligne définitivement le niveau technologique très élevé de ce câble XXL® i-Connect.

Câble Lightning USB iPhone 5/6/7 d'Oehlbach® à 100 % compatible Apple. Certains câbles Lightning USB ne sont pas entièrement compatibles avec les tous derniers modèles d'iPhone. Nous attirons expressément votre attention sur le fait qu'il s'agit là de « câbles bon marché » qui ne sont pas sous licence. Le câble Lightning USB d'Oehlbach® (XXL® i-Connect IP-5/U) fonctionne bien entendu parfaitement avec tous les modèles d'iPhone, tout comme il est entièrement compatible avec les derniers modèles d'iPad et d'iPod. Le chargement et la synchronisation fonctionneront parfaitement ! Apple est non seulement connu pour accorder une grande importance au matériel, mais également pour imposer des exigences élevées en matière d'accessoires. C'est pourquoi Apple accorde des licences spéciales autorisant les câbles de fabricants tiers. De nombreuses personnes n'y prêtent pas attention et achètent des câbles sans marque qui ne sont pas sous licence. Cela n'est plus possible sous iOS7 ! Le système bloque tous les câbles qu'il ne peut pas identifier comme étant un accessoire original. L'iOS actuel autorise uniquement les câbles Apple ou les câbles fabriqués sous licence. Dans les autres cas, l'utilisateur verra s'afficher un avertissement et l'appareil ne chargera pas. Le XXL® i-Connect IP-5/U est un câble Lightning pour iPhone 7 agréé et sous licence Apple. Compatible à 100 % avec iOS7, ce câble Oehlbach® haut de gamme peut être utilisé avec les iPhone, iPad et iPod de toute dernière génération : Compatible iPod touch (5e génération), iPod nano (7e génération), iPhone 5, iPhone 6, iPhone 7, iPad (4e génération) iPad mini.

Deze topklasse i-Connect kabel maakt de perfecte verbinding mogelijk tussen een iPhone 7, iPhone-6, iPhone-5, iPhone 5s, iPhone5c en andere geluidsapparatuur met een USB-A-poort. Consequent gebruik van voortreffelijke onderdelen zorgt ervoor dat deze hoogwaardige kabel uit het XXL®-programma altijd optimaal contact biedt tussen de aangesloten apparaten. De premium massief metalen Apple-stekker en de 24-kt. vergulde USB-stekker zorgen tevens voor maximale betrouwbaarheid in de overdracht en de signaalstabiliteit bij de kritische overgangen. De extreem duurzame textielmantel onderstreept uiteindelijk de hoge technologische norm van deze XXL® i-Connect-kabel.

Oehlbach® Lightning-USB-kabel voor iPhone 5/6, 100% Apple-compatibel. Er zijn Lightning-USB-kabels op de markt die niet geheel compatibel zijn met de nieuwste iPhone-modellen. Wij wijzen er met nadruk op dat het daarbij goedkope namaakkabels betreft, die zijn geproduceerd zonder licentie van Apple. De Lightning-USB-Kabel XXL® i-Connect IP-5/U van Oehlbach® functioneert probleemloos met alle iPhone-7, iPhone-6, iPhone-5, iPhone 5s, iPhone5c-modellen, en natuurlijk ook met de nieuwste iPad- en iPod-modellen. Opladen en synchroniseren gaat absoluut zonder haperingen! Apple staat erom bekend niet alleen veel aandacht aan de hardware van het eigen merk te besteden, maar ook hoge eisen te stellen aan accessoires. Daarom keurt Apple alle kabels van andere fabrikanten goed, door speciale licenties voor de productie te verlenen. Veel klanten denken goedkoper uit te zijn door merkloze kabels van niet-gelicenseerde fabrikanten te kopen. Maar met iOS 7 is dit niet meer mogelijk! Dit systeem blokkeert elke kabel die niet kan worden geverifieerd als origineel accessoire. De meest recente versie van iOS laat alleen kabels van Apple zelf of van licentiehouders toe. In alle andere gevallen wordt de gebruiker gewaarschuwd en functioneert het opladen niet. De XXL® i-Connect IP-5/U is een door Apple toegelaten en gelicenseerde Lightning-kabel voor de iPhone-7, iPhone-6, iPhone-5, iPhone 5s, iPhone5c. Deze hoogwaardige Oehlbach®-kabel is 100% compatibel met iOS 7 en functioneert met de nieuwste modellen iPhone, iPad en iPod: Made for iPod touch (5th generation), iPod nano (7th generation), iPhone-7, iPhone-6, iPhone-5, iPhone 5s, iPhone5c, iPad (4th generation) iPad mini.

Flexible | Multiple Shielding | SPOFC Silver plated copper | 24 ct



- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Blindage multiple | Meervoudige afscherming
- ✓ Gaine en tissu de haute qualité | Hoogwaardige textielmantel
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker

**+ Features:**

- ✓ SPC/OFCC - cuivre sans oxygène plaqué argent | SPC/OFCC - verzilverd, zuurstofvrij koper
- ✓ Câble très flexible | Zeer flexibele kabel
- ✓ Made for iPod, iPhone, iPad | Made for iPod, iPhone, iPad



av-magazin.de  
11/2013



QUALITY ★★★★★

COLOR

### XXL® I-CONNECT UM-B/U

Câble USB pour divertissement mobile, USB Micro-B vers USB-A |  
USB-kabel voor mobiel entertainment, USB Micro-B naar USB-A

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Gris   grijs</b>			
XXL® i-Connect UM-B/U 50	60043	1 pcs   Stuk	0.5 m
XXL® i-Connect UM-B/U 100	60044	1 pcs   Stuk	1 m
XXL® i-Connect UM-B/U 200	60045	1 pcs   Stuk	2 m
XXL® i-Connect UM-B/U 300	60046	1 pcs   Stuk	3 m
XXL® i-Connect UM-B/U 500	60047	1 pcs   Stuk	5 m

Ce câble haut de gamme i-Connect permet d'établir une liaison parfaite entre un smartphone ou une tablette doté d'un port micro-USB et un autre appareil doté d'un port USB-A. Le fait que seuls des composants sélectionnés sont utilisés signifie que ce câble haut de gamme de la série XXL® permet toujours d'établir la meilleure liaison entre les appareils connectés. Les contacts plaqué or 24 carats permettent à ces prises USB entièrement en métal et de qualité supérieure de fournir des transmissions fiables, une protection contre la corrosion et des signaux stables, même dans les cas critiques. La gaine en tissu extrêmement résistante souligne le haut niveau technologique auquel ce câble XXL®-i-Connect a été conçu pour répondre.

Deze topklasse i-Connect kabel zorgt voor de ideale verbinding tussen een smartphone of tablet-pc met Micro-USB-aansluiting en een ander apparaat met USB-A-aansluiting. Het feit dat er uitsluitend geselecteerde onderdelen worden gebruikt, betekent dat deze hoogwaardige kabel in de XXL®-serie altijd de beste verbinding realiseert tussen de aangesloten apparaten. Dankzij de 24-kt. vergulde stekkercontacten, zorgen deze volledig metalen, hoogwaardige USB-stekkers voor zeer betrouwbare signaaloverdrachten, bescherming tegen corrosie en stabiele signalen bij zelfs de meest kritische overdrachten. De extreem duurzame textielmantel onderstreept uiteindelijk de hoge technologische norm van deze XXL® i-Connect-kabel.



#### + Features:

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Blindage multiple | Meervoudige afscherming
- ✓ Gaine en tissu de haute qualité | Hoogwaardige textielmantel

- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent | SPC/OFC - verzilverd, zuurstofvrij koper
- ✓ Câble très flexible | Zeer flexibele kabel



I-CONNECT J-35/R

Câble audio, prise jack audio 3,5 mm vers RCA | Mobiele audiokabel, 3,5 mm jack naar cinch

COLOR ★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
i-Connect J-35/R 150	60002	1 pcs   Stuk	1,5 m
i-Connect J-35/R 300	60004	1 pcs   Stuk	3 m
i-Connect J-35/R 500	60006	1 pcs   Stuk	5 m
<b>Blanc   wit</b>			
i-Connect J-35/R 150	60001	1 pcs   Stuk	1,5 m
i-Connect J-35/R 300	60003	1 pcs   Stuk	3 m
i-Connect J-35/R 500	60005	1 pcs   Stuk	5 m

Ce câble i-Connect permet d'établir une liaison analogique stéréo parfaite entre un lecteur multimédia portable et un système hi-fi. Il est équipé d'une prise jack 3,5 mm à une extrémité et de deux connecteurs RCA à l'autre. Les connecteurs métalliques et les contacts plaqué or 24 carats assurent une fiabilité et une stabilité maximales de la transmission. Les connecteurs nacrés confèrent au discret câble noir et au câble Blanc plus voyant une finition élégante et unique.

Deze i-Connect kabel biedt de perfecte analoge stereoverbinding tussen een draagbare mediaspeler en een HiFi-systeem. De kabel is voorzien van een 3,5-mm jack aan het ene uiteinde en twee cinchstekkers aan het andere uiteinde. Hoogwaardige metalen stekkers met 24-kt. vergulde contactoppervlakken zorgen voor een maximale betrouwbare signaaloverdracht en signaalstabiliteit. De parelmoerkleurige stekkers geven de onopvallende zwarte kabel en de meer in het oog vallende witte kabel een unieke en elegante afwerking.



100% Contact Flexible OFC  
Oxygen free copper 24 ct

Jack Plug



2xRCA



- ✓ Parfait pour les iPad et les tablettes | Perfect voor iPad en tablet-pc
- ✓ Blindage multiple | Meervoudige afscherming
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker

+ Features:

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper
- ✓ Câble très flexible | Zeer flexibele kabel
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact

I-CONNECT J-35

Câble audio, prise jack audio 3,5 mm vers câble audio 3,5 mm | Mobiele audiokabel, 3,5 mm jack naar 3,5 mm jack

COLOR ★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
i-Connect J-35 50	60011	1 pcs   Stuk	0,5 m
i-Connect J-35 150	60013	1 pcs   Stuk	1,5 m
i-Connect J-35 300	60015	1 pcs   Stuk	3 m
i-Connect J-35 500	60017	1 pcs   Stuk	5 m
<b>Blanc   wit</b>			
i-Connect J-35 50	60010	1 pcs   Stuk	0,5 m
i-Connect J-35 150	60012	1 pcs   Stuk	1,5 m
i-Connect J-35 300	60014	1 pcs   Stuk	3 m
i-Connect J-35 500	60016	1 pcs   Stuk	5 m

Ce câble i-Connect permet d'établir une liaison analogique stéréo parfaite entre un lecteur multimédia portable et un autre appareil audio doté d'une prise jack femelle 3,5 mm. Il est équipé d'une prise jack 3,5 mm aux deux extrémités. Les connecteurs métalliques et les contacts plaqué or 24 carats assurent une fiabilité et une stabilité maximales de la transmission. Les connecteurs nacrés confèrent au discret câble noir et au câble Blanc plus voyant une finition élégante et unique.

Deze i-Connect kabel biedt de perfecte analoge stereoverbinding tussen een draagbare mediaspeler en een audioapparaat met een ingang voor een 3,5-mm jack. Deze kabel is voorzien van 3,5-mm jack aan beide uiteinden. Hoogwaardige metalen stekkers met 24-kt. vergulde contactoppervlakken zorgen voor een maximale betrouwbare signaaloverdracht en signaalstabiliteit. De parelmoerkleurige stekkers geven de onopvallende zwarte kabel en de meer in het oog vallende witte kabel een unieke en elegante afwerking.



100% Contact Flexible OFC  
Oxygen free copper 24 ct

Jack Plug



Jack Plug



- ✓ Parfait pour les iPad et les tablettes | Perfect voor iPad en tablet-pc
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker

+ Features:

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper
- ✓ Câble très flexible | Zeer flexibele kabel
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact



QUALITY ★★★★★

COLOR **I-CONNECT J-35 EX**

Câble audio, prise jack audio 3,5 mm vers prise jack | Mobiele audiokabel, 3,5 mm jack verlenging



Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid		
<b>Noir   Zwart</b>					
i-Connect J-35 EX 300	60034	1 pcs   Stuk	3 m		
i-Connect J-35 EX 500	60036	1 pcs   Stuk	5 m		
<b>Blanc   wit</b>					
i-Connect J-35 EX 300	60033	1 pcs   Stuk	3 m		
i-Connect J-35 EX 500	60035	1 pcs   Stuk	5 m		

Ce câble i-Connect est une rallonge de casque idéale pour un lecteur multimédia portable. Il est équipé d'une prise jack 3,5 mm à une extrémité et d'une prise jack femelle 3,5 mm à l'autre. Les connecteurs métalliques et les contacts plaqué or 24 carats assurent une fiabilité et une stabilité maximales de la transmission. Les connecteurs nacrés confèrent au discret câble noir et au câble Blanc plus voyant une finition élégante et unique.

Deze i-Connect kabel is de perfecte hoofdtelefoonverlengkabel voor een draagbare mediaspeler. De kabel is voorzien van een 3,5-mm jack aan het ene uiteinde en een 3,5-mm jackingang aan het andere uiteinde. Hoogwaardige metalen stekkers met 24-kt. vergulde contactoppervlakken zorgen voor een maximale betrouwbare signaaloverdracht en signaalstabiliteit. De parelmoerleurige stekkers geven de onopvallende zwarte kabel en de meer in het oog vallende witte kabel een unieke en elegante afwerking.

**+ Features:**

- ✓ Parfait pour les iPad et les tablettes | Perfect voor iPad en tablet-pc
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten

- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper
- ✓ Câble très flexible | Zeer flexibele kabel
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact

100% Contact

Flexible

OFC  
Oxygen Free Copper

24 ct

Jack Socket

Jack Plug



QUALITY ★★★★★

COLOR **I-CONNECT J-AD**

Adaptateur en Y, prise jack audio 2 x 3,5 mm vers prise jack audio 6,5 mm | Mobiele Y-adapter, 3,5 mm jack naar 2 x 3,5 mm jack

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid		
<b>Blanc   wit</b>					
i-Connect J-AD	60020	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk		
<b>Noir   Zwart</b>					
i-Connect J-AD	60021	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk		

Cet adaptateur en Y i-Connect permet de brancher deux casques à un lecteur multimédia portable. Il est équipé d'une prise jack 3,5 mm à une extrémité et de deux prises jack femelles 3,5 mm à l'autre. Les connecteurs métalliques et les contacts plaqué or 24 carats assurent une fiabilité et une stabilité maximales de la transmission. Les connecteurs nacrés confèrent au discret câble noir et au câble Blanc plus voyant une finition élégante et unique.

Deze iConnect Y-adapter kan worden gebruikt om twee hoofdtelefoons aan te sluiten op een draagbare mediaspeler. De kabel is voorzien van een 3,5-mm jack aan het ene uiteinde en twee 3,5-mm jackingangen aan het andere uiteinde. Hoogwaardige metalen stekkers met 24-kt. vergulde contactoppervlakken zorgen voor een maximale betrouwbare signaaloverdracht en signaalstabiliteit. De parelmoerleurige stekkers geven de onopvallende zwarte kabel en de meer in het oog vallende witte kabel een unieke en elegante afwerking.

**+ Features:**

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Parfait pour les iPad et les tablettes | Perfect voor iPad en tablet-pc
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel

- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper
- ✓ Câble très flexible | Zeer flexibele kabel
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact

100% Contact

Flexible

OFC  
Oxygen Free Copper

24 ct

2xJack Socket


Jack Plug



# HOME CINEMA

Seul un signal parfait permet aux composants de grande qualité du Home Cinema d'atteindre une performance optimale. Image, son et données de streaming doivent être mis à disposition sans perte et sans latence à tout moment. C'est exactement ce qu'offrent les produits de la gamme Oehlbach® Home Cinema.

Hoogwaardige componenten van moderne thuisbioscopen komen alleen met perfecte signalen echt tot hun recht. Beeld, geluid en streamingdata moet te allen tijde zonder vertraging of verlies worden doorgegeven. En precies dat doen de producten uit het Home Cinema-assortiment van Oehlbach®.





Dehibach XXL Carb Connect



Heimkino  
7/8-2013



Hifi Test  
04/2013



Audiovision  
11 / 2012



Heimkino  
08/2011



hifivision.de  
49/2011



Plus x Award  
2011



## XXL® CARB CONNECT MKII

Câble HDMI® haute vitesse avec Ethernet | High Speed HDMI®-kabel met ethernet



Nom / Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir / gris   zwart/grijs</b>			
XXL® Carb Connect MKII 75	11420	1 pcs   Stuk	0.75 m
XXL® Carb Connect MKII 120	11421	1 pcs   Stuk	1.2 m
XXL® Carb Connect MKII 170	11422	1 pcs   Stuk	1.7 m
XXL® Carb Connect MKII 220	11423	1 pcs   Stuk	2.2 m
XXL® Carb Connect MKII 320	11424	1 pcs   Stuk	3.2 m
XXL® Carb Connect MKII 510	11425	1 pcs   Stuk	5.1 m
XXL® Carb Connect MKII 750	11426	1 pcs   Stuk	7.5 m
XXL® Carb Connect MKII 1000	11427	1 pcs   Stuk	10 m
XXL® Carb Connect MKII 1200	11428	1 pcs   Stuk	12 m
XXL® Carb Connect MKII 1500	11429	1 pcs   Stuk	15 m
XXL® Carb Connect MKII 1800	11430	1 pcs   Stuk	18 m
XXL® Carb Connect MKII 2000	11431	1 pcs   Stuk	20 m

Câble HDMI® haute vitesse aux caractéristiques techniques supérieures. Le canal de données supplémentaire (Ethernet) permet de raccorder des composants AV connectés à Internet, par ex. des lecteurs Blu-ray et des récepteurs AV, sans câble réseau supplémentaire. Le niveau de pureté extrêmement élevé du conducteur interne innovant garantit une qualité de transmission auparavant inimaginable. Des conducteurs internes séparés et à Quadruple blindage assurent également un transfert optimal des signaux pour les résolutions supérieures à 1080p. Les contacts plaqué or 24 carats connectent ces câbles haut de gamme à divers appareils, tels qu'un téléviseur LCD et un lecteur Blu-ray, avec une résistance proche de zéro. La gaine textile élégante et résistante et les contacts métalliques robustes avec intérieur en carbone soulignent la qualité exceptionnelle de ce produit 5 étoiles.

High-Speed HDMI®-kabel met uitstekende technische kenmerken. Met het extra datakanaal (ethernetkanaal) kunnen AV-componenten met internetfunctie, bijv. Blu-ray speler en AV-receivers, worden aangesloten zonder extra netwerkkabels te gebruiken. De innovatieve, interne geleider maakt voorheen ongekende overdrachtskwaliteit mogelijk dankzij zijn extreem hoge zuiverheid. 4-Voudige afscherming en gescheiden, interne geleiders staan tevens borg voor optimale signaaloverdracht voor resoluties van meer dan 1080p. 24-kt. vergulde contacten verbinden deze hoogwaardige kabels bijna weerstandsloos met een groot aantal apparaten, bijv. beeldschermen en bluray-spelers. De duurzame, elegante textielmantel en de massieve, metalen contacten met koolstofinzetelementen onderstrepen de buitengewone kwaliteit van dit 5-sterren product.

xxv.Color
24 ct
32 Channel Audio
4K-3D
Dolby True HD
DTS HD
4x Shielding
OFC  
Oxygen free copper


Deep Color
ARC  
Audio Return Channel
HDCP 2.2
DTS:X
Dolby Atmos
HDR

CEC 2.0  
Consumer Electronics Control
4K-50/60Hz
18 Gbps / 600 MHz
21:9 Cinema
Full HD
ULTRAHD

### + Features:

- ✓ Ultra HD 4K à 50/60 Hz | 4K ultra-HD bij 50/60 Hz
- ✓ Taux de données 18 Gbits/s | Doorvoersnelheid 18 Gbit/s
- ✓ CEC 2.0 | CEC 2.0
- ✓ Format d'image cinéma 21:9 | Cinema 21:9 breedbeeldformaat

- ✓ Quadruple blindage | Viervoudige afscherming
- ✓ 5.1 DTS HD | 5.1 DTS HD
- ✓ Dolby True HD | Dolby True HD
- ✓ ARC - canal audio de retour | ARC - Audio Return Channel







HIFI Test  
03/2014

av-magazin.de  
02/2014

**MATRIX EVOLUTION**

Câble HDMI® haute vitesse avec Ethernet | High Speed HDMI®-kabel met ethernet

COLOR  QUALITY  ★★★★★

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
Matrix Evolution 75	42500	1 pcs   Stuk	0.75 m
Matrix Evolution 120	42501	1 pcs   Stuk	1.2 m
Matrix Evolution 170	42502	1 pcs   Stuk	1.7 m
Matrix Evolution 220	42503	1 pcs   Stuk	2.2 m
Matrix Evolution 320	42504	1 pcs   Stuk	3.2 m
Matrix Evolution 510	42505	1 pcs   Stuk	5.1 m
Matrix Evolution 750	42506	1 pcs   Stuk	7.5 m
Matrix Evolution 1000	42507	1 pcs   Stuk	10 m
Matrix Evolution 1200	42508	1 pcs   Stuk	12 m
Matrix Evolution 1500	42509	1 pcs   Stuk	15 m
Matrix Evolution 1800	42510	1 pcs   Stuk	18 m
Matrix Evolution 2000	42511	1 pcs   Stuk	20 m

Câble HDMI® Haute Vitesse avec un connecteur au design optimisé en vue d'une manipulation parfaite et d'une connexion en toute sécurité. Le canal de données supplémentaire (canal Ethernet) permet la connexion de périphériques audiovisuels compatibles Internet, comme par ex. les lecteurs Blu-ray et les décodeurs audiovisuels, sans qu'un câble réseau supplémentaire ne soit nécessaire. Un conducteur intérieur en cuivre argenté (SPC) à Quadruple blindage garantit une transmission sans perte des signaux. Les connecteurs métalliques plaqués or 24 carats garantissent un contact parfait pour toutes les applications. Ils offrent également une protection extrêmement efficace contre la corrosion. Du point de vue des matériaux et de l'esthétique, ce câble 4 étoiles de qualité supérieure est fourni avec une gaine tissée résistante et particulièrement flexible et avec des connecteurs robustes en métal massif. Jusqu'à une longueur de 20 mètres, le câble est entièrement compatible avec le standard « HDMI Haute Vitesse » !

High Speed HDMI®-kabel met geoptimaliseerd stekkerontwerp voor een perfect te gebruiken, zekere verbinding. Het extra datakanaal (Ethernetkanaal) maakt het mogelijk voor internet geschikte AV-componenten aan te sluiten, zoals Blu-ray-spelers en AV-receivers, zonder dat een extra netwerkkabel vereist is. Een kern van verzilverd koper (SPC) met viervoudige afscherming staat garant voor verliesvrije signaaloverdracht. De 24-karaats vergulde metalen stekkers waarborgen onder alle toepassingsomstandigheden een volledig betrouwbaar contact. Bovendien zorgt die uitvoering voor een uiterst effectieve bescherming tegen corrosie. Qua materiaal en uiterlijk is deze hoogwaardige 4-sterren kabel met zijn sterke en uiterst flexibele geweven mantel en solide, volledig metalen stekker een opvallend product. De kabel ondersteunt "HDMI High Speed" volledig over maar liefst 20 meter!

← ARC → HDCP 2.2 DTS:X Dolby Atmos HDR 4K-3D  
32 Channel Audio Dolby True HD DTS HD 3x Shielding SPOFC x.v.Color 24 ct  
CEC 2.0 4K-50/60Hz 18 Gbps / 600 MHz 21:9 Cinema Full HD ULTRAHD

**+ Features:**



- ✓ Ultra HD 4K à 50/60 Hz | 4K ultra-HD bij 50/60 Hz
- ✓ Taux de données 18 Gbits/s | Doorvoersnelheid 18 Gbit/s
- ✓ Format d'image cinéma 21:9 | Cinema 21:9 breedbeeldformaat
- ✓ 5.1 DTS HD | 5.1 DTS HD

- ✓ Dolby True HD | Dolby True HD
- ✓ ARC – canal audio de retour | ARC - Audio Return Channel
- ✓ 32 canaux audio numériques | 32 digitale audiokanalen
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten



av-magazin.de  
10 / 2012

Satvision  
01 / 2013



QUALITY ★★★★★

COLOR

## SHAPE MAGIC

Câble HDMI® haute vitesse avec Ethernet | High Speed HDMI®-kabel met ethernet



Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>blanc   wit</b>			
Shape Magic 75	92570	1 pcs   Stuk	0.75 m
Shape Magic 120	92571	1 pcs   Stuk	1.2 m
Shape Magic 170	92572	1 pcs   Stuk	1.7 m
Shape Magic 220	92573	1 pcs   Stuk	2.2 m
Shape Magic 320	92574	1 pcs   Stuk	3.2 m
Shape Magic 510	92575	1 pcs   Stuk	5.1 m
Shape Magic 750	92576	1 pcs   Stuk	7.5 m
Shape Magic 1000	92577	1 pcs   Stuk	10 m
<b>Noir   Zwart</b>			
Shape Magic 120	42460	1 pcs   Stuk	1.2 m
Shape Magic 170	42461	1 pcs   Stuk	1.7 m
Shape Magic 220	42462	1 pcs   Stuk	2.2 m
Shape Magic 320	42463	1 pcs   Stuk	3.2 m
Shape Magic 510	42464	1 pcs   Stuk	5.1 m
Shape Magic 750	42457	1 pcs   Stuk	7.5 m
Shape Magic 1000	42458	1 pcs   Stuk	10 m

Câbles HDMI® à prises coudées extrêmement plates pour une flexibilité d'utilisation maximale. Particulièrement adapté pour les prises HDMI® situées sur le côté des téléviseurs, là où les espaces sont confinés. Le conducteur interne de grande qualité en cuivre OFC avec double blindage et les contacts plaqués or 24 carats garantissent une transmission optimale des signaux parfaitement stable et sans interférence. Le câble est également muni de deux fiches HDMI, qui sont disposées différemment et inclinées à 40°. Le câble convient ainsi particulièrement aux prises HDMI latérales des téléviseurs LCD – il est même possible de brancher plusieurs fiches en « gigogne », les unes à côté des autres.

HDMI®-kabels met zeer platte, haakse steekkers voor het grootste gebruiksgemak. Ze zijn met name goed voor HDMI®- ingangen die zich aan de zijkant van tv-toestellen bevinden, waar het aantal ingangen vaak betekent dat er niet veel ruimte is. De hoogwaardige, interne geleider die gemaakt is van OFC-koper en voorzien van tweevoudige afscherming en 24-kt. vergulde stekkercontacten staat tevens borg voor de absoluut stabiele en storingsvrije overdracht van signalen. Bovendien heeft de kabel twee verschillende HDMI-steekkers, die ook nog onder een hoek van 40 ° staan. Dat maakt de kabel uitermate geschikt voor de op de zijkant geplaatste HDMI-aansluiting van LCD-tv's - het is zelfs mogelijk meerdere steekkers boven elkaar te plaatsen in een "piggybackconfiguratie".


### + Features:

- ✓ Ultra HD 4K à 50/60 Hz | 4K ultra-HD bij 50/60 Hz
- ✓ Taux de données 18 Gbits/s | Doorvoersnelheid 18 Gbit/s
- ✓ Format d'image cinéma 21:9 | Cinema 21:9 breedbeeldformaat
- ✓ 5.1 DTS HD | 5.1 DTS HD

- ✓ Dolby True HD | Dolby True HD
- ✓ ARC – canal audio de retour | ARC - Audio Return Channel
- ✓ 32 canaux audio numériques | 32 digitale audiokanalen
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten



**BLACK MAGIC**

Câble HDMI® haute vitesse avec Ethernet | High Speed HDMI®-kabel met ethernet

COLOR ★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
Black Magic 40	92449	1 pcs   Stuk	0.4 m
Black Magic 75	92450	1 pcs   Stuk	0.75 m
Black Magic 120	92451	1 pcs   Stuk	1.2 m
Black Magic 170	92453	1 pcs   Stuk	1.7 m
Black Magic 220	92454	1 pcs   Stuk	2.2 m
Black Magic 320	92455	1 pcs   Stuk	3.2 m
Black Magic 510	92456	1 pcs   Stuk	5.1 m
Black Magic 750	92457	1 pcs   Stuk	7.5 m
Black Magic 1000	92458	1 pcs   Stuk	10 m



Heimkino  
05 / 2011



Ce câble HDMI® haute vitesse vous procurera un plaisir home-cinéma illimité. Le canal de données supplémentaire (Ethernet) permet de raccorder des composants AV connectés à Internet, par ex. des lecteurs Blu-ray et des récepteurs AV, sans câble réseau supplémentaire. Le conducteur interne de haute qualité fabriqué en cuivre OFC, avec triple blindage et contacts plaqué or 24 carats, garantit une transmission des signaux complètement stable et sans interférences, notamment pour les signaux numériques critiques.

Deze High-Speed HDMI®-kabel maakt een grenzeloos home-cinemagenot mogelijk. Met het extra datakanaal (ethernetkanaal) kunnen AV-componenten met internetfunctie, bijv. Blu-ray speler en AV-receivers, worden aangesloten zonder extra netwerkkabels te gebruiken. De hoogwaardige interne geleider, gemaakt van OFC-koper, voorzien is van een 3-voudige afscherming en tevens 24-kt. vergulde stekkercontacten, staat borg voor de overdracht van volledig stabiele en storingsvrije signalen – met name waar het kritische, digitale signalen betreft.

x.v.Color 24 ct DTS HD Deep Color ULTRAHD  
ARC HDCP 2.2 DTS:X Dolby Atmos HDR  
32 Channel Audio Dolby True HD 4K-3D 3x Shielding OFC  
CEC 2.0 4K-50/60Hz 18 Gbps / 600 MHz 21:9 Cinema Full HD

**+ Features:**



- ✓ Ultra HD 4K à 50/60 Hz | 4K ultra-HD bij 50/60 Hz
- ✓ Taux de données 18 Gbits/s | Doorvoersnelheid 18 Gbit/s
- ✓ Format d'image cinéma 21:9 | Cinema 21:9 breedbeeldformaat
- ✓ 5.1 DTS HD | 5.1 DTS HD

- ✓ Dolby True HD | Dolby True HD
- ✓ ARC – canal audio de retour | ARC - Audio Return Channel
- ✓ 32 canaux audio numériques | 32 digitale audiokanalen
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten

**BLACK MAGIC E**

Rallonge HDMI® haute vitesse avec canal Ethernet | High Speed HDMI®-verlengkabel met Ethernet

COLOR ★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
Black Magic E 120	92447	1 pcs   Stuk	1.2 m
Black Magic E 220	92448	1 pcs   Stuk	2.2 m

Cette rallonge HDMI® Haute Vitesse garantit une expérience « home cinema » sans limites. Le canal de données supplémentaire (canal Ethernet) permet la connexion de périphériques audiovisuels compatibles Internet, comme par ex. les lecteurs Blu-ray ou les décodeurs audiovisuels, sans qu'un câble réseau supplémentaire ne soit nécessaire. Le conducteur intérieur de qualité supérieure en cuivre sans oxygène (OFC) à triple blindage ainsi que les contacts à fiche plaqués ou 24 carats garantissent une retransmission absolument fidèle et sans parasites des signaux.

Deze High Speed HDMI®-verlengkabel zorgt voor grenzeloos genieten van de thuisbioscoop. Het extra datakanaal (Ethernetkanaal) maakt het mogelijk voor internet geschikte AV-componenten aan te sluiten, zoals Blu-ray spelers en AV-receivers, zonder dat een extra netwerkkabel vereist is. De hoogwaardige kern van OFC-koper met drievoudige afscherming en de 24-karaats vergulde stekkers garanderen een absoluut stabiele en storingsvrije signaaloverdracht.



x.v.Color 24 ct DTS HD Deep Color ULTRAHD  
ARC HDCP 2.2 DTS:X Dolby Atmos HDR  
32 Channel Audio Dolby True HD 4K-3D 3x Shielding OFC  
CEC 2.0 4K-50/60Hz 18 Gbps / 600 MHz 21:9 Cinema Full HD

**+ Features:**



- ✓ Ultra HD 4K à 50/60 Hz | 4K ultra-HD bij 50/60 Hz
- ✓ Taux de données 18 Gbits/s | Doorvoersnelheid 18 Gbit/s
- ✓ Format d'image cinéma 21:9 | Cinema 21:9 breedbeeldformaat
- ✓ 5.1 DTS HD | 5.1 DTS HD

- ✓ Dolby True HD | Dolby True HD
- ✓ ARC – canal audio de retour | ARC - Audio Return Channel
- ✓ 32 canaux audio numériques | 32 digitale audiokanalen
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten



QUALITY ★★★★★

COLOR


## SLIM VISION

Câble HDMI® High Speed | 3-sterren high-speed HDMI®-kabel

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Blanc   wit</b>			
Slim Vision 150	42520	1 pcs   Stuk	1.25 m
Slim Vision 250	42521	1 pcs   Stuk	2.5 m
Slim Vision 500	42522	1 pcs   Stuk	5 m

Grâce à son chipset RedMere 1610 intégré, le câble HDMI Slim Vision d'Oehlbach permet une grande rapidité de transmission. Il garantit ainsi une transmission sans perte et stable de volumes élevés de données nécessaires pour les signaux vidéo 4K/UltraHD modernes et les nouveaux formats audio 3D Dolby Atmos, DTS: X et Auro3D. Avec un maximum de 32 canaux audio, une profondeur de couleur Deep Color jusqu'à 48 bits et, bien entendu, un format d'image 21:9 cinéma, le Slim Vision d'Oehlbach est paré à tout. La gaine en tissu de grande qualité et les prises HDMI en ABS – finition métallique confèrent une excellente finition.

De Slim Vision HDMI-kabel van Oehlbach kan dankzij de geïntegreerde RedMere 1610-chipset de hoogste transmissiesnelheden aan. Hij staat garant voor absoluut stabiele en verliesvrije overdracht van de grote hoeveelheden gegevens, die de moderne 4K/Ultra-HD-videosignalen en de nieuwe 3D-audioformaten Dolby Atmos, DTS:X en Auro3D vereisen. Maximaal 32 digitale audiokanalen, Deep Color tot een kleurdiepte van 48 bits, en natuurlijk ook het 21:9 Cinema-beeldformaat – geen enkel probleem voor de Oehlbach Slim Vision. De hoogwaardige geweven mantel en de HDMI-connectoren van ABS in metalic finish onderstrepen de onovertroffen productiekwaliteit van deze kabel.




HDMI™  
HIGH SPEED  
with ETHERNET

- x.v.Color
- 24 ct
- Flexible
- Deep Color
- 4K-3D
- Full HD
- ARC (Audio Return Channel)
- HDCP 2.2
- DTS:X
- Dolby Atmos
- HDR
- 32 Channel Audio
- Dolby True HD
- DTS HD
- OFC (Oxygen free copper)
- ULTRAHD
- CEC 2.0 (Consumer Electronics Control)
- WITH INTEGRATED REDMERE 1610 CHIPSET
- 4K-50/60Hz
- 18 Gbps / 600 MHz
- 21:9 Cinema

### + Features:

- ✓ avec chipset RedMere 1610 intégré | Geïntegreerde RedMere1610-chipset
- ✓ Ultra HD 4K à 50/60 Hz | 4K ultra-HD bij 50/60 Hz
- ✓ Taux de données 18 Gbits/s | Doorvoersnelheid 18 Gbit/s

- ✓ CEC 2.0 | CEC 2.0
- ✓ Format d'image cinéma 21:9 | Cinema 21:9 breedbeeldformaat
- ✓ 5.1 DTS HD | 5.1 DTS HD
- ✓ Dolby True HD | Dolby True HD
- ✓ ARC – canal audio de retour | ARC - Audio Return Channel



QUALITY ★★★★★

COLOR

## FLEX MAGIC

Câble HDMI® haute vitesse avec Ethernet | High Speed HDMI®-kabel met ethernet

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Anthracite   antraciet</b>			
Flex Magic 120	42465	1 pcs   Stuk	1.2 m
Flex Magic 170	42466	1 pcs   Stuk	1.7 m
Flex Magic 220	42467	1 pcs   Stuk	2.2 m
Flex Magic 320	42468	1 pcs   Stuk	3.2 m
Flex Magic 510	42469	1 pcs   Stuk	5.1 m

Le connecteur flexible sur ce câble HDMI® novateur permet de l'utiliser dans des espaces confinés. La possibilité de faire tourner les connecteurs à 180° apporte beaucoup de souplesse dans les applications des amateurs de home-cinéma. Le conducteur interne de grande qualité en cuivre OFC avec triple blindage et les contacts plaqués or 24 carats garantissent une transmission optimale des signaux parfaitement stable et sans interférence.

De flexibele stekker van deze innovatieve HDMI®-kabel betekent dat hij ook in enge ruimten kan worden gebruikt. Dankzij het feit dat de stekkers 360° kunnen worden gedraaid, kunnen home-cinematiefhebbers zeer flexibel zijn in hun toepassingen. De hoogwaardige, interne geleider die gemaakt is van OFC-koper en voorzien van 3-voudige afscherming en 24-kt. vergulde stekkercontacten staat tevens borg voor de absoluut stabiele en storingsvrije overdracht van signalen.



av-magazin.de  
10 / 2012

Heimkino  
1-2 / 2013


HDMI™  
HIGH SPEED  
with ETHERNET

- 24 ct
- x.v.Color
- ULTRAHD
- Deep Color
- 4K-3D
- ARC (Audio Return Channel)
- HDCP 2.2
- DTS:X
- Dolby Atmos
- HDR
- 32 Channel Audio
- Dolby True HD
- DTS HD
- 3x Shielding
- OFC (Oxygen free copper)
- CEC 2.0 (Consumer Electronics Control)
- 4K-50/60Hz
- 18 Gbps / 600 MHz
- 21:9 Cinema
- Full HD

### + Features:

- ✓ Ultra HD 4K à 50/60 Hz | 4K ultra-HD bij 50/60 Hz
- ✓ Taux de données 18 Gbits/s | Doorvoersnelheid 18 Gbit/s
- ✓ Format d'image cinéma 21:9 | Cinema 21:9 breedbeeldformaat
- ✓ 5.1 DTS HD | 5.1 DTS HD

- ✓ Dolby True HD | Dolby True HD
- ✓ ARC – canal audio de retour | ARC - Audio Return Channel
- ✓ 32 canaux audio numériques | 32 digitale audiokanalen
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten





konsolenfan.de  
10/2016



SFT 03/2016



lite-magazin.de  
02/2016



video 02/2016



Satvision  
02/2016



WIRELESS HDMI®  
TRANSMITTER

FALCON HD

Transmetteur HDMI® sans fil | Wireless HDMI® Transmitter

COLOR  ★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
Noir   Zwart			
Falcon HD	6069	1 Set	1 Set

Le transmetteur HDMI sans fil HD de Falcon garantit une transmission sans perte des signaux HDMI en Full HD et 3D. La transmission de l'intégralité de l'information 1080p avec une très faible latence, inférieure à 0,5 secondes, est assurée sur une longueur de 30 m avec une ligne de vue dégagée. En outre, Les signaux IR de la télécommande sont aussi transmis de façon fiable. Le chipset Qualcomm Atheros assure de manière optimum, la puissance de traitement nécessaire pour une transmission sans fil. Le processeur média PureVu CNW8302 Full HD assure un traitement vidéo sans perte et très précis. Il va sans dire que le Falcon HD est HDCP compatible et à haute efficacité énergétique. Grâce à ses dimensions compactes, il offre un grand nombre d'options de configuration diverses et de la flexibilité. Matériel fourni: Transmetteur HD Falcon, Récepteur HD Falcon, Émetteur IR avec fiche jack de 2,5 mm, Récepteur IR avec fiche jack de 3,5 mm, 2 x câbles HDMI – 1,5 m, Adaptateur 2 x 5 V c.c. Ce n'est pas un hasard si l'on retrouve le chipset Wifi AR9374 de Qualcomm sur tous les appareils très exigeants en matière de débit de données, de portée et de stabilité pour la transmission des données sans fil. Son format très compact permet d'éliminer efficacement les éventuels signaux de diffusion et permet ainsi une intégration parfaite dans les produits haut de gamme Oehlbach. Grâce au Dual Band WiFi 802.11n, les signaux sont transmis à une vitesse pouvant atteindre les 300 Mbits/s. L'AR9374 offre également une excellente stabilité des signaux en cas d'importante portée.

De Falcon HD Wireless HDMI Transmitter garandeert verliesvrije draadloze signaaloverdracht van HDMI-signalen in Full HD en 3D. Bij vrij zicht is de overdacht mogelijk van het hele 1080p-signaal over een afstand van 30 meter, bij een zeer geringe latentie van minder dan 0,5 seconden. Bovendien worden ook de IR-signalen van de afstandsbediening betrouwbaar overgedragen. De Qualcomm Atheros chipset levert de nodige processorcracht voor de draadloze overdracht. De PureVu CNW8302 Full HD mediaprocessor zorgt voor verliesvrije en gedetailleerde videoverwerking. De Falcon HD is vanzelfsprekend HDCP-conform en energiezuinig. De compacte afmetingen maken flexibel opstellen en gebruik mogelijk. De AR9374 wifi-chip van Qualcomm is niet voor niets eerste keus voor praktisch alle apparaten waarvan hoge prestaties worden verwacht op gebied van datadoorvoer, bereik en stabiliteit voor draadloze datatransmissie. Dankzij het extreem compacte formaat wordt alle interferentie probleemloos geëlimineerd, zodat deze chip het waard is om in onze hoogwaardige eindproducten opgenomen te worden. Via dual-band wifi 802.11n worden signalen doorgegeven met snelheden tot 300 Mbit/s. Ook bij maximaal bereik garandeert de AR9374 een onovertroffen stabiel signaal.



- 5 GHz WiFi
- Dolby True HD
- Qualcomm Atheros AR9374 Chipset
- Full HD
- DTS HD

- ✓ 5.1 DTS HD | 5.1 DTS HD
- ✓ Dolby True HD | Dolby True HD
- ✓ Full HD – Vidéo | Full HD-video
- ✓ Transmission sans fil des signaux HDMI en Full HD et 3D | Draadloze overdracht van HDMI-signalen in Full HD en 3D

- ✓ Portée jusqu'à 30 m (avec ligne de vue dégagée) | Bereik tot 30 m (bij vrij zicht)
- ✓ Transmission des signaux IR à partir de la télécommande | Overdracht van IR-signalen van de afstandsbediening
- ✓ Très faible latence, inférieure à 0,5 s | Zeer geringe latentie van minder dan 0,5 sec.

**+ Features:**

QUALITY ★★★★★

COLOR

**ULTRAHD SPLITTER 1:2**


Répartiteur HDMI® performant pour signaux Ultra HD |

Krachtige HDMI®-verdeler voor UltraHD-signalen

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Metallique marron   metallic brown</b>			
UltraHD Splitter 1:2	6044	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

Pour la retransmission simultanée des signaux HDMI avec une grande qualité et une résolution maximale de 2160p (UltraHD) sur deux périphériques, le répartiteur 1:2 UltraHD de la marque Oehlbach constitue une solution idéale. Les composants triés sur le volet de grande qualité sont installés dans un boîtier massif en métal et garantissent une retransmission absolument fidèle des signaux. Les contacts plaqués or 24 carats garantissent une retransmission en toute sécurité. En plus des signaux vidéo SD 480i à UltraHD 2160p, le répartiteur 1:2 UltraHD restitue tous les formats audio : Dolby Digital, DTS, Dolby TrueHD, DTS-HD MA, PCM et même DSD. Avec seulement 63,5 x 23 x 62 mm (lxhxp), le périphérique compact pèse à peine 71 grammes.

Wie HDMI-signalen in de hoogst mogelijke resolutie van 2160p (UltraHD) in hoge kwaliteit parallel over twee apparaten wil verdelen, kan niet om de UltraHD Splitter 1:2 van Oehlbach heen. Hoogwaardige, strenge geselecteerde componenten zijn ondergebracht in een massief metalen behuizing en garanderen een volledig verliesvrije signaaloverdracht. 24-kt vergulde contacten zorgen voor een maximale signaaloverdracht. Naast videosignalen, beginnend vanaf 480i SD-signalen tot en met UltraHD 2160p, verdubbelt de UltraHD Splitter 1:2 ook alle audioformaten, of het nu Dolby Digital, DTS, Dolby TrueHD, DTS-HD MA, PCM of zelfs DSD is. Het compacte apparaat met de afmetingen 63,5 x 23 x 62 mm (B x H x D) weegt net 71 gram.



**+ Features:**

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Coque en métal massif | Massief metalen behuizing
- ✓ Retransmission sans perte des signaux | Verliesvrije signaaloverdracht


✓ Compatibilité 4k2k (2160p) | 4k2k-ondersteuning (2160p)

24 ct

Dolby DTS

Full HD

Dolby True HD



QUALITY ★★★★★

COLOR


**ULTRAHD SWITCH 3:1**

Sélecteur HDMI® haut débit 4k2k | 4k2k High Speed HDMI®-selector

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Metallique marron   metallic brown</b>			
UltraHD Switch 3:1	6045	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

Avec le switch 3:1 UltraHD Oehlbach, vous n'aurez plus jamais à brancher ou débrancher constamment vos périphériques sources. Avec ses trois entrées HDMI, le périphérique traite les signaux à concurrence d'une résolution UltraHD de 2160p et transmet le flux de données de l'entrée souhaitée sans perte de qualité au périphérique cible raccordé. En plus du signal vidéo UltraHD, le périphérique restitue naturellement tous les formats audio : jusqu'à Dolby TrueHD et DTS-HD MA ainsi que DSD. Les trois entrées HDMI ainsi que la sortie HDMI sont plaquées or 24 carats et garantissent ainsi une retransmission avec une sécurité maximale. Avec ses dimensions compactes de 95 x 25 x 86 mm (lxhxp), le boîtier métallique massif pèse seulement 136 grammes. La télécommande fournie permet de sélectionner en toute simplicité les différentes entrées.

Met de Oehlbach UltraHD Switch 3:1 is het tijdrovende omsteken van stekkers bij bronapparaten eindelijk verleden tijd. Het apparaat accepteert via drie HDMI-ingangen signalen tot een UltraHD-resolutie van 2160p en voert de gegevensstroom van de betreffende gewenste ingang zonder kwaliteitsverlies door naar een aangesloten doelapparaat. Naast het UltraHD-video signaal worden natuurlijk ook alle audioformaten tot en met Dolby TrueHD en DTS-HD MA evenals DSD ondersteund. Niet alleen de drie HDMI-ingangen, maar ook de HDMI-uitgang zijn 24-kt verguld en staan daarmee garant voor de maximale signaaloverdracht. De massief metalen behuizing beschikt met 95 x 25 x 86 mm (BxHxD) over compacte afmetingen en weegt slechts 136 gram. Er wordt een afstandsbediening meegeleverd voor het comfortabel wisselen tussen de afzonderlijke ingangen.



**+ Features:**

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Coque en métal massif | Massief metalen behuizing
- ✓ Retransmission sans perte des signaux | Verliesvrije signaaloverdracht


✓ Avec télécommande | Incl. afstandsbediening  
 ✓ Compatibilité 4k2k (2160p) | 4k2k-ondersteuning (2160p)

24 ct

Dolby DTS

Full HD

Dolby True HD





**AUDIO XT**


Extracteur HDMI audio | HDMI audio-extractor

COLOR ★★★★★ QUALITY


Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Metallique marron   metallic brown</b>			
Audio XT	6039	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

L'extracteur Oehlbach Audio XT extrait sans perte la piste sonore du signal HDMI complet et l'envoie à un autre périphérique, séparément du signal vidéo. Un signal audio numérique est retransmis via la sortie optique ou analogique par le biais d'une prise stéréo 3,5 mm, la résolution maximale s'élevant ici à 192 kHz. L'extracteur Audio XT convient ainsi également aux formats audio de grande qualité comprimés sans perte. Le signal vidéo brut est ensuite envoyé via la sortie HDMI à un périphérique de lecture vidéo raccordé. L'électronique sophistiquée est installée dans un boîtier compact massif en métal. Les contacts plaqués or 24 carats garantissent une retransmission en toute sécurité.

Met de Oehlbach Audio XT kan het audiogeluidsspoor verliesvrij uit een compleet HDMI-signaal worden losgekoppeld en, gescheiden van het videosignaal, aan een ander apparaat worden doorgegeven. De uitvoer van het audiosignaal gebeurt op digitale wijze via de optische uitgang of analogo via een 3,5mm-stereo-aansluiting. De maximale resolutie bedraagt in dat geval 192 kHz. Zodoende is de Audio XT ook perfect geschikt voor de hoge kwaliteit van verliesvrij gecompriëerde audioformaten. Het videosignaal wordt dan via de HDMI-uitgang onaangestast doorgegeven aan een aangesloten beeldscherm. De uitgebreide elektronica is ondergebracht in een compacte, massief metalen behuizing. Hoogwaardige, 24-kt vergulde contacten staan borg voor maximale signaaloverdracht.



24 ct



- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Coque en aluminium brossé massif | Massieve behuizing gemaakt van geborsteld aluminium
- ✓ Retransmission sans perte des signaux | Verliesvrije signaaloverdracht

**+ Features:**

- ✓ HDMI Audio Sampling Rate - Up to 192 kHz
- ✓ Optical S/PDIF Audio Sampling Rate - Up to 192 kHz
- ✓ L/R Audio Sampling Rate - Up to 48 kHz
- ✓ HDMI Audio Format - LPCM 2/5.1/7.1CH, Dolby Digital 2-5.1CH, DTS 2-5.1CH, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, and DTS-HD Master

**HS-REPEATER**

Répéteur HDMI® passif | Passieve HDMI®-repeater

COLOR ★★★★★ QUALITY


Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
HS-Repeater	6065	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

Le répéteur HS de la société Oehlbach est à la fois un adaptateur et un amplificateur conçu pour la prolongation des câbles HDMI et le traitement de leurs signaux numériques. Ce répéteur HDMI fonctionne sans bloc d'alimentation et est alimenté en courant par le câble HDMI. Grâce à l'amplification passive à l'intérieur du périphérique très compact, les signaux HDMI sont traités de telle sorte qu'ils peuvent être retransmis sur de plus grandes distances. Comme ce périphérique est compatible avec tous les câbles HDMI jusqu'à 20 mètres de la société Oehlbach, il est également possible de brancher plusieurs périphériques et câbles en série, et ainsi de parcourir une distance maximale d'environ 60 mètres. Le répéteur HS est compatible avec tous les formats d'image actuels, y compris 3D, 1080p/120Hz, 36bit Deep Color et xvYCC Color. De plus, il est compatible avec les formats audio suivants : Dolby TrueHD, DTS-HD-Master Audio, LPCM, Dolby-AC3, DTS-7.1, DSD. Le répéteur HS Oehlbach constitue un choix optimal pour les vidéoprojecteurs, les lecteurs Blu-ray, les lecteurs DVD, la Playstation 3, les décodeurs HD et les décodeurs Sky.

De HS-repeater van Oehlbach is een adapter en versterker voor het verlengen van HDMI-kabels en de voorbereiding van de digitale signalen. Deze HDMI-repeater werkt helemaal zonder afzonderlijke voeding en wordt gevoed door de HDMI-kabel. Met behulp van de passieve versterking in het zeer compacte apparaat worden HDMI-signalen zo voorbereid, dat ze over grotere afstanden kunnen worden overgedragen. De kabel is compatibel met alle HDMI-kabels van Oehlbach tot 20 m, en zo kunnen ook meerdere apparaten en kabels achter elkaar worden geschakeld, met als uiteindelijk resultaat dat een afstand tot ca. 60 m kan worden overbrugd. De HS-repeater ondersteunt alle huidige beeldformaten, inclusief 3D, 1080p/120Hz, 36-bits Deep Color en xvYCC Color. Bovendien worden de volgende audioformaten ondersteund: Dolby TrueHD, DTS-HD-Master Audio, LPCM, Dolby-AC3, DTS-7.1, DSD. De HS-repeater van Oehlbach is ideaal voor beamers, Blu-ray-spelers, dvd-spelers, Playstation 3, HD-receivers en Sky-receivers.



100% Contact Full HD 4K-3D



- ✓ TV 3D pour une résolution 4K | 3D-tv met 4K-resolutie
- ✓ Full HD - Vidéo | Full HD-video
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact
- ✓ Rallonge passive de la connexion HDMI jusqu'à 60 mètres | passieve verlenging van de HDMI-verbinding tot 60m

**+ Features:**

- ✓ Jusqu'à 2 périphériques en cascade | Geschikt voor cascade tot maximaal 2 apparaten
- ✓ Distance maximale de 60 mètres (uniquement avec câble Oehlbach Real Matrix) | Maximale lengte van 60m (alleen met Real Matrix-kabel van Oehlbach)

QUALITY ★★★★★

COLOR

**HS/DVI ADAPTER**

Adaptateur HDMI® -DVI (HDMI® (f) vers DVI (m)) | HDMI®-DVI-adapter van HDMI® (v) naar DVI (m)



**HDMI™**  
HIGH SPEED  
with ETHERNET

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
HS/DVI Adapter	9070	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

Adaptateur OEHLBACH de haute qualité servant à connecter des câbles HDMI® dans des ports DVI.

Hoogwaardige Oehlbach adapter voor het aansluiten van bestaande HDMI®-kabels op DVI-ingangen.

x.v.Color

100% Contact

Full HD

DTS HD

Dolby True HD


24 ct

Deep Color

**+ Features:**

- ✓ 5.1 DTS HD
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Deep Color 30/36/48 bits | Deep Color 30/36/48 bit
- ✓ High-Speed-HDMI®-cable | High-Speed-HDMI®-cable

- ✓ Full HD – Vidéo | Full HD-video
- ✓ x.v.Color – Additional Color Space | x.v.Color – Additional Color Space
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact



QUALITY ★★★★★

COLOR

**REAL MATRIX SWIVEL**

Adaptateur HDMI®, pivotant à 180° | HDMI®-adapter, 180° draaibaar



Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
Real Matrix Swivel	9072	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

Un adaptateur coudé HDMI® pouvant être pivoté à 180 degrés pour procéder à une connexion coudée de câbles HDMI®. Idéal pour les espaces confinés. Prises HDMI® plaqué or 24 carats

HDMI®-stekkers naar HDMI®- adapter die 180° kan draaien, waarmee de aansluithoek van de aan te sluiten kabel kan worden verkleind. Ideaal voor enge ruimten. De ingangen zijn 24-kt. verguld.

x.v.Color

Deep Color

21:9 Cinema

Full HD

DTS HD

ARC  
Audio Return Channel

24 ct

4K-3D

**+ Features:**

- ✓ Format d'image cinéma 21:9 | Cinema 21:9 breedbeeldformaat
- ✓ TV 3D pour une résolution 4K | 3D-tv met 4K-resolutie
- ✓ Full HD – Vidéo | Full HD-video
- ✓ Deep Color 30/36/48 bits | Deep Color 30/36/48 bit

- ✓ x.v.Color – Additional Color Space | x.v.Color – Additional Color Space
- ✓ ARC – canal audio de retour | ARC - Audio Return Channel
- ✓ HDMI® CEC - Contrôle A/V automatisé | HDMI® CEC geautomatiseerde A/V-regeling





HiFi Test  
03 / 2012



**Made in Germany**



Longueurs et confection spéciales | Lengteconfiguraties op maat

**XXL® TRANSMISSION ULTRA**  
Câble d'antenne numérique de haute qualité | Digitale "State of the Art" antennekabel

COLOR ★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir / gris   zwart/grijs</b>			
XXL® Transmission Ultra 75	22526	1 pcs   Stuk	0.75 m
XXL® Transmission Ultra 120	22527	1 pcs   Stuk	1.2 m
XXL® Transmission Ultra 170	22520	1 pcs   Stuk	1.7 m
XXL® Transmission Ultra 220	22521	1 pcs   Stuk	2.2 m
TXXL® ransmission Ultra 320	22522	1 pcs   Stuk	3.2 m
XXL® Transmission Ultra 510	22523	1 pcs   Stuk	5.1 m
XXL® Transmission Ultra 750	22524	1 pcs   Stuk	7.5 m
XXL® Transmission Ultra 1000	22525	1 pcs   Stuk	10 m




Câble d'antenne numérique de haute qualité pour la transmission de données audio et vidéo haute résolution. Un filtre de courant sur gaine très compact élimine toutes les interférences. Le conducteur interne de ce câble d'antenne 5 étoiles est fabriqué en cuivre sans oxygène HPOCC® ultra-pur. Le quintuple blindage garantit une transmission de signal pratiquement parfaite et sans perte. La fiche blindée entièrement en métal assure une transmission extrêmement stable des signaux HDTV hautement sensibles, particulièrement au niveau des zones de transition matérielles critiques.

Digitale, hoogwaardige antennekabel voor de overdracht van audio- en beeldgegevens met een hoge resolutie. Externe storingen maken geen schijn van kans dankzij het gebruik van een zeer compact mantelstroomfilter. De interne geleider van deze 5-sterren-antennekabel is gemaakt van zeer puur, zuurstofvrij HPOCC®-koper. De 5-voudige afscherming betekent dat zijn signaaloverdracht bijna perfect en verliesvrij is. De afgeschermd, volledig metalen stekker helpt de overdracht van zeer gevoelige HDTV-signalen extreem stabiel te maken - met name bij de kritieke materiaalovergangen.



125 dB HPOCC® inside Full HD 5x Shielding 75 Ω 24 ct

**+ Features:**



- ✓ Made in Germany | Made in Germany
- ✓ Filtre de courant sur gaine amovible inclus | Inclusief afneembaar mantelstroomfilter
- ✓ Blindage > 125 dB | >125 dB afscherming
- ✓ Full HD - Vidéo | Full HD-Video

- ✓ Quintuple blindage | vijfvoudige afscherming
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ HPOCC® - cuivre monocristallin sans oxygène | HPOCC® - monokristallijn zuurstofvrij koper





HiFi TV Kabel  
03 / 2013



SAT Empfang  
02 / 2013



Satvision  
10 / 2012



i-fidelity.net  
08/12



Hifitest.de  
04/2012



HiFi Test 02 /  
2012



**Made in Germany**



Longueurs et  
confection spéciales  
| Lengteconfiguraties  
op maat

QUALITY ★★★★★

COLOR

## XXL® TRANSMISSION ULTRA S

Câble satellite numérique de haute qualité | Digitale "State of the Art" antennekabel



Nom / Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir / gris   zwart/grijs</b>			
XXL® Transmission Ultra S 75	22626	1 pcs   Stuk	0.75 m
XXL® Transmission Ultra S 120	22627	1 pcs   Stuk	1.2 m
XXL® Transmission Ultra 170 S	22620	1 pcs   Stuk	1.7 m
XXL® Transmission Ultra 220 S	22621	1 pcs   Stuk	2.2 m
XXL® Transmission Ultra 320 S	22622	1 pcs   Stuk	3.2 m
XXL® Transmission Ultra 510 S	22623	1 pcs   Stuk	5.1 m
XXL® Transmission Ultra 750 S	22624	1 pcs   Stuk	7.5 m
XXL® Transmission Ultra 1000 S	22625	1 pcs   Stuk	10 m

Câble satellite numérique de haute qualité pour la transmission de données audio et vidéo haute résolution. Un filtre de courant sur gaine très compact élimine toutes les interférences. Le conducteur interne de ce câble satellite 5 étoiles est fabriqué en cuivre sans oxygène HPOCC® ultra-pur. L'exceptionnel quintuple blindage garantit une transmission de signal pratiquement parfaite et sans perte. La fiche blindée entièrement en métal assure une transmission extrêmement stable des signaux HDTV hautement sensibles, particulièrement au niveau des zones de transition matérielles critiques.

Digitale, hoogwaardige satellietkabel voor de overdracht van audio- en beeldgegevens met een hoge resolutie. Externe storingen maken geen schijn van kans dankzij het gebruik van een zeer compact mantelstroomfilter. De interne geleider die in deze 5-sterren satellietkabel wordt toegepast is gemaakt van zeer puur, zuurstofvrij HPOCC®-koper. De uitstekende, 5-voudige afscherming betekent dat zijn signaaloverdracht bijna perfect en verliesvrij is. De afgeschermd, volledig metalen stekker helpt de overdracht van zeer gevoelige HDTV-signalen extreem stabiel te maken - met name bij de kritieke materiaalovergangen.

5x Shielding | 75 Ω | 125 dB | Full HD | HPOCC® inside | 24 ct

### + Features:

- ✓ Made in Germany | Made in Germany
- ✓ Filtre de courant sur gaine amovible inclus | Inclusief afneembaar mantelstroomfilter
- ✓ Blindage > 125 dB | >125 dB afscherming
- ✓ Full HD - Vidéo | Full HD-video

- ✓ Quintuple blindage | vijfvoudige afscherming
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ HPOCC® - cuivre monocristallin sans oxygène | HPOCC® - monokristallijn zuurstofvrij koper

Antenna F-Plug



Antenna F-Plug



**TRANSMISSION PLUS**

Câble d'antenne numérique | Digitale antennekabel

COLOR



QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Blanc   wit</b>			
Transmission Plus 75	2816	1 pcs   Stuk	0.75 m
Transmission Plus 120	2817	1 pcs   Stuk	1.2 m
Transmission Plus 170	2810	1 pcs   Stuk	1.7 m
Transmission Plus 220	2811	1 pcs   Stuk	2.2 m
Transmission Plus 320	2812	1 pcs   Stuk	3.2 m
Transmission Plus 500	2813	1 pcs   Stuk	5.1 m
Transmission Plus 750	2814	1 pcs   Stuk	7.5 m
Transmission Plus 1000	2815	1 pcs   Stuk	10 m

Câble d'antenne numérique préconfectionné pour la transmission de données audio et vidéo haute définition. Le conducteur interne de ce câble d'antenne astucieux est fabriqué en cuivre sans oxygène (OFC). Avec son quadruple blindage, il est particulièrement adapté à la transmission des signaux HDTV sensibles.

Geconfectioneerde digitale antennekabel voor de overdracht van audio- en beeldgegevens met hoge resolutie. De interne geleider die in deze hoogwaardige antennekabel is gebruikt, is gemaakt van zuurstofvrij koper (OFC). De 4-voudige afscherming houdt in dat hij met name geschikt is voor de overdracht van gevoelige HDTV-signalen!



- 75 Ω
- 120 dB
- Full HD
- OFC  
Oxygen free copper
- 4x Shielding
- 24 ct

**+ Features:**



- ✓ Full HD – Vidéo | Full HD-vidéo
- ✓ Blindage > 120 dB | >120 dB afscherming
- ✓ Quadruple blindage | viervoudige afscherming
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper
- ✓ Câble coaxial | Coaxkabelopbouw
- ✓ Impédance d'onde de 75 Ohm | 75 ohm golfimpedantie

**TRANSMISSION PLUS S**

Câble satellite numérique | Digitale satellietkabel

COLOR



QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Blanc   wit</b>			
Transmission Plus 75 S	2836	1 pcs   Stuk	0.75 m
Transmission Plus S 120	2837	1 pcs   Stuk	1.2 m
Transmission Plus 170 S	2830	1 pcs   Stuk	1.7 m
Transmission Plus 220 S	2831	1 pcs   Stuk	2.2 m
Transmission Plus 320 S	2832	1 pcs   Stuk	3.2 m
Transmission Plus 510 S	2833	1 pcs   Stuk	5.1 m
Transmission Plus 750 S	2834	1 pcs   Stuk	7.5 m
Transmission Plus 1000 S	2835	1 pcs   Stuk	10 m

Câble satellite numérique préassemblé pour la transmission de données audio et vidéo haute résolution. Le conducteur interne de ce câble satellite astucieux est fabriqué en cuivre sans oxygène (OFC). Avec son quadruple blindage, il est particulièrement adapté à la transmission des signaux HDTV sensibles.

Vorgeconfectioneerde, digitale satellietkabel voor de overdracht van audio- en beeldgegevens met een hoge resolutie. De interne geleider die in deze satellietkabel van hoogwaardige afwerking is gebruikt, is gemaakt van zuurstofvrij koper (OFC); zijn viervoudige afscherming houdt in dat hij met name geschikt is voor de overdracht van gevoelige HDTV-signalen!



- 75 Ω
- 120 dB
- Full HD
- OFC  
Oxygen free copper
- 4x Shielding
- 24 ct

**+ Features:**



- ✓ Full HD – Vidéo | Full HD-vidéo
- ✓ Blindage > 120 dB | >120 dB afscherming
- ✓ Quadruple blindage | viervoudige afscherming
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper
- ✓ Câble coaxial | Coaxkabelopbouw
- ✓ Impédance d'onde de 75 Ohm | 75 ohm golfimpedantie

QUALITY ★★★★★

COLOR

**TRANSMISSION EDGE**

Câble d'antenne hautes performances, à quadruple blindage pour une transmission sans aucune interférence |  
Viervoudig afgeschermd high-performance antennekabel voor absoluut foutloze signaaloverdracht

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Blanc   wit</b>			
Transmission Edge 75	2850	1 pcs   Stuk	0.75 m
Transmission Edge 120	2851	1 pcs   Stuk	1.2 m
Transmission Edge 170	2852	1 pcs   Stuk	1.7 m
Transmission Edge 220	2853	1 pcs   Stuk	2.2 m
Transmission Edge 320	2854	1 pcs   Stuk	3.2 m
Transmission Edge 510	2855	1 pcs   Stuk	5.1 m
Transmission Edge 750	2856	1 pcs   Stuk	7.5 m
Transmission Edge 1000	2857	1 pcs   Stuk	10 m

Le câble d'antenne hautes performances Transmission Edge vous garantit une transmission absolument sans interférences et une fiabilité du contact optimale. Le conducteur interne, sans oxygène, est protégé par un quadruple blindage composé d'une double tresse en aluminium et cuivre, correspondant à une atténuation de 120 dB. Associé à des fiches blindées, coudées à 90° très pratiques, de 75 ohms, et des contacts dorés, le câble Transmission Edge S garantit une stabilité optimale du signal et une très grande flexibilité.

De high-performance antennekabel Transmission Edge staat garant voor absoluut foutloze signaaloverdracht en betrouwbaar contact. De OFC-binnengeleider is viervoudig afgeschermd met dubbel aluminium- en kopervlechtwerk, wat een afschermdeemping van 120 dB oplevert. In combinatie met de praktische 75 ohm afgeschermd haakse stekkers en vergulde contacten biedt de Transmission Edge maximale signaalstabiliteit en onovertroffen flexibiiteit.

75 Ω

100% Contact

120 dB

Flexible

OFC  
Oxygen free copper

24 ct

**+ Features:**

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Blindage > 120 dB | >120 dB afscherming
- ✓ Impédance d'onde constante de 75 Ohm | 75 ohm constante golfimpedantie

- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper
- ✓ Câble très flexible | zeer flexibele kabel
- ✓ Câble coaxial | Coaxkabelopbouw
- ✓ Impédance d'onde de 75 Ohm | 75 ohm golfimpedantie
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact

Antenna-Plug



Antenna-Plug



QUALITY ★★★★★

COLOR

**TRANSMISSION EDGE S**

Câble d'antenne satellite hautes performances, à quadruple blindage pour une transmission sans aucune interférence |  
Viervoudig afgeschermd high-performance antennekabel voor absoluut foutloze signaaloverdracht

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Blanc   wit</b>			
Transmission Edge S 75	2880	1 pcs   Stuk	0.75 m
Transmission Edge S 120	2881	1 pcs   Stuk	1.2 m
Transmission Edge S 170	2882	1 pcs   Stuk	1.7 m
Transmission Edge S 220	2883	1 pcs   Stuk	2.2 m
Transmission Edge S 320	2884	1 pcs   Stuk	3.2 m
Transmission Edge S 510	2885	1 pcs   Stuk	5.1 m
Transmission Edge S 750	2886	1 pcs   Stuk	7.5 m
Transmission Edge S 1000	2887	1 pcs   Stuk	10 m

Le câble satellite hautes performances Transmission Edge S garantit une transmission absolument sans interférences et une fiabilité optimale du contact. Le conducteur interne, sans oxygène, est protégé par un quadruple blindage formé d'une double tresse en aluminium et cuivre, correspondant à une atténuation de 120 dB. Associé à des fiches blindées, coudées à 90° très pratiques, de 75 ohms et des contacts dorés, le câble Transmission Edge S garantit une stabilité optimale du signal.

De high-performance satellietkabel Transmission Edge S staat garant voor absoluut foutloze signaaloverdracht en betrouwbaar contact. De OFC-binnengeleider is viervoudig afgeschermd met dubbel aluminium- en kopervlechtwerk, wat een afschermdeemping van 120 dB oplevert. In combinatie met de praktische 75 ohm afgeschermd haakse stekkers en vergulde contacten biedt de Transmission Edge S maximale signaalstabiliteit en onovertroffen flexibiiteit.

75 Ω

100% Contact

120 dB

Flexible

OFC  
Oxygen free copper

24 ct

**+ Features:**

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Blindage > 120 dB | >120 dB afscherming
- ✓ Impédance d'onde constante de 75 Ohm | 75 ohm constante golfimpedantie

- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper
- ✓ Câble très flexible | zeer flexibele kabel
- ✓ Câble coaxial | Coaxkabelopbouw
- ✓ Impédance d'onde de 75 Ohm | 75 ohm golfimpedantie
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact

Antenna F-Plug



Antenna F-Plug





**ANTENNA AD F**

Adaptateur à fiche F | F-stekkeradapter

COLOR  QUALITY 

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Or   goud</b>			
Antenna AD F	4402	1 Set	2 pcs   Stuk

Adaptateurs de qualité supérieure permettant de convertir les prises d'antenne en fiches F, une mâle et une femelle.

Hoogwaardige adapter waarmee antennestekkers worden omgezet in F-stekkers, 1 x mannelijk en 1 x vrouwelijk.

75 Ω  Full HD  24 ct**+ Features:**

- ✓ Full HD – Vidéo | Full HD-video
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Impédance d'onde de 75 Ohm | 75 ohm golfimpedantie

**ANTENNA AD 90**

Prise d'antenne coudée | Haakse antennestekker

COLOR  QUALITY 

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Or   goud</b>			
Antenna AD 90	4403	1 Set	2 pcs   Stuk

Prise coudée 90° très solide pour câbles d'antenne, fiches / connecteurs, plaqué or 24 carats.

Robuuste stekker met 90°-hoek voor antennekabels, stekker/koppeling, 24-kt. verguld.

75 Ω  Full HD  24 ct**+ Features:**

- ✓ Full HD – Vidéo | Full HD-video
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Impédance d'onde de 75 Ohm | 75 ohm golfimpedantie

**ANTENNA F-AD 90**

Adaptateur à fiche F coudé | Haakse F-stekkeradapter

COLOR  QUALITY 

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Or   goud</b>			
Antenna F-AD 90	4406	1 Set	2 pcs   Stuk

Adaptateur coudé pour câbles d'antenne avec fiches F. Solution optimale pour guider les câbles d'antenne sur le côté dans les espaces confinés. Plaqué or 24 carats.

Haakse adapter voor antennekabels met F-stekker. Optimale oplossing om antennekabels via de zijkant af te voeren in enge ruimten. 24-kt. verguld.

75 Ω  Full HD  24 ct**+ Features:**

- ✓ Full HD – Vidéo | Full HD-video
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Impédance d'onde de 75 Ohm | 75 ohm golfimpedantie



hifitest.de  
12 / 2011



Heimkino  
11 / 2012



**Made in Germany**



Confection de longueurs individuelles spéciales sur demande | Specifieke lengtes leverbaar op aanvraag

QUALITY ★★★★★

COLOR

**XXL® SUB XTREME**

Câble RCA pour subwoofer haut de gamme | High End subwoofer-cinchkabel



Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
XXL® Sub Xtreme 220	13302	1 pcs   Stuk	2.2 m
XXL® Sub Xtreme 440	13304	1 pcs   Stuk	4.4 m
XXL® Sub Xtreme 660	13306	1 pcs   Stuk	6.6 m
XXL® Sub Xtreme 880	13308	1 pcs   Stuk	8.8 m

Un câble pour subwoofer haut de gamme de première catégorie ! De par la section importante de son conducteur interne et sa configuration coaxiale, le câble 5 étoiles a été spécifiquement conçu pour la transmission des fréquences basses. Le conducteur interne, fabriqué en cuivre cristallin ultra-pur HPOCC®, garantit des basses précises et puissantes. Le double blindage en tresse de cuivre plaqué argent élimine de manière fiable toutes les interférences de signal. Équipé des nouveaux connecteurs RCA XXL Silicon Evolution, ce câble vous offrira toujours des performances optimales en termes de basses.

High End subwooferkabel van topklasse! De 5-sterren kabel is specifiek ontworpen voor de overdracht van lage frequenties dankzij de bijzonder grote diameter van de interne geleider met coaxiale opbouw. De interne geleider die gemaakt is van het zeer zuivere, lange kristallijne HPOCC®-koper, zorgt voor een nauwkeurige en zeer krachtige laagweergave. De dubbele afscherming van verzilverd kopervlechtwerk elimineert ook alle signaalfstoreningen op betrouwbare wijze. Dankzij de innovatieve XXL Silicon Evolution RCA-stekkers zorgt deze kabel voor een optimale laagweergave.



HPOCC® inside 24 ct

**+ Features:**

- ✓ HPOCC® - cuivre monocristallin sans oxygène | HPOCC® - monokristallijn zuurstofvrij koper
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ double blindage | dubbele afscherming

- ✓ Gaine en tissu de haute qualité | Hoogwaardige textielmantel
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Coque en métal massif | Massief metalen behuizing
- ✓ Made in Germany | Made in Germany





WIRELESS SUBWOOFER EXTENDER

**FALCON SUB**

Rallonge pour caisson de basse sans fil pour une transmission sans fil et sans perte du signal de caisson de basse | Draadloze Subwoofer-extender voor verliesvrije en draadloze doorgifte van het subwoofersignaal

COLOR  QUALITY ★★★★★

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
Noir   Zwart			
Falcon Sub	6077	1 Set	1 Set

La rallonge pour caisson de basse (Subwoofer) sans fil Falcon Sub permet une transmission sans fil et sans aucune perte, d'un signal subwoofer sur une portée de 15 m, offrant ainsi une grande flexibilité pour l'implantation du caisson de basse. Le transfert dans la bande Wifi de 2,4 GHz offre une latence extrêmement faible, inférieure à 20 ms et assure une grande stabilité de la connexion. La transmission très précise du signal garantit une reproduction claire, très détaillée et finement structurée sans aucune boucle de terre. Compact, cet équipement a une très faible consommation et dispose d'une fonction de veille automatique.

De Falcon Sub Wireless Subwoofer Extender biedt aanzienlijk grotere vrijheid bij de opstelling van uw subwoofer dankzij draadloze en verliesvrije doorgifte van het subwoofersignaal over afstanden tot 15 m. Gebruik van de 2,4 GHz-wifi-band garandeert een zeer stabiele verbinding en een extreem lage latentietijd van slechts 20 ms. Het absoluut nauwkeurige signaaltransport levert zuivere audioweergave met alle details en een verfijnde structuur. Door het ontbreken van aardlussen zijn bromtonen uitgesloten. Dit compacte apparaat gaat zuinig om met energie en is daarnaast ook voorzien van een automatische stand-byfunctie.



2,4 GHz WLAN



**+ Features:**

- ✓ Transmission de qualité supérieure au son pur | Hoogwaardige overdracht met een puur geluid
- ✓ Retransmission sans perte des signaux | Verliesvrije signaaloverdracht
- ✓ Nombreuses options de configuration et utilisation flexible | Flexibele opstelmogelijkheden en flexibel gebruik
- ✓ Faible consommation | Gering stroomverbruik
- ✓ Transmission sans fil d'un signal de caisson de basse (subwoofer) | Voor draadloze doorgifte van een subwoofersignaal
- ✓ Pas de boucle de terre | Geen aardlussen, geen bromtonen





Confection de longueurs individuelles spéciales sur demande | Specifieke lengtes leverbaar op aanvraag

QUALITY ★★★★★

COLOR



24 ct

Flexible

SPOFC  
Silver plated copper

## NF 214 SUB

Câble RCA pour subwoofer | Subwoofer-cinchkabel

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Anthracite   antraciet</b>			
NF 214 Sub 100	204501	1 pcs   Stuk	1 m
NF 214 Sub 200	204502	1 pcs   Stuk	2 m
NF 214 Sub 300	204503	1 pcs   Stuk	3 m
NF 214 Sub 400	204504	1 pcs   Stuk	4 m
NF 214 Sub 500	204505	1 pcs   Stuk	5 m
NF 214 Sub 600	204506	1 pcs   Stuk	6 m
NF 214 Sub 700	204507	1 pcs   Stuk	7 m
NF 214 Sub 800	204508	1 pcs   Stuk	8 m
NF 214 Sub 1000	204510	1 pcs   Stuk	10 m
NF 214 Sub 1500	204515	1 pcs   Stuk	15 m
<b>Bordeaux</b>			
NF 214 Sub 100	20541	1 pcs   Stuk	1 m
NF 214 Sub 200	2054	1 pcs   Stuk	2 m
NF 214 Sub 300	20543	1 pcs   Stuk	3 m
NF 214 Sub 400	20544	1 pcs   Stuk	4 m
NF 214 Sub 500	2055	1 pcs   Stuk	5 m
NF 214 Sub 600	20546	1 pcs   Stuk	6 m
NF 214 Sub 700	20547	1 pcs   Stuk	7 m
NF 214 Sub 800	20548	1 pcs   Stuk	8 m
NF 214 Sub 1000	205410	1 pcs   Stuk	10 m
NF 214 Sub 1500	205415	1 pcs   Stuk	15 m

Câble préassemblé pour subwoofer de qualité supérieure permettant la connexion de subwoofers actifs aux systèmes de home-cinéma ! L'outil idéal pour connecter des subwoofers actifs aux récepteurs AV. Le grand diamètre du conducteur interne et la structure coaxiale rendent ce câble Oehlbach parfaitement adapté à la transmission des fréquences basses. Le conducteur interne fabriqué en cuivre sans oxygène (OFC) offre une reproduction précise et puissante des basses. Le blindage multiple efficace se présentant sous forme d'une tresse de cuivre élimine toutes les interférences de signal et garantit une qualité de transmission parfaite. Une prise RCA en métal plaqué or 24 carats garantit un contact fiable et une manipulation aisée.

Zeer hoogwaardig geconfectioneerde Y-subwooferkabel voor het aansluiten van actieve subwoofers op home-cinemasystemen. Precies het onderdeel dat nodig is voor het aansluiten van actieve subwoofers op AV-receivers. De grote diameter van de interne geleider en het coaxiale ontwerp betekenen dat deze Oehlbach kabel met name geschikt is voor de overdracht van lage frequenties. De interne geleider die gemaakt is van zuurstofvrij verzilverd koper (SPOFC) staat garant voor een absoluut nauwkeurige en krachtige basweergave. De effectieve, meervoudige afscherming van kopervlechtwerk elimineert alle optredende signaalstoringen en staat garant voor een perfecte overdrachtskwaliteit. Een 24-kt. vergulde, metalen cinchstekker staat borg voor een perfect betrouwbaar contact en fraaie afwerking.

### + Features:

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker

- ✓ Câble très flexible | zeer flexibele kabel
- ✓ Coque en métal massif | Massief metalen behuizing
- ✓ Section interne extralarge de 2,5 mm<sup>2</sup> | Extra groot, interne dwarsdoorsnede 2,5 mm<sup>2</sup>

RCA



RCA



RCA



NF 1 Y-SUB

Câble RCA Y pour subwoofer | Subwoofer Y-cinchkabel

COLOR ★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
NF 1 Y-Sub 150	20571	1 pcs   Stuk	1,5 m
NF 1 Y-Sub 200	2059	1 pcs   Stuk	2 m
NF 1 Y-Sub 300	2058	1 pcs   Stuk	3 m
NF 1 Y-Sub 400	20574	1 pcs   Stuk	4 m
NF 1 Y-Sub 500	2057	1 pcs   Stuk	5 m
NF 1 Y-Sub 600	20576	1 pcs   Stuk	6 m
NF 1 Y-Sub 700	20577	1 pcs   Stuk	7 m
NF 1 Y-Sub 800	20578	1 pcs   Stuk	8 m
NF 1 Y-Sub 1000	205710	1 pcs   Stuk	10 m
NF 1 Y-Sub 1200	205712	1 pcs   Stuk	12 m
NF 1 Y-Sub 1500	205715	1 pcs   Stuk	15 m



Câble Y préassemblé pour subwoofer permettant la connexion de subwoofers actifs aux systèmes de home-cinéma ! L'outil idéal pour connecter des subwoofers actifs (entrée stéréo) aux récepteurs AV (sortie mono). Le conducteur interne fabriqué en cuivre sans oxygène (OFC) offre une reproduction précise et puissante des basses. Le blindage efficace se présentant sous forme d'une tresse de cuivre élimine toutes les interférences de signal et permet de bénéficier de qualités de transmission parfaites. Une prise RCA plaqué or 24 carats garantit un contact fiable et une manipulation aisée.

Hoogwaardig geconfectioneerde Y-subwooferkabel voor het aansluiten van actieve subwoofers op home-cinemasystemen. Precies het juiste onderdeel voor het aansluiten van actieve subwoofers (stereo-ingang) op AV-receivers (mono-uitgang). De interne geleider, die gemaakt is van zuurstofvrij koper (OFC), staat ook garant voor een absoluut nauwkeurige en krachtige laagweergave. De effectieve afscherming van kopervlechtwerk elimineert alle optredende signaalstoringen en zorgt voor een perfecte overdrachtskwaliteit. Een 24-kt. vergulde cinchstekker staat borg voor een perfect betrouwbaar contact en fraaie afwerking.

Multiple Shielding OFC 24 ct  
Oxygen free copper



- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel

Confection de longueurs individuelles spéciales sur demande | Specifieke lengtes leverbaar op aanvraag



+ Features:

- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper

NF Y-SUB

Câble RCA Y pour subwoofer | Subwoofer Y-cinchkabel

COLOR ★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>rouge   rood</b>			
NF Y-Sub 100	20561	1 pcs   Stuk	1 m
NF Y-Sub 200	20562	1 pcs   Stuk	2 m
NF Y-Sub 300	20563	1 pcs   Stuk	3 m
NF Y-Sub 500	20565	1 pcs   Stuk	5 m
NF Y-Sub 800	20567	1 pcs   Stuk	8 m



Câble Y préassemblé pour subwoofer permettant la connexion de subwoofers actifs aux systèmes de home-cinéma ! L'outil idéal pour connecter des subwoofers actifs (entrée stéréo) aux récepteurs AV (sortie mono). Le grand diamètre du conducteur interne et la structure coaxiale rendent ce câble Oehlbach parfaitement adapté à la transmission des fréquences basses. Le conducteur interne fabriqué en cuivre sans oxygène (OFC) offre une reproduction précise et puissante des basses. Le blindage efficace se présentant sous forme d'une tresse de cuivre élimine toutes les interférences de signal et garantit une qualité de transmission parfaite. Les fiches massives offrant un très bon contact dont est doté le câble hautement flexible garantissent une stabilité de signal absolue.

Geconfectioneerde Y-subwooferkabel voor het aansluiten van actieve subwoofers op home-cinemasystemen. Optimaal voor het aansluiten van actieve subwoofers (stereo-ingang) op AV-receivers (mono-uitgang). De grote diameter van de interne geleider en het coaxiale ontwerp betekenen dat deze Oehlbach kabel met name geschikt is voor de overdracht van lage frequenties. De interne geleider, die gemaakt is van zuurstofvrij koper (OFC), staat ook garant voor een absoluut nauwkeurige en krachtige laagweergave. De effectieve afscherming van het kopervlechtwerk elimineert alle optredende signaalstoringen en staat garant voor een perfecte overdrachtskwaliteit. De solide stekkers van deze zeer flexibele kabel bieden optimaal contact en garanderen absolute signaalstabiliteit.

OFC 24 ct  
Oxygen free copper



- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel

+ Features:

- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper
- ✓ Coque en métal massif | Massief metalen behuizing



QUALITY ★★★★★

COLOR

**BOOOM!**

Câble RCA Y pour subwoofer | Subwoofer Y-cinchkabel

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Bleu   blauw</b>			
B000M 200	22702	1 pcs   Stuk	2 m
B000M 300	22703	1 pcs   Stuk	3 m
B000M 500	22705	1 pcs   Stuk	5 m
B000M 1000	22710	1 pcs   Stuk	10 m
<b>Anthracite   antraciet</b>			
B000M 200	23702	1 pcs   Stuk	2 m
B000M 300	23703	1 pcs   Stuk	3 m
B000M 500	23705	1 pcs   Stuk	5 m
B000M 800	23708	1 pcs   Stuk	8 m
B000M 1000	23710	1 pcs   Stuk	10 m



Câble Y préassemblé pour subwoofer permettant la connexion de subwoofers actifs aux systèmes de home-cinéma ! L'outil idéal pour connecter des subwoofers actifs (entrée stéréo) aux récepteurs AV (sortie mono). Le grand diamètre du conducteur interne et la structure coaxiale rendent ce câble Oehlbach parfaitement adapté à la transmission des fréquences basses. Le conducteur interne fabriqué en cuivre sans oxygène (OFC) offre une reproduction précise et puissante des basses. Le blindage efficace se présentant sous forme d'une tresse de cuivre élimine toutes les interférences de signal et garantit une qualité de transmission parfaite.

Geconfectioneerde Y-subwooferkabel voor het aansluiten van actieve subwoofers op home-cinemasystemen. Optimaal voor het aansluiten van actieve subwoofers (stereo-ingang) op AV-receivers (mono-uitgang). De grote diameter van de interne geleider en het coaxiale ontwerp betekenen dat deze Oehlbach kabel met name geschikt is voor de overdracht van lage frequenties. De interne geleider, die gemaakt is van zuurstofvrij koper (OFC), staat ook garant voor een absoluut nauwkeurige en krachtige laagweergave. De effectieve afscherming van het kopervlechtwerk elimineert alle optredende signaalstoringen en staat garant voor een perfecte overdrachtskwaliteit.

OFC  
Oxygen free copper

24 ct

**+ Features:**

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper
- ✓ Coque en métal massif | Massief metalen behuizing

RCA



2xRCA





NF SUB

Câble RCA pour subwoofer | Subwoofer-cinchkabel

COLOR ★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Bordeaux</b>			
NF Sub 100	20531	1 pcs   Stuk	1 m
NF Sub 200	20532	1 pcs   Stuk	2 m
NF Sub 300	20533	1 pcs   Stuk	3 m
NF Sub 500	20535	1 pcs   Stuk	5 m
NF Sub 800	20538	1 pcs   Stuk	8 m
<b>Noir   Zwart</b>			
NF Sub 100	21531	1 pcs   Stuk	1 m
NF Sub 200	21532	1 pcs   Stuk	2 m
NF Sub 300	21533	1 pcs   Stuk	3 m
NF Sub 500	21535	1 pcs   Stuk	5 m
NF Sub 800	21538	1 pcs   Stuk	8 m
NF Sub 1000	21540	1 pcs   Stuk	10 m

Câble préassemblé pour subwoofer permettant la connexion de subwoofers actifs aux systèmes de home-cinéma ! L'outil idéal pour connecter des subwoofers actifs aux récepteurs AV. Le grand diamètre du conducteur interne et la structure coaxiale rendent ce câble Oehlbach parfaitement adapté à la transmission des fréquences basses. Le conducteur interne fabriqué en cuivre sans oxygène (OFC) offre une reproduction précise et puissante des basses. Le blindage efficace se présentant sous forme d'une tresse de cuivre élimine toutes les interférences de signal et garantit une qualité de transmission parfaite. Malgré le niveau de solidité élevé du câble pour subwoofer, celui-ci est extrêmement flexible et dispose de fiches massives offrant un très bon contact.

Geconfectioneerde subwooferkabel voor het aansluiten van actieve subwoofers op home-cinemasystemen. Optimaal voor het aansluiten van actieve subwoofers op AV-receivers. De grote diameter van de interne geleider en het coaxiale ontwerp betekenen dat deze Oehlbach kabel met name geschikt is voor de overdracht van lage frequenties. De interne geleider die gemaakt is van zuurstofvrij koper (OFC) staat ook garant voor een absoluut nauwkeurige en krachtige laagweergave. De effectieve afscherming door het kopervlechtwerk elimineert alle mogelijk optredende signaalstoringen en staat garant voor een perfecte overdrachtswaarde. De subwoofer-kabel is tegelijk zeer robuust en zeer flexibel, met solide pluggen die garant staan voor optimaal contact.



+ Features:

- ✓ Câble très flexible | zeer flexibele kabel
- ✓ Coque en métal massif | Massief metalen behuizing

Flexible OFC 24 ct

RCA



RCA



- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Double blindage | dubbele afscherming
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper

BLUE MAGIC 5.1

Câble audio RCA 5.1 LF | 5.1 LF-audio-cinchkabel

COLOR ★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Bleu   blauw</b>			
Blue Magic 5.1 / 100	2125	1 pcs   Stuk	1 m
Blue Magic 5.1 / 150	2126	1 pcs   Stuk	1.5 m
Blue Magic 5.1 / 200	2127	1 pcs   Stuk	2 m

Câble audio RCA pour, par ex., le raccordement de lecteurs SACD ou de lecteurs DVD audio à des récepteurs AV. Le blindage multiple efficace permet à ce câble audio 5.1 de qualité particulièrement élevée de se distinguer des simples câbles LF. Les conducteurs internes fabriqués en cuivre sans oxygène (OFC) combiné au blindage, offrent une transmission du signal extrêmement claire et stable. Les prises entièrement en métal plaqué or 24 carats avec code-couleurs garantissent une connexion parfaite.

Zeer goed vervaardigde audio-cinchkabel, bijv. voor het aansluiten van Superaudio-CD-spelers en DVD-audiospelers op AV-receivers. De effectieve meervoudige afscherming onderscheidt deze bijzonder hoogwaardige 5.1-audiokabel van normale NF-kabels. Zuurstofvrij koper (OFC) is gebruikt voor de interne geleiders, die in combinatie met de afscherming een extreem transparante en stabiele signaaloverdracht mogelijk maken. In kleur gecodeerde volledig metalen stekkers met 24-kt. vergulde contacten staan borg voor de perfecte verbinding.



CUSTOM MADE

Confection de longueurs individuelles spéciales sur demande | Specifieke lengtes leverbaar op aanvraag

+ Features:

- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper

OFC 3x Shielding 24 ct

6xRCA



6xRCA



- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Triple blindage | drievoudige afscherming
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel



Made in Germany




Longueurs et confection  
spéciales | Lengteconfiguraties  
op maat

QUALITY ★★★★★

COLOR

### XXL® BLACK CONNECTION DIGITAL

Câble audio numérique - RCA | Digitale audiokabel - RCA



Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
XXL® Black Connection D. 50	13825	1 pcs   Stuk	0.5 m
XXL® Black Connection D. 75	13823	1 pcs   Stuk	0.75 m
XXL® Black Connection D. 100	13826	1 pcs   Stuk	1 m
XXL® Black Connection D. 125	13824	1 pcs   Stuk	1.25 m
XXL® Black Connection D. 150	13827	1 pcs   Stuk	1.5 m
XXL® Black Connection D. 175	13828	1 pcs   Stuk	1.75 m
XXL® Black Connection D. 200	13829	1 pcs   Stuk	2 m

Câble audio numérique RCA haut de gamme présentant une impédance constante de 75 Ohm. La conception révolutionnaire du conducteur interne garantit des résistances intrinsèques faibles jamais égalées associées à un niveau de pureté extrêmement élevé. Les transitions monocristallines résultant du procédé de fabrication par moulage HPOCC® sont comblées avec de l'argent pur lors de l'étape de production « Silver Gap HPOCC® ». Ce procédé permet d'obtenir un conducteur interne pratiquement lisse générant de ce fait des conditions électriques idéales pour la transmission des signaux. Des connecteurs métalliques vissés plaqué or 24 carats permettent de connecter ce conducteur interne haut de gamme à tout type de composant audio domestique ou faisant partie d'un système de home-cinéma, et ce pratiquement sans aucune résistance. L'extérieur du câble répond également aux exigences techniques élevées : il est revêtu avec du cuir véritable, ce qui le rend très agréable à manipuler.

Zeer exclusieve digitaal-elektrische cinchkabel met een constante impedantie van 75 ohm. Het revolutionaire ontwerp van de interne geleider staat borg voor ongekend lage intrinsieke weerstanden met extreem hoge zuiverheidsniveaus. Zelfs de monokristallijne overgangen in het gegoten HPOCC zijn gevuld met puur zilver tijdens het productieproces "Silver Gap HPOCC". Dat levert een bijna naadloze structuur op in de geleider en zorgt voor de ideale elektrische omstandigheden voor de overdracht van signalen. Volledig metalen 24-Kt vergulde schroefstekkers met siliconenpen sluiten deze interne geleider praktisch weerstandsloos aan op elk type audiocomponent in home-HiFi- of home-cinemasystemen. Ook de buitenkant van de kabel voldoet aan de hoge technische eisen: De buitenkanten van de stekkers zijn bekleed met echt leer en voelen zeer prettig aan.

75 Ω

100% Contact

HPOCC® inside

3x Shielding

24 ct



#### + Features:

- ✓ Qualité supérieure | Hoge kwaliteit
- ✓ triple blindage | drieboudige afscherming
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ HPOCC® - cuivre monocristallin sans oxygène | HPOCC® - monokristallijn zuurstofvrij koper
- ✓ Câble coaxial | Coaxkabelopbouw
- ✓ Impédance d'onde de 75 Ohm | 75 ohm golfimpedantie

RCA



RCA



RCA





Longueurs et confection spéciales | Lengteconfiguraties op maat



**NF 113 DI**

Câble audio numérique - RCA | Digitale audiokabel - RCA

COLOR

★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Bleu   blauw</b>			
NF 113 DI 50	2064	1 pcs   Stuk	0.5 m
NF 113 DI 100	2065	1 pcs   Stuk	1 m
NF 113 DI 150	10701	1 pcs   Stuk	1.5 m
NF 113 DI 200	10702	1 pcs   Stuk	2 m
NF 113 DI 300	10703	1 pcs   Stuk	3 m
NF 113 DI 500	10705	1 pcs   Stuk	5 m
NF 113 DI 1000	107010	1 pcs   Stuk	10 m
NF 113 DI 1500	107015	1 pcs   Stuk	15 m

Câble audio numérique RCA haut de gamme préconfectionné avec direction du signal pour le câblage de systèmes hi-fi et home-cinéma. Grâce à son impédance constante de 75 Ohm et à la qualité supérieure de son conducteur interne fabriqué en cuivre sans oxygène (OFC), ce câble Oehlbach permet d'obtenir une transmission de signaux particulièrement stable et plus vraie que réelle. Une prise RCA plaqué or 24 carats garantit un contact fiable et une manipulation aisée. La gaine externe solide et flexible en fait un câble tout usage tout en lui garantissant une longue durée de vie.

Hoogwaardig geproduceerde, voorgeconfectioneerde digitaal-elektrische audio-cinchkabel met signaalrichting, voor het bedraden van hifi- of home-cinemasystemen. De constante impedantie van 75 ohm en de uitzonderlijk hoogwaardige interne geleider van zuurstofvrij verzilverd koper (SPOFC) betekent dat met deze Oehlbach kabel de uitzonderlijk stabiele en detailgetrouwe overdracht van signalen kan worden bereikt. Een 24-kt. vergulde cinchstekker staat borg voor een perfect betrouwbaar contact en mooie uitstraling. De robuuste en flexibele buitenmantel maakt deze kabel geschikt voor alle doeleinden, terwijl tegelijkertijd een lange levensduur gegarandeerd is.

75 Ω | 100% Contact | Multiple Shielding | SPOFC Silver plated copper | 24 ct

RCA



RCA



- ✓ Blindage multiple | Meervoudige afscherming
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker

**+ Features:**

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent | SPC/OFC - verzilverd, zuurstofvrij koper
- ✓ Impédance d'onde de 75 Ohm | 75 ohm golfimpedantie
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact



QUALITY



COLOR

**XXL® SERIES 80**

Câble optonumérique, qualité supérieure | Optische digitale kabel, premium klasse



Longueurs et confection  
spéciales | Lengteconfiguraties  
op maat

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid		
<b>Bleu   blauw</b>					
XXL® Series 80 / 50	1380	1 pcs   Stuk	0.5 m		
XXL® Series 80 / 100	1381	1 pcs   Stuk	1 m		
XXL® Series 80 / 200	1382	1 pcs   Stuk	2 m		
XXL® Series 80 / 300	1383	1 pcs   Stuk	3 m		
XXL® Series 80 / 500	1385	1 pcs   Stuk	5 m		
XXL® Series 80 / 1000	1386	1 pcs   Stuk	10 m		

Câble en fibre optique de qualité supérieure pour les connexions audio optonumériques entre les différents appareils de home-cinéma. La construction brevetée de ce câble optonumérique intégrant 217 conducteurs individuels en fibre optique polymère spéciale permet d'offrir une excellente capacité lumineuse ainsi qu'un transfert des données à des taux pouvant atteindre 125 Mbps (mégabits/seconde). La norme régissant la transmission de formats sonores multicanaux par l'intermédiaire d'interfaces TOSLINK prévoit des taux de transmission de seulement 12,8 Mbps ! Préconfectionné avec une fiche TOSLINK « XXL Series 80 CO » spécialement conçue pour ce câble.

De meest hoogwaardige glasvezelkabel voor een optisch-digitale verbinding tussen de afzonderlijke home-cinemascomponenten. De gepatenteerde constructie van de digitale kabel met 217 afzonderlijke lichtaders van speciale polymerevezels biedt een zeer hoge lichtsterkte en maakt gegevensoverdracht met snelheden tot 125 Mbps (megabit/seconde) mogelijk. De norm voor de overdracht van meerkanaals geluidsformaten die gebruikmaken van optische Toslink-interfaces schrijft slechts overdrachtssnelheden van 12,8 Mbps voor! Ter confectionering van deze innovatieve kabel is de Toslink "XXL Series 80"-stekker uitermate geschikt.

**+ Features:**

- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten

- ✓ Brins individuels ultra-fins | Ultradunne, afzonderlijke draden
- ✓ Câble très flexible | zeer flexibele kabel
- ✓ Blindage efficace | Effectieve afscherming

Flexible

Ultra Thin Strands

24 ct

Toslink

Toslink



QUALITY



COLOR

**HYPER PROFI OPTO**

Câble optonumérique | Optische digitale kabel



Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid		
<b>Noir   Zwart</b>					
Hyper Profi Opto 50	6080	1 pcs   Stuk	0.5 m		
Hyper Profi Opto 100	6081	1 pcs   Stuk	1 m		
Hyper Profi Opto 200	6082	1 pcs   Stuk	2 m		
Hyper Profi Opto 300	6083	1 pcs   Stuk	3 m		
Hyper Profi Opto 500	6085	1 pcs   Stuk	5 m		
Hyper Profi Opto 1000	6087	1 pcs   Stuk	10 m		

Connexion audio optonumérique préconfectionnée à l'aide de deux fiches TOSLINK en métal. De par sa conception innovante intégrant des conducteurs en fibre optique ultra-rapides, ce câble offre une excellente efficacité lumineuse et permet un transfert des données à des taux pouvant atteindre 75 Mbps (mégabits/seconde). La norme régissant la transmission de formats sonores multicanaux par l'intermédiaire d'interfaces TOSLINK prévoit des taux de transmission de seulement 12,8 Mbps !

Optisch-digitale audioverbinding van zeer hoge productiekwaliteit, geconfectioneerd met Toslink-stekkers. Het innovatieve kabelontwerp met ultrasnelle glasvezelgeleiders bereikt de hoogste lichtsterkte en maakt een overdrachtssnelheid van tot wel 75 Mbps (Megabit/seconde) mogelijk. De norm voor de overdracht van meerkanaals audioformaten die gebruikmaken van optische Toslink-interfaces schrijft slechts overdrachtssnelheden tot 12,8 Mbps voor!

**+ Features:**

- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Câble très flexible | zeer flexibele kabel
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact

100% Contact

Flexible

24 ct

Toslink

Toslink



**RED OPTO STAR**

Câble optonumérique | Optische digitale kabel

COLOR ★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
Red Opto Star 50	6002	1 pcs   Stuk	0,5 m
Red Opto Star 100	6003	1 pcs   Stuk	1 m
Red Opto Star 150	6004	1 pcs   Stuk	1,5 m
Red Opto Star 200	6005	1 pcs   Stuk	2 m
Red Opto Star 400	6006	1 pcs   Stuk	4 m
Red Opto Star 500	6007	1 pcs   Stuk	5 m
Red Opto Star 600	6008	1 pcs   Stuk	6 m
Red Opto Star 800	6009	1 pcs   Stuk	8 m
Red Opto Star 1000	6010	1 pcs   Stuk	10 m
Red Opto Star 1500	6012	1 pcs   Stuk	15 m

Connexion audio optonumérique préconfectionnée à l'aide de deux fiches TOSLINK en métal. De par sa conception innovante intégrant des conducteurs en fibre optique ultra-rapides, ce câble offre une excellente efficacité lumineuse et permet un transfert des données à des taux pouvant atteindre 45 Mbps (mégabits/seconde). La norme régissant la transmission de formats sonores multicanaux par l'intermédiaire d'interfaces TOSLINK prévoit des taux de transmission de seulement 12,8 Mbps !

Optisch-digitale audioverbinding, geconfectioneerd met twee metalen Toslink-stekkers. Het innovatieve kabelontwerp met ultrasnelle glasvezelgeleiders bereikt de hoogste helderheid en maakt een gegevensoverdrachtsnelheid van tot wel 45 Mbps (Megabit/seconde) mogelijk. De norm voor de overdracht van meerkanaals geluidsformaten, die gebruikmaken van optische Toslink-interfaces, schrijft slechts overdrachtssnelheden van 12,8 Mbps voor!



Longueurs et confection spéciales | Lengteconfiguraties op maat



**+ Features:**

**Flexible**

Toslink



Toslink



- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ Câble très flexible | zeer flexibele kabel
- ✓ Adaptateur vers 3,5 mm inclus | Inclusief adapter naar 3,5 mm

**OPTO STAR BLACK**

Câble optonumérique de qualité supérieure et très flexible | Hoogwaardige en zeer flexibele, optische, digitale kabel

COLOR ★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
Opto Star Black 50	66101	1 pcs   Stuk	0,5 m
Opto Star Black 100	66102	1 pcs   Stuk	1 m
Opto Star Black 150	66103	1 pcs   Stuk	1,5 m
Opto Star Black 200	66104	1 pcs   Stuk	2 m
Opto Star Black 300	66105	1 pcs   Stuk	3 m
Opto Star Black 400	66106	1 pcs   Stuk	4 m
Opto Star Black 500	66107	1 pcs   Stuk	5 m
Opto Star Black 600	66108	1 pcs   Stuk	6 m
Opto Star Black 800	66109	1 pcs   Stuk	8 m
Opto Star Black 1000	66110	1 pcs   Stuk	10 m
Opto Star Black 1500	66111	1 pcs   Stuk	15 m

Câble optique de qualité supérieure et très flexible au rendement lumineux élevé et à l'indice de réfraction faible grâce à son conducteur en fibre optique. Incluant un adaptateur TOSLINK vers une prise audio 3,5 mm pour une connexion aisée des appareils de reproduction portables.

Een kwalitatief hoogwaardige en zeer flexibele optische, digitale kabel met een hoge lichtopbrengst en geringe buigdemping van de glasvezelgeleider. Beschikt over een Toslink-adaptor naar 3,5 mm jack voor het gemakkelijk aansluiten van portabel apparaten.



**100% Contact**

**Flexible**

**24 ct**

Toslink



Toslink



- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Câble très flexible | zeer flexibele kabel
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact

- ✓ Adaptateur jack optonumérique inclus | Inclusief adapter voor glasvezelstekker

**+ Features:**

QUALITY ★★★★★

COLOR

**DIGICON O/C**

Convertisseur audio numérique optique-électrique | Digitaal-optische/elektrische audioconverter



Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Métallique marron   metallic brown</b>			
Digicon O/C	6037	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

Le convertisseur audio Oehlbach Digicon O/C est le spécialiste de la conversion des signaux numériques optiques en signaux numériques électriques sans perte de qualité. Le périphérique compact, qui ne pèse que 62 grammes, convertit les signaux audio comprimés ou non et prend ici en charge une fréquence d'échantillonnage à concurrence de 24 bits. Les composants électroniques triés sur le volet garantissent une retransmission sans perte des signaux. Les contacts plaqués or 24 carats garantissent un contact d'excellente qualité.

De Oehlbach Digicon O/C audioconverter is de specialist voor het converteren van digitaal-optische signalen in digitaal-elektrische signalen zonder enige kwaliteitsverlies. Het compacte apparaat, dat ondanks de massief metalen behuizing slechts 62 gram weegt, zet gecomprimeerde en ongecomprimeerde audiosignalen om en ondersteunt daarbij een samplingdiepte van maximaal 24 bit. Streng geselecteerde elektronica-componenten staan garant voor een verliesvrije signaaloverdracht. Voor een perfect betrouwbaar contact zorgen de 24-kt vergulde contacten.

**+ Features:**

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Coque en métal massif | Massief metalen behuizing

- ✓ Retransmission sans perte des signaux | Verliesvrije signaaloverdracht
- ✓ Convertit les signaux audio comprimés ou non | Zet gecomprimeerde en ongecomprimeerde audiosignalen om

RCA



Toslink



24 ct

QUALITY ★★★★★

COLOR

**DIGICON C/O**

Convertisseur audio numérique électrique-optique | Digitaal-elektrische/optische audioconverter



Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Métallique marron   metallic brown</b>			
Digicon C/O	6038	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

Le convertisseur 3 étoiles Oehlbach Digicon C/O convertit les signaux numériques électriques en signaux numériques optiques. À cet effet, une prise coaxiale et une prise optique sont intégrées au boîtier massif en métal du Digicon C/O, les contacts sont plaqués or 24 carats pour une retransmission et un contact d'excellentes qualités. Le convertisseur Digicon C/O convertit les signaux audio comprimés ou non à concurrence d'une fréquence d'échantillonnage de 24 bits. Grâce aux composants électroniques triés sur le volet, la conversion en soi est réalisée sans perte et permet d'obtenir un signal de sortie de qualité exceptionnelle.

De 3-sterren Oehlbach Digicon C/O converteert een digitaal-elektrisch signaal in een optisch signaal. Daarvoor zijn een coaxiale en een optische aansluiting in de massief metalen behuizing van de Digicon C/O geïntegreerd die ten behoeve van een maximale overdrachts- en contactveiligheid 24-kt. verguld zijn. De Digicon C/O zet gecomprimeerde en ongecomprimeerde audiosignalen om tot een samplingdiepte van 24 bit. Het conversieproces is dankzij streng geselecteerde elektronica-componenten absoluut verliesvrij en staat borg voor een bovengemiddeld hoge kwaliteit van het omgezette uitgangssignaal.

**+ Features:**

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Coque en métal massif | Massief metalen behuizing

- ✓ Retransmission sans perte des signaux | Verliesvrije signaaloverdracht
- ✓ Convertit les signaux audio comprimés ou non | Zet gecomprimeerde en ongecomprimeerde audiosignalen om

RCA



Toslink



24 ct

QUALITY ★★★★★

COLOR

**OPTOSEL 4:1**

Sélecteur numérique / répartiteur optique | Digitale selector/optische verdeler



Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Métallique marron   metallic brown</b>			
Oehlbach Optosel 4:1	6040	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

Le sélecteur Oehlbach Optosel 4:1 traite jusqu'à quatre signaux numériques optiques et les retransmet sans perte à un récepteur audio-vidéo. Le commutateur fonctionne parfaitement en liaison avec les récepteurs audio-vidéo qui ne sont équipés que d'un seul slot TOSLINK. Le périphérique qui est installé dans un boîtier massif en métal prend en charge les fréquences d'échantillonnage et résolutions à concurrence de respectivement 192 kHz ou 24 bits. Une retransmission sans perte de grande qualité est ainsi absolument garantie. Le périphérique traite aussi bien les signaux audio comprimés que les signaux non comprimés. La télécommande fournie permet de sélectionner en toute simplicité les différentes entrées, un bloc d'alimentation est également fourni.

De Oehlbach Optosel 4:1 accepteert maximaal vier digitaal-optische signalen en geeft deze onbewerkt door aan een AV-receiver. De omschakelbox is perfect geschikt in combinatie met AV-receivers die slechts over een enkele TOSLINK-aansluiting beschikken. Het apparaat dat in een massief metalen behuizing is ondergebracht, ondersteunt samplefrequenties en een resolutie van max. 192 kHz/24 bit. Een hoogwaardige en verliesvrije signaaloverdracht is daarmee absoluut gegarandeerd. Zowel gecomprimeerde als ook ongecomprimeerde audiosignalen worden ondersteund. Naast een netvoeding wordt er ook een afstandsbediening meegeleverd om comfortabel van ingang te verwisselen.

**+ Features:**

- ✓ Coque en métal massif | Massief metalen behuizing
- ✓ Retransmission sans perte des signaux | Verliesvrije signaaloverdracht

- ✓ Avec télécommande | Incl. afstandsbediening
- ✓ Prise en charge des signaux audio comprimés ou non | Ondersteunt gecomprimeerde en ongecomprimeerde audiosignalen

4xToslink



Toslink





# HOME HIFI

La Hifi fait plus que lire de la musique. La Hifi, c'est une expérience exceptionnelle, un hobby et même une science pour certaines. Les produits Oehlbach® Home Hifi offrent les conditions idéales afin que les composants stéréo de grande qualité fournissent un signal optimal à tout moment.

Hifi is zoveel meer dan alleen maar de weergave van geluid. Hifi is een beleving, een gepassioneerde hobby – en voor velen zelfs een wetenschap. De Home Hifi-producten van Oehlbach® creëren het perfecte kader waarin hoogwaardige stereocomponenten op ieder moment de beste signalen toegevoerd krijgen.





Confection de longueurs individuelles spéciales sur demande | Specifieke lengtes leverbaar op aanvraag

QUALITY ★★★★★

COLOR

## XXL® BLACK CONNECTION MASTER

Câble audio RCA LF | NF-audio-cinchkabel



Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
XXL® Black Con. M 50	13830	1 Set	2 x 0.5 m
XXL® Black Con. M 75	13832	1 Set	2 x 0.75 m
XXL® Black Con. M 100	13831	1 Set	2 x 1 m
XXL® Black Con. M 125	13833	1 Set	2 x 1.25 m
XXL® Black Con. M 150	13834	1 Set	2 x 1.5 m
XXL® Black Con. M 175	13835	1 Set	2 x 1.75 m
XXL® Black Con. M 200	13836	1 Set	2 x 2 m

Câble analogique RCA haut de gamme pour le câblage des systèmes hi-fi et home-cinéma ! La conception révolutionnaire du conducteur interne garantit des résistances intrinsèques faibles jamais égalées associées à un niveau de pureté extrêmement élevé. Les transitions monocristallines résultant du procédé de fabrication par moulage HPOCC® sont comblées avec de l'argent pur lors de l'étape de production « Silver Gap HPOCC® ». Ce procédé permet d'obtenir un conducteur interne pratiquement lisse générant de ce fait des conditions électriques idéales pour la transmission des signaux. Des connecteurs métalliques vissés plaqué or 24 carats permettent de connecter ce conducteur interne haut de gamme à tout type de composant audio domestique ou faisant partie d'un système de home-cinéma, et ce pratiquement sans aucune résistance. L'extérieur du câble répond également aux exigences techniques élevées : il est revêtu avec du cuir véritable, ce qui le rend très agréable à manipuler.

Zeer exclusieve, analoge cinchkabel voor het bedraden van hoogwaardige HiFi- en home-cinemasystemen. Het revolutionaire ontwerp van de interne geleider staat borg voor ongekend lage intrinsieke weerstanden met extreem hoge zuiverheidsniveaus. Zelfs de monokristallijne overgangen in het gegoten HPOCC zijn gevuld met puur zilver tijdens het productieproces "Silver Gap HPOCC". Dat levert een bijna naadloze structuur op in de geleider en zorgt voor de ideale elektrische omstandigheden voor de overdracht van signalen. Volledig metalen 24-Kt vergulde schroefstekkers met siliconenpenen sluiten deze interne geleider praktisch weerstandsloos aan op elk type audiocomponent in home-HiFi- of home-cinemasystemen. Ook de buitenkant van de kabel voldoet aan de hoge technische eisen: De buitenkanten van de stekkers zijn bekleed met echt leer en voelen zeer prettig aan.



### + Features:

- ✓ HPOCC® - cuivre monocristallin sans oxygène | HPOCC® - monokristallijn zuurstofvrij koper
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Inserts en caoutchouc | Rubberen inzetelementen
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact

100% Contact

HPOCC® inside

24 ct



2xRCA



2xRCA





**Made in Germany**



Confection de longueurs individuelles spéciales sur demande | Specifieke lengtes leverbaar op aanvraag

**XXL® SERIES 1**  
Câble audio RCA LF, disposition symétrique | NF-audio-cinchkabel, symmetrische opbouw

COLOR ★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Bleu   blauw</b>			
XXL® Series 1 / 50	13110	1 Set	2 x 0.5 m
XXL® Series 1 / 75	13111	1 Set	2 x 0.75 m
XXL® Series 1 / 100	13112	1 Set	2 x 1 m
XXL® Series 1 / 125	13113	1 Set	2 x 1.25 m
XXL® Series 1 / 150	13114	1 Set	2 x 1.5 m
XXL® Series 1 / 175	13115	1 Set	2 x 1.75 m
XXL® Series 1 / 200	13116	1 Set	2 x 2 m




Câble audio analogique RCA de qualité supérieure à la disposition symétrique et triple blindage efficace pour le câblage des systèmes hi-fi et home-cinéma ! Grâce au conducteur interne plaqué argent fabriqué en cuivre sans oxygène (SPC = cuivre sans oxygène), ce câble Oehlbach offre un son spatial et extrêmement dynamique. Les contacts dorés à l'or 24 carats permettent de garantir une fiabilité de contact parfaite et une manipulation agréable. La gaine externe extrêmement solide et flexible ainsi que la prise en métal rendent ce câble polyvalent résistant à tous les courants sur gaine.

Buitengewoon hoogwaardige analoge audio-cinchkabel met symmetrische opbouw en effectieve, 3-voudige afscherming voor het bedraden van HiFi- en home-cinemasystemen! De verzilverde, interne geleider, gemaakt van zuurstofvrij koper (SPC = verzilverd koper) houdt in dat deze Oehlbach kabel bijzonder goede ruimtelijkheid en uitmuntende dynamiek biedt. Perfecte contactbetrouwbaarheid en fraaie afwerking zijn gegarandeerd door de 24-kt. vergulde contacten. De kabel kan voor alle doeleinden worden gebruikt en is absoluut bestand tegen alle mantelstromen, dankzij zijn extreem robuuste en flexibele buitenmantel en metalen stekker.



100% Contact 🌀 Twisted Pair HPOCC® inside 24 ct



- ✓ HPOCC® - cuivre monocristallin sans oxygène | HPOCC® - monokristallijn zuurstofvrij koper
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Double blindage | dubbele afscherming
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel

- + Features:**
- ✓ Câble symétrique | Symmetrische kabelopbouw
  - ✓ conducteur interne : paires torsadées | interne geleider: getwist paar
  - ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact
  - ✓ Made in Germany | Made in Germany





Made in Germany



Confection de longueurs individuelles spéciales sur demande | Specificieke lengtes leverbaar op aanvraag

QUALITY ★★★★★

COLOR  

**XXL® SERIES 2**

Câble audio RCA LF | NF-audio-cinchkabel



Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Bleu   blauw</b>			
XXL® Series 2 / 50	13200	1 Set	2 x 0.5 m
XXL® Series 2 / 75	13201	1 Set	2 x 0.75 m
XXL® Series 2 / 100	13202	1 Set	2 x 1 m
XXL® Series 2 / 125	13203	1 Set	2 x 1.25 m
XXL® Series 2 / 150	13204	1 Set	2 x 1.5 m
XXL® Series 2 / 175	13205	1 Set	2 x 1.75 m
XXL® Series 2 / 200	13206	1 Set	2 x 2 m

Câble audio analogique RCA de qualité supérieure à la disposition symétrique et blindage multiple efficace pour le câblage des systèmes hi-fi et home-cinéma ! Grâce à la structure symétrique et aux conducteurs internes en cuivre HPOCC très pur et monocristallin, ce câble Oehlbach assure une spatialité exceptionnelle et une dynamique impressionnante. Les contacts dorés à l'or 24 carats permettent de garantir une fiabilité de contact parfaite et une manipulation agréable. La gaine externe extrêmement solide et flexible ainsi que la prise en métal rendent ce câble polyvalent résistant à tous les courants sur gaine.



Buitengewoon hoogwaardige, analoge audio-cinchkabel met effectieve, dubbele afscherming voor het bedraden van HiFi- en home-cinemasystemen. Dankzij de symmetrische constructie en de binnengeleiders van uiterst zuiver monokristallijn HPOCC-koper helpt deze Oehlbach-kabel een onovertroffen ruimtelijkheid en excellentie dynamiek te realiseren. Perfecte contactbetrouwbaarheid en fraaie afwerking zijn gegarandeerd door de 24-kt. vergulde contacten. De kabel kan voor alle doeleinden worden gebruikt en is absoluut bestand tegen alle mantelstromen, dankzij zijn extreem robuuste en flexibele buitenmantel en metalen stekker.

**+ Features:**

- ✓ HPOCC® - cuivre monocristallin sans oxygène | HPOCC® - monokristallijn zuurstofvrij koper
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Double blindage | dubbele afscherming

- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ Câble symétrique | Symmetrische kabelopbouw
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact
- ✓ Made in Germany | Made in Germany

100% Contact

HPOCC® inside

24 ct

2xRCA



2xRCA



**SILVER EXPRESS**

Câble audio RCA LF | NF-audio-cinchkabel

COLOR ★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Argent   Zilver</b>			
Silver Express 50	3900	1 pcs   Stuk	0,5 m
Silver Express 100	3901	1 pcs   Stuk	1 m
Silver Express 1,50m	3902	1 pcs   Stuk	1,5 m
Silver Express 2,0m	3903	1 pcs   Stuk	2 m


Câble audio basse fréquence RCA préconfectionné pour le câblage des systèmes hi-fi et home-cinéma. Grâce à la structure coaxiale de son conducteur interne et aux brins plaqué argent, ce câble Oehlbach de qualité supérieure offre des transmissions particulièrement claires dans la plage des fréquences hautes tout en garantissant des performances optimales en termes de basses de par l'utilisation du cuivre OFC. Une prise RCA en métal plaqué or 24 carats garantit un contact fiable et une manipulation aisée.

Geconfectioneerde audio-cinchkabel van uitstekende productiekwaliteit voor het bedraden van HiFi- en home-cinemasystemen. Het coaxiale ontwerp van de interne geleider en de verzilverde draden zorgen ervoor dat deze hoogwaardige Oehlbach kabel bijzonder transparante transmissies produceert in het hogetonenbereik terwijl het tegelijkertijd borg staat voor ruimtevullende basprestaties - dankzij het gebruikte OFC-koper. Een 24-kt. vergulde, metalen cinchstekker staat borg voor een perfect betrouwbaar contact en een fraaie optische verschijning.



Confection de longueurs individuelles spéciales sur demande | Specificieke lengtes leverbaar op aanvraag

100% Contact Flexible SPOFC Silver plated copper 24 ct



- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Double blindage | dubbele afscherming
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel

**+ Features:**

- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Câble très flexible | zeer flexibele kabel
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact
- ✓ Broche centrale fendue | Centrale pen met sleuf

**SILVER EXPRESS PLUS**

Câble RCA audio phono LF avec terre supplémentaire | LF-phono-audio-cinchkabel met extra massa

COLOR ★★★★★ QUALITY


Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Argent   Zilver</b>			
Silver Express Plus 50	2600	1 pcs   Stuk	0,5 m
Silver Express Plus 100	2601	1 pcs   Stuk	1 m
Silver Express Plus 1,50m	2602	1 pcs   Stuk	1,5 m
Silver Express Plus 2,0m	2603	1 pcs   Stuk	2 m

Câble RCA phono préconfectionné avec terre supplémentaire pour la connexion de platines tourne-disques à des amplificateurs. Grâce à la structure coaxiale de son conducteur interne et aux brins plaqué argent, ce câble Oehlbach de qualité supérieure offre des transmissions particulièrement claires dans la plage des fréquences hautes tout en garantissant des performances optimales en termes de basses de par l'utilisation du cuivre OFC. Une prise RCA en métal plaqué or 24 carats garantit un contact fiable et une manipulation aisée.

Voorgeconfectioneerde phono-cinchkabel van uitstekende productiekwaliteit met extra massa voor het aansluiten van draaitafels op versterkers. Het coaxiale ontwerp van de interne geleider en de verzilverde draden zorgen ervoor dat deze hoogwaardige Oehlbach-kabel bijzonder transparante transmissies produceert in het hoge-tonenbereik terwijl het tegelijkertijd borg staat voor ruimtevullende basprestaties - dankzij het gebruikte OFC-koper. Een 24-kt. vergulde, metalen cinchstekker staat borg voor een perfect betrouwbaar contact en een aangename omgang.



100% Contact Flexible SPOFC Silver plated copper 24 ct



- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Ligne de terre supplémentaire | Extra massaleiding
- ✓ Double blindage | dubbele afscherming
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel

**+ Features:**

- ✓ SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent | SPC/OFC - verzilverd, zuurstofvrij koper
- ✓ Câble très flexible | zeer flexibele kabel
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact

QUALITY ★★★★★

COLOR

## NF 14 MASTER

Câble audio RCA LF, disposition symétrique | NF-audio-cinchkabel, symmetrische opbouw



Confection de longueurs individuelles spéciales sur demande | Specifieke lengtes leverbaar op aanvraag

Câble audio analogique RCA pour le câblage des systèmes hi-fi et home-cinéma ! Grâce à sa disposition symétrique et à la qualité supérieure de son conducteur interne fabriqué en cuivre sans oxygène (OFC), ce câble Oehlbach permet d'obtenir une transmission de signaux plus vraie que réelle. Les contacts dorés à l'or 24 carats permettent de garantir une fiabilité de contact parfaite et une manipulation agréable. La gaine externe extrêmement solide et flexible rend ce câble polyvalent résistant à tous les courants sur gaine. Il impressionne par son son chaud et soyeux et ses basses spatiales et puissantes.

Buitengewoon hoogwaardig vervaardigde analoge audio-cinchkabel voor het bedraden van HiFi- en home-cinemasystemen! Het symmetrische ontwerp en de uitzonderlijk hoogwaardige interne geleider van zuurstofvrij koper (OFC) betekenen dat de detailgetrouwe overdracht van signalen met deze Oehlbach kabel kan worden bereikt. Perfecte contactbetrouwbaarheid en fraaie optiek zijn gegarandeerd door de 24-kt. vergulde contacten. De kabel kan universeel worden gebruikt en is absoluut bestand tegen alle mantelstromen, dankzij zijn extreem robuuste en flexibele buitenmantel. De kabel maakt indruk met zijn warme en fijne zijdezachte geluid dat wordt vergezeld van een goede ruimtelijkheid en krachtige lagetonen.

## + Features:

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Double blindage | dubbele afscherming
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker

- ✓ SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent | SPC/OFC - verzilverd, zuurstofvrij koper
- ✓ Câble symétrique | Symmetrische kabelopbouw
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact

100% Contact

SPOFC  
Silver plated copper

24 ct

2xRCA



2xRCA



QUALITY ★★★★★

COLOR

## NF 214 MASTER

Câble audio RCA LF | NF-audio-cinchkabel



Confection de longueurs individuelles spéciales sur demande | Specifieke lengtes leverbaar op aanvraag

Câble audio analogique RCA de qualité supérieure pour le câblage des systèmes hi-fi et home-cinéma ! Grâce à la structure coaxiale et au conducteur interne plaqué argent fabriqué en cuivre sans oxygène (SPC = cuivre sans oxygène), ce câble Oehlbach offre un son spatial et extrêmement dynamique. Les contacts dorés à l'or 24 carats permettent de garantir une fiabilité de contact parfaite et une manipulation agréable. La gaine externe extrêmement solide et flexible ainsi que la prise en métal rendent ce câble polyvalent résistant à tous les courants sur gaine.

Zeer hoogwaardige analoge audio-cinchkabel voor het bedraden van HiFi- en home-cinemasystemen. Het coaxiale ontwerp en de verzilverde, interne geleider, gemaakt van zuurstofvrij koper (SPC = verzilverd koper) houdt in dat deze Oehlbach kabel bijzonder goede ruimtelijkheid en uitmuntende dynamiek biedt. Perfecte contactbetrouwbaarheid en fraaie afwerking zijn gegarandeerd door de 24-kt. vergulde contacten. De kabel kan voor alle doeleinden worden gebruikt en is absoluut bestand tegen alle mantelstromen, dankzij zijn extreem robuuste en flexibele buitenmantel en metalen stekker.

## + Features:

- ✓ Ensembles de brins toronnés individuellement | Afzonderlijk getrokken draadbundels
- ✓ Double blindage | dubbele afscherming
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel

- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent | SPC/OFC - verzilverd, zuurstofvrij koper
- ✓ Brins individuels ultra-fins | Ultradunne, afzonderlijke draden
- ✓ Câble coaxial | Coaxkabelopbouw

100% Contact

Ultra Thin Strands

SPOFC  
Silver plated copper

24 ct

2xRCA



2xRCA





**NF 1 MASTER**

Câble audio RCA LF | LF-audio-cinchkabel

**COLOR** **QUALITY** ★★★★★

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
NF 1 Master 50	2028	1 pcs   Stuk	0.5 m
NF 1 Master 100	2029	1 pcs   Stuk	1 m
<b>Blanc   wit</b>			
NF 1 Master 50	2030	1 pcs   Stuk	0.5 m
NF 1 Master 100	2031	1 pcs   Stuk	1 m
<b>Bleu   blauw</b>			
NF 1 Master 50	2015	1 pcs   Stuk	0.5 m
NF 1 Master 100	2032	1 pcs   Stuk	1 m
NF 1 Master 200	2035	1 pcs   Stuk	2 m
NF 1 Master 300	2036	1 pcs   Stuk	3 m
NF 1 Master 500	2038	1 pcs   Stuk	5 m
NF 1 Master 1000	2039	1 pcs   Stuk	10 m

Câble audio analogique RCA pour le câblage des systèmes hi-fi et home-cinéma ! Grâce à sa disposition coaxiale et à la qualité supérieure de son conducteur interne fabriqué en cuivre sans oxygène (OFC), ce câble Oehlbach garantit des signaux équilibrés et plus vrais que réels. Une prise RCA en métal plaqué or 24 carats garantit un contact fiable. Le câble peut être utilisé pour divers usages et sa gaine externe robuste et flexible lui garantit une longue durée de vie.

Buitengewoon hoogwaardig vervaardigde analoge audio-cinchkabel voor het bedraden van HiFi- en homecinemasystemen! Met het coaxiale ontwerp en de bijzonder hoogwaardige interne geleider, gemaakt van zuurstofvrij koper (OFC), zorgt deze Oehlbach kabel voor een zeer gebalanceerde en natuurgetrouwe signaaloverdracht. Een 24-kt. vergulde, metalen cinchstekker staat garant voor een perfecte contactbetrouwbaarheid. De kabel kan worden gebruikt voor alle doeleinden en staat garant voor een lange levensduur dankzij zijn extreem robuuste en flexibele buitenmantel.



Confection de longueurs individuelles spéciales sur demande | Specifieke lengtes leverbaar op aanvraag

**100% Contact** **Flexible** **OFC** **24 ct**

2xRCA



2xRCA



- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker

**+ Features:**

- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper
- ✓ Câble très flexible | zeer flexibele kabel
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact

**BEAT!**

Câble audio RCA LF | LF-audio-cinchkabel

**COLOR** **QUALITY** ★★★★★

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Bleu   blauw</b>			
BEAT 50	2700	1 pcs   Stuk	0.5 m
BEAT 100	2701	1 pcs   Stuk	1 m
BEAT 200	2702	1 pcs   Stuk	2 m
BEAT 300	2703	1 pcs   Stuk	3 m
BEAT 500	2705	1 pcs   Stuk	5 m

Câble RCA audio à la disposition coaxiale ! Ce câble LF de qualité supérieure a été principalement conçu pour connecter des systèmes hi-fi et home-cinéma, par ex. pour connecter des lecteurs CD à des amplificateurs ! Le blindage efficace le rend résistant à pratiquement tous les courants sur gaines et interférences. Le conducteur interne fabriqué en cuivre sans oxygène (OFC) permet de garantir un son extrêmement harmonieux et clair. La prise plaquée or 24 carats garantit un contact fiable.

Uitstekend vervaardigde audio-cinchkabel met coaxiale opbouw! Deze hoogwaardige LF-kabel is met name ontworpen voor het aansluiten van HiFi- en homecinemasystemen – bijv. voor het aansluiten van CD-spelers of versterkers! De effectieve afscherming houdt in dat het bijna resistent is tegen mantelstromen en storing. Zuurstofvrij koper (OFC) is gebruikt voor de interne geleider om een extreem harmonieus en transparant klankbeeld te bereiken. De 24-kt. vergulde stekkercontacten dragen bij aan een perfecte contactbetrouwbaarheid.



**100% Contact** **Flexible** **OFC** **24 ct**

2xRCA



2xRCA



- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper

**+ Features:**

- ✓ Câble très flexible | zeer flexibele kabel
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact

QUALITY ★★★★★

COLOR Transparent

## ICE BLUE

Câble audio RCA LF | NF-audio-cinchkabel

OFC  
Oxygen Free Copper

24 ct

## + Features:

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Double blindage | dubbele afscherming
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel

- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper
- ✓ Câble symétrique | Symmetrische kabelopbouw

2xRCA



2xRCA



QUALITY ★★★★★

COLOR

## NF 1 / JACK

Câble audio, prise jack 3,5 mm vers 2 prises RCA | Audiokabel, 3,5 mm stekker naar 2 x RCA



Confection de longueurs individuelles spéciales sur demande | Specifieke lengtes leverbaar op aanvraag

## + Features:

- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper
- ✓ câble très flexible | zeer flexibele kabel

Flexible

OFC  
Oxygen Free Copper

24 ct

Jack Plug



2xRCA



QUALITY ★★★★★

COLOR

## NF 113

Câble audio LF, prise jack audio 3,5 mm vers RCA | NF-audiokabel, 3,5 mm jack naar cinch



Confection de longueurs individuelles spéciales sur demande | Specifieke lengtes leverbaar op aanvraag

## + Features:

- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper
- ✓ Câble coaxial | Coaxkabelopbouw
- ✓ Impédance d'onde de 75 Ohm | 75 ohm golfimpedantie

75 Ω

OFC  
Oxygen Free Copper

24 ct

RCA



Jack Plug



**XXL® SERIES 1 X**

Câble audio LF avec connecteur XLR, montage symétrique | LF-audiokabel met XLR-stekker, symmetrische opbouw

COLOR

★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Bleu   blauw</b>			
XXL® Series 1 X 50	13130	1 Set	2 x 0.5 m
XXL® Series 1 X 75	13131	1 Set	2 x 0.75 m
XXL® Series 1 X 100	13132	1 Set	2 x 1 m
XXL® Series 1 X 125	13133	1 Set	2 x 1.25 m
XXL® Series 1 X 150	13134	1 Set	2 x 1.5 m
XXL® Series 1 X 175	13135	1 Set	2 x 1.75 m
XXL® Series 1 X 200	13136	1 Set	2 x 2 m

Câble audio analogique de qualité supérieure à la disposition symétrique et triple blindage efficace pour le câblage des systèmes hi-fi et home-cinéma ! Grâce au conducteur interne plaqué argent fabriqué en cuivre sans oxygène (SPC = cuivre sans oxygène), ce câble Oehlbach® offre un son spatial et extrêmement dynamique. Les contacts dorés à l'or 24 carats permettent de garantir une fiabilité de contact parfaite et une manipulation agréable. La gaine externe extrêmement flexible ainsi que la prise en métal rendent ce câble polyvalent résistant à tous les courants sur gaine. Rien n'entravera la mise en œuvre de ces câbles, puisqu'ils vous sont fournis préconfectionnés avec des connecteurs verrouillables XLR.

Buitengewoon hoogwaardige, analoge audiokabel met symmetrisch ontwerp en effectieve, 3-voudige afscherming voor het bedraden van HiFi- en home-cinemasystemen! De verzilverde, interne geleider, gemaakt van zuurstofvrij koper (SPC = verzilverd koper) houdt in dat deze Oehlbach® kabel bijzonder goede ruimtelijkheid en uitmuntende dynamiek biedt. Perfecte contactbetrouwbaarheid en fraaie afwerking zijn gegarandeerd door de 24-kt. vergulde contacten. De kabel kan voor alle doeleinden worden gebruikt en is absoluut bestand tegen alle mantelstromen, dankzij zijn extreem flexibele buitenmantel en metalen stekker. Niets staat het robuuste gebruik van deze kabels in de weg omdat ze worden geleverd met geconfectioneerde vergrendelbare XLR-stekkers.



NEW!  
NEW!



Confection de longues individuelles spéciales sur demande | Specificke lengtes leverbaar op aanvraag

100% Contact | Made in Germany | Twisted Pair | HPOCC® inside | 3x Shielding | 24 ct

2xXLR Coupling

XLR Plug



- ✓ HPOCC® - cuivre monocristallin sans oxygène | HPOCC® - monokristallijn zuurstofvrij koper
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Fiche à verrouillage automatique | Stekker met automatische borging

- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Câble symétrique | Symmetrische kabelopbouw
- ✓ Conducteur interne : paires torsadées | Interne geleider: getwist paar

+ Features:

**XXL® SERIES 2 X**

Câble audio LF avec connecteur XLR | NF-audiokabel met XLR-stekker

COLOR

★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Bleu   blauw</b>			
XXL® Series 2 X 50	13210	1 Set	2 x 0.5 m
XXL® Series 2 X 75	13211	1 Set	2 x 0.75 m
XXL® Series 2 X 100	13212	1 Set	2 x 1 m
XXL® Series 2 X 125	13213	1 Set	2 x 1.25 m
XXL® Series 2 X 150	13214	1 Set	2 x 1.5 m
XXL® Series 2 X 175	13215	1 Set	2 x 1.75 m
XXL® Series 2 X 200	13216	1 Set	2 x 2 m

Câble audio analogique de qualité supérieure à la disposition symétrique et blindage multiple efficace pour le câblage des systèmes hi-fi et home-cinéma ! Grâce à la structure symétrique et aux conducteurs internes en cuivre HPOCC très pur et monocristallin, ce câble Oehlbach® assure une spatialité exceptionnelle et une dynamique impressionnante. Les contacts dorés à l'or 24 carats permettent de garantir une fiabilité de contact parfaite et une manipulation agréable. La gaine externe extrêmement flexible ainsi que la prise en métal rendent ce câble polyvalent résistant à tous les courants sur gaine. Rien n'entravera la mise en œuvre de ces câbles, puisqu'ils vous sont fournis préconfectionnés avec des connecteurs verrouillables XLR.

Buitengewoon hoogwaardige, analoge audiokabel met effectieve, dubbele afscherming voor het bedraden van HiFi- en home-cinemasystemen. Dankzij de symmetrische constructie en de binnengeleiders van uiterst zuiver monokristallijn HPOCC-koper helpt deze Oehlbach®-kabel een onovertroffen ruimtelijkheid en excellentie dynamiek te realiseren. Perfecte contactbetrouwbaarheid en fraaie afwerking zijn gegarandeerd door de 24-kt. vergulde contacten. De kabel kan voor alle doeleinden worden gebruikt en is absoluut bestand tegen alle mantelstromen, dankzij zijn extreem flexibele buitenmantel en metalen stekker. Niets staat het robuuste gebruik van deze kabels in de weg omdat ze worden geleverd met geconfectioneerde vergrendelbare XLR-stekkers.



Confection de longues individuelles spéciales sur demande | Specificke lengtes leverbaar op aanvraag

100% Contact | Made in Germany | HPOCC® inside | 24 ct

2xXLR Coupling

XLR Plug



- ✓ HPOCC® - cuivre monocristallin sans oxygène | HPOCC® - monokristallijn zuurstofvrij koper
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Fiche à verrouillage automatique | Stekker met automatische borging

- ✓ Double blindage | dubbele afscherming
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ Câble symétrique | Symmetrische kabelopbouw
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact

+ Features:





Confection de longueurs individuelles spéciales sur demande | Specifieke lengtes leverbaar op aanvraag

QUALITY ★★★★★

COLOR

### NF 14 MASTER X

Câble audio LF avec connecteur XLR, montage symétrique | LF-audiokabel met XLR-stekker, symmetrische opbouw

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid		
<b>Antracite   antraciet</b>					
NF 14 Master X 50	2013	1 Set	2 x 0.5 m		
NF 14 Master X 75	2014	1 Set	2 x 0.75 m		
NF 14 Master X 100	2070	1 Set	2 x 1 m		
NF 14 Master X 125	2071	1 Set	2 x 1.25 m		
NF 14 Master X 150	2072	1 Set	2 x 1.5 m		
NF 14 Master X 175	2073	1 Set	2 x 1.75 m		
NF 14 Master X 200	2074	1 Set	2 x 2 m		
NF 14 Master X 225	2075	1 Set	2 x 2.25 m		
NF 14 Master X 250	2076	1 Set	2 x 2.5 m		
NF 14 Master X 275	2077	1 Set	2 x 2.75 m		
NF 14 Master X 300	2078	1 Set	2 x 3 m		
NF 14 Master X 325	2079	1 Set	2 x 3.25 m		
NF 14 Master X 350	2080	1 Set	2 x 3.5 m		
NF 14 Master X 375	2081	1 Set	2 x 3.75 m		
NF 14 Master X 400	2082	1 Set	2 x 4 m		
NF 14 Master X 425	2083	1 Set	2 x 4.25 m		
NF 14 Master X 450	2084	1 Set	2 x 4.5 m		
NF 14 Master X 475	2085	1 Set	2 x 4.75 m		
NF 14 Master X 500	2086	1 Set	2 x 5 m		

Câble audio analogique XLR pour le câblage des systèmes hi-fi et home-cinéma ! Grâce à la qualité supérieure de son conducteur interne fabriqué en cuivre sans oxygène (SPC = cuivre sans oxygène), ce câble Oehlbach® permet d'obtenir une transmission de signaux plus vraie que réelle. Les contacts dorés à l'or 24 carats permettent de garantir une fiabilité de contact parfaite et une manipulation agréable. La gaine externe extrêmement solide et flexible rend ce câble polyvalent résistant à tous les courants sur gaine. Il impressionne par son son chaud et soyeux et ses basses spatiales et puissantes. Ce câble avec connecteurs XLR verrouillables à montage symétrique est adapté aux exigences professionnelles des studios d'enregistrement et garantit une transmission haut de gamme et pure.

Buitengewoon hoogwaardig vervaardigde analoge audio-XLR-kabel voor het bedraden van HiFi- en home-cinemasystemen. De uitzonderlijk hoogwaardige interne geleider van zuurstofvrij koper (SPC = verzilverd koper) betekent dat de detailgetrouwe overdracht van signalen met deze Oehlbach® kabel kan worden bereikt. Perfecte contactbetrouwbaarheid en fraaie afwerking zijn gegarandeerd door de 24-kt. vergulde contacten. De kabel kan universeel worden gebruikt en is absoluut bestand tegen alle mantelstromen, dankzij zijn extreem robuuste en flexibele buitenmantel. De kabel maakt indruk met zijn warme en fijne zijdezachte klankbeeld dat wordt vergezeld van een goede ruimtelijkheid en krachtige laagweergave. Deze symmetrisch geconstrueerde kabel met vergrendelbare XLR-stekkers is zelfs geschikt voor gebruik in professionele opnamestudio's en garandeert een hoogwaardige en klankgetrouwe signaaloverdracht.

100% Contact

SPOFC  
Silver plated copper

24 ct

#### + Features:

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Fiche à verrouillage automatique | Stekker met automatische borging
- ✓ Double blindage | dubbele afscherming
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ Câble symétrique | Symmetrische kabelopbouw
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact
- ✓ Connecteur XLR | XLR-stekker

2xXLR Coupling

XLR Plug



**XXL® PHONO PREAMP ULTRA**  
Préamplificateur phono | Phono-voerversterker

COLOR ★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
XXL® Phono PreAmp Ultra	13902	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk
<b>Argent   Zilver</b>			
XXL® Phono PreAmp Ultra	13903	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

Le renouveau du vinyle bat son plein – les platines haut de gamme sont de nouveau populaires auprès des auditeurs audiophiles et sont prêtes à s'intégrer parfaitement aux composants HiFi modernes actuellement disponibles. Si l'amplificateur ou amplificateur AV ne dispose d'aucune entrée phono, Oehlbach® fournit l'outil adapté avec le XXL® Phono PreAmp Ultra. Le préamplificateur sans bruit et sans distorsion, avec son boîtier massif en aluminium et ses connecteurs haut de gamme plaqués or 24 carats, convient parfaitement au raccordement de têtes de lecture à cadre mobile (MC) ou à aimant mobile (MM). Un relais de commutation protège les composants HiFi fragiles contre les pics de tension lors de la mise en service. Le XXL® Phono PreAmp Ultra, qui pèse près d'un kilo, est alimenté par un bloc d'alimentation externe.

De afgelopen jaren maakt het ouderwetse vinyl weer een come-back. Audiofiële luisteraars kopen weer hoogwaardige platenspelers, die ook zonder kwaliteitsverlies moeten worden aangesloten op de aanwezige moderne hifi-componenten. Omdat de nieuwste versterkers en AV-receivers niet altijd meer een phono-ingang hebben, ontwierp Oehlbach® de XXL® Phono PreAmp Ultra. Deze vervormingsvrije en ruisarme voorversterker vormt met zijn massief aluminium frontpaneel en hoogwaardige, 24-kt vergulde contacten het perfecte aansluitpunt voor zowel Moving Magnet- als ook Moving Coil-platenspelers. Een relaiscircuit beschermt gevoelige hifi-componenten tegen spanningspieken bij het inschakelen. Voor de voeding is het bijna 1 kg wegende apparaat voorzien van een externe adapter.

Stereoplay 12/2015


lite-magazin.de 05/2015

i-fidelity.net 04/15

av-magazin.de 01/2015

Plus X Award 2015

Delay Function MM/MC Systems High SNR 24 ct



- ✓ Compatible avec les aimants mobiles | Voor moving magnet-element
- ✓ Compatible avec les bobines mobiles | Voor moving coil-element
- ✓ Fonction de temporisation | vertragingfunctie
- ✓ Prises RCA high-tech | Hoogwaardige cinch-aansluitingen



**+ Features:**

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Coque en métal massif | Massief metalen behuizing
- ✓ Façade en aluminium | Aluminium voorpaneel
- ✓ Alimentation électrique via bloc d'alimentation externe | Voeding via externe adapter

**PHONO PREAMP PRO**

Préamplificateur phono à faible distorsion pour tourne-disques avec tête de lecture MM ou MC | Vervormingsvrije phono-voerversterker voor MM- en MC-platenspelers

COLOR ★★★★★ QUALITY


Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Métallique marron   metallic brown</b>			
Phono PreAmp Pro	6060	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

Le Phono PreAmp Pro de la marque Oehlbach® intègre votre tourne-disque avec tête de lecture MM ou MC aux composants Hi-Fi haut de gamme existants sans entrée Phono dédiée. Le préamplificateur à faible bruit de fond est équipé de contacts plaqués or et garantit une connexion stable et en toute sécurité de l'appareil phono et de la chaîne Hi-Fi. Équipé d'un bloc d'alimentation externe, le Phono PreAmp Pro pèse à peine 100 grammes et, grâce à sa forme fluide et compacte, il s'intègre facilement à tous les racks Hi-Fi. Les différents composants se raccordent par le biais de prises RCA stéréo analogiques.

Met de Phono PreAmp Pro van Oehlbach® sluit u uw platenspeler met MM- of MC-element eenvoudig aan op uw hoogwaardige hifi-componenten, ook als deze geen phono-ingang hebben. Deze ruisarme voorversterker is voorzien van vergulde contacten en vormt een gegarandeerd stabiele en betrouwbare koppeling tussen de draaitafel en uw hifi-installatie. De Phono PreAmp Pro heeft een externe voedingsadapter en weegt slechts 100 g. Met zijn compacte vormgeving vindt het apparaat moeiteloos een plekje in ieder hifi-rack. De componenten worden gekoppeld via analoge stereo-RCA-stekkers.



MM/MC Systems 24 ct



- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Compatible avec les aimants mobiles | Voor moving magnet-element



**+ Features:**

- ✓ Compatible avec les bobines mobiles | Voor moving coil-element
- ✓ Alimentation électrique via bloc d'alimentation externe | Voeding via externe adapter

QUALITY ★★★★★

COLOR

**AUDIO LINEAR 8**

Filtere séparateur galvanique | Galvanisch scheidingsfilter



Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Métallique marron   metallic brown</b>			
Audio Linear 8	9052	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

Le filtre galvanique Audio Linear 8 élimine efficacement les facteurs d'interférence potentiels lors de la connexion de tout composant, tel qu'une platine ou un caisson de basses. De nombreuses années d'expérience et le leadership technologique ont permis à Oehlbach® de perfectionner la technique des filtres pour une transmission sans perte ni modification du signal audio afin d'offrir une reproduction optimale et un plaisir d'écoute maximal. L'Audio Linear 8 assure ainsi l'extinction de tous les flux d'enveloppe en tant que filtre séparateur galvanique.

Het galvanische filter Audio Linear 8 elimineert op effectieve wijze mogelijke storende invloeden in de aansluiting van allerlei componenten, zoals platenspelers en subwoofers. Dankzij jarenlange ervaring en een duidelijke technologische voorsprong heeft Oehlbach® de filtertechniek kunnen perfectioneren. Het resultaat mag er zijn: absoluut verliesvrije en zuivere doorgifte van audiosignalen, voor optimale weergave en maximaal muziekgenot. Als galvanisch scheidingsfilter elimineert de Audio Linear 8 daarnaast nog betrouwbaar alle mantelstromen.

**+ Features:**

- ✓ Séparation galvanique pour une liaison audio sans potentiel | Galvanische scheiding voor geïsoleerde audioaansluitingen
- ✓ Élimination efficace des boucles de masse | Efficiënte eliminatie van aardslussen

- ✓ Les signaux audio sont transmis 1:1 | 1:1 doorgifte van audiosignalen



24 ct

QUALITY ★★★★★

COLOR

**DIGI BRIDGE**


Convertisseur numérique/analogique, entrée numérique/coaxiale et entrée numérique/optique | Digitaal-analoogconverter, coaxiale en optische ingang voor digitaal signaal



Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Métallique marron   metallic brown</b>			
DA Converter	6064	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

Le DA Converter Oehlbach® de qualité supérieure convertit les signaux numériques en signaux analogiques. Les signaux codés haute résolution peuvent être traités par l'entrée coaxiale ou l'entrée optique. Un interrupteur permet de sélectionner l'entrée souhaitée. Les signaux sont ensuite restitués via la sortie RCA double canal. Une puce Cirrus Logic haut de gamme intégrée dans l'appareil se charge de la conversion sans perte du numérique vers l'analogique. Le DA Converter facile à utiliser est adapté aux sources audio de format PCM et prend en charge les signaux audio jusqu'à 192 kHz/24 bits. L'alimentation électrique est assurée par la prise USB ou l'adaptateur secteur.


Deze uitzonderlijke D/A-converter van Oehlbach® zet digitale audiosignalen om naar analoge. Met een schakelaar kan een coaxiale of een optische ingang worden geselecteerd voor toevoer van de gecodeerde signalen met hoge resolutie. Uitvoer van het signaal verloopt via een 2-kanaals RCA-uitgang. De verliesvrije conversie van digitaal naar analoge in het apparaat zelf gebeurt door een hoogwaardige Cirrus Logic-chip. De handzame D/A-converter is geschikt voor audiobronnen in PCM-formaat en ondersteunt audiosignalen tot 192 kHz/24 bit. De voeding verloopt via de USB-aansluiting of het stroomnet.



**+ Features:**

- ✓ Reconnaissance automatique du taux de balayage | Automatische detectie van de samplesnelheid
- ✓ Jusqu'à 192 kHz et prise en charge audio 24 bits | Ondersteuning voor audio tot max. 192 kHz/24 bit

- ✓ Récupération d'horloge pratiquement exempte de distorsion | Praktisch jittervrije clock recovery
- ✓ Sortie analogique via une fiche cinch stéréo et une prise jack 3,5 mm | Analoge uitgang via stereo-RCA en 3,5 mm-jack
- ✓ Alimentation 5 V/USB | Voeding via 5V/USB



24 ct

192 kHz  
24 bit



Made in Germany



Confection de longueurs individuelles spéciales sur demande | Specifieke lengtes leverbaar op aanvraag



**XXL® FUSION FOUR.4B**  
Câble pour haut-parleur haut de gamme à câblage double avec fiche banane | High End bi-amping-luidsprekerkabel met banaanstekker

COLOR         QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
XXL® Fusion Four.4B 200	14323	1 Set	2 x 2 m
XXL® Fusion Four.4B 250	14324	1 Set	2 x 2.5 m
XXL® Fusion Four.4B 300	14325	1 Set	2 x 3 m
XXL® Fusion Four.4B 350	14326	1 Set	2 x 4 m
XXL® Fusion Four.4B 400	14327	1 Set	2 x 4 m
XXL® Fusion Four.4B 450	14328	1 Set	2 x 4.5 m
XXL® Fusion Four.4B 500	14329	1 Set	2 x 5 m

Ce câble pour haut-parleur de catégorie supérieure préassemblé à l'aide de fiches banane Fusion définit de nouvelles normes en termes de son haute-fidélité. Il a été conçu spécialement avec l'aide d'amateurs invétérés de produits hi-fi. Sous son design particulièrement discret se cache un concept technique sophistiqué. Le conducteur interne est fabriqué à base de cuivre sans oxygène ultra-pur HPOCC®. Le processus de fabrication HPOCC® utilisé permet d'obtenir un cuivre aux transitions monocristallines. Le câble a été conçu de sorte à offrir une séparation rigoureuse des voies de transmission des fréquences hautes et basses afin d'obtenir une qualité de transmission unique. Chacun des brins de cuivre isolés individuellement a été enroulé dans un film de cuivre très fin. Ce concept de structure de câble unique requiert un énorme degré de précision lors du processus de fabrication. L'objectif final est d'obtenir une correction de la temporisation entre les fréquences hautes et les fréquences basses. Les fréquences basses ont une préférence pour le conducteur interne plus solide alors que les fréquences hautes auront tendance à se déplacer le long de la surface à des vitesses plus élevées. Le conducteur interne combiné au film offre un son naturel et dynamique non égalé jusqu'à présent.

Deze met Fusion banaanstekkers geconfectioneerde Bi-Amping luidsprekerkabel zet de maatstaf in de absolute topklasse en werd speciaal ontwikkeld en afgestemd voor de echte HiFi puristen. De binnengeleiders zijn gemaakt uit ultrazuiver en zuurstofvrij HPOCC koper. Bij dit procedé ontstaan zeer lange koperkristallen. Dit geeft een uitzonderlijk zuiver geluid wat verder verbeterd wordt door een tijdsgecorrigeerde opbouw voor lage-, midden- en hogetonen die normaal gesproken elk een uiterst kleine tijdafwijking hebben bij het transport door een luidsprekerkabel. Hiertoe worden 12, elk afzonderlijk geïsoleerde koperlitzten gebruikt, die weer door een uiterst dunne koperfolie worden omwikkeld. Deze geavanceerde opbouw heeft als doel looptijdverschillen tussen hoge- en lage frequenties op te heffen. De lage frequenties verkiezen de massievere binnengeleider, terwijl de hoge frequenties liever de buitenzijde opzoeken en een hogere snelheid hebben. Deze combinatie van technieken staat borg voor een, tot nu toe, onbereikbaar natuurlijk en dynamisch klankbeeld.



Bi Amping HPOCC® inside 24 ct

**+ Features:**

Terminal



Terminal



- ✓ HPOCC® - cuivre monocristallin sans oxygène | HPOCC® - monokristallijn zuurstofvrij koper
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Séparation rigoureuse des signaux | Rigoureuze scheiding van signaalroutes

- ✓ Câble stéréo pour haut-parleur | Stereoluidsprekerkabel
- ✓ Gaine en tissu de haute qualité | Hoogwaardige textielmantel
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Made in Germany | Made in Germany
- ✓ Câble de haut-parleur bi-amplifié | Bi-amping-luidsprekerkabel

Made in Germany



Confection de longueurs individuelles spéciales sur demande | Specifieke lengtes leverbaar op aanvraag

QUALITY ★★★★★

COLOR



### XXL® FUSION FOUR.4

Câble pour haut-parleur haut de gamme à câblage double avec fourchette | High End bi-amping-luidsprekerkabel met kabelschoen

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
Fusion Four.4 200	14320	1 Set	2 x 2 m
XXL® Fusion Four.4 250	14321	1 Set	2 x 2.5 m
XXL® Fusion Four.4 300	14322	1 Set	2 x 3 m
XXL® Fusion Four.4 400	14331	1 Set	2 x 3.5 m
XXL® Fusion Four.4 450	14332	1 Set	2 x 4.5 m
XXL® Fusion Four.4 500	14333	1 Set	2 x 5 m

Le câble est préassemblé avec des cosses de câble Solution d'Oehlbach® Fusion définit de nouvelles normes en termes de son haute-fidélité. Il a été conçu spécialement avec l'aide d'amateurs invétérés de produits hi-fi. Sous son design particulièrement discret se cache un concept technique sophistiqué. Le conducteur interne est fabriqué à base de cuivre sans oxygène ultra-pur HPOCC®. Le processus de fabrication HPOCC® utilisé permet d'obtenir un cuivre aux transitions monocristallines. Le câble a été conçu de sorte à offrir une séparation rigoureuse des voies de transmission des fréquences hautes et basses afin d'obtenir une qualité de transmission unique. Chacun des brins de cuivre isolés individuellement a été enroulé dans un film de cuivre très fin. Ce concept de structure de câble unique requiert un énorme degré de précision lors du processus de fabrication. L'objectif final est d'obtenir une correction de la temporisation entre les fréquences hautes et les fréquences basses. Les fréquences basses ont une préférence pour le conducteur interne plus solide alors que les fréquences hautes auront tendance à se déplacer le long de la surface à des vitesses plus élevées. Le conducteur interne combiné au film offre un son naturel et dynamique non égalé jusqu'à présent.

Deze met Fusion kabelschoenen geconfectioneerde luidsprekerkabel zet de maatstaf in de absolute topklasse en werd speciaal ontwikkeld en afgestemd voor de echte HiFi puristen. De binnengeleiders zijn gemaakt uit ultrazuiver en zuurstofvrij HPOCC koper. Bij dit proces ontstaan zeer lange koperkristallen. Dit geeft een uitzonderlijk zuiver geluid wat verder verbeterd wordt door een tijdsgecorrigeerde opbouw voor lage-, midden- en hogetonen die normaal gesproken elk een uiterst kleine tijdfwijking hebben bij het transport door een luidsprekerkabel. Hiertoe worden 12, elk afzonderlijk geïsoleerde koperlitzten gebruikt, die weer door een uiterst dunne koperfolie worden omwikkeld. Deze geavanceerde opbouw heeft als doel looptijdverschillen tussen hoge- en lage frequenties op te heffen. De lage frequenties verkiezen de massievere binnengeleider, terwijl de hoge frequenties liever de buitenzijde opzoeken en een hogere snelheid hebben. Deze combinatie van technieken staat borg voor een, tot nu toe, onbereikbaar natuurlijk en dynamisch klankbeeld.

Bi Amping

HPOCC® inside

24 ct

#### + Features:

- ✓ HPOCC® - cuivre monocristallin sans oxygène | HPOCC® - monokristallijn zuurstofvrij koper
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Séparation rigoureuse des signaux | Rigoureuze scheiding van signaalroutes
- ✓ Câble stéréo pour haut-parleur | Stereoluidsprekerkabel
- ✓ Gaine en tissu de haute qualité | Hoogwaardige textielmantel
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Made in Germany | Made in Germany
- ✓ Câble de haut-parleur bi-amplifié | Bi-amping-luidsprekerkabel

Terminal



Terminal







areadvd.de  
05/2015

Made in Germany



Confection de longueurs individuelles spéciales sur demande | Specificieke lengtes leverbaar op aanvraag




**XXL® FUSION FOUR B**  
Câble pour haut-parleur haut de gamme à câblage double avec fiche banane |  
High End bi-wiring-luidsprekerkabel met banaanstekker

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
Fusion Four B 200	14223	1 Set	2 x 2 m
Fusion Four B 250	14224	1 Set	2 x 2.5 m
Fusion Four B 300	14225	1 Set	2 x 3 m
Fusion Four B 350	14227	1 Set	2 x 3.5 m
Fusion Four B 400	14228	1 Set	2 x 4 m
Fusion Four B 450	14229	1 Set	2 x 4.5 m

Ce câble pour haut-parleur de catégorie supérieure préassemblé à l'aide de fiches banane Fusion définit de nouvelles normes en termes de son haute-fidélité. Il a été conçu spécialement avec l'aide d'amateurs invétérés de produits hi-fi. Sous son design particulièrement discret se cache un concept technique sophistiqué. Le conducteur interne est fabriqué à base de cuivre sans oxygène ultra-pur HPOCC®. Le processus de fabrication HPOCC® utilisé permet d'obtenir un cuivre aux transitions monocristallines. Le câble a été conçu de sorte à offrir une séparation rigoureuse des voies de transmission des fréquences hautes et basses afin d'obtenir une qualité de transmission unique. Chacun des brins de cuivre isolés individuellement a été enroulé dans un film de cuivre très fin. Ce concept de structure de câble unique requiert un énorme degré de précision lors du processus de fabrication. L'objectif final est d'obtenir une correction de la temporisation entre les fréquences hautes et les fréquences basses. Les fréquences basses ont une préférence pour le conducteur interne plus solide alors que les fréquences hautes auront tendance à se déplacer le long de la surface à des vitesses plus élevées. Le conducteur interne combiné au film offre un son naturel et dynamique non égalé jusqu'à présent.

Deze met Fusion banaanstekkers geconfectioneerde Bi-Wiring luidsprekerkabel zet de maatstaf in de absolute topklasse en werd speciaal ontwikkeld en afgestemd voor de echte HiFi puristen. De binnengeleiders zijn gemaakt uit ultrazuiver en zuurstofvrij HPOCC koper. Bij dit procedé ontstaan zeer lange koperkristallen. Dit geeft een uitzonderlijk zuiver geluid wat verder verbeterd wordt door een tijdsgecorrigeerde opbouw voor lage-, midden- en hogetonen die normaal gesproken elk een uiterst kleine tijdafwijking hebben bij het transport door een luidsprekerkabel. Hiertoe worden 12, elk afzonderlijk geïsoleerde koperlitzen gebruikt, die weer door een uiterst dunne koperfolie worden omwikkeld. Deze geavanceerde opbouw heeft als doel looptijdverschillen tussen hoge- en lage frequenties op te heffen. De lage frequenties verkiezen de massievere binnengeleider, terwijl de hoge frequenties liever de buitenzijde opzoeken en een hogere snelheid hebben. Deze combinatie van technieken staat borg voor een, tot nu toe, onbereikbaar natuurlijk en dynamisch klankbeeld.

Bi Wiring HPOCC® inside 24 ct



- ✓ Câble pour haut-parleur à câblage double | Bi-wiring-luidsprekerkabel
- ✓ Séparation rigoureuse des signaux | Rigoureuze scheiding van signaalroutes
- ✓ Gaine en tissu de haute qualité | Hoogwaardige textielmantel

- ✓ Made in Germany | Gemaakt in Duitsland
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ HPOCC® - cuivre monocristallin sans oxygène | HPOCC® - monokristallijn zuurstofvrij koper
- ✓ Câble stéréo pour haut-parleur | Stereoluidsprekerkabel

+ Features:



Made in Germany



Confection de longueurs individuelles spéciales sur demande | Specifieke lengtes leverbaar op aanvraag

QUALITY ★★★★★

COLOR

### XXL® FUSION FOUR

Câble pour haut-parleur haut de gamme à câblage double avec fourchette | High End bi-amping-luidsprekerkabel met kabelschoen

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
XXL® Fusion Four 200	14220	1 Set	2 x 2 m
XXL® Fusion Four 250	14221	1 Set	2 x 2.5 m
XXL® Fusion Four 300	14222	1 Set	2 x 3 m
XXL® Fusion Four 350	14231	1 Set	2 x 3.5 m
XXL® Fusion Four 400	14232	1 Set	2 x 4 m
XXL® Fusion Four 450	14233	1 Set	2 x 4.5 m
XXL® Fusion Four 500	14234	1 Set	2 x 5 m



Le câble est préassemblé avec des cosses de câble Solution d'Oehlbach Fusion définit de nouvelles normes en termes de son haute-fidélité. Il a été conçu spécialement avec l'aide d'amateurs invétérés de produits hi-fi. Sous son design particulièrement discret se cache un concept technique sophistiqué. Le conducteur interne est fabriqué à base de cuivre sans oxygène ultra-pur HPOCC®. Le processus de fabrication HPOCC® utilisé permet d'obtenir un cuivre aux transitions monocristallines. Le câble a été conçu de sorte à offrir une séparation rigoureuse des voies de transmission des fréquences hautes et basses afin d'obtenir une qualité de transmission unique. Chacun des brins de cuivre isolés individuellement a été enroulé dans un film de cuivre très fin. Ce concept de structure de câble unique requiert un énorme degré de précision lors du processus de fabrication. L'objectif final est d'obtenir une correction de la temporisation entre les fréquences hautes et les fréquences basses. Les fréquences basses ont une préférence pour le conducteur interne plus solide alors que les fréquences hautes auront tendance à se déplacer le long de la surface à des vitesses plus élevées. Le conducteur interne combiné au film offre un son naturel et dynamique non égalé jusqu'à présent.

Deze met Fusion kabelschoenen geconfectioneerde luidsprekerkabel zet de maatstaf in de absolute topklasse en werd speciaal ontwikkeld en afgestemd voor de echte HiFi puristen. De binnengeleiders zijn gemaakt uit ultrazuiver en zuurstofvrij HPOCC koper. Bij dit proces ontstaan zeer lange koperkristallen. Dit geeft een uitzonderlijk zuiver geluid wat verder verbeterd wordt door een tijdsgecorrigeerde opbouw voor lage-, midden- en hogetonen die normaal gesproken elk een uiterst kleine tijdafwijking hebben bij het transport door een luidsprekerkabel. Hiertoe worden 12, elk afzonderlijk geïsoleerde koperlitzen gebruikt, die weer door een uiterst dunne koperfolie worden omwikkeld. Deze geavanceerde opbouw heeft als doel looptijdverschillen tussen hoge- en lage frequenties op te heffen. De lage frequenties verkiezen de massievere binnengeleider, terwijl de hoge frequenties liever de buitenzijde opzoeken en een hogere snelheid hebben. Deze combinatie van technieken staat borg voor een, tot nu toe, onbereikbaar natuurlijk en dynamisch klankbeeld.

Bi Wiring

HPOCC® inside

24 ct

#### + Features:

- ✓ HPOCC® - cuivre monocristallin sans oxygène | HPOCC® - monokristallijn zuurstofvrij koper
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Made in Germany | Made in Germany

- ✓ Séparation rigoureuse des signaux | Bi-wiring-luidsprekerkabel | Rigoureuze scheiding van signaalroutes
- ✓ Câble stéréo pour haut-parleur | Stereoluidsprekerkabel
- ✓ Gaine en tissu de haute qualité | Hoogwaardige textielmantel
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker

Terminal



Terminal





Made in Germany



Confection de longueurs individuelles spéciales sur demande | Specifieke lengtes leverbaar op aanvraag

**XXL® FUSION TWO B**  
Câble pour haut-parleur haut de gamme avec fiche banane |  
High End luidsprekerkabel met banaanstekker

COLOR ★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
XXL® Fusion Two B 200	110611	1 Set	2 x 2 m
XXL® Fusion Two B 250	110612	1 Set	2 x 2.5 m
XXL® Fusion Two B 300	110613	1 Set	2 x 3 m
XXL® Fusion Two B 350	110614	1 Set	2 x 3.5 m
XXL® Fusion Four B 400	110615	1 Set	2 x 4 m
XXL® Fusion Four B 450	110616	1 Set	2 x 4.5 m
XXL® Fusion Four B 500	110617	1 Set	2 x 5 m



Ce câble pour haut-parleur de catégorie supérieure préassemblé à l'aide de fiches banane Fusion définit de nouvelles normes en termes de son haute-fidélité. Il a été conçu spécialement avec l'aide d'amateurs invétérés de produits hi-fi. Sous son design particulièrement discret se cache un concept technique sophistiqué. Le conducteur interne est fabriqué à base de cuivre sans oxygène ultra-pur HPOCC®. Le processus de fabrication HPOCC® utilisé permet d'obtenir un cuivre aux transitions monocristallines. Le câble a été conçu de sorte à offrir une séparation rigoureuse des voies de transmission des fréquences hautes et basses afin d'obtenir une qualité de transmission unique. Chacun des brins de cuivre isolés individuellement a été enroulé dans un film de cuivre très fin. Ce concept de structure de câble unique requiert un énorme degré de précision lors du processus de fabrication. L'objectif final est d'obtenir une correction de la temporisation entre les fréquences hautes et les fréquences basses. Les fréquences basses ont une préférence pour le conducteur interne plus solide alors que les fréquences hautes auront tendance à se déplacer le long de la surface à des vitesses plus élevées. Le conducteur interne combiné au film offre un son naturel et dynamique non égalé jusqu'à présent.

Deze met Fusion banaanstekkers geconfectioneerde Bi-Wiring luidsprekerkabel zet de maatstaf in de absolute topklasse en werd speciaal ontwikkeld en afgestemd voor de echte HiFi puristen. De binnengeleiders zijn gemaakt uit ultrazuiver en zuurstofvrij HPOCC koper. Bij dit procedé ontstaan zeer lange koperkristallen. Dit geeft een uitzonderlijk zuiver geluid wat verder verbeterd wordt door een tijdsgecorrigeerde opbouw voor lage-, midden- en hogetonen die normaal gesproken elk een uiterst kleine tijdafwijking hebben bij het transport door een luidsprekerkabel. Hiertoe worden 12, elk afzonderlijk geïsoleerde koperlitzten gebruikt, die weer door een uiterst dunne koperfolie worden omwikkeld. Deze geavanceerde opbouw heeft als doel looptijdverschillen tussen hoge- en lage frequenties op te heffen. De lage frequenties verkiezen de massievere binnengeleider, terwijl de hoge frequenties liever de buitenzijde opzoeken en een hogere snelheid hebben. Deze combinatie van technieken staat borg voor een, tot nu toe, onbereikbaar natuurlijk en dynamisch klankbeeld.

HPOCC® inside 24 ct

Terminal



Terminal



- ✓ Made in Germany | Made in Germany
- ✓ Séparation rigoureuse des signaux | Rigoureuze scheiding van signaalaroutes
- ✓ Câble stéréo pour haut-parleur | Stereoluidsprekerkabel
- ✓ Gaine en tissu de haute qualité | Hoogwaardige textielmantel

**+ Features:**

- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ HPOCC® - cuivre monocristallin sans oxygène | HPOCC® - monokristallijn zuurstofvrij koper


**Made in Germany**

**QUALITY** ★★★★★

**COLOR**
**XXL® FUSION TWO**
**Câble pour haut-parleur haut de gamme avec fourchette | High End luidsprekerkabel met kabelschoen**

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
XXL® Fusion Two 200	110601	1 Set	2 x 2 m
XXL® Fusion Two 250	110602	1 Set	2 x 2.5 m
XXL® Fusion Two 300	110603	1 Set	2 x 3 m
NEW! XXL® Fusion Two 350	110604	1 Set	2 x 3.5 m
NEW! XXL® Fusion Two 400	110605	1 Set	2 x 4 m
NEW! XXL® Fusion Two 450	110606	1 Set	2 x 4.5 m
NEW! XXL® Fusion Two 500	110607	1 Set	2 x 5 m

Le câble est préassemblé avec des cosses de câble Solution d'Oehlbach® Fusion définit de nouvelles normes en termes de son haute-fidélité. Il a été conçu spécialement avec l'aide d'amateurs invétérés de produits hi-fi. Sous son design particulièrement discret se cache un concept technique sophistiqué. Le conducteur interne est fabriqué à base de cuivre sans oxygène ultra-pur HPOCC®. Le processus de fabrication HPOCC® utilisé permet d'obtenir un cuivre aux transitions monocristallines. Le câble a été conçu de sorte à offrir une séparation rigoureuse des voies de transmission des fréquences hautes et basses afin d'obtenir une qualité de transmission unique. Chacun des brins de cuivre isolés individuellement a été enroulé dans un film de cuivre très fin. Ce concept de structure de câble unique requiert un énorme degré de précision lors du processus de fabrication. L'objectif final est d'obtenir une correction de la temporisation entre les fréquences hautes et les fréquences basses. Les fréquences basses ont une préférence pour le conducteur interne plus solide alors que les fréquences hautes auront tendance à se déplacer le long de la surface à des vitesses plus élevées. Le conducteur interne combiné au film offre un son naturel et dynamique non égalé jusqu'à présent.

Deze met Fusion kabelschoenen geconfectioneerde luidsprekerkabel zet de maatstaf in de absolute topklasse en werd speciaal ontwikkeld en afgestemd voor de echte HiFi puristen. De binnengeleiders zijn gemaakt uit ultrazuiver en zuurstofvrij HPOCC koper. Bij dit proces ontstaan zeer lange koperkristallen. Dit geeft een uitzonderlijk zuiver geluid wat verder verbeterd wordt door een tijdgecorrigeerde opbouw voor lage-, midden- en hogetonen die normaal gesproken elk een uiterst kleine tijdafwijking hebben bij het transport door een luidsprekerkabel. Hiertoe worden 12, elk afzonderlijk geïsoleerde koperlitzens gebruikt, die weer door een uiterst dunne koperfolie worden omwikkeld. Deze geavanceerde opbouw heeft als doel looptijdverschillen tussen hoge- en lage frequenties op te heffen. De lage frequenties kiezen de massievere binnengeleider, terwijl de hoge frequenties liever de buitenzijde opzoeken en een hogere snelheid hebben. Deze combinatie van technieken staat borg voor een, tot nu toe, onbereikbaar natuurlijk en dynamisch klankbeeld.

**Bi Wiring**
**HPOCC® inside**
**24 ct**
**+ Features:**

- ✓ Made in Germany | Made in Germany
- ✓ Séparation rigoureuse des signaux | Rigouzeuze scheiding van signaalroutes
- ✓ Câble stéréo pour haut-parleur | Stereoluidsprekerkabel

- ✓ Gaine en tissu de haute qualité | Hoogwaardige textielmantel
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ HPOCC® - cuivre monocristallin sans oxygène | HPOCC® - monokristallijn zuurstofvrij koper

**Terminal**

**Terminal**




## BI TECH 4.4B

Câble pour haut-parleur à câblage double 2 x 2,5mm<sup>2</sup>/2 x 4,0 mm<sup>2</sup>, avec fiche banane | Luidsprekerkabel bi-amping, 2 x 2,5mm<sup>2</sup>/2 x 4,0 mm<sup>2</sup>, met banaanstekker

COLOR ★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Bleu/Cuivre   Blauw/Koper</b>			
Bi Tech 4.4B 200	10822	1 Set	2 x 2 m
Bi Tech 4.4B 300	10823	1 Set	2 x 3 m
Bi Tech 4.4B 400	10824	1 Set	2 x 4 m
Bi Tech 4.4B 500	10825	1 Set	2 x 5 m

Câble pour haut-parleur à câblage double coordonné et bien pensé, préassemblé avec des fiches banane Fusion de qualité supérieure Oehlbach®. 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> en cuivre sans oxygène plaqué argent (SPC) pour les fréquences moyennes et hautes et 2 x 4 mm<sup>2</sup> en cuivre sans oxygène (OFC) pour une transmission sans perte des fréquences basses. Pour un son naturel et détaillé. Les conducteurs et l'isolation fabriqués dans des matériaux de très haute qualité permettent de garantir à la fois une grande flexibilité et des fréquences basses puissantes ainsi que des fréquences hautes à la résolution élevée.

Zeer goed afgestemde en uitstekend vervaardigde Bi-Amping luidsprekerkabel – geconfectioneerd met hoogwaardige Oehlbach Fusion-banaanstekkers. 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> verzilverd zuurstofvrij koper (SPC) voor middentonen en hoge tonen en 2 x 4 mm<sup>2</sup> zuurstofvrij koper (OFC) voor de verliesvrije overdracht van laagtonen. Voor de weergave van een indrukwekkend natuurlijk en gedetailleerd klankbeeld. Het gebruik van zeer hoogwaardige materialen voor zowel de geleiders als de isolatie staan borg voor een grote flexibiliteit en garanderen krachtige lage en gelijktijdig fijn getekende hoge tonen.




Made in Germany



Confection de longueurs individuelles spéciales sur demande | Specifieke lengtes leverbaar op aanvraag

350 W Bi Amping Ultra Thin Strands 24 ct



- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Câble stéréo pour haut-parleur | Stereoluidsprekerkabel
- ✓ Pour des performances d'amplification jusqu'à 350 watts | Voor versterkervermogens tot maximaal 350 watt

### + Features:

- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Brins individuels ultra-fins | Ultradunne, afzonderlijke draden
- ✓ Made in Germany | Made in Germany
- ✓ Câble de haut-parleur bi-amplifié | Bi-amping-luidsprekerkabel

## BI TECH 4.4

Câble pour haut-parleur à câblage double, plaqué argent, 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>/2 x 4,0 mm<sup>2</sup>, avec cosse de Câble | Luidsprekerkabel bi-amping, verzilverd, 2 x 2,5mm<sup>2</sup>/2 x 4,0 mm<sup>2</sup>, met kabelschoenstekker

COLOR ★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Bleu/Cuivre   Blauw/Koper</b>			
Bi Tech 4.4 200	10832	1 Set	2 x 2 m
Bi Tech 4.4 300	10833	1 Set	2 x 3 m
Bi Tech 4.4 400	10834	1 Set	2 x 4 m
Bi Tech 4.4 500	10835	1 Set	2 x 5 m

Câble pour haut-parleur à câblage double coordonné et bien pensé, préconfectionné avec des cosse de Câble Fusion de qualité supérieure Oehlbach®. 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> en cuivre sans oxygène plaqué argent (SPC) pour les fréquences moyennes et hautes et 2 x 4 mm<sup>2</sup> en cuivre sans oxygène (OFC) pour une transmission sans perte des fréquences basses. Pour un son naturel et détaillé. Les conducteurs et l'isolation fabriqués dans des matériaux de très haute qualité permettent de garantir à la fois une grande flexibilité et des fréquences basses puissantes ainsi que des fréquences hautes à la résolution élevée.

Zeer goed afgestemde en uitstekend vervaardigde Bi-Amping luidsprekerkabel – geconfectioneerd met kabelschoenstekker. 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> verzilverd zuurstofvrij koper (SPC) voor middentonen en hoge tonen en 2 x 4 mm<sup>2</sup> zuurstofvrij koper (OFC) voor de verliesvrije overdracht van laagtonen. Voor de weergave van een indrukwekkend natuurlijk en gedetailleerd klankbeeld. Het gebruik van zeer hoogwaardige materialen voor zowel de geleiders als de isolatie staan borg voor een grote flexibiliteit en garanderen krachtige lage en gelijktijdig fijn getekende hoge tonen.



Made in Germany



Confection de longueurs individuelles spéciales sur demande | Specifieke lengtes leverbaar op aanvraag

100% Contact 350 W Bi Amping Ultra Thin Strands 24 ct




- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Câble stéréo pour haut-parleur | Stereoluidsprekerkabel
- ✓ Pour des performances d'amplification jusqu'à 350 watts | Voor versterkervermogens tot maximaal 350 watt

### + Features:

- ✓ Brins individuels ultra-fins | Ultradunne, afzonderlijke draden
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact
- ✓ Made in Germany | Made in Germany
- ✓ Câble de haut-parleur bi-amplifié | Bi-amping-luidsprekerkabel

QUALITY ★★★★★

COLOR 

Made in Germany



Confection de longueurs individuelles spéciales sur demande | Specifieke lengtes leverbaar op aanvraag

## + Features:

- ✓ Câble stéréo pour haut-parleur | Stereoluidsprekerkabel
- ✓ Câble pour haut-parleur à câblage double | Bi-wiring-luidsprekerkabel
- ✓ Pour des performances d'amplification jusqu'à 350 watts | Voor versterkervermogens tot maximaal 350 watt

- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Brins individuels ultra-fins | Ultradunne, afzonderlijke draden

350 W

Bi Wiring

Ultra Thin Strands

24 ct


Terminal



Terminal



QUALITY ★★★★★

COLOR 

Made in Germany



Confection de longueurs individuelles spéciales sur demande | Specifieke lengtes leverbaar op aanvraag

## + Features:

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Câble stéréo pour haut-parleur | Stereoluidsprekerkabel
- ✓ Câble pour haut-parleur à câblage double | Bi-wiring-luidsprekerkabel

- ✓ Pour des performances d'amplification jusqu'à 350 watts | Voor versterkervermogens tot maximaal 350 watt
- ✓ Brins individuels ultra-fins | Ultradunne, afzonderlijke draden
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact
- ✓ Made in Germany | Made in Germany

100% Contact

350 W

Bi Wiring

Ultra Thin Strands

24 ct

Terminal



Terminal



## BI TECH 4B

Câble pour haut-parleur à câblage double 2 x 2,5mm<sup>2</sup>/2 x 4,0 mm<sup>2</sup>, avec fiche banane | Luidsprekerkabel bi-wiring, 2 x 2,5mm<sup>2</sup>/2 x 4,0 mm<sup>2</sup>, met banaanstecker

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid		
<b>Bleu/Cuivre   Blauw/Koper</b>					
Bi-Tech 4B / 200	10812	1 Set	2 x 2 m		
Bi-Tech 4B / 300	10813	1 Set	2 x 3 m		
Bi-Tech 4B / 400	10814	1 Set	2 x 4 m		
Bi-Tech 4B / 500	10815	1 Set	2 x 5 m		

Câble pour haut-parleur à câblage double coordonné et bien pensé, préassemblé avec des fiches banane Fusion de qualité supérieure Oehlbach. 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> en cuivre sans oxygène plaqué argent (SPC) pour les fréquences moyennes et hautes et 2 x 4 mm<sup>2</sup> en cuivre sans oxygène (OFC) pour une transmission sans perte des fréquences basses. Pour un son naturel et détaillé. Les conducteurs et l'isolation fabriqués dans des matériaux de très haute qualité permettent de garantir à la fois une grande flexibilité et des fréquences basses puissantes ainsi que des fréquences hautes à la résolution élevée.

Zeer goed afgestemde en uitstekend vervaardigde Bi-Wiring luidsprekerkabel – geconfectioneerd met hoogwaardige Oehlbach Fusion-banaanstekkers. 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> verzilverd zuurstofvrij koper (SPC) voor middentonen en hoge tonen en 2 x 4 mm<sup>2</sup> zuurstofvrij koper (OFC) voor de verliesvrije overdracht van laagtonen. Voor de weergave van een indrukwekkend natuurlijk en gedetailleerd klankbeeld. Het gebruik van zeer hoogwaardige materialen voor zowel de geleiders als de isolatie staan borg voor een grote flexibiliteit en garanderen krachtige lage en gelijktijdig fijn getekende hoge tonen.

**TWIN MIX TWO B**

Câble pour haut-parleur, argent, 2 x 6,0 mm<sup>2</sup>, avec fiche banane | Luidsprekerkabel verzilverd 2 x 6,0 mm<sup>2</sup>, met banaanstekker

Transparent

COLOR



QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Transparent   transparant</b>			
Twin Mix Two B 200	10736	1 Set	2 x 2 m
Twin Mix Two B 300	10737	1 Set	2 x 3 m
Twin Mix Two B 400	10738	1 Set	2 x 4 m
Twin Mix Two B 500	10739	1 Set	2 x 5 m

Excellent câble stéréo pour haut-parleur coordonné pour la connexion de récepteurs ou amplificateurs AV et caissons haut-parleurs. Le câble est préassemblé avec des cosses de câble Solution d'Oehlbach afin de garantir une connexion aisée et une qualité de transmission stable. Ce câble pour haut-parleur est adapté pour des performances d'amplification jusqu'à environ 300 watts de puissance par canal d'amplification. Le câble est composé de trois brins toronnés de cuivre sans oxygène (OFC) et de trois brins toronnés de cuivre sans oxygène plaqué argent (SPC). Cette conception intégrant des conducteurs plaqué argent permet d'améliorer considérablement les propriétés de transmission, en particulier dans la plage des fréquences hautes et moyennes. La gaine extérieure de ce câble Oehlbach est fabriquée dans un mélange de plastiques à la fois résistant, transparent et hautement flexible permettant une pause très souple et flexible.

Uitstekend afgestemde stereo-luidsprekerkabel voor het aansluiten van AV-receivers of -versterkers en luidsprekerboxen. De kabel is voorgeconfectioneerd met Oehlbach Solution-kabelschoenstekkers waarmee gemakkelijke aansluitingen mogelijk zijn en een stabiele kwaliteit van de overdracht verzekerd is. Deze luidsprekerkabel is geschikt voor versterkervermogens tot circa 300 watt per versterkerkanaal. De kabel is gemaakt van drie getrokken draden zuurstofvrij koper (OFC) en drie getrokken draden van verzilverd, zuurstofvrij koper (SPC). Door de verhouding van de verzilverde geleiders verbetert dit speciale ontwerp de overdrachtseigenschappen aanzienlijk, met name in het hogetonen-/midden-tonen-bereik! De buitenmantel van deze Oehlbach-kabel is gemaakt van een robuust, transparant en zeer flexibel mengsel van kunststoffen, waardoor hij zeer soepel en flexibel te installeren is.



Made in Germany



Confection de longueurs individuelles spéciales sur demande | Specifieke lengtes leverbaar op aanvraag

350 W

SPOFC Silver plated copper

OFC Oxygen free copper

24 ct

Terminal



Terminal



- ✓ Made in Germany | Made in Germany
- ✓ Câble stéréo pour haut-parleur | Stereoluidsprekerkabel
- ✓ Pour des performances d'amplification jusqu'à 350 watts | Voor versterkervermogens tot maximaal 350 watt
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker

**+ Features:**

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper
- ✓ SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent | SPC/OFC - verzilverd, zuurstofvrij koper

**TWIN MIX TWO**

Câble pour haut-parleur, argent, 2 x 6,0 mm<sup>2</sup>, avec fourchette | Luidsprekerkabel verzilverd 2 x 6,0 mm<sup>2</sup>, met kabelschoen

Transparent

COLOR



QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Transparent   transparant</b>			
Twin Mix Two 200	10732	1 Set	2 x 2 m
Twin Mix Two 300	10733	1 Set	2 x 3 m
Twin Mix Two 400	10734	1 Set	2 x 4 m
Twin Mix Two 500	10735	1 Set	2 x 5 m

Excellent câble stéréo pour haut-parleur coordonné pour la connexion de récepteurs ou amplificateurs AV et caissons haut-parleurs. Le câble est préassemblé avec des cosses de câble Solution d'Oehlbach afin de garantir une connexion aisée et une qualité de transmission stable. Ce câble pour haut-parleur est adapté pour des performances d'amplification jusqu'à environ 300 watts de puissance par canal d'amplification. Le câble est composé de trois brins toronnés de cuivre sans oxygène (OFC) et de trois brins toronnés de cuivre sans oxygène plaqué argent (SPC). Cette conception intégrant des conducteurs plaqué argent permet d'améliorer considérablement les propriétés de transmission, en particulier dans la plage des fréquences hautes et moyennes. La gaine extérieure de ce câble Oehlbach est fabriquée dans un mélange de plastiques à la fois résistant, transparent et hautement flexible permettant une pause très souple et flexible.

Uitstekend gecoördineerde stereo-luidsprekerkabel voor het aansluiten van AV-receivers of -versterkers en luidsprekerboxen. De kabel is voorgeconfectioneerd met Oehlbach Solution-kabelschoenstekkers waarmee gemakkelijke aansluitingen mogelijk zijn en een stabiele kwaliteit van de overdracht verzekerd is. Deze luidsprekerkabel is geschikt voor versterkervermogens tot circa 300 watt per versterkerkanaal. De kabel is gemaakt van drie getrokken draden zuurstofvrij koper (OFC) en drie getrokken draden van verzilverd, zuurstofvrij koper (SPC). Door de verhouding van de verzilverde geleiders verbetert dit speciale ontwerp de overdrachtseigenschappen aanzienlijk, met name in het hogetonen-/midden-tonen-bereik! De buitenmantel van deze Oehlbach-kabel is gemaakt van een robuust, transparant en zeer flexibel mengsel van kunststoffen, waardoor hij zeer soepel en flexibel te installeren is.



Made in Germany



Confection de longueurs individuelles spéciales sur demande | Specifieke lengtes leverbaar op aanvraag

350 W

SPOFC Silver plated copper

OFC Oxygen free copper

24 ct

Terminal



Terminal



- ✓ Made in Germany | Made in Germany
- ✓ Câble stéréo pour haut-parleur | Stereoluidsprekerkabel
- ✓ Pour des performances d'amplification jusqu'à 350 watts | Voor versterkervermogens tot maximaal 350 watt
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker

**+ Features:**

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper
- ✓ SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent | SPC/OFC - verzilverd, zuurstofvrij koper



QUALITY ★★★★★

COLOR Transparent

**TWIN MIX ONE B****Câble pour haut-parleur, argent, 2 x 3,0 mm<sup>2</sup>, avec fiche banane |**  
Luidsprekerkabel verzilverd 2 x 3,0 mm<sup>2</sup>, met banaanstekker

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Transparent   transparant</b>			
Twin Mix One B 200	10716	1 Set	2 x 2 m
Twin Mix One B 300	10717	1 Set	2 x 3 m
Twin Mix One B 400	10718	1 Set	2 x 4 m
Twin Mix One B 500	10719	1 Set	2 x 5 m



Made in Germany

Excellent câble stéréo pour haut-parleur coordonné pour la connexion de récepteurs ou amplificateurs AV et caissons haut-parleurs. Le câble est préassemblé avec des fiches banane Solution d'Oehlbach afin de garantir une connexion aisée et une qualité de transmission stable. Ce câble pour haut-parleur est adapté pour des performances d'amplification jusqu'à environ 250 watts de puissance par canal d'amplification. Le câble est composé de trois brins toronnés de cuivre sans oxygène (OFC) et de trois brins toronnés de cuivre sans oxygène plaqué argent (SPC). Cette conception intégrant des conducteurs plaqué argent permet d'améliorer considérablement les propriétés de transmission, en particulier dans la plage des fréquences hautes et moyennes. La gaine extérieure de ce câble Oehlbach est fabriquée dans un mélange de plastiques à la fois résistant, transparent et hautement flexible permettant une pause très souple et flexible.

Uitstekend afgestemde stereo-luidsprekerkabel voor het aansluiten van AV-receivers of -versterkers en luidsprekerboxen. De kabel is voorgeconfectioneerd met Oehlbach Solution-banaanstekkers waarmee gemakkelijke aansluitingen mogelijk zijn en een stabiele kwaliteit van de overdracht verzekerd is. Deze luidsprekerkabel is geschikt voor versterkervermogens tot circa 250 watt per versterkerkanaal. De kabel is gemaakt van drie getrokken draden zuurstofvrij koper (OFC) en drie getrokken draden van verzilverd, zuurstofvrij koper (SPC). Door de verhouding van de verzilverde geleiders verbetert dit speciale ontwerp de overdrachtseigenschappen aanzienlijk, met name in het hogetonen-/midentonen-bereik! De buitenmantel van deze Oehlbach-kabel is gemaakt van een robuust, transparant en zeer flexibel mengsel van kunststoffen, waardoor hij zeer soepel en flexibel te installeren is.



CUSTOM MADE

Confection de longueurs individuelles spéciales sur demande | Specifieke lengtes leverbaar op aanvraag

**+ Features:**

- ✓ Câble stéréo pour haut-parleur | Stereoluidsprekerkabel
- ✓ Pour des performances d'amplification jusqu'à 250 watts | Voor versterkervermogens tot maximaal 250 watt
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker

- ✓ Contacts plaqué or or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ OFC - cuivre sans oxygène | OFC - zuurstofvrij koper
- ✓ SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent | SPC/OFC - verzilverd, zuurstofvrij koper
- ✓ Made in Germany | Made in Germany

250 W

SPOFC Silver plated copper

OFC Oxygen free copper

24 ct

Terminal



Terminal



QUALITY ★★★★★

COLOR Transparent

**TWIN MIX ONE****Câble pour haut-parleur, argent, 2 x 3,0 mm<sup>2</sup>, avec fourchette |**  
Luidsprekerkabel verzilverd 2 x 3,0 mm<sup>2</sup>, met kabelschoen

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Transparent   transparant</b>			
Twin Mix One 200	10712	1 Set	2 x 2 m
Twin Mix One 300	10713	1 Set	2 x 3 m
Twin Mix One 400	10714	1 Set	2 x 4 m
Twin Mix One 500	10715	1 Set	2 x 5 m



Made in Germany

Excellent câble stéréo pour haut-parleur coordonné pour la connexion de récepteurs ou amplificateurs AV et caissons haut-parleurs. Le câble est préassemblé avec des cosses de câble Solution d'Oehlbach afin de garantir une connexion aisée et une qualité de transmission stable. Ce câble pour haut-parleur est adapté pour des performances d'amplification jusqu'à environ 250 watts de puissance par canal d'amplification. Le câble est composé de trois brins toronnés de cuivre sans oxygène (OFC) et de trois brins toronnés de cuivre sans oxygène plaqué argent (SPC). Cette conception intégrant des conducteurs plaqué argent permet d'améliorer considérablement les propriétés de transmission, en particulier dans la plage des fréquences hautes et moyennes. La gaine extérieure de ce câble Oehlbach est fabriquée dans un mélange de plastiques à la fois résistant, transparent et hautement flexible permettant une pause très souple et flexible.

Uitstekend afgestemde stereo-luidsprekerkabel voor het aansluiten van AV-receivers of -versterkers en luidsprekerboxen. De kabel is voorgeconfectioneerd met Oehlbach Solution-kabelschoenstekkers waarmee gemakkelijke aansluitingen mogelijk zijn en een stabiele kwaliteit van de overdracht verzekerd is. Deze luidsprekerkabel is geschikt voor versterkervermogens tot circa 250 watt per versterkerkanaal. De kabel is gemaakt van drie getrokken draden zuurstofvrij koper (OFC) en drie getrokken draden van verzilverd, zuurstofvrij koper (SPC). Door de verhouding van de verzilverde geleiders verbetert dit speciale ontwerp de overdrachtseigenschappen aanzienlijk, met name in het hogetonen-/midentonen-bereik! De buitenmantel van deze Oehlbach-kabel is gemaakt van een robuust, transparant en zeer flexibel mengsel van kunststoffen, waardoor hij zeer soepel en flexibel te installeren is.



CUSTOM MADE

Confection de longueurs individuelles spéciales sur demande | Specifieke lengtes leverbaar op aanvraag

**+ Features:**

- ✓ Made in Germany | Made in Germany
- ✓ Câble stéréo pour haut-parleur | Stereoluidsprekerkabel
- ✓ Pour des performances d'amplification jusqu'à 250 watts | Voor versterkervermogens tot maximaal 250 watt

- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Contacts plaqué or or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ OFC - cuivre sans oxygène | OFC - zuurstofvrij koper
- ✓ SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent | SPC/OFC - verzilverd, zuurstofvrij koper

250 W

SPOFC Silver plated copper

OFC Oxygen free copper

24 ct

Terminal



Terminal



Made in Germany



Longueurs et confection spéciales | Lengteconfiguraties op maat



**CRYSTAL SILVER STAR SB**

Câble pour haut-parleur, plaqué argent, 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>, avec fiche banane Solution | Luidsprekerkabel verzilverd 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>, met Solution-banaanstekker


Transparent COLOR ★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Transparent   transparant</b>			
Crystal Silver Star SB 250	10752	1 Set	2 x 2.5 m
Crystal Silver Star SB 350	10753	1 Set	2 x 3.5 m
Crystal Silver Star SB 500	10755	1 Set	2 x 5 m

Excellent câble pour haut-parleur coordonné pour la connexion de récepteurs ou amplificateurs AV et caissons haut-parleurs. Le câble est préassemblé avec des fiches banane Solution d'Oehlbach afin de garantir une connexion aisée et une qualité de transmission stable. Les tubes d'air sophistiqués en forme d'étoile placés dans les deux conducteurs et le séparateur central offrent deux avantages : d'une part, ils rendent le câble très robuste sans compromettre sa flexibilité, et d'autre part, les deux entrées de câble ont été placées l'une à côté de l'autre au millimètre près, ce qui permet de bénéficier de paramètres électriques exceptionnels. Le Crystel Silver Star est parfaitement isolé grâce à l'action de l'air. Le toronnage des 50 conducteurs internes individuels plaqué argent mesurant chacun 0,254 mm permet une minimisation efficace de l'effet pelliculaire.

Uitstekend afgestemde luidsprekerkabel voor het aansluiten van AV-receivers of -versterkers en luidsprekerboxen. De kabel is voorgeconfectioneerd met Oehlbach Solution-banaanstekkers waarmee gemakkelijke aansluitingen mogelijk zijn en een stabiele kwaliteit van de overdracht verzekerd is. De geavanceerde stervormige luchtbuizen die zich in de twee geleiders en in de centrale tussenbuis bevinden bieden twee voordelen: enerzijds wordt de kabel zeer stabiel zonder verlies van flexibiliteit en anderzijds zijn beide kabeldraden tot op de millimeter nauwkeurig ten opzichte van elkaar geplaatst, wat zorgt voor uitstekende elektrische parameters. Dat betekent dat lucht in feite wordt gebruikt als de perfecte isolatie in de Crystal Silver Star. Het slimme trekken van de 50 afzonderlijke, verzilverde, interne geleiders, die elk slechts 0,254 mm zijn, minimaliseert op effectieve wijze het skineffect.

140 W SPOFC silver plated copper 24 ct



- + Features:**
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
  - ✓ Câble stéréo pour haut-parleur | Stereoluidsprekerkabel
  - ✓ Made in Germany | Made in Germany
  - ✓ Pour des performances d'amplification jusqu'à 140 watts | Voor versterkervermogens tot maximaal 140 watt
  - ✓ Ensembles de brins toronnés individuellement | Afzonderlijk getrokken draadbundels
  - ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
  - ✓ SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent | SPC/OFC - verzilverd, zuurstofvrij koper

QUALITY ★★★★★

COLOR Transparent



Heimkino  
6/7 2012



HiFi Test  
06/11



Made in Germany



Confection de longueurs individuelles spéciales sur demande | Specifieke lengtes leverbaar op aanvraag

### + Features:

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Câble stéréo pour haut-parleur | Stereoluidsprekerkabel
- ✓ Ensembles de brins toronnés individuellement | Afzonderlijk getrokken draadbundels

- ✓ Pour des performances d'amplification jusqu'à 140 watts | Voor versterkervermogens tot maximaal 140 watt
- ✓ SPC/OFc - cuivre sans oxygène plaqué argent | SPC/OFc - verzilverd, zuurstofvrij koper
- ✓ Made in Germany | Made in Germany

140 W

SPOFC  
Silver plated copper

24 ct

Terminal



Terminal



QUALITY ★★★★★

COLOR Transparent



Heimkino  
6/7 2012



HiFi Test  
06/11



Made in Germany



Confection de longueurs individuelles spéciales sur demande | Specifieke lengtes leverbaar op aanvraag

### + Features:

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Ensembles de brins toronnés individuellement | Afzonderlijk getrokken draadbundels

- ✓ Pour des performances d'amplification jusqu'à 140 watts | Voor versterkervermogens tot maximaal 140 watt
- ✓ SPC/OFc - cuivre sans oxygène plaqué argent | SPC/OFc - verzilverd, zuurstofvrij koper
- ✓ Made in Germany | Made in Germany

140 W

SPOFC  
Silver plated copper

24 ct

Terminal



Terminal



## CRYSTAL SILVER STAR SB

Câble pour haut-parleur, plaqué argent, 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>, avec fiche banane Solution | Luidsprekerkabel verzilverd 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>, met Solution-banaanstekker

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Transparent   transparent</b>			
Crystal Silver Star B 250	10742	1 Set	2 x 2.5 m
Crystal Silver Star B 350	10743	1 Set	2 x 3.5 m
Crystal Silver Star B 500	10745	1 Set	2 x 5 m

Excellent câble pour haut-parleur coordonné pour la connexion de récepteurs ou amplificateurs AV et caissons haut-parleurs. Le câble est préassemblé avec des fiches banane B96 d'Oehlbach® afin de garantir une connexion aisée et une qualité de transmission stable. Les tubes d'air sophistiqués en forme d'étoile placés dans les deux conducteurs et le séparateur central offrent deux avantages : d'une part, ils rendent le câble très robuste sans compromettre sa flexibilité, et d'autre part, les deux entrées de câble ont été placées l'une à côté de l'autre au millimètre près, ce qui permet de bénéficier de paramètres électriques exceptionnels. Le Crystal Silver Star est parfaitement isolé grâce à l'action de l'air. Le toronnage des 50 conducteurs internes individuels plaqué argent mesurant chacun 0,254 mm permet une minimisation efficace de l'effet pelliculaire.

Uitstekend afgestemde luidsprekerkabel voor het aansluiten van AV-receivers of -versterkers en luidsprekers. De kabel is geconfectioneerd met Oehlbach® B96-banaanstekkers waarmee gemakkelijke aansluitingen mogelijk zijn en een stabiele kwaliteit van de overdracht verzekerd is. De geavanceerde stervormige luchtbuizen, die zich in de twee geleiders en in de centrale tussenbuis bevinden, bieden twee voordelen: enerzijds wordt de kabel zeer stabiel zonder verlies van flexibiliteit en anderzijds zijn beide kabeldraden tot op de millimeter nauwkeurig ten opzichte van elkaar geplaatst, wat zorgt voor uitstekende elektrische parameters. Dat betekent dat lucht in feite wordt gebruikt als de perfecte isolatie in de Crystal Silver Star. Het slimme trekken van de 50 afzonderlijke, verzilverde, interne geleiders, die elk slechts 0,254 mm zijn, minimaliseert op effectieve wijze het skineffect.

## CRYSTAL SILVER STAR S

Câble pour haut-parleur, plaqué argent, 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>/2 x 4,0 mm<sup>2</sup>, avec cosse de Câble Solution | Luidsprekerkabel verzilverd 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>, met Solution-kabelschoenstekker

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Transparent   transparent</b>			
Crystal Silver Star SL 250	10762	1 Set	2 x 2.5 m
Crystal Silver Star SL 350	10763	1 Set	2 x 3.5 m
Crystal Silver Star SL 500	10765	1 Set	2 x 5 m

Excellent câble pour haut-parleur coordonné pour la connexion de récepteurs ou amplificateurs AV et caissons haut-parleurs. Le câble est préassemblé avec des cosse de câble Solution d'Oehlbach® afin de garantir une connexion aisée et une qualité de transmission stable. Les tubes d'air sophistiqués en forme d'étoile placés dans les deux conducteurs et le séparateur central offrent deux avantages : d'une part, ils rendent le câble très robuste sans compromettre sa flexibilité, et d'autre part, les deux entrées de câble ont été placées l'une à côté de l'autre au millimètre près, ce qui permet de bénéficier de paramètres électriques exceptionnels. Le Crystal Silver Star est parfaitement isolé grâce à l'action de l'air. Le toronnage des 50 conducteurs internes individuels plaqué argent mesurant chacun 0,254 mm permet une minimisation efficace de l'effet pelliculaire.

Uitstekend afgestemde luidsprekerkabel voor het aansluiten van AV-receivers of -versterkers en luidsprekerboxen. De kabel is voorgeconfectioneerd met Oehlbach® Solution-kabelschoenstekkers waarmee gemakkelijke aansluitingen mogelijk zijn en een stabiele kwaliteit van de overdracht verzekerd is. De geavanceerde stervormige luchtbuizen, die zich in de twee geleiders en in de centrale tussenbuis bevinden, bieden twee voordelen: enerzijds wordt de kabel zeer stabiel zonder verlies van flexibiliteit en anderzijds zijn beide kabeldraden tot op de millimeter nauwkeurig ten opzichte van elkaar geplaatst, wat zorgt voor uitstekende elektrische parameters. Dat betekent dat lucht in feite wordt gebruikt als de perfecte isolatie in de Crystal Silver Star. Het slimme trekken van de 50 afzonderlijke, verzilverde, interne geleiders, die elk slechts 0,254 mm zijn, minimaliseert op effectieve wijze het skineffect.



## SILVERLINE SP-25

Câble pour haut-parleur, plaqué argent, 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>, mini-bobine |  
Luidsprekerkabel verzilverd 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>, minihaspel

Transparent

COLOR



QUALITY

Made in Europe

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Transparent   transparant</b>			
Silverline SP-25 / 1000	185	1 pcs   Stuk	10 m
Silverline SP-25 / 2000	186	1 pcs   Stuk	20 m
Silverline SP-25 / 3000	187	1 pcs   Stuk	30 m

Câble stéréo pour haut-parleur de qualité supérieure enroulé sur une mini-bobine. Ce câble pour haut-parleur est adapté pour des performances d'amplification jusqu'à environ 120 watts de puissance par canal d'amplification. L'utilisation de cuivre sans oxygène plaqué argent (OFC) en tant que matériau conducteur permet d'obtenir un son extrêmement clair et plus vrai que réel. L'utilisation de l'argent lors de la confection du câble permet d'améliorer encore la reproduction des fréquences hautes. Le câble intègre de nombreux brins de cuivre très fins et toronnés d'une section d'environ 0,125 mm. Cette structure complexe permet d'obtenir un câble à la fois particulièrement conducteur et flexible.

Uitstekend vervaardigde stereo-luidsprekerkabel, gewikkeld op een minihaspel. Deze luidsprekerkabel is geschikt voor versterkervermogens tot circa 120 watt per versterkerkanaal. Het gebruik van verzilverd, zuurstofvrij koper (OFC) als geleidermateriaal zorgt ervoor dat er een extreem helder en natuurgetrouw geluid kan worden bereikt met deze luidsprekerkabel. Het gebruik van zilver voor het verfijnen van deze kabel helpt bij het verder verbeteren van de weergave van hoge tonen. De kabel is ook gemaakt van zeer vele, ultradunne getrokken koperdraden - elke afzonderlijke draad heeft een doorsnede van ongeveer 0,125 mm. Dit complexe ontwerp betekent dat de kabel in zijn geheel buitengewoon geleidend en flexibel is.



120 W

Flexible

Ultra Thin Strands

SPOFC  
Silver plated copper

+ Features:

Terminal

Terminal



- ✓ Câble stéréo pour haut-parleur | Stereoluidsprekerkabel
- ✓ Pour des performances d'amplification jusqu'à 120 watts | Voor versterkervermogens tot maximaal 120 watt
- ✓ SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent | SPC/OFC - verzilverd, zuurstofvrij koper

- ✓ Brins individuels ultra-fins | Ultradunne, afzonderlijke draden
- ✓ Câble très flexible | Zeer flexibele kabel
- ✓ Made in Europe | Made in Europe

## SILVERLINE SP-15

Câble pour haut-parleur, plaqué argent, 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>, mini-bobine |  
Luidsprekerkabel verzilverd 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> minihaspel

Transparent

COLOR



QUALITY

Made in Europe

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Transparent   transparant</b>			
Silverline SP-15 / 1000	180	1 pcs   Stuk	10 m
Silverline SP-15 / 2000	181	1 pcs   Stuk	20 m
Silverline SP-15 / 3000	182	1 pcs   Stuk	30 m

Câble stéréo pour haut-parleur de qualité supérieure enroulé sur une mini-bobine. Ce câble pour haut-parleur est adapté pour des performances d'amplification jusqu'à environ 300 watts de puissance par canal d'amplification. L'utilisation de cuivre sans oxygène plaqué argent (OFC) en tant que matériau conducteur permet d'obtenir un son extrêmement clair et plus vrai que réel. L'utilisation de l'argent lors de la confection du câble permet d'améliorer encore la reproduction des fréquences hautes. Le câble intègre de nombreux brins de cuivre très fins et toronnés d'une section d'environ 0,125 mm. Cette structure complexe permet d'obtenir un câble à la fois particulièrement conducteur et flexible.

Uitstekend vervaardigde stereo-luidsprekerkabel, gewikkeld op een minihaspel. Deze luidsprekerkabel is geschikt voor versterkervermogens tot circa 300 watt per versterkerkanaal. Het gebruik van verzilverd, zuurstofvrij koper (OFC) als geleidermateriaal zorgt ervoor dat er een extreem helder en natuurgetrouw geluid kan worden bereikt met deze luidsprekerkabel. Het gebruik van zilver voor het verfijnen van deze kabel helpt bij het verder verbeteren van de weergave van hoge tonen. De kabel is ook gemaakt van zeer vele, ultradunne getrokken koperdraden - elke afzonderlijke draad heeft een doorsnede van ongeveer 0,125 mm. Dit complexe ontwerp betekent dat de kabel in zijn geheel buitengewoon geleidend en flexibel is.



90 W

Flexible

Ultra Thin Strands

SPOFC  
Silver plated copper

+ Features:

Terminal

Terminal



- ✓ Câble stéréo pour haut-parleur | Stereoluidsprekerkabel
- ✓ Pour des performances d'amplification jusqu'à 90 watts | Voor versterkervermogens tot maximaal 90 watt
- ✓ SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent | SPC/OFC - verzilverd, zuurstofvrij koper

- ✓ Brins individuels ultra-fins | Ultradunne, afzonderlijke draden
- ✓ Câble très flexible | Zeer flexibele kabel
- ✓ Made in Europe | Made in Europe

QUALITY ★★★★★

COLOR Transp

## SPEAKER WIRE SP-40

Câble pour haut-parleur, 2 x 4,0 mm<sup>2</sup>, mini-bobine | Luidsprekerkabel 2 x 4,0 mm<sup>2</sup>, minihaspel

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Transparent   transparant</b>			
Speaker Wire SP-40 1000	301	1 pcs   Stuk	10 m
Speaker Wire SP-40 2000	302	1 pcs   Stuk	20 m
Speaker Wire SP-40 3000	305	1 pcs   Stuk	30 m
<b>Blanc   wit</b>			
Speaker Wire SP-40 1000	306	1 pcs   Stuk	10 m
Speaker Wire SP-40 2000	307	1 pcs   Stuk	20 m
Speaker Wire SP-40 3000	308	1 pcs   Stuk	30 m

Câble stéréo pour haut-parleur de qualité supérieure enroulé sur une mini-bobine. Ce câble pour haut-parleur est adapté pour des performances d'amplification jusqu'à environ 180 watts de puissance par canal d'amplification. L'utilisation de cuivre sans oxygène (OFC) en tant que matériau conducteur permet d'obtenir un son extrêmement clair et plus vrai que réel. Le câble intègre de nombreux brins de cuivre très fins et toronnés d'une section d'environ 0,10 mm. Cette structure complexe permet d'obtenir un câble à la fois particulièrement conducteur et flexible.

Uitstekend vervaardigde stereo-luidsprekerkabel, gewikkeld op een minihaspel. Deze luidsprekerkabel is geschikt voor versterkervermogens tot circa 180 watt per versterkerkanaal. Het gebruik van zuurstofvrij koper (OFC) als geleidermateriaal zorgt ervoor dat er een extreem helder en natuurgetrouw geluid kan worden bereikt met deze luidsprekerkabel. De kabel is ook gemaakt van zeer vele, ultradunne getrokken koperdraden - elke afzonderlijke draad heeft een doorsnede van ongeveer 0,10 mm. Dit complexe ontwerp betekent dat de kabel in zijn geheel buitengewoon geleidend en flexibel is.

## + Features:

- ✓ Câble stéréo pour haut-parleur | Stereoluidsprekerkabel
- ✓ Pour des performances d'amplification jusqu'à 180 watts | Voor versterkervermogens tot maximaal 180 watt
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel

- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper
- ✓ Brins individuels ultra-fins | Ultradunne, afzonderlijke draden
- ✓ Câble très flexible | Zeer flexibele kabel

180 W

Flexible

Ultra Thin Strands

OFC  
Oxygen free copper

Terminal



Terminal



QUALITY ★★★★★

COLOR Transp

## SPEAKER WIRE SP-25

Câble pour haut-parleur, 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>, mini-bobine | Luidsprekerkabel 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>, minihaspel

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Transparent   transparant</b>			
Speaker Wire SP-25 1000	102	1 pcs   Stuk	10 m
Speaker Wire SP-25 2000	106	1 pcs   Stuk	20 m
Speaker Wire SP-25 3000	108	1 pcs   Stuk	30 m
<b>Blanc   wit</b>			
Speaker Wire SP-25 1000	192	1 pcs   Stuk	10 m
Speaker Wire SP-25 2000	196	1 pcs   Stuk	20 m
Speaker Wire SP-25 3000	198	1 pcs   Stuk	30 m

Câble stéréo pour haut-parleur de qualité supérieure enroulé sur une mini-bobine. Ce câble pour haut-parleur est adapté pour des performances d'amplification jusqu'à environ 120 watts de puissance par canal d'amplification. L'utilisation de cuivre sans oxygène (OFC) en tant que matériau conducteur permet d'obtenir un son extrêmement clair et plus vrai que réel. Le câble intègre de nombreux brins de cuivre très fins et toronnés d'une section d'environ 0,125 mm. Cette structure complexe permet d'obtenir un câble à la fois particulièrement conducteur et flexible.

Uitstekend vervaardigde stereo-luidsprekerkabel, gewikkeld op een minihaspel. Deze luidsprekerkabel is geschikt voor versterkervermogens tot circa 120 watt per versterkerkanaal. Het gebruik van zuurstofvrij koper (OFC) als geleidermateriaal zorgt ervoor dat er een extreem helder en natuurgetrouw geluid met deze luidsprekerkabel wordt bereikt. De kabel is ook gemaakt van zeer vele, ultradunne getrokken koperdraden - elke afzonderlijke draad heeft een doorsnede van ongeveer 0,125 mm. Dit complexe ontwerp betekent dat de kabel in zijn geheel buitengewoon geleidend en flexibel is.

## + Features:

- ✓ Câble stéréo pour haut-parleur | Stereoluidsprekerkabel
- ✓ Pour des performances d'amplification jusqu'à 120 watts | Voor versterkervermogens tot maximaal 120 watt

- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper
- ✓ Câble très flexible | Zeer flexibele kabel

120 W

Flexible

OFC  
Oxygen free copper

Terminal



Terminal



## SPEAKER WIRE SP-15

Câble pour haut-parleur, 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>, mini-bobine | Luidsprekerkabel 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>, minihaspel

Transp

COLOR



QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Transparent   transparant</b>			
Speaker Wire SP-15 1000	101	1 pcs   Stuk	10 m
Speaker Wire SP-15 2000	105	1 pcs   Stuk	20 m
Speaker Wire SP-15 3000	107	1 pcs   Stuk	30 m
<b>Blanc   wit</b>			
Speaker Wire SP-15 1000	191	1 pcs   Stuk	10 m
Speaker Wire SP-15 2000	195	1 pcs   Stuk	20 m
Speaker Wire SP-15 3000	197	1 pcs   Stuk	30 m


Câble stéréo pour haut-parleur de qualité supérieure enroulé sur une mini-bobine. Ce câble pour haut-parleur est adapté pour des performances d'amplification jusqu'à environ 90 watts de puissance par canal d'amplification. L'utilisation de cuivre sans oxygène (OFC) en tant que matériau conducteur permet d'obtenir un son extrêmement clair et plus vrai que réel. Le câble intègre de nombreux brins de cuivre très fins et toronnés d'une section d'environ 0,125 mm. Cette structure complexe permet d'obtenir un câble à la fois particulièrement conducteur et flexible.

Uitstekend vervaardigde stereo-luidsprekerkabel, gewikkeld op een minihaspel. Deze luidsprekerkabel is geschikt voor versterkervermogens tot circa 90 watt per versterkerkanaal. Het gebruik van zuurstofvrij koper (OFC) als geleidermateriaal zorgt ervoor dat er een extreem helder en natuurgetrouw geluid kan worden bereikt met deze luidsprekerkabel. De kabel is ook gemaakt van zeer vele, ultradunne getrokken koperdraden - elke afzonderlijke draad heeft een doorsnede van ongeveer 0,125 mm. Dit complexe ontwerp betekent dat de kabel in zijn geheel buitengewoon geleidend en flexibel is.



90 W Flexible Ultra Thin Strands OFC Oxygen Free Copper

### + Features:



- ✓ Câble stéréo pour haut-parleur | Stereoluidsprekerkabel
- ✓ Pour des performances d'amplification jusqu'à 90 watts | Voor versterkervermogens tot maximaal 90 watt
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel

- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper
- ✓ Brins individuels ultra-fins | Ultradunne, afzonderlijke draden
- ✓ Câble très flexible | Zeer flexibele kabel

## SPEAKER WIRE SP-7

Câble pour haut-parleur, 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>, mini-bobine | Luidsprekerkabel 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>, minihaspel

Transp

COLOR



QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Transparent   transparant</b>			
Speaker Wire SP-7 1000	201	1 pcs   Stuk	10 m
Speaker Wire SP-7 2000	202	1 pcs   Stuk	20 m
Speaker Wire SP-7 3000	205	1 pcs   Stuk	30 m
<b>Blanc   wit</b>			
Speaker Wire SP-7 1000	206	1 pcs   Stuk	10 m
Speaker Wire SP-7 2000	207	1 pcs   Stuk	20 m
Speaker Wire SP-7 3000	208	1 pcs   Stuk	30 m


Câble stéréo pour haut-parleur de qualité supérieure enroulé sur une mini-bobine. Ce câble pour haut-parleur est adapté pour des performances d'amplification jusqu'à environ 70 watts de puissance par canal d'amplification. L'utilisation de cuivre sans oxygène (OFC) en tant que matériau conducteur permet d'obtenir un son extrêmement clair et plus vrai que réel. Le câble intègre de nombreux brins de cuivre très fins et toronnés d'une section d'environ 0,20 mm. Cette structure complexe permet d'obtenir un câble à la fois particulièrement conducteur et flexible.

Uitstekend vervaardigde stereo-luidsprekerkabel, gewikkeld op een minihaspel. Deze luidsprekerkabel is geschikt voor versterkervermogens tot circa 70 watt per versterkerkanaal. Het gebruik van zuurstofvrij koper (OFC) als geleidermateriaal zorgt ervoor dat er een extreem helder en natuurgetrouw geluid kan worden bereikt met deze luidsprekerkabel. De kabel is ook gemaakt van zeer vele, ultradunne getrokken koperdraden - elke afzonderlijke draad heeft een doorsnede van ongeveer 0,20 mm. Dit complexe ontwerp betekent dat de kabel in zijn geheel buitengewoon geleidend en flexibel is.



70 W Flexible Ultra Thin Strands OFC Oxygen Free Copper

### + Features:




- ✓ Câble stéréo pour haut-parleur | Stereoluidsprekerkabel
- ✓ Pour des performances d'amplification jusqu'à 70 watts | Voor versterkervermogens tot maximaal 70 watt
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel

- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper
- ✓ Brins individuels ultra-fins | Ultradunne, afzonderlijke draden
- ✓ Câble très flexible | Zeer flexibele kabel



QUALITY ★★★★★

COLOR Transparent



Made in Europe

**BI-TECH 4 M**Câble pour haut-parleur à câblage double 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>/2 x 4,0 mm<sup>2</sup> | Luidsprekerkabel bi-wiring 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>/2 x 4,0 mm<sup>2</sup>

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
Transparent   transparent			
Bi-Tech 4 M	1080	50 m	1 m

Câble pour haut-parleur à câblage double de qualité supérieure. 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> en cuivre sans oxygène plaqué argent pour les fréquences moyennes et hautes et 2 x 4 mm<sup>2</sup> en cuivre sans oxygène pour une transmission sans perte des fréquences basses. Pour un son naturel et détaillé. Les conducteurs et l'isolation fabriqués dans des matériaux de très haute qualité permettent de garantir à la fois une grande flexibilité et des fréquences basses puissantes ainsi que des fréquences hautes à la résolution élevée.

Uitstekende Bi-Wiring luidsprekerkabel in de premium klasse. 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> verzilverd, zuurstofvrij koper voor midden- en hogetonen en 2 x 4 mm<sup>2</sup> zuurstofvrij koper voor de verliesvrije overdracht van laagtonen. Voor de weergave van een indrukwekkend natuurlijk en gedetailleerd geluid. Het gebruik van zeer hoogwaardige materialen voor zowel de geleiders als de isolatie staan borg voor een grote flexibiliteit in combinatie met uitstekende, krachtige laagweergave en gelijktijdig verfijnde hoogweergave.

**+ Features:**

- ✓ Câble stéréo pour haut-parleur | Stereoluidsprekerkabel
- ✓ Câble pour haut-parleur à câblage double | Bi-wiring-luidsprekerkabel
- ✓ Pour des performances d'amplification jusqu'à 350 watts | Voor versterkervermogens tot maximaal 350 watt

- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper
- ✓ SPC/OFC – cuivre sans oxygène plaqué argent | SPC/OFC – verzilverd, zuurstofvrij koper
- ✓ Brins individuels ultra-fins | Ultradunne, afzonderlijke draden
- ✓ Made in Europe | Made in Europe

350 W

Bi Wiring

Ultra Thin Strands

SPOFC Silver plated copper

OFC Oxygen free copper

Terminal



Terminal



QUALITY ★★★★★

COLOR Transparent



Made in Europe

**TWIN MIX TWO M**Câble pour haut-parleur, 2 x 6,0 mm<sup>2</sup>, argent | Luidsprekerkabel verzilverd, 2 x 6,0 mm<sup>2</sup>

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
Transparent   transparent			
Twin Mix Two M	1073	75 m	1 m

Câble stéréo pour haut-parleur de qualité supérieure et particulièrement flexible permettant la connexion d'amplificateurs et d'amplificateurs de puissance à des caissons haut-parleurs. Ce câble pour haut-parleur est adapté pour des performances d'amplification jusqu'à environ 350 watts de puissance par canal d'amplification. Le câble est composé de trois brins toronnés de cuivre sans oxygène (OFC) et de trois brins toronnés de cuivre sans oxygène plaqué argent (SPC). Cette conception intégrant des conducteurs plaqué argent permet d'améliorer considérablement les propriétés de transmission, en particulier dans la plage des fréquences hautes et moyennes. La gaine extérieure de ce câble Oehlbach est fabriquée dans un mélange de plastiques à la fois résistant, transparent et hautement flexible permettant une pose très souple et flexible.

Hoogwaardige en bijzonder flexibele stereo-luidsprekerkabel voor het aansluiten van versterkers en eindversterkers op luidsprekers. Deze luidsprekerkabel is geschikt voor versterkervermogens tot circa 350 watt per versterkerkanaal. De kabel is gemaakt van drie getrokken draden zuurstofvrij koper (OFC) en drie getrokken draden van verzilverd, zuurstofvrij koper (SPC). Door de verhouding van de verzilverde geleiders verbeterd dit speciale ontwerp de overdrachtskwaliteit aanzienlijk, met name in het hoge- en midden tonenbereik! De buitenmantel van deze Oehlbach kabel is gemaakt van een robuust, transparant en zeer flexibel mengsel van kunststoffen, waardoor hij zeer soepel en flexibel te installeren is.

**+ Features:**

- ✓ Câble stéréo pour haut-parleur | Stereoluidsprekerkabel
- ✓ Pour des performances d'amplification jusqu'à 350 watts | Voor versterkervermogens tot maximaal 350 watt
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel

- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper
- ✓ SPC/OFC – cuivre sans oxygène plaqué argent | SPC/OFC – verzilverd, zuurstofvrij koper
- ✓ Brins individuels ultra-fins | Ultradunne, afzonderlijke draden
- ✓ Made in Europe | Made in Europe

350 W

Ultra Thin Strands

SPOFC Silver plated copper

OFC Oxygen free copper

Terminal



Terminal




QUALITY ★★★★★

COLOR Transparent



Made in Europe

**TWIN MIX ONE M**Câble pour haut-parleur, 2 x 3 mm<sup>2</sup>, argent | Luidsprekerkabel verzilverd, 2 x 3,0 mm<sup>2</sup>

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
Transparent   transparent			
Twin Mix One M	1071	100 m	1 m

Câble stéréo pour haut-parleur de qualité supérieure et particulièrement flexible permettant la connexion d'amplificateurs et d'amplificateurs de puissance à des caissons haut-parleurs. Ce câble pour haut-parleur est adapté pour des performances d'amplification jusqu'à environ 350 watts de puissance par canal d'amplification. Le câble est composé de trois brins toronnés de cuivre sans oxygène (OFC) et de trois brins toronnés de cuivre sans oxygène plaqué argent (SPC). Cette conception intégrant des conducteurs plaqué argent permet d'améliorer considérablement les propriétés de transmission, en particulier dans la plage des fréquences hautes et moyennes. La gaine extérieure de ce câble Oehlbach est fabriquée dans un mélange de plastiques à la fois résistant, transparent et hautement flexible permettant une pose très souple et flexible.

Hoogwaardige en bijzonder flexibele stereo-luidsprekerkabel voor het aansluiten van versterkers en eindversterkers op luidsprekers. Deze luidsprekerkabel is geschikt voor versterkervermogens tot circa 350 watt per versterkerkanaal. De kabel is gemaakt van drie getrokken draden zuurstofvrij koper (OFC) en drie getrokken draden van verzilverd, zuurstofvrij koper (SPC). Door de verhouding van de verzilverde geleiders verbeterd dit speciale ontwerp de overdrachtskwaliteit aanzienlijk, met name in het hoge- en midden tonenbereik! De buitenmantel van deze Oehlbach kabel is gemaakt van een robuust, transparant en zeer flexibel mengsel van kunststoffen, waardoor hij zeer soepel en flexibel te installeren is.

**+ Features:**

- ✓ Câble stéréo pour haut-parleur | Stereoluidsprekerkabel
- ✓ Pour des performances d'amplification jusqu'à 250 watts | Voor versterkervermogens tot maximaal 250 watt
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel

- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper
- ✓ SPC/OFC – cuivre sans oxygène plaqué argent | SPC/OFC – verzilverd, zuurstofvrij koper
- ✓ Brins individuels ultra-fins | Ultradunne, afzonderlijke draden

250 W

Ultra Thin Strands

SPOFC Silver plated copper

OFC Oxygen free copper

Terminal



Terminal



## RATTLE SNAKE 6 M

Câble pour haut-parleur, 2 x 6,0 mm<sup>2</sup>, argent | Luidsprekerkabel verzilverd, 2 x 6,0 mm<sup>2</sup>

Transparent

COLOR



QUALITY

Made in Europe

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Transparent   transparant</b>			
Rattle Snake 6 M	1086	50 m	1 m

Câble stéréo pour haut-parleur de qualité supérieure et particulièrement flexible permettant la connexion d'amplificateurs et d'amplificateurs de puissance à des caissons haut-parleurs. Ce câble pour haut-parleur est adapté pour des performances d'amplification jusqu'à environ 300 watts de puissance par canal d'amplification. Le câble est composé de trois brins toronnés de cuivre sans oxygène (OFC) et de trois brins toronnés de cuivre sans oxygène plaqué argent (SPC). Cette conception intégrant des conducteurs plaqué argent permet d'améliorer considérablement les propriétés de transmission, en particulier dans la plage des fréquences hautes et moyennes. La gaine extérieure de ce câble Oehlbach est fabriquée dans un mélange de plastiques à la fois résistant et flexible.

Hoogwaardige en bijzonder flexibele stereo-luidsprekerkabel voor het aansluiten van versterkers en eindversterkers op luidsprekers. Deze luidsprekerkabel is geschikt voor versterkervermogens tot circa 300 watt per versterkerkanaal. De kabel is gemaakt van drie getrokken draden zuurstofvrij koper (OFC) en drie getrokken draden van verzilverd, zuurstofvrij koper (SPC). Door de verhouding van de verzilverde geleiders verbetert dit speciale ontwerp de overdrachtskwaliteit aanzienlijk, met name in het hoge- en midden tonenbereik! De buitenmantel van deze Oehlbach kabel is gemaakt van een robuust en zeer flexibel mengsel van kunststoffen.

300 W

Ultra Thin Strands

SPOFC  
Silver plated copper

OFC  
Oxygen free copper

Terminal



Terminal



- ✓ Câble stéréo pour haut-parleur | Stereoluidsprekerkabel
- ✓ Pour des performances d'amplification jusqu'à 300 watts | Voor versterkervermogens tot maximaal 300 watt
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper

+ Features:

- ✓ SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent | SPC/OFC - verzilverd, zuurstofvrij koper
- ✓ Brins individuels ultra-fins | Ultradunne, afzonderlijke draden
- ✓ Made in Europe | Made in Europe



## RATTLE SNAKE 3 M

Câble pour haut-parleur, 2 x 3 mm<sup>2</sup>, argent | Luidsprekerkabel verzilverd, 2 x 3,0 mm<sup>2</sup>

Transparent

COLOR



QUALITY

Made in Europe

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Transparent   transparant</b>			
Rattle Snake 3 M	1085	100 m	1 m

Câble stéréo pour haut-parleur de qualité supérieure et particulièrement flexible permettant la connexion d'amplificateurs et d'amplificateurs de puissance à des caissons haut-parleurs. Ce câble pour haut-parleur est adapté pour des performances d'amplification jusqu'à environ 250 watts de puissance par canal d'amplification. Le câble est composé de trois brins toronnés de cuivre sans oxygène (OFC) et de trois brins toronnés de cuivre sans oxygène plaqué argent (SPC). Cette conception intégrant des conducteurs plaqué argent permet d'améliorer considérablement les propriétés de transmission, en particulier dans la plage des fréquences hautes et moyennes. La gaine extérieure de ce câble Oehlbach est fabriquée dans un mélange de plastiques à la fois résistant et flexible.

Hoogwaardige en bijzonder flexibele stereo-luidsprekerkabel voor het aansluiten van versterkers en eindversterkers op luidsprekers. Deze luidsprekerkabel is geschikt voor versterkervermogens tot circa 250 watt per versterkerkanaal. De kabel is gemaakt van drie getrokken draden zuurstofvrij koper (OFC) en drie getrokken draden van verzilverd, zuurstofvrij koper (SPC). Door de verhouding van de verzilverde geleiders verbetert dit speciale ontwerp de overdrachtskwaliteit aanzienlijk, met name in het hoge- en middentonenbereik! De buitenmantel van deze Oehlbach kabel is gemaakt van een robuust en zeer flexibel mengsel van kunststoffen.

250 W

Ultra Thin Strands

SPOFC  
Silver plated copper

OFC  
Oxygen free copper

Terminal



Terminal



- ✓ Câble stéréo pour haut-parleur | Stereoluidsprekerkabel
- ✓ Pour des performances d'amplification jusqu'à 250 watts | Voor versterkervermogens tot maximaal 250 watt
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper

+ Features:

- ✓ SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent | SPC/OFC - verzilverd, zuurstofvrij koper
- ✓ Brins individuels ultra-fins | Ultradunne, afzonderlijke draden
- ✓ Made in Europe | Made in Europe



## CRYSTAL SILVER STAR M

Câble pour haut-parleur, 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> | Luidsprekerkabel 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

Transparent

COLOR



QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Transparent   transparant</b>			
Crystal Silv. Star M	1022	75 m	1 m

Trois tubes d'air ingénieux intégrés dans la structure apportent à eux seuls deux avantages : d'une part, le câble gagne en solidité sans perdre de sa flexibilité. D'autre part, les deux conducteurs sont parfaitement alignés au millimètre près, ce qui apporte d'excellents paramètres électriques. CLes 50 conducteurs internes toronnés, mesurant chacun 0,254 mm, minimisent efficacement l'effet pelliculaire. Afin d'améliorer encore le transfert, du cuivre OFC plaqué argent est utilisé pour ce câble. Il en résulte un câble haut de gamme avec une image sonore insolemment fine et détaillée qui ne néglige pas non plus le secteur des basses.

Drie ingenieuze, stervormige luchtbuizen, waaruit de kabelstructuur is samengesteld, bieden twee voordelen: Ten eerste behaalt de kabel een enorme stabiliteit terwijl het nog steeds een uitstekende flexibiliteit biedt. Anderzijds maakt de constructie een perfect consequente paralleliteit van beide geleiders mogelijk, wat resulteert in een uitstekende elektrische parameter. De 50 afzonderlijk getwiste, verzilverde binnenstrengen met een dikte van elk 0,254 mm minimaliseren het skin-effect op betrouwbare wijze. Voor een verdere verbetering in signaaloverdracht gebruiken we voor deze kabel OFC-koper. Het resultaat is een uitstekende, briljant klinkende kabel met een extreem hoge neutraliteitswaarde.

200 W

Ultra Thin Strands

SPOFC  
Silver plated copper

Terminal



Terminal



- ✓ Ensembles de brins toronnés individuellement | Afzonderlijk getrokken draadbundels
- ✓ Pour des performances d'amplification jusqu'à 200 watts | Voor versterkervermogens tot maximaal 200 watt

+ Features:

- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent | SPC/OFC - verzilverd, zuurstofvrij koper
- ✓ Brins individuels ultra-fins | Ultradunne, afzonderlijke draden



QUALITY ★★★★★

COLOR Transparent

Made in Europe

**SILVERLINE 60**Câble pour haut-parleur, 2 x 6,0 mm<sup>2</sup>, argent | Luidsprekerkabel verzilverd, 2 x 6,0 mm<sup>2</sup>

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
Transparent   transparant			
Silverline 60	1021	50 m	1 m

Câble stéréo pour haut-parleur de qualité supérieure permettant la connexion d'amplificateurs et d'amplificateurs de puissance à des caissons haut-parleurs. Ce câble pour haut-parleur est adapté pour des performances d'amplification jusqu'à environ 300 watts de puissance par canal d'amplification. La gaine extérieure de ce câble Oehlbach® est fabriquée dans un mélange de plastiques à la fois résistant et flexible. Le conducteur interne est quant à lui composé de nombreux brins différents qui ont été torsadés afin de former un ensemble et créer ainsi un câble extrêmement flexible et simple à poser. Du cuivre sans oxygène (OFC), connu pour ses excellentes qualités de transmission, a été utilisé pour fabriquer le conducteur interne.

Stereo luidsprekerkabel van hoge kwaliteit voor het aansluiten van versterkers en eindversterkers op luidsprekers. Deze luidsprekerkabel is geschikt voor versterkervermogens tot circa 300 watt per versterkerkanaal. De buitenmantel van deze Oehlbach®-kabel bestaat uit een robuust en flexibel mengsel van kunststoffen. Daarnaast is de interne geleider gemaakt van vele afzonderlijke draden die op hun beurt weer onderling zijn getwist om bundels te vormen en zodoende een kabel creëren die extreem flexibel en dus gemakkelijk te installeren is. Zuurstofvrij koper (OFC) - wat bekend staat om zijn uitstekende overdrachtskwaliteit - wordt gebruikt als het materiaal voor de interne geleider.

**+ Features:**

- ✓ Câble stéréo pour haut-parleur | Stereoluidsprekerkabel
- ✓ Pour des performances d'amplification jusqu'à 300 watts | Voor versterkervermogens tot maximaal 300 watt
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel

- ✓ SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent | SPC/OFC - verzilverd, zuurstofvrij koper
- ✓ Brins individuels ultra-fins | Ultradunne, afzonderlijke draden
- ✓ Câble très flexible | Zeer flexibele kabel
- ✓ Made in Europe | Made in Europe

300 W

Flexible

Ultra Thin Strands

SPOFC Silver plated copper

Terminal



Terminal



QUALITY ★★★★★

COLOR Transparent

Made in Europe

**SILVERLINE 40**Câble pour haut-parleur, 2 x 4,0 mm<sup>2</sup>, argent | Luidsprekerkabel verzilverd, 2 x 4,0 mm<sup>2</sup>

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
Transparent   transparant			
Silverline 40	1020	100 m	1 m

Câble stéréo pour haut-parleur de qualité supérieure permettant la connexion d'amplificateurs et d'amplificateurs de puissance à des caissons haut-parleurs. Ce câble pour haut-parleur est adapté pour des performances d'amplification jusqu'à environ 250 watts de puissance par canal d'amplification. La gaine extérieure de ce câble Oehlbach est fabriquée dans un mélange de plastiques à la fois résistant et flexible. Le conducteur interne est quant à lui composé de nombreux brins différents qui ont été torsadés afin de former un ensemble et créer ainsi un câble extrêmement flexible et simple à poser. Du cuivre sans oxygène (OFC), connu pour ses excellentes qualités de transmission, a été utilisé pour fabriquer le conducteur interne.

Stereo luidsprekerkabel van hoge kwaliteit voor het aansluiten van versterkers en eindversterkers op luidsprekers. Deze luidsprekerkabel is geschikt voor versterkervermogens tot circa 250 watt per versterkerkanaal. De buitenmantel van deze Oehlbach-kabel bestaat uit een robuust en flexibel mengsel van kunststoffen. De inzet van verzilverd zuurstofvrij koper (OFC) zorgt ervoor dat deze luidsprekerkabel een uiterst helder en natuurgetrouw klankbeeld heeft. De veredeling met zilver zorgt voor een verdere verbetering van de hogetonen weergave. De buitenmantel van deze Oehlbach-kabel bestaat uit een robuust en flexibel mengsel van kunststoffen.

**+ Features:**

- ✓ Câble stéréo pour haut-parleur | Stereoluidsprekerkabel
- ✓ Pour des performances d'amplification jusqu'à 250 watts | Voor versterkervermogens tot maximaal 250 watt
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel

- ✓ SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent | SPC/OFC - verzilverd, zuurstofvrij koper
- ✓ Brins individuels ultra-fins | Ultradunne, afzonderlijke draden
- ✓ Câble très flexible | zeer flexibele kabel
- ✓ Made in Europe | Made in Europe

250 W

Flexible

Ultra Thin Strands

SPOFC Silver plated copper

Terminal



Terminal



QUALITY ★★★★★

COLOR Transparent

Made in Europe

**SILVERLINE 25**Câble pour haut-parleur, 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>, argent | Luidsprekerkabel 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>, zilver

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
Transparent   transparant			
Silverline 25	1019	100 m	1 m

Câble stéréo pour haut-parleur de qualité supérieure permettant la connexion d'amplificateurs et d'amplificateurs de puissance à des caissons haut-parleurs. Ce câble pour haut-parleur est adapté pour des performances d'amplification jusqu'à environ 180 watts de puissance par canal d'amplification. La gaine extérieure de ce câble Oehlbach est fabriquée dans un mélange de plastiques à la fois résistant et flexible. Le conducteur interne est quant à lui composé de nombreux brins différents qui ont été torsadés afin de former un ensemble et créer ainsi un câble extrêmement flexible et simple à poser. Du cuivre sans oxygène (OFC), connu pour ses excellentes qualités de transmission, a été utilisé pour fabriquer le conducteur interne.

Stereo luidsprekerkabel van hoge kwaliteit voor het aansluiten van versterkers en eindversterkers op luidsprekers. Deze luidsprekerkabel is geschikt voor versterkervermogens tot circa 180 watt per versterkerkanaal. De inzet van verzilverd zuurstofvrij koper (OFC) zorgt ervoor dat deze luidsprekerkabel een uiterst helder en natuurgetrouw klankbeeld heeft. De veredeling met zilver zorgt voor een verdere verbetering van de hogetonen weergave. De buitenmantel van deze Oehlbach kabel bestaat uit een robuust en flexibel mengsel van kunststoffen.

**+ Features:**

- ✓ Câble stéréo pour haut-parleur | Stereoluidsprekerkabel
- ✓ Pour des performances d'amplification jusqu'à 180 watts | Voor versterkervermogens tot maximaal 180 watt
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel

- ✓ SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent | SPC/OFC - verzilverd, zuurstofvrij koper
- ✓ Brins individuels ultra-fins | Ultradunne, afzonderlijke draden
- ✓ Câble très flexible | zeer flexibele kabel
- ✓ Made in Europe | Made in Europe

180 W

Flexible

Ultra Thin Strands

SPOFC Silver plated copper

Terminal



Terminal





## SILVERLINE 15

Câble pour haut-parleur, 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>, argent | Luidsprekerkabel 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>, zilver

Transparent

COLOR



QUALITY

Made in Europe

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
Transparent   transparant			
Silverline 15	1018	100 m	1 m

Câble stéréo pour haut-parleur de qualité supérieure permettant la connexion d'amplificateurs et d'amplificateurs de puissance à des caissons haut-parleurs. Ce câble pour haut-parleur est adapté pour des performances d'amplification jusqu'à environ 120 watts de puissance par canal d'amplification. La gaine extérieure de ce câble Oehlbach est fabriquée dans un mélange de plastiques à la fois résistant et flexible. Le conducteur interne est quant à lui composé de nombreux brins différents qui ont été torsadés afin de former un ensemble et créer ainsi un câble extrêmement flexible et simple à poser. Du cuivre sans oxygène (OFC), connu pour ses excellentes qualités de transmission, a été utilisé pour fabriquer le conducteur interne.

Stereo luidsprekerkabel van hoge kwaliteit voor het aansluiten van versterkers en eindversterkers op luidsprekers. Deze luidsprekerkabel is geschikt voor versterker vermogens tot circa 120 watt per versterkerkanaal. De buitenmantel van deze Oehlbach kabel bestaat uit een robuust en flexibel mengsel van kunststoffen. Daarnaast is de interne geleider gemaakt van vele afzonderlijke draden die op hun beurt weer onderling zijn getwist om bundels te vormen en zodoende een kabel creëren die extreem flexibel en dus gemakkelijk te installeren is. Zuurstofvrij koper (OFC) - wat bekend staat om zijn uitstekende overdrachtskwaliteit - wordt gebruikt als het materiaal voor de interne geleider.

120 W Flexible Ultra Thin Strands SPOFC Silver plated copper

Terminal




Terminal



- ✓ Câble stéréo pour haut-parleur | Stereoluidsprekerkabel
- ✓ Pour des performances d'amplification jusqu'à 120 watts | Voor versterker vermogens tot maximaal 120 watt
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel

+ Features:

- ✓ SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent | SPC/OFC - verzilverd, zuurstofvrij koper
- ✓ Brins individuels ultra-fins | Ultradunne, afzonderlijke draden
- ✓ Câble très flexible | zeer flexibele kabel
- ✓ Made in Europe | Made in Europe



## SILVER STREAM 40

Câble plat pour haut-parleur, 2 x 4,0 mm<sup>2</sup>, argent | Platte luidsprekerkabel, 2 x 4,0 mm<sup>2</sup>, zilver

Transparent

COLOR



QUALITY

Made in Europe

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
Transparent   transparant			
Silver Stream 40	1226	75 m	1 m

Câble stéréo pour haut-parleur de qualité supérieure et flexible plaqué argent pour la connexion d'amplificateurs et d'amplificateurs de puissance aux caissons haut-parleurs - pour amplificateurs présentant une puissance de sortie d'environ 250 watts par canal d'amplification. L'utilisation de cuivre sans oxygène plaqué argent permet à ce câble de produire un son extrêmement clair et proche du réel, particulièrement dans les basses. Ce câble Oehlbach® présente également de meilleures propriétés de conduction que les câbles pour haut-parleur traditionnels grâce aux brins mis en œuvre qui permettent de pratiquement doubler la surface de conductivité électrique.

Hoogwaardige, verzilverde, flexibele stereoluidsprekerkabel voor het aansluiten van versterkers en eindversterkers op luidsprekers. Geschikt voor versterkers met een uitgangsvermogen tot 250 watt per versterkerkanaal. Het verzilveren van het zuurstofvrije OFC koper zorgt ervoor dat deze luidsprekerkabel een uiterst open- en natuurgetrouw klankbeeld produceert in met name het hogetonenbereik. Deze Oehlbach® kabel beschikt ook over betere geleidingseigenschappen dan conventionele luidsprekerkabels dankzij de draadbundel, hierdoor wordt het elektrisch geleidende oppervlak bijna verdubbeld.

250 W Flat Cable Ultra Thin Strands SPOFC Silver plated copper

Terminal



Terminal



- ✓ Ensembles de brins toronnés individuellement | Afzonderlijk getrokken draadbundels
- ✓ Câble stéréo pour haut-parleur | Stereoluidsprekerkabel
- ✓ Pour des performances d'amplification jusqu'à 250 watts | Voor versterker vermogens tot maximaal 250 watt
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel

+ Features:

- ✓ SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent | SPC/OFC - verzilverd, zuurstofvrij koper
- ✓ Brins individuels ultra-fins | Ultradunne, afzonderlijke draden
- ✓ Ultraplat | ultravlak



## SILVER STREAM 25

Câble plat pour haut-parleur, 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>, argent | Platte luidsprekerkabel, 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>, zilver

Transparent

COLOR



QUALITY

Made in Europe

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
Transparent   transparant			
Silver Stream 25	1225	100 m	1 m

Câble stéréo pour haut-parleur de qualité supérieure et flexible plaqué argent pour la connexion d'amplificateurs et d'amplificateurs de puissance aux caissons haut-parleurs - pour amplificateurs présentant une puissance de sortie d'environ 180 watts par canal d'amplification. L'utilisation de cuivre sans oxygène plaqué argent permet à ce câble de produire un son extrêmement clair et proche du réel, particulièrement dans les basses. Ce câble Oehlbach® présente également de meilleures propriétés de conduction que les câbles pour haut-parleur traditionnels grâce aux brins mis en œuvre qui permettent de pratiquement doubler la surface de conductivité électrique.

Hoogwaardige, verzilverde, flexibele stereoluidsprekerkabel voor het aansluiten van versterkers en eindversterkers op luidsprekers. Geschikt voor versterkers met een uitgangsvermogen tot 180 watt per versterkerkanaal. Het verzilveren van het zuurstofvrije OFC koper zorgt ervoor dat deze luidsprekerkabel een uiterst open- en natuurgetrouw klankbeeld produceert in met name het hogetonenbereik. Deze Oehlbach® kabel beschikt ook over betere geleidingseigenschappen dan conventionele luidsprekerkabels dankzij de draadbundel, hierdoor wordt het elektrisch geleidende oppervlak bijna verdubbeld.

180 W Flat Cable Ultra Thin Strands SPOFC Silver plated copper

Terminal



Terminal



- ✓ Ensembles de brins toronnés individuellement | Afzonderlijk getrokken draadbundels
- ✓ Câble stéréo pour haut-parleur | Stereoluidsprekerkabel
- ✓ Pour des performances d'amplification jusqu'à 180 watts | Voor versterker vermogens tot maximaal 180 watt
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel

+ Features:

- ✓ SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent | SPC/OFC - verzilverd, zuurstofvrij koper
- ✓ Brins individuels ultra-fins | Ultradunne, afzonderlijke draden
- ✓ Ultraplat | ultravlak
- ✓ Made in Europe | Made in Europe



QUALITY ★★★★★

COLOR Transparent

Made in Europe

**SILVER STREAM 15**Câble plat pour haut-parleur, 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>, argent | Platte luidsprekerkabel 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>, zilver

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
Transparent   transparant			
Silver Stream 15	1224	100 m	1 m

Câble stéréo pour haut-parleur de qualité supérieure et flexible plaqué argent pour la connexion d'amplificateurs et d'amplificateurs de puissance aux caissons haut-parleurs - pour amplificateurs présentant une puissance de sortie d'environ 120 watts par canal d'amplification. L'utilisation de cuivre sans oxygène plaqué argent permet à ce câble de produire un son extrêmement clair et proche du réel, particulièrement dans les basses. Ce câble Oehlbach® présente également de meilleures propriétés de conduction que les câbles pour haut-parleur traditionnels grâce aux ensembles de brins mis en œuvre qui permettent de pratiquement doubler la surface de conductivité électrique.

Hoogwaardige, verzilverde, flexibele stereoluidsprekerkabel voor het aansluiten van versterkers en eindversterkers op luidsprekers. Geschikt voor versterkers met een uitgangsvermogen tot 120 watt per versterkerkanaal. Het verzilveren van het zuurstofvrije OFC koper zorgt ervoor dat deze luidsprekerkabel een uiterst open- en natuurgetrouw klankbeeld produceert in met name het hogetonenbereik. Deze Oehlbach® kabel beschikt ook over betere geleidingseigenschappen dan conventionele luidsprekerkabels dankzij de draadbundel, hierdoor wordt het elektrisch geleidende oppervlak bijna verdubbeld.

**+ Features:**

- ✓ Ensembles de brins toronnés individuellement | Afzonderlijk getrokken draadbundels
- ✓ Câble stéréo pour haut-parleur | Stereoluidsprekerkabel
- ✓ Pour des performances d'amplification jusqu'à 120 watts | Voor versterkervermogens tot maximaal 120 watt

- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent | SPC/OFC - verzilverd, zuurstofvrij koper
- ✓ Brins individuels ultra-fins | Ultradunne, afzonderlijke draden
- ✓ Ultraplatt | ultraviak

120 W

Flat Cable

Ultra Thin Strands

SPOFC  
Silver plated copper

Terminal



Terminal



QUALITY ★★★★★

COLOR Transparent

Made in Europe

**STREAMLINE 40**Câble plat pour haut-parleur, 2 x 4,0 mm<sup>2</sup> | Platte luidsprekerkabel, 2 x 4,0 mm<sup>2</sup>

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
Transparent   transparant			
Streamline 40	1136	75 m	1 m

Excellent câble ultraplatt pour haut-parleur pour une pose invisible. Amélioration considérable des propriétés de conduction par rapport aux câbles pour haut-parleur traditionnels grâce aux ensembles de brins plats positionnés les uns à côté des autres, ce qui permet de pratiquement doubler la surface de conductivité électrique.

Uitstekende, ultraplatt luidsprekerkabel voor verborgen installatie. Aanzienlijk verbeterde geleidingseigenschappen ten opzichte van conventionele luidsprekerkabels door naast elkaar liggende draadbundels, waardoor het geleidende oppervlak bijna wordt verdubbeld.

**+ Features:**

- ✓ Ensembles de brins toronnés individuellement | Afzonderlijk getrokken draadbundels
- ✓ Câble stéréo pour haut-parleur | Stereoluidsprekerkabel
- ✓ Pour des performances d'amplification jusqu'à 220 watts | Voor versterkervermogens tot maximaal 220 watt

- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ OFC - cuivre sans oxygène | OFC - zuurstofvrij koper
- ✓ Brins individuels ultra-fins | Ultradunne, afzonderlijke draden
- ✓ Ultraplatt | ultraviak

220 W

Flat Cable

Ultra Thin Strands

OFC  
Oxygen free copper

Terminal



Terminal



QUALITY ★★★★★

COLOR Transparent

Made in Europe

**STREAMLINE 15**Câble plat pour haut-parleur, 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> | Platte luidsprekerkabel 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
Transparent   transparant			
Streamline 15	1134	100 m	1 m

Excellent câble ultraplatt pour haut-parleur pour une pose invisible. Amélioration considérable des propriétés de conduction par rapport aux câbles pour haut-parleur traditionnels grâce aux ensembles de brins plats positionnés les uns à côté des autres, ce qui permet de pratiquement doubler la surface de conductivité électrique.

Uitstekende, ultraplatt luidsprekerkabel voor verborgen installatie. Aanzienlijk verbeterde geleidingseigenschappen ten opzichte van conventionele luidsprekerkabels door naast elkaar liggende draadbundels, waardoor het geleidende oppervlak bijna wordt verdubbeld.

**+ Features:**

- ✓ Ensembles de brins toronnés individuellement | Afzonderlijk getrokken draadbundels
- ✓ Câble stéréo pour haut-parleur | Stereoluidsprekerkabel
- ✓ Pour des performances d'amplification jusqu'à 110 watts | Voor versterkervermogens tot maximaal 110 watt

- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ OFC - cuivre sans oxygène | OFC - zuurstofvrij koper
- ✓ Brins individuels ultra-fins | Ultradunne, afzonderlijke draden
- ✓ Ultraplatt | ultraviak

110 W

Flat Cable

Ultra Thin Strands

OFC  
Oxygen free copper

Terminal



Terminal



## SPEAKER WIRE 60

Câble pour haut-parleur, 2 x 6,0 mm<sup>2</sup> | Luidsprekerkabel 2 x 6,0 mm<sup>2</sup>

Transparent

COLOR



QUALITY

Made in Europe

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Transparent   transparant</b>			
Speaker Wire 60	1011	50 m	1 m

Câble stéréo pour haut-parleur de qualité supérieure. Ce câble pour haut-parleur est adapté pour des performances d'amplification jusqu'à environ 400 watts de puissance par canal d'amplification. La gaine extérieure de ce câble Oehlbach® est fabriquée dans un mélange de plastiques à la fois résistant et flexible. Le conducteur interne est quant à lui composé de nombreux brins différents qui ont été torsadés afin de former un ensemble et créer ainsi un câble extrêmement flexible et simple à poser.

Stereo luidsprekerkabel van hoge kwaliteit. Deze luidsprekerkabel is geschikt voor versterkervermogens tot circa 400 watt per versterkerkanaal. De buitenmantel van deze Oehlbach® kabel bestaat uit een robuust en flexibel mengsel van kunststoffen. Daarnaast is de interne geleider gemaakt van vele afzonderlijke draden die op hun beurt weer onderling zijn getwist om bundels te vormen en zodoende een kabel creëren die extreem flexibel en dus gemakkelijk te installeren is.



400 W Ultra Thin Strands OFC Oxygen free copper

Terminal



Terminal



- ✓ Ensembles de brins toronnés individuellement | Afzonderlijk getrokken draadbundels
- ✓ Câble stéréo pour haut-parleur | Stereoluidsprekerkabel
- ✓ Pour des performances d'amplification jusqu'à 400 watts | Voor versterkervermogens tot maximaal 400 watt

+ Features:

- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper
- ✓ Brins individuels ultra-fins | Ultradunne, afzonderlijke draden
- ✓ Made in Europe | Made in Europe

## SPEAKER WIRE 40

Câble pour haut-parleur, flexible, 2 x 4,0 mm<sup>2</sup> | Luidsprekerkabel flexibel 2 x 4,0 mm<sup>2</sup>

Transp

COLOR




QUALITY

Made in Europe

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Transparent   transparant</b>			
Speaker Wire 40	1010	100 m	1 m
Speaker Wire 40	1042	250 m	1 m
<b>Blanc   wit</b>			
Speaker Wire 40	1053	100 m	1 m

Câble stéréo pour haut-parleur de qualité supérieure. Ce câble pour haut-parleur est adapté pour des performances d'amplification jusqu'à environ 180 watts de puissance par canal d'amplification. La gaine extérieure de ce câble Oehlbach® est fabriquée dans un mélange de plastiques à la fois résistant et flexible. Le conducteur interne est quant à lui composé de nombreux brins différents qui ont été torsadés afin de former un ensemble et créer ainsi un câble extrêmement flexible et simple à poser.

Stereo luidsprekerkabel van hoge kwaliteit. Deze luidsprekerkabel is geschikt voor versterkervermogens tot circa 180 watt per versterkerkanaal. De buitenmantel van deze Oehlbach® kabel bestaat uit een robuust en flexibel mengsel van kunststoffen. Daarnaast is de interne geleider gemaakt van vele afzonderlijke draden die op hun beurt weer onderling zijn getwist om bundels te vormen en zodoende een kabel creëren die extreem flexibel en dus gemakkelijk te installeren is.



180 W Ultra Thin Strands OFC Oxygen free copper

Terminal



Terminal



- ✓ Ensembles de brins toronnés individuellement | Afzonderlijk getrokken draadbundels
- ✓ Câble stéréo pour haut-parleur | Stereoluidsprekerkabel
- ✓ Pour des performances d'amplification jusqu'à 180 watts | Voor versterkervermogens tot maximaal 180 watt

+ Features:

- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper
- ✓ Brins individuels ultra-fins | Ultradunne, afzonderlijke draden
- ✓ Made in Europe | Made in Europe

## SPEAKER WIRE 25

Câble pour haut-parleur, flexible, 2 x 2,5 mm<sup>2</sup> | Luidsprekerkabel flexibel 2 x 2,5 mm<sup>2</sup>

Th

COLOR



QUALITY

Made in Europe


Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Transparent   transparant</b>			
Speaker Wire 25	1008	100 m	1 m
Speaker Wire 25	1041	350 m	1 m
Speaker Wire 25	1055	1200 m	1 m
<b>Noir   Zwart</b>			
Speaker Wire 25	1048	100 m	1 m
<b>blanc   wit</b>			
Speaker Wire 25	1051	100 m	1 m
Speaker Wire 25	101051	350 m	1 m

Câble stéréo pour haut-parleur de qualité supérieure. Ce câble pour haut-parleur est adapté pour des performances d'amplification jusqu'à environ 150 watts de puissance par canal d'amplification. La gaine extérieure de ce câble Oehlbach® est fabriquée dans un mélange de plastiques à la fois résistant et flexible. Le conducteur interne est quant à lui composé de nombreux brins différents qui ont été torsadés afin de former un ensemble et créer ainsi un câble extrêmement flexible et simple à poser.

Stereo luidsprekerkabel van hoge kwaliteit. Deze luidsprekerkabel is geschikt voor versterkervermogens tot circa 150 watt per versterkerkanaal. De buitenmantel van deze Oehlbach® kabel bestaat uit een robuust en flexibel mengsel van kunststoffen. Daarnaast is de interne geleider gemaakt van vele afzonderlijke draden die op hun beurt weer onderling zijn getwist om bundels te vormen en zodoende een kabel creëren die extreem flexibel en dus gemakkelijk te installeren is.



HifiTVKabel  
03 / 2013



150 W OFC Oxygen free copper

Terminal



Terminal



- ✓ Ensembles de brins toronnés individuellement | Afzonderlijk getrokken draadbundels
- ✓ Câble stéréo pour haut-parleur | Stereoluidsprekerkabel
- ✓ Pour des performances d'amplification jusqu'à 150 watts | Voor versterkervermogens tot maximaal 150 watt

+ Features:

- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper
- ✓ Made in Europe | Made in Europe



QUALITY ★★★★★

COLOR  Tral Made in Europe**SPEAKER WIRE 15**Câble pour haut-parleur, flexible, 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> | Luidsprekerkabel flexibel 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Transparent   transparant</b>			
Speaker Wire 15	1006	100 m	1 m
Speaker Wire 15	1040	500 m	1 m
<b>Noir   Zwart</b>			
Speaker Wire 15	1067	100 m	1 m
<b>Blanc   wit</b>			
Speaker Wire 15	1047	100 m	1 m
Speaker Wire 15	101047	500 m	1 m

Câble stéréo pour haut-parleur de qualité supérieure. Ce câble pour haut-parleur est adapté pour des performances d'amplification jusqu'à environ 110 watts de puissance par canal d'amplification. La gaine extérieure de ce câble Oehlbach® est fabriquée dans un mélange de plastiques à la fois résistant et flexible. Le conducteur interne est quant à lui composé de nombreux brins différents qui ont été torsadés afin de former un ensemble et créer ainsi un câble extrêmement flexible et simple à poser.

Stereo luidsprekerkabel van hoge kwaliteit. Deze luidsprekerkabel is geschikt voor versterkervermogens tot circa 110 watt per versterkerkanaal. De buitenmantel van deze Oehlbach® kabel bestaat uit een robuust en flexibel mengsel van kunststoffen. Daarnaast is de interne geleider gemaakt van vele afzonderlijke draden die op hun beurt weer onderling zijn getwist om bundels te vormen en zodoende een kabel creëren die extreem flexibel en dus gemakkelijk te installeren is.

**+ Features:**

- ✓ Ensembles de brins torsadés individuellement | Afzonderlijk getrokken draadbundels
- ✓ Câble stéréo pour haut-parleur | Stereoluidsprekerkabel
- ✓ Pour des performances d'amplification jusqu'à 110 watts | Voor versterkervermogens tot maximaal 110 watt

- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper
- ✓ Brins individuels ultra-fins | Ultradunne, afzonderlijke draden

 110 W Ultra Thin Strands OFC  
Oxygen free copper


Terminal



Terminal



QUALITY ★★★★★

COLOR  Tral Made in Europe**SPEAKER WIRE 7**Câble pour haut-parleur, flexible, 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> | Luidsprekerkabel flexibel 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Blanc   wit</b>			
Speaker Wire 7	1000	300 m	1 m
<b>Transparent   transparant</b>			
Speaker Wire 7	1002	300 m	1 m
<b>Noir   Zwart</b>			
Speaker Wire 7	1004	300 m	1 m

Câble stéréo pour haut-parleur de qualité supérieure. Ce câble pour haut-parleur est adapté pour des performances d'amplification jusqu'à environ 70 watts de puissance par canal d'amplification. La gaine extérieure de ce câble Oehlbach® est fabriquée dans un mélange de plastiques à la fois résistant et flexible. Le conducteur interne est quant à lui composé de nombreux brins différents qui ont été torsadés afin de former un ensemble et créer ainsi un câble extrêmement flexible et simple à poser. Du cuivre sans oxygène (OFC), connu pour ses excellentes qualités de transmission, a été utilisé pour fabriquer le conducteur interne.

Stereo luidsprekerkabel van hoge kwaliteit. Deze luidsprekerkabel is geschikt voor versterkervermogens tot circa 70 watt per versterkerkanaal. De buitenmantel van deze Oehlbach® kabel bestaat uit een robuust en flexibel mengsel van kunststoffen. Daarnaast is de interne geleider gemaakt van vele afzonderlijke draden die op hun beurt weer onderling zijn getwist om bundels te vormen en zodoende een kabel creëren die extreem flexibel en dus gemakkelijk te installeren is.

**+ Features:**

- ✓ Ensembles de brins torsadés individuellement | Afzonderlijk getrokken draadbundels
- ✓ Câble stéréo pour haut-parleur | Stereoluidsprekerkabel
- ✓ Pour des performances d'amplification jusqu'à 70 watts | Voor versterkervermogens tot maximaal 70 watt

- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper
- ✓ Brins individuels ultra-fins | Ultradunne, afzonderlijke draden
- ✓ Made in Europe | Made in Europe

 70 W Ultra Thin Strands OFC  
Oxygen free copper

Terminal



Terminal



## XXL® FUSION BANANA

Fiche banane pour câbles pour haut-parleur | Banaanstekker voor luidsprekerkabels

COLOR

★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
Or   goud			
XXL® Fusion Banana	3030	1 Set	4 pcs   Stuk

Fiches bananes de qualité supérieure pour la confection du câble pour haut-parleur révolutionnaire Oehlbach Fusion ou de tout autre câble pour haut-parleur de qualité équivalente. Ces fiches permettent un branchement optimal et pratique des câbles pour haut-parleur aux haut-parleurs et composants électroniques, tels que les récepteurs AV et les amplificateurs. La connexion à double vissage particulièrement innovante permet à ce connecteur Oehlbach de qualité supérieure de bénéficier de contacts absolument fiables et d'excellentes qualités de transmission, et ce quelle que soit l'application visée. La coque entièrement isolée permet d'éliminer efficacement tout risque de court-circuit. Les contacts de la fiche sont dorés à l'or 24 carats et le passage de câble est adapté aux diamètres de conducteurs jusqu'à 6,0 mm<sup>2</sup>. Pour une confection optimale, nous recommandons l'utilisation d'embouts de câble haut de gamme.

Premium klasse banaanstekkers voor het confectioneren van de innovatieve Oehlbach FUSION-luidsprekerkabel of vergelijkbare hoogwaardige luidsprekerkabels. De stekkers maken een optimale en gemakkelijke aansluiting van de luidsprekerkabels mogelijk op luidsprekers en elektronische componenten zoals AV-receivers en versterkers. De bijzonder innovatieve dubbele schroefaansluiting betekent dat met deze zeer hoogwaardige Oehlbach stekker een betrouwbaar contact en uitstekende overdrachtskwaliteit gegarandeerd zijn in elke situatie. De mogelijkheid van ongewenste kortsluitingen worden op effectieve wijze geëlimineerd door de massieve, compleet geïsoleerde stekkerenheid. De stekkercontacten zijn 24-kt. verguld en de kabelinvoer is geschikt voor kabeldiameters tot maximaal 6,0 mm<sup>2</sup>. Voor optimale confectionering wordt gebruik van hoogwaardige adereindhulzen aanbevolen.



100% Contact

up to 6 mm<sup>2</sup>

24 ct

## + Features:

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker

- ✓ Protection contre la corrosion | Bescherming tegen corrosie
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact
- ✓ Jusqu'à une section de câble de 6 mm<sup>2</sup> | Tot kabeldoorsnede van 6 mm<sup>2</sup>

## XXL® FUSION LUG

Fourchette pour câbles pour haut-parleur | High End kabelschoen voor luidsprekerkabels

COLOR

★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
Or   goud			
XXL® Fusion Lug	3033	1 Set	4 pcs   Stuk

Cosses de câble de qualité supérieure pour la confection du câble pour haut-parleur révolutionnaire Oehlbach Fusion ou de tout autre câble pour haut-parleur de qualité équivalente. Ces fiches permettent un branchement optimal et pratique des câbles pour haut-parleur aux haut-parleurs et composants électroniques, tels que les récepteurs AV et les amplificateurs. La connexion à double vissage particulièrement innovante permet à ce connecteur Oehlbach de qualité supérieure de bénéficier de contacts absolument fiables et d'excellentes qualités de transmission, et ce quelle que soit l'application visée. La coque entièrement isolée permet d'éliminer efficacement tout risque de court-circuit. Les contacts de la fiche sont dorés à l'or 24 carats et le passage de câble est adapté aux diamètres de conducteurs jusqu'à 6,0 mm<sup>2</sup>. Pour une confection optimale, nous recommandons l'utilisation d'embouts de câble haut de gamme. Pour une confection optimale, nous recommandons l'utilisation d'embouts de câble haut de gamme.

Premium klasse kabelschoen voor het confectioneren van de innovatieve Oehlbach FUSION-luidsprekerkabel of vergelijkbare hoogwaardige luidsprekerkabels. De stekkers maken een optimale en gemakkelijke aansluiting van de luidsprekerkabels mogelijk op luidsprekers en elektronische componenten zoals AV-receivers en versterkers. De bijzonder innovatieve dubbele schroefaansluiting betekent dat met deze zeer hoogwaardige Oehlbach stekker een betrouwbaar contact en uitstekende overdrachtskwaliteit gegarandeerd zijn in elke situatie. De mogelijkheid van ongewenste kortsluitingen worden op effectieve wijze geëlimineerd door de massieve, compleet geïsoleerde stekkerenheid. De stekkercontacten zijn 24-kt. verguld en de kabelinvoer is geschikt voor kabeldiameters tot maximaal 6,0 mm<sup>2</sup>. Voor optimale confectionering wordt gebruik van hoogwaardige adereindhulzen aanbevolen. Voor optimale confectionering wordt gebruik van hoogwaardige adereindhulzen aanbevolen.



100% Contact

up to 6 mm<sup>2</sup>

24 ct

## + Features:

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker

- ✓ Protection contre la corrosion | Bescherming tegen corrosie
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact
- ✓ Jusqu'à une section de câble de 6 mm<sup>2</sup> | Tot kabeldoorsnede van 6 mm<sup>2</sup>

QUALITY ★★★★★

COLOR

**SOLUTION BANANA**

Fiche banane pour câbles pour haut-parleur | Banaanstekker voor luidsprekerkabels

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
Or   goud			
Solution Banana	3020	1 Set	4 pcs   Stuk

Fiches banane entièrement isolées pour la confection de câbles pour haut-parleur. Ces fiches permettent un branchement optimal et pratique des câbles pour haut-parleur aux haut-parleurs et composants électroniques, tels que les récepteurs AV et les amplificateurs. Le nouveau système de sertissage permet à ce connecteur Oehlbach de qualité supérieure de bénéficier de contacts absolument fiables et d'excellentes qualités de transmission. Les contacts de la fiche sont dorés à l'or 24 carats et le passage de câble est adapté aux diamètres de conducteurs jusqu'à 6,0 mm<sup>2</sup>.

Uitstekende, volledig geïsoleerde banaanstekkers voor het confectioneren van luidsprekerkabels. De stekkers maken een optimale en gemakkelijke aansluiting van de luidsprekerkabels mogelijk op luidsprekers en elektronische componenten zoals AV-receivers en versterkers. Het nieuwe krimpsysteem waarborgt absoluut betrouwbare contacten en uitstekende overdrachtskwaliteit voor deze hoogwaardige Oehlbach stekker. De stekkercontacten 24-kt. verguld en de kabelinvoer is geschikt voor een kabeldiameter tot 6,0 mm<sup>2</sup>.

**+ Features:**

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact

- ✓ Jusqu'à une section de câble de 6 mm<sup>2</sup> | Tot kabeldoorsnede van 6 mm<sup>2</sup>

100% Contact

up to 6 mm<sup>2</sup>

24 ct

QUALITY ★★★★★

COLOR

**SOLUTION BANANA-FLEX**

Fiche banane Flex pour câbles pour haut-parleur | Flexibele banaanstekker voor luidsprekerkabel

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
Or   goud			
Solution Banana-Flex	3022	1 Set	4 pcs   Stuk

Fiches banane Flex entièrement isolées pour la confection de câbles pour haut-parleur. Ces fiches permettent un branchement optimal et pratique des câbles pour haut-parleur aux haut-parleurs et composants électroniques, tels que les récepteurs AV et les amplificateurs. Le nouveau système de sertissage permet à ce connecteur Oehlbach de qualité supérieure de bénéficier de contacts absolument fiables et d'excellentes qualités de transmission. Les contacts de la fiche sont dorés à l'or 24 carats et le passage de câble est adapté aux diamètres de conducteurs jusqu'à 6,0 mm<sup>2</sup>.

Uitstekende, volledig geïsoleerde, flexibele banaanstekkers voor het confectioneren van luidsprekerkabels. De stekkers maken een optimale en gemakkelijke aansluiting van de luidsprekerkabels mogelijk op luidsprekers en elektronische componenten zoals AV-receivers en versterkers. Het nieuwe krimpsysteem waarborgt absoluut betrouwbare contacten en uitstekende overdrachtskwaliteit voor deze hoogwaardige Oehlbach stekker. De stekkercontacten zijn verguld met 24-kt. goud en de kabelinvoer is geschikt voor een kabeldiameter tot maximaal 6,0 mm<sup>2</sup>.

**+ Features:**

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact

- ✓ Jusqu'à une section de câble de 6 mm<sup>2</sup> | Tot kabeldoorsnede van 6 mm<sup>2</sup>

100% Contact

up to 6 mm<sup>2</sup>

24 ct

QUALITY ★★★★★

COLOR

**SOLUTION TUBE**

Connecteur tube pour câbles pour haut-parleur | Tubestekker voor luidsprekerkabels

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
Or   goud			
Solution Tube	3021	1 pcs   Stuk	4 pcs   Stuk

Connecteurs tube entièrement isolés pour la confection de câbles pour haut-parleur. Ces fiches permettent un branchement optimal et pratique des câbles pour haut-parleur aux haut-parleurs et composants électroniques, tels que les récepteurs AV et les amplificateurs. Le nouveau système de sertissage permet à ce connecteur Oehlbach de qualité supérieure de bénéficier de contacts absolument fiables et d'excellentes qualités de transmission. Les contacts de la fiche sont dorés à l'or 24 carats et le passage de câble est adapté aux diamètres de conducteurs jusqu'à 6,0 mm<sup>2</sup>.

Uitstekende, volledig geïsoleerde tube-stekkers voor het confectioneren van luidsprekerkabels. De stekkers maken een optimale en gemakkelijke aansluiting van de luidsprekerkabels mogelijk op luidsprekers en elektronische componenten zoals AV-receivers en versterkers. Het nieuwe krimpsysteem waarborgt absoluut betrouwbare contacten en uitstekende overdrachtskwaliteit voor deze hoogwaardige Oehlbach stekker. De stekkercontacten zijn 24-kt. verguld en de kabelinvoer is geschikt voor een kabeldiameter tot 6,0 mm<sup>2</sup>.

**+ Features:**

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact

- ✓ Jusqu'à une section de câble de 6 mm<sup>2</sup> | Tot kabeldoorsnede van 6 mm<sup>2</sup>

100% Contact

up to 6 mm<sup>2</sup>

24 ct



## SOLUTION LUG


Fourchette Solution | Solution kabelschoen

 COLOR
  QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Or   goud</b>			
Solution Lug	3023	1 Set	4 pcs   Stuk

Cosses de câble entièrement isolées pour la confection de câbles pour haut-parleur. Ces fiches permettent un branchement optimal et pratique des câbles pour haut-parleur aux haut-parleurs et composants électroniques, tels que les récepteurs AV et les amplificateurs. Le nouveau système de sertissage permet à ce connecteur Oehlbach de qualité supérieure de bénéficier de contacts absolument fiables et d'excellentes qualités de transmission. Les contacts de la fiche sont dorés à l'or 24 carats et le passage de câble est adapté aux diamètres de conducteurs jusqu'à 6,0 mm<sup>2</sup>.

Uitstekende, volledig geïsoleerde, kabelschoenstekkers voor het confectioneren van luidsprekerkabels. De stekkers maken een optimale en gemakkelijke aansluiting van de luidsprekerkabels mogelijk op luidsprekers en elektronische componenten zoals AV-receivers en versterkers. Het nieuwe krimpsysteem waarborgt absoluut betrouwbare contacten en uitstekende overdrachtskwaliteit voor deze hoogwaardige Oehlbach stekker. De stekkercontacten zijn 24-kt. verguld en de kabelinvoer is geschikt voor een kabeldiameter tot maximaal 6,0 mm<sup>2</sup>.






## + Features:

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact
- ✓ Jusqu'à une section de câble de 6 mm<sup>2</sup> | Tot kabeldoorsnede van 6 mm<sup>2</sup>

## BANANA B96

Fiche banane pour câbles pour haut-parleur | Banaanstekker voor luidsprekerkabels

 COLOR
  QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Bleu   blauw</b>			
Banana B96	103006	50 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk
Banana B96	3006	1 Set	4 pcs   Stuk

Connecteurs banane de qualité supérieur pour la confection de câbles pour haut-parleur. Ces fiches permettent un branchement optimal et pratique des câbles pour haut-parleur aux haut-parleurs et composants électroniques, tels que les récepteurs AV et les amplificateurs. Contact fiable et excellente transmission garantis. Contacts plaqué or 24 carats et passage de câble sur la fiche pour des sections de câble allant jusqu'à 6 mm<sup>2</sup>. Pour une confection optimale, nous recommandons l'utilisation d'embouts de câble haut de gamme.

Eersteklas banaanstekkers voor het confectioneren van luidsprekerkabels. De stekkers maken een optimale en gemakkelijke aansluiting van de luidsprekerkabels mogelijk op luidsprekers en elektronische componenten zoals AV-receivers en versterkers. Hier zijn een stevig contact en een uitstekende overdrachtskwaliteit gegarandeerd. De stekkercontacten zijn 24-kt. verguld en de kabelinvoer is geschikt voor een kabeldiameter tot 6 mm<sup>2</sup>. Voor optimale confectionering wordt gebruik van hoogwaardige adereindhulzen aanbevolen.





## + Features:

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Jusqu'à une section de câble de 6 mm<sup>2</sup> | Tot kabeldoorsnede van 6 mm<sup>2</sup>

## BANANA B1

Fiche banane pour câbles pour haut-parleur | Banaanstekker voor luidsprekerkabels

 COLOR
  QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Or   goud</b>			
Banana B1	103001	50 pcs   Stuk	50 pcs   Stuk
Banana B1	3001	1 Set	4 pcs   Stuk

Fiches banane pour la confection de câbles pour haut-parleur. Ces fiches permettent un branchement optimal et pratique des câbles pour haut-parleur aux haut-parleurs et composants électroniques, tels que les récepteurs AV et les amplificateurs. Contact fiable et excellente transmission garantis. Contacts plaqué or 24 carats et passage de câble sur la fiche pour des sections de câble allant jusqu'à 10 mm<sup>2</sup>. Pour une confection optimale, nous recommandons l'utilisation d'embouts de câble haut de gamme.

Banaanstekkers voor het confectioneren van luidsprekerkabels. De stekkers maken een optimale en gemakkelijke aansluiting van de luidsprekerkabels mogelijk op luidsprekers en elektronische componenten zoals AV-receivers en versterkers. Hier zijn een stevig contact en een uitstekende overdrachtskwaliteit gegarandeerd. De stekkercontacten zijn verguld met 24-kt. verguld en de kabelinvoer is geschikt voor een kabeldiameter tot 10 mm<sup>2</sup>. Voor optimale confectionering wordt gebruik van hoogwaardige adereindhulzen aanbevolen.





## + Features:

- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Jusqu'à une section de câble de 10 mm<sup>2</sup> | Tot kabeldoorsnede van 10 mm<sup>2</sup>

## BANANA B2

Fiche banane pour câbles pour haut-parleur | Banaanstekker voor luidsprekerkabels

 COLOR
  QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Or   goud</b>			
Banana B2	103002	50 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk
Banana B2	3002	1 Set	4 pcs   Stuk

Fiches banane pour la confection de câbles pour haut-parleur. Ces fiches permettent un branchement optimal et pratique des câbles pour haut-parleur aux haut-parleurs et composants électroniques, tels que les récepteurs AV et les amplificateurs. Contact fiable et excellente transmission garantis. Contacts plaqué or 24 carats et passage de câble sur le côté de la fiche pour des sections de câble allant jusqu'à 10 mm<sup>2</sup>.

Banaanstekkers voor het confectioneren van luidsprekerkabels. De stekkers maken een optimale en gemakkelijke aansluiting van de luidsprekerkabels mogelijk op luidsprekers en elektronische componenten zoals AV-receivers en versterkers. Hier zijn een stevig contact en een uitstekende overdrachtskwaliteit gegarandeerd. De stekkercontacten zijn verguld met 24-kt. verguld en de kabelinvoer is geschikt voor een kabeldiameter tot 10 mm<sup>2</sup>.





## + Features:

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Jusqu'à une section de câble de 10 mm<sup>2</sup> | Tot kabeldoorsnede van 10 mm<sup>2</sup>

QUALITY ★★★★★

COLOR **+ Features:**

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Jusqu'à une section de câble de 4 mm<sup>2</sup> | Tot kabeldoorsnede van 4 mm<sup>2</sup>

**BANANA PIN-B3**

Fiche banane pour câbles pour haut-parleur | Banaanstekker voor luidsprekerkabels

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Or   goud</b>			
Banana Pin-B3	103009	100 pcs   Stuk	100 pcs   Stuk
Banana Pin-B3	3009	1 Set	4 pcs   Stuk

Fiches banane pour la confection de câbles pour haut-parleur. Le connecteur garantit un bon contact avec les bornes des haut-parleurs et les composants électroniques, par ex. les récepteurs et amplificateurs AV. Transmission stable et de bonne qualité garantit quelle que soit la situation. Contacts plaqué or 24 carats et passage de câble sur la fiche pour des sections de câble allant jusqu'à 4 mm<sup>2</sup>. Pour une confection optimale, nous recommandons l'utilisation d'embouts de câble haut de gamme.

Banaanstekkers voor het confectioneren van luidsprekerkabels. De stekker staat borg voor een goed contact met de luidsprekerminals en elektronische componenten, bijv. AV-receivers en versterkers. Dat staat borg voor stabiele en goede overdrachtskwaliteit in alle situaties. De stekkercontacten zijn 24-kt. verguld en de kabelinvoer is geschikt voor een kabeldiameter tot 4 mm<sup>2</sup>. Voor optimale confectionering wordt gebruik van hoogwaardige adereindhulzen aanbevolen.

24 ct

 up to 4 mm<sup>2</sup>

QUALITY ★★★★★

COLOR **+ Features:**

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Jusqu'à une section de câble de 4 mm<sup>2</sup> | Tot kabeldoorsnede van 4 mm<sup>2</sup>

**BANANA TUBE**


Connecteur tube pour câbles pour haut-parleur | Tubestekker voor luidsprekerkabels

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Or   goud</b>			
Banana Tube	103005	100 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk
Banana Tube	3005	1 Set	10 pcs   Stuk

Connecteur tube pour la confection de câbles pour haut-parleur. Le connecteur garantit un bon contact avec les bornes des haut-parleurs et les composants électroniques, par ex. les récepteurs et amplificateurs AV. Transmission stable et de bonne qualité garantit quelle que soit la situation. Contacts plaqué or 24 carats et passage de câble sur la fiche pour des sections de câble allant jusqu'à 4 mm<sup>2</sup>.

Tube-stekker voor het confectioneren van luidsprekerkabels. De stekker staat borg voor een goed contact met de luidsprekerminals en elektronische componenten, bijv. AV-receivers en versterkers. Dat staat borg voor stabiele en goede overdrachtskwaliteit in alle situaties. De stekkercontacten zijn verguld met 24-kt. goud en de kabeldraad kan bij de stekker worden uitgevoerd tot een kabeldiameter van 4 mm<sup>2</sup>.

24 ct

 up to 4 mm<sup>2</sup>

QUALITY ★★★★★

COLOR **+ Features:****CS CRYSTAL**

Séparateur de câble | Kabeleindstuk

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Argent   Zilver</b>			
CS Crystal	5032	1 Set	4 pcs   Stuk

Séparateur de câble pour câbles pour haut-parleur. Nous vous recommandons d'utiliser ce séparateur de câble pour la confection des produits de qualité supérieure Crystal Silver Star (Réf. 1022) et Crystal Star (Réf. 1023). Il est visuellement assorti au produit et améliore la qualité du câble en allant jusque dans le dernier détail. Le séparateur permet de stopper la séparation de la gaine.

Nauwkeurig vervaardigde kabeleindstuk voor luidsprekerkabels. Wij adviseren deze Oehlbach kabeleindstuk voor het confectioneren van de hoogwaardige Crystal Silver Star (art.-nr. 1022) en Crystal Star-producten (art.-nr. 1023). Deze past visueel bij het product en zet de kwaliteit van de kabel voort tot in de fijnste details. Het kabeleindstuk voorkomt dat de kabelmantel nog verder loskomt.

QUALITY ★★★★★

COLOR **+ Features:**

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent | SPC/OFC - verzilverd, zuurstofvrij koper

**JUMP!**

Câble de raccord pour haut-parleur | Kabelbrug voor luidsprekers

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>transparent   transparant</b>			
JUMP	5005	4 Set	4 pcs   Stuk

Câble de raccord en cuivre plaqué argent (OFC) 6 mm<sup>2</sup> pour une connexion parfaite des terminaux à câblage double. Longueur du câble : 4 x 0,1 m.

Kabelbruggen gemaakt van 6 mm<sup>2</sup> verzilverd OFC koper voor perfecte aansluiting van Bi-Wiring terminals. Kabellengte 4 x 10 cm.

24 ct

 SPOFC  
Silver plated copper

# COMPUTER

Les ordinateurs occupent désormais une place centrale dans de nombreuses installations multimédias. La gamme d'ordinateurs Oehlbach® propose de nombreuses solutions innovantes en matière de protection et de sécurité et qui garantissent un traitement parfait des données audio, vidéo et de streaming.

Computers zijn allang niet meer weg te denken uit de vele mogelijke multimedia-configuraties. Het Computer-assortiment van Oehlbach® biedt vele oplossingen voor de perfecte doorgave van audio-, video- en streamingdata, waarmee nieuwe normen worden gesteld op gebied van afscherming en beveiliging.








QUALITY ★★★★★

COLOR

**XXL® HYPER STREAM**

Câble réseau/patch de qualité | High End netwerk/streamingkabel



Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
Hyper Stream 170	19391	1 pcs   Stuk	1.7 m
Hyper Stream 220	19392	1 pcs   Stuk	2.2 m
Hyper Stream 320	19393	1 pcs   Stuk	3.2 m
Hyper Stream 510	19394	1 pcs   Stuk	5.1 m
Hyper Stream 750	19395	1 pcs   Stuk	7.5 m
Hyper Stream 1000	19396	1 pcs   Stuk	10 m
Hyper Stream 1500	19397	1 pcs   Stuk	15 m
Hyper Stream 2000	19398	1 pcs   Stuk	20 m

Câble réseau CAT 6 blindé de très haute qualité pour des fréquences pouvant atteindre 600 MHz / 1 000 Mbit. La structure spéciale du câble, avec ses quatre paires de fils torsadés et son blindage en film d'aluminium, empêche la perturbation du signal par des interférences. La gaine textile résistante et les connecteurs métalliques solides font de ce câble un produit pratique au quotidien tout en lui conférant un aspect sophistiqué. Compatible avec Ethernet 10BaseT, 100BaseTX, 100BaseVG, 1000BaseT, ISDN, téléphones, etc.

Zeer hoogwaardig afgewerkte CAT 6-netwerkkabel en efficiënt afgeschermd voor frequenties tot 600 MHz/1000 Mbit. Het speciale kabelontwerp met vier getwiste draadparen en afscherming van aluminiumfolie zorgt ervoor dat ruis nauwelijks de kans krijgt om het verzonden signaal te storen. De mantel van robuust textiel en de massieve, metalen stekkers zorgen voor perfecte, dagelijkse gebruiksmogelijkheden enerzijds en een verfijnde uitstraling anderzijds. Geschikt voor Ethernet 10BaseT, 100BaseTX, 100BaseVG, 1000BaseT, ISDN, telefoons, enz.

100% Contact

Twisted Pair

HPOCC® inside

3x Shielding

**+ Features:**

- ✓ Fiche à verrouillage automatique | Stekker met automatische borging
- ✓ fréquence : 600 MHz, à 1 000 MBit | frequentie: 600 MHz, bij 1000 Mbit
- ✓ Triple blindage | drievoudige afscherming
- ✓ Gaine en tissu de haute qualité | Hoogwaardige textielmantel

- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ HPOCC® - cuivre monocristallin sans oxygène | HPOCC® - monokristallijn zuurstofvrij koper
- ✓ Conducteur interne : paires torsadées | Interne geleider: getwist paar

RJ-45



RJ-45






### HI STREAM

Câble réseau CAT6 à triple blindage pour une transmission audio/vidéo totalement sans interférences |  
Drievoudig afgeschermd CAT6-ethernetkabel voor absoluut foutloze overdracht van audio en video

COLOR

★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>blanc   wit</b>			
HI Stream 75	9380	1 pcs   Stuk	0.75 m
HI Stream 120	9381	1 pcs   Stuk	1.2 m
HI Stream 170	9382	1 pcs   Stuk	1.7 m
HI Stream 220	9383	1 pcs   Stuk	2.2 m
HI Stream 320	9384	1 pcs   Stuk	3.2 m
HI Stream 510	9385	1 pcs   Stuk	5.1 m
HI Stream 750	9386	1 pcs   Stuk	7.5 m
HI Stream 1000	9387	1 pcs   Stuk	10 m
HI Stream 1500	9388	1 pcs   Stuk	15 m
HI Stream 2000	9389	1 pcs   Stuk	20 m



Le câble réseau CAT 6 HI Stream d'Oehlbach est le câble idéal pour une transmission audio/vidéo rapide et totalement sûre dans un réseau domestique. Ce câble très souple, à triple blindage et compos d'un conducteur interne sans oxygène garantit une transmission des données sans aucune perte sur une distances pouvant aller jusqu'à 20 m. Le câble HI Stream est doté de contacts dorés pour une fiabilité optimale et une transmission stable, la gaine en PVC assurant quant à elle une résistance extrême du câble réseau.

De beste keuze voor razendsnelle en absoluut foutloze overdracht van audio en video in het thuisnetwerk is de CAT 6-ethernetkabel HI Stream van Oehlbach. Deze uiterst flexibele kabel met drievoudige afscherming en OFC-binnengeleider garandeert verliesvrije gegevensoverdracht over afstanden tot 20 m. De HI Stream beschikt over vergulde contacten voor absoluut betrouwbaar contact en een stabiele verbinding en is daarnaast ook voorzien van een zeer robuuste en flexibele pvc-mantel.

100% Contact Flexible Twisted Pair OFC (Oxygen Free copper) 3x Shielding 24 ct

RJ-45



RJ-45



- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Fiche en métal massif avec broche en silicone | Massief metalen stekker met siliciumpen
- ✓ Brins de cuivre avec isolation individuelle | Afzonderlijk geïsoleerde koperen draden

- ✓ 10BaseT | 10BaseT
- ✓ Brins toronnés de cuivre séparés | Gescheiden getrokken koperdraden
- ✓ Triple blindage | drievoudige afscherming
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper

+ Features:

QUALITY ★★★★★

COLOR **USB EVOLUTION LI**

Câble USB 2.0, type A vers Apple Lightning | USB 2.0-kabel, USB A naar Apple Lightning



Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Rouge   rood</b>			
USB Evolution LI 25	9400	1 pcs   Stuk	0.25 m
USB Evolution LI 50	9401	1 pcs   Stuk	0.5 m
USB Evolution LI 100	9402	1 pcs   Stuk	1 m
USB Evolution LI 150	9403	1 pcs   Stuk	1.5 m
USB Evolution LI 300	9404	1 pcs   Stuk	3 m

Le câble Oehbach® USB Evolution 4 étoiles offre une sécurité de contact parfaite et une connexion sûre grâce à des contacts plaqués ou 24 carats. Le double blindage empêche toutes les perturbations éventuelles et un connecteur en métal offre un bon maintien. Toutefois, le câble, disponible dans différentes longueurs et avec différents connecteurs, reste très souple.

De 4-sterren Oehbach®-kabel USB Evolution staat met zijn 24-karaats vergulde connectoren garant voor absoluut betrouwbaar contact en een stabiele verbinding. De tweevoudige afscherming elimineert met behoud van grote flexibiliteit alle storende invloeden en een stevige metalen connector zet de kabel stevig vast in alle poorten. De kabel is leverbaar in verschillende lengtes en met diverse USB-connectoren.

**+ Features:**

- ✓ Double blindage | Dubbele afscherming
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ SPC/OFc - cuivre sans oxygène plaqué argent | SPC/OFc - verzilverd, zuurstofvrij koper

- ✓ Câble très flexible | Zeer flexibele kabel
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact
- ✓ Retransmission sans perte des signaux | Verliesvrije signaaloverdracht
- ✓ Spécification: USB 2.0 | Specificatie: USB 2.0



100% Contact

Flexible

SPC/OFc  
Silver plated copper

Lightning

USB 2.0 A



QUALITY ★★★★★

COLOR **USB EVOLUTION MICRO**

Câble USB 2.0, type A vers type micro B | USB 2.0-kabel, USB A naar USB micro-B



Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Rouge   rood</b>			
USB Evolution Micro 50	9410	1 pcs   Stuk	0.5 m
USB Evolution Micro 100	9411	1 pcs   Stuk	1 m
USB Evolution Micro 150	9412	1 pcs   Stuk	1.5 m
USB Evolution Micro 300	9413	1 pcs   Stuk	3 m
USB Evolution Micro 500	9414	1 pcs   Stuk	5 m

Le câble Oehbach® USB Evolution 4 étoiles offre une sécurité de contact parfaite et une connexion sûre grâce à des contacts plaqués ou 24 carats. Le double blindage empêche toutes les perturbations éventuelles et un connecteur en métal offre un bon maintien. Toutefois, le câble, disponible dans différentes longueurs et avec différents connecteurs, reste très souple.

De 4-sterren Oehbach®-kabel USB Evolution staat met zijn 24-karaats vergulde connectoren garant voor absoluut betrouwbaar contact en een stabiele verbinding. De tweevoudige afscherming elimineert met behoud van grote flexibiliteit alle storende invloeden en een stevige metalen connector zet de kabel stevig vast in alle poorten. De kabel is leverbaar in verschillende lengtes en met diverse USB-connectoren.

**+ Features:**

- ✓ Double blindage | Dubbele afscherming
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Câble très flexible | Zeer flexibele kabel

- ✓ SPC/OFc - cuivre sans oxygène plaqué argent | SPC/OFc - verzilverd, zuurstofvrij koper
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact
- ✓ Retransmission sans perte des signaux | Verliesvrije signaaloverdracht
- ✓ Spécification: USB 2.0 | Specificatie: USB 2.0

100% Contact

Flexible

SPC/OFc  
Silver plated copper

24 ct



USB 2.0 A

USB 2.0 Micro B





**USB EVOLUTION C3**

Câble USB 3.0, type A vers type C | USB 3.0-kabel, USB A naar USB C

COLOR

★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Rouge   rood</b>			
USB Evolution C3 50	9440	1 pcs   Stuk	0,5 m
USB Evolution C3 100	9441	1 pcs   Stuk	1 m
USB Evolution C3 150	9442	1 pcs   Stuk	1,5 m
USB Evolution C3 300	9443	1 pcs   Stuk	3 m
USB Evolution C3 500	9444	1 pcs   Stuk	5 m

Le câble Oehlbach® USB Evolution 4 étoiles offre une sécurité de contact parfaite et une connexion sûre grâce à des contacts plaqués or 24 carats. Le double blindage empêche toutes les perturbations éventuelles et un connecteur en métal offre un bon maintien. Toutefois, le câble, disponible dans différentes longueurs et avec différents connecteurs, reste très souple.

De 4-sterren Oehlbach®-kabel USB Evolution staat met zijn 24-karaats vergulde connectoren garant voor absoluut betrouwbaar contact en een stabiele verbinding. De tweevoudige afscherming elimineert met behoud van grote flexibiliteit alle storende invloeden en een stevige metalen connector zet de kabel stevig vast in alle poorten. De kabel is leverbaar in verschillende lengtes en met diverse USB-connectoren.



100% Contact

Flexible

SPOFC  
Silver plated copper

24 ct

+ Features:

USB 3.0 A

USB 3.1 C



- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Double blindage | Dubbele afscherming
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker

- ✓ Câble très flexible | Zeer flexibele kabel
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact
- ✓ Retransmission sans perte des signaux | Verliesvrije signaaloverdracht
- ✓ Spécification: USB 3.0 | Specificatie: USB 3.0

**USB EVOLUTION CC**

Câble USB 3.1, type C vers type C | USB 3.1-kabel, USB C naar USB C

COLOR

★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Rouge   rood</b>			
USB Evolution CC 50	9430	1 pcs   Stuk	0,5 m
USB Evolution CC 100	9431	1 pcs   Stuk	1 m
USB Evolution CC 150	9432	1 pcs   Stuk	1,5 m
USB Evolution CC 300	9433	1 pcs   Stuk	3 m
USB Evolution CC 500	9434	1 pcs   Stuk	5 m

Le câble Oehlbach® USB Evolution 4 étoiles offre une sécurité de contact parfaite et une connexion sûre grâce à des contacts plaqués or 24 carats. Le double blindage empêche toutes les perturbations éventuelles et un connecteur en métal offre un bon maintien. Toutefois, le câble, disponible dans différentes longueurs et avec différents connecteurs, reste très souple.

De 4-sterren Oehlbach®-kabel USB Evolution staat met zijn 24-karaats vergulde connectoren garant voor absoluut betrouwbaar contact en een stabiele verbinding. De tweevoudige afscherming elimineert met behoud van grote flexibiliteit alle storende invloeden en een stevige metalen connector zet de kabel stevig vast in alle poorten. De kabel is leverbaar in verschillende lengtes en met diverse USB-connectoren.



100% Contact

Flexible

SPOFC  
Silver plated copper

24 ct

+ Features:

USB 3.1 C

USB 3.1 C



- ✓ Double blindage | Dubbele afscherming
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Câble très flexible | Zeer flexibele kabel
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact

- ✓ SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent | SPC/OFC - verzilverd, zuurstofvrij koper
- ✓ Retransmission sans perte des signaux | Verliesvrije signaaloverdracht
- ✓ Spécification: USB 3.1 | Specificatie: USB 3.1

QUALITY ★★★★★

COLOR



### USB EVOLUTION B

Câble USB 2.0, type A vers type B | USB 2.0-kabel, USB A naar USB B

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Rouge   rood</b>			
USB Evolution B 50	9420	1 pcs   Stuk	0.5 m
USB Evolution B 100	9421	1 pcs   Stuk	1 m
USB Evolution B 150	9422	1 pcs   Stuk	1.5 m
USB Evolution B 300	9423	1 pcs   Stuk	3 m
USB Evolution B 500	9424	1 pcs   Stuk	5 m
USB Evolution B 750	9425	1 pcs   Stuk	7.5 m
USB Evolution B 1000	9426	1 pcs   Stuk	10 m

Le câble Oehlbach® USB Evolution 4 étoiles offre une sécurité de contact parfaite et une connexion sûre grâce à des contacts plaqués or 24 carats. Le double blindage empêche toutes les perturbations éventuelles et un connecteur en métal offre un bon maintien. Toutefois, le câble, disponible dans différentes longueurs et avec différents connecteurs, reste très souple.

De 4-sterren Oehlbach®-kabel USB Evolution staat met zijn 24-karaats vergulde connectoren garant voor absoluut betrouwbaar contact en een stabiele verbinding. De tweevoudige afscherming elimineert met behoud van grote flexibiliteit alle storende invloeden en een stevige metalen connector zet de kabel stevig vast in alle poorten. De kabel is leverbaar in verschillende lengtes en met diverse USB-connectoren.

#### + Features:

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Double blindage | Dubbele afscherming
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker

- ✓ Câble très flexible | Zeer flexibele kabel
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact
- ✓ Retransmission sans perte de signaux | Verliesvrije signaaloverdracht
- ✓ Spécification: USB 2.0 | Specificatie: USB 2.0

100% Contact

Flexible

SPOFC  
Silver plated copper

24 ct



USB 2.0 A

USB 2.0 B



QUALITY ★★★★★

COLOR



### USB EVOLUTION B3

Câble USB 3.0, type A vers type B | USB 3.0-kabel, USB A naar USB B

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Rouge   rood</b>			
USB Evolution B3 50	9450	1 pcs   Stuk	0.5 m
USB Evolution B3 100	9451	1 pcs   Stuk	1 m
USB Evolution B3 150	9452	1 pcs   Stuk	1.5 m
USB Evolution B3 300	9453	1 pcs   Stuk	3 m
USB Evolution B3 500	9454	1 pcs   Stuk	5 m
USB Evolution B3 750	9455	1 pcs   Stuk	7.5 m
USB Evolution B3 1000	9456	1 pcs   Stuk	10 m

Le câble Oehlbach® USB Evolution 4 étoiles offre une sécurité de contact parfaite et une connexion sûre grâce à des contacts plaqués or 24 carats. Le double blindage empêche toutes les perturbations éventuelles et un connecteur en métal offre un bon maintien. Toutefois, le câble, disponible dans différentes longueurs et avec différents connecteurs, reste très souple.

De 4-sterren Oehlbach®-kabel USB Evolution staat met zijn 24-karaats vergulde connectoren garant voor absoluut betrouwbaar contact en een stabiele verbinding. De tweevoudige afscherming elimineert met behoud van grote flexibiliteit alle storende invloeden en een stevige metalen connector zet de kabel stevig vast in alle poorten. De kabel is leverbaar in verschillende lengtes en met diverse USB-connectoren.

#### + Features:

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Double blindage | Dubbele afscherming
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker

- ✓ Câble très flexible | Zeer flexibele kabel
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact
- ✓ Retransmission sans perte des signaux | Verliesvrije signaaloverdracht
- ✓ Spécification: USB 3.0 | Specificatie: USB 3.0

100% Contact

Flexible

SPOFC  
Silver plated copper

24 ct



USB 3.0 A

USB 3.0 B



**USB PLUS LI**

Câble USB 2.0, type A vers Apple Lightning | USB 2.0-kabel, USB A naar Apple Lightning

COLOR

★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Bleu   blauw</b>			
USB Plus LI 25	9320	1 pcs   Stuk	0.25 m
USB Plus LI 50	9321	1 pcs   Stuk	0.5 m
USB Plus LI 100	9322	1 pcs   Stuk	1 m
USB Plus LI 150	9323	1 pcs   Stuk	1.5 m
USB Plus LI 300	9324	1 pcs   Stuk	3 m

Le câble Oehlbach® USB Plus garantit une connexion sûre grâce à ses contacts plaqués or, à son connecteur métallique robuste et à son blindage PVC de qualité. Le câble OFC haut de gamme est disponible dans différentes longueurs et avec différents types de connecteurs.

Een stevige aansluiting is gegarandeerd met de Oehlbach®-kabel USB Plus dankzij vergulde contacten, robuuste metalen connectoren en een hoogwaardige PVC-mantel. Deze zeer flexibele kabel van OFC is leverbaar in verschillende lengtes en met diverse USB-connectoren.



100% Contact Flexible OFC Oxygen free copper

**+ Features:**



- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper
- ✓ Câble très flexible | Zeer flexibele kabel

- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact
- ✓ Retransmission sans perte des signaux | Verliesvrije signaaloverdracht
- ✓ Spécification: USB 2.0 | Specificatie: USB 2.0

**USB PLUS MICRO**

Câble USB 2.0, type A vers type micro B | USB 2.0-kabel, USB A naar USB micro-B

COLOR

★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Bleu   blauw</b>			
USB Plus Micro 50	9330	1 pcs   Stuk	0.5 m
USB Plus Micro 100	9331	1 pcs   Stuk	1 m
USB Plus Micro 150	9332	1 pcs   Stuk	1.5 m
USB Plus Micro 300	9333	1 pcs   Stuk	3 m
USB Plus Micro 500	9334	1 pcs   Stuk	5 m

Le câble Oehlbach® USB Plus garantit une connexion sûre grâce à ses contacts plaqués or, à son connecteur métallique robuste et à son blindage PVC de qualité. Le câble OFC haut de gamme est disponible dans différentes longueurs et avec différents types de connecteurs.

Een stevige aansluiting is gegarandeerd met de Oehlbach®-kabel USB Plus dankzij vergulde contacten, robuuste metalen connectoren en een hoogwaardige PVC-mantel. Deze zeer flexibele kabel van OFC is leverbaar in verschillende lengtes en met diverse USB-connectoren.



100% Contact Flexible OFC Oxygen free copper 24 ct

**+ Features:**



- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper

- ✓ Câble très flexible | Zeer flexibele kabel
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact
- ✓ Retransmission sans perte des signaux | Verliesvrije signaaloverdracht
- ✓ Spécification: USB 2.0 | Specificatie: USB 2.0



QUALITY ★★★★★

COLOR **USB PLUS C3**

Câble USB 3.0, type A vers type C | USB 3.0-kabel, USB A naar USB C



Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Bleu   blauw</b>			
USB Plus C3 50	9325	1 pcs   Stuk	0.5 m
USB Plus C3 100	9326	1 pcs   Stuk	1 m
USB Plus C3 150	9327	1 pcs   Stuk	1.5 m
USB Plus C3 300	9328	1 pcs   Stuk	3 m
USB Plus C3 500	9329	1 pcs   Stuk	5 m

Le câble Oehlbach® USB Plus garantit une connexion sûre grâce à ses contacts plaqués or, à son connecteur métallique robuste et à son blindage PVC de qualité. Le câble OFC haut de gamme est disponible dans différentes longueurs et avec différents types de connecteurs.

Een stevige aansluiting is gegarandeerd met de Oehlbach®-kabel USB Plus dankzij vergulde contacten, robuuste metalen connectoren en een hoogwaardige PVC-mantel. Deze zeer flexibele kabel van OFC is leverbaar in verschillende lengtes en met diverse USB-connectoren.

**+ Features:**

- ✓ Contacts plaqué or ou 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper

- ✓ Câble très flexible | Zeer flexibele kabel
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact
- ✓ Retransmission sans perte des signaux | Verliesvrije signaaloverdracht
- ✓ Spécification: USB 3.0 | Specificatie: USB 3.0

100% Contact

Flexible

OFC  
Oxygen free copper

24 ct



USB 3.0 A

USB 3.1 C



QUALITY ★★★★★

COLOR **USB PLUS CC**

Câble USB 3.1, type C vers type C | USB 3.1-kabel, USB C naar USB C



Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Bleu   blauw</b>			
USB Plus CC 50	9350	1 pcs   Stuk	0.5 m
USB Plus CC 100	9351	1 pcs   Stuk	1 m
USB Plus CC 150	9352	1 pcs   Stuk	1.5 m
USB Plus CC 300	9353	1 pcs   Stuk	3 m
USB Plus CC 500	9354	1 pcs   Stuk	5 m

Le câble Oehlbach® USB Plus garantit une connexion sûre grâce à ses contacts plaqués or, à son connecteur métallique robuste et à son blindage PVC de qualité. Le câble OFC haut de gamme est disponible dans différentes longueurs et avec différents types de connecteurs.

Een stevige aansluiting is gegarandeerd met de Oehlbach®-kabel USB Plus dankzij vergulde contacten, robuuste metalen connectoren en een hoogwaardige PVC-mantel. Deze zeer flexibele kabel van OFC is leverbaar in verschillende lengtes en met diverse USB-connectoren.

**+ Features:**

- ✓ Contacts plaqué or ou 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper

- ✓ Câble très flexible | Zeer flexibele kabel
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact
- ✓ Retransmission sans perte des signaux | Verliesvrije signaaloverdracht
- ✓ Spécification: USB 3.1 | Specificatie: USB 3.1

100% Contact

Flexible

OFC  
Oxygen free copper

24 ct



USB 3.1 C

USB 3.1 C



**USB PLUS B**

Câble USB 2.0, type A vers type B | USB 2.0-kabel, USB A naar USB B

COLOR

★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Bleu   blauw</b>			
USB Plus B 50	9340	1 pcs   Stuk	0.5 m
USB Plus B 100	9341	1 pcs   Stuk	1 m
USB Plus B 150	9342	1 pcs   Stuk	1.5 m
USB Plus B 300	9343	1 pcs   Stuk	3 m
USB Plus B 500	9344	1 pcs   Stuk	5 m
USB Plus B 750	9345	1 pcs   Stuk	7.5 m
USB Plus B 1000	9346	1 pcs   Stuk	10 m

Le câble Oehlbach® USB Plus garantit une connexion sûre grâce à ses contacts plaqués or, à son connecteur métallique robuste et à son blindage PVC de qualité. Le câble OFC haut de gamme est disponible dans différentes longueurs et avec différents types de connecteurs.

Een stevige aansluiting is gegarandeerd met de Oehlbach®-kabel USB Plus dankzij vergulde contacten, robuuste metalen connectoren en een hoogwaardige PVC-mantel. Deze zeer flexibele kabel van OFC is leverbaar in verschillende lengtes en met diverse USB-connectoren.



100% Contact

Flexible

OFC  
Oxygen free copper

24 ct



USB 2.0 A

USB 2.0 B



- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper

**+ Features:**

- ✓ Câble très flexible | Zeer flexibele kabel
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact
- ✓ Retransmission sans perte des signaux | Verliesvrije signaaloverdracht
- ✓ Spécification: USB 2.0 | Specificatie: USB 2.0

**USB PLUS B3**

Câble USB 3.0, type A vers type B | USB 3.0-kabel, USB A naar USB B

COLOR

★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Bleu   blauw</b>			
USB Plus B3 50	9360	1 pcs   Stuk	0.5 m
USB Plus B3 100	9361	1 pcs   Stuk	1 m
USB Plus B3 150	9362	1 pcs   Stuk	1.5 m
USB Plus B3 300	9363	1 pcs   Stuk	3 m
USB Plus B3 500	9364	1 pcs   Stuk	5 m
USB Plus B3 750	9365	1 pcs   Stuk	7.5 m
USB Plus B3 1000	9366	1 pcs   Stuk	10 m

Le câble Oehlbach® USB Plus garantit une connexion sûre grâce à ses contacts plaqués or, à son connecteur métallique robuste et à son blindage PVC de qualité. Le câble OFC haut de gamme est disponible dans différentes longueurs et avec différents types de connecteurs.

Een stevige aansluiting is gegarandeerd met de Oehlbach®-kabel USB Plus dankzij vergulde contacten, robuuste metalen connectoren en een hoogwaardige PVC-mantel. Deze zeer flexibele kabel van OFC is leverbaar in verschillende lengtes en met diverse USB-connectoren.



100% Contact

Flexible

OFC  
Oxygen free copper

24 ct



USB 3.0 A

USB 3.0 B



- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper

**+ Features:**

- ✓ Câble très flexible | Zeer flexibele kabel
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact
- ✓ Retransmission sans perte des signaux | Verliesvrije signaaloverdracht
- ✓ Spécification: USB 3.0 | Specificatie: USB 3.0

QUALITY ★★★★★

COLOR

**USB PLUS AD/B**

Adaptateur USB, type A (femelle) vers type B | USB-adaptor, USB A (female) naar USB B

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Bleu   blauw</b>			
USB Plus AD/B	9335	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

Le câble Oehlbach® USB Plus garantit une connexion sûre grâce à ses contacts plaqués or, à son connecteur métallique robuste et à son blindage PVC de qualité. Le câble OFC haut de gamme est disponible dans différentes longueurs et avec différents types de connecteurs.

Een stevige aansluiting is gegarandeerd met de Oehlbach®-kabel USB Plus dankzij vergulde contacten, robuuste metalen connectoren en een hoogwaardige PVC-mantel. Deze zeer flexibele kabel van OFC is leverbaar in verschillende lengtes en met diverse USB-connectoren.

**+ Features:**

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact
- ✓ Retransmission sans perte des signaux | Verliesvrije signaaloverdracht
- ✓ Spécification: USB 2.0 | Specificatie: USB 2.0

100% Contact

24 ct



QUALITY ★★★★★

COLOR

**PURE CLOCK**

Le circuit anti-gigue et filtre d'alimentation USB pour un échange de données exempt de gigue et une synchronisation parfaitement stable | Jitterloze gegevensoverdracht en een absoluut stabiel kloksignaal met de jittercleaner en USB-stroomfilter

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Anthracite   antraciet</b>			
Pure Clock	6075	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

En particulier les signaux audio numériques à haute résolution nécessitent, en tant que base pour une conversion A/N de grande qualité, aussi bien une synchronisation précise et stable qu'une alimentation électrique 5 V correcte et sans perturbations. De plus, les interfaces USB des ordinateurs et ordinateurs portables sont sensibles aux interférences électromagnétiques et aux bruits de fond des signaux. Le circuit PureClock de la marque Oehlbach® élimine quasiment complètement les fluctuations du signal appelées « gigue » et les signaux d'interférences à haute fréquence et garantit une synchronisation parfaite entre l'interface USB et le convertisseur.

Voor een hoogwaardige D/A-conversie vereisen digitale audiosignalen met hoge resolutie een nauwkeurig en stabiel kloksignaal en een zuivere en storingsvrije 5 V-voeding. Maar ook de invloed van elektromagnetische storingen en signaalruis op de USB-interfaces van computers en notebooks mag niet worden onderschat. De Oehlbach® PureClock biedt praktisch volledige eliminatie van jitter, ofwel onregelmatigheden in het kloksignaal, en storende signalen met hoge frequentie, en garandeert perfecte synchronisatie van de USB-interface en de converter.

**+ Features:**

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Synchronisation parfaite entre l'interface USB et le convertisseur analogique-numérique | Perfecte synchronisatie van USB-interface en D/A-converter
- ✓ Les signaux parasites haute fréquence sont éliminés | Eliminatie van storende signalen met hoge frequentie
- ✓ Les composants électroniques de grande qualité réduisent les interférences électromagnétiques et les pertes de signaux | Reductie van elektromagnetische storingen en signaalverlies dankzij hoogwaardige elektronische onderdelen

100% Contact

jitterfree

PLUG&amp;PLAY

24 ct



**USB MAX A/B**

Câble USB 3.0, A vers B | USB 3.0-kabel, A naar B

COLOR

★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
USB Max A/B 150	9220	1 pcs   Stuk	1.5 m
USB Max A/B 300	9221	1 pcs   Stuk	3 m
USB Max A/B 500	9222	1 pcs   Stuk	5 m
USB Max A/B 750	9223	1 pcs   Stuk	7.5 m

Ce câble USB 3.0 haut débit de qualité supérieure sert à connecter des périphériques USB 3.0 à des ordinateurs et permet un transfert des données à des taux pouvant atteindre 5 Gbit/s, ce qui est dix fois plus rapide que l'USB 2.0. Grâce à sa rétrocompatibilité, ce câble est idéal pour tous les PC et ordinateurs Apple compatibles USB disponibles dans le commerce, ainsi que pour les périphériques USB. Le triple blindage de qualité supérieure de ce câble, constitué de films et de tresses, élimine les interférences électromagnétiques et haute fréquence. Grâce aux encoches supplémentaires dans la fiche et aux contacts plaqué or 24 carats, ce câble USB 4 étoiles garantit une transmission parfaite des signaux.

Deze hoogwaardige High-Speed voor USB 3.0-apparaten verbindt USB 3.0-apparaten met computers en maakt het mogelijk om gegevens met snelheden van wel 5 Gbit/s over te dragen - tien keer zo snel als met USB 2.0. Dankzij de achterwaartse compatibiliteit is deze kabel ideaal voor alle in de handel verkrijgbare pc's en Apple-computers met USB-aansluiting, evenals USB-randapparatuur. De kabel is voorzien van 3-voudige afscherming van hoge kwaliteit, die bestaat uit folie en vlechtwerk, waarmee elektromagnetische en hoogfrequente storing wordt geëlimineerd. Extra kerfjes in de stekker en 24-kt. vergulde stekkercontacten zorgen altijd voor de perfecte overdracht van signalen via deze 4-sterren USB kabel.



- 100% Contact**
- Flexible**
- Multiple Shielding**
- OFC**  
Oxygen free copper
- 24 ct**

**+ Features:**

USB 3.0 A

USB 3.0 B



- ✓ **Blindage multiple** | Meervoudige afscherming
- ✓ **Gaine en plastique solide** | Robuuste kunststofmantel
- ✓ **Contacts plaqué or 24 carats** | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ **OFC – cuivre sans oxygène** | OFC – zuurstofvrij koper

- ✓ **Câble très flexible** | Zeer flexibele kabel
- ✓ **Contact fiable** | Betrouwbaar contact
- ✓ **Super Speed** | Supersnelheid

**USB MAX A/M**

Câble USB 3.0, A vers micro B | USB 3.0-kabel, A naar micro B

COLOR

★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
USB Max A/M 150	9230	1 pcs   Stuk	1.5 m
USB Max A/M 300	9231	1 pcs   Stuk	3 m
USB Max A/M 500	9232	1 pcs   Stuk	5 m
USB Max A/M 750	9233	1 pcs   Stuk	7.5 m

Ce câble USB 3.0 haut débit de qualité supérieure sert à connecter des périphériques USB 3.0 à des ordinateurs et permet un transfert des données à des taux pouvant atteindre 5 Gbit/s, ce qui est dix fois plus rapide que l'USB 2.0. Grâce à sa rétrocompatibilité, ce câble est idéal pour tous les PC et ordinateurs Apple compatibles USB disponibles dans le commerce, ainsi que pour les périphériques USB. Le triple blindage de qualité supérieure de ce câble, constitué de films et de tresses, élimine les interférences électromagnétiques et haute fréquence. Grâce aux encoches supplémentaires dans la fiche et aux contacts plaqué or 24 carats, ce câble USB 4 étoiles garantit une transmission parfaite des signaux.

Deze hoogwaardige High-Speed voor USB 3.0-apparaten verbindt USB 3.0-apparaten met computers en maakt het mogelijk om gegevens met snelheden van wel 5 Gbit/s over te dragen - tien keer zo snel als met USB 2.0. Dankzij de achterwaartse compatibiliteit is deze kabel ideaal voor alle in de handel verkrijgbare pc's en Apple-computers met USB-aansluiting, evenals USB-randapparatuur. De kabel is voorzien van 3-voudige afscherming van hoge kwaliteit, die bestaat uit folie en vlechtwerk, waarmee elektromagnetische en hoogfrequente storing wordt geëlimineerd. Extra kerfjes in de stekker en 24-kt. vergulde stekkercontacten zorgen altijd voor de perfecte overdracht van signalen via deze 4-sterren USB kabel.



- 100% Contact**
- Flexible**
- Multiple Shielding**
- OFC**  
Oxygen free copper
- 24 ct**

**+ Features:**

USB 3.0 A

USB 3.0 Micro B



- ✓ **Blindage multiple** | Meervoudige afscherming
- ✓ **Gaine en plastique solide** | Robuuste kunststofmantel
- ✓ **Contacts plaqué or 24 carats** | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ **OFC – cuivre sans oxygène** | OFC – zuurstofvrij koper

- ✓ **Câble très flexible** | Zeer flexibele kabel
- ✓ **Contact fiable** | Betrouwbaar contact
- ✓ **Super Speed** | Supersnelheid

QUALITY ★★★★★

COLOR **USB A/MINI**

Câble USB 2.0, A vers mini | USB 2.0-kabel, A naar mini



Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
USB A / Mini 150	9121	1 pcs   Stuk	1.5 m
USB A / Mini 300	9122	1 pcs   Stuk	3 m
USB A / Mini 500	9123	1 pcs   Stuk	5 m
USB A / Mini 750	9124	1 pcs   Stuk	7.5 m
USB A / Mini 1000	9125	1 pcs   Stuk	10 m

Ce câble USB 2.0 haut débit de qualité supérieure sert à connecter des périphériques USB 2.0 à des ordinateurs et permet un transfert des données à des taux d'environ 600 Mbps. Grâce à sa rétrocompatibilité, ce câble est idéal pour tous les PC et ordinateurs Apple compatibles USB disponibles dans le commerce, ainsi que pour les périphériques USB (USB 1.x vers USB 2.0). Le blindage multiple constitué de films et de tresses de qualité supérieure élimine les interférences électromagnétiques et haute fréquence. Grâce aux encoches supplémentaires dans la fiche et aux contacts plaqué or 24 carats, ce câble Oehlbach® garantit une transmission parfaite des signaux.

Deze hoogwaardige High-Speed USB 2.0 kabel verbindt USB 2.0-apparaten met computers en maakt het mogelijk dat data worden overgedragen met snelheden van rond 600 Mbit/s. Dankzij de achterwaartse compatibiliteit is de kabel ideaal voor alle commercieel leverbare pc's en Apple-computers met USB en alle USB-randapparatuur (USB 1.x tot USB 2.0). De hoogwaardige, meervoudige folie- en vlechtwerkafscherming van de kabel elimineert elektromagnetische en hoogfrequente storing. Extra kerfjes in de stekker en 24-kt. vergulde stekkercontacten zorgen altijd voor de perfecte overdracht van signalen via deze Oehlbach® kabel.

**+ Features:**

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Filtre de courant sur gaine servant à prévenir les boucles de masse | Mantelstroomfilter om massalussen te voorkomen
- ✓ Blindage multiple | Meervoudige afscherming

- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent | SPC/OFC - verzilverd, zuurstofvrij koper
- ✓ Câble très flexible | Zeer flexibele kabel
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact

100% Contact

Flexible

Multiple Shielding

SPOFC  
Silver plated copper

24 ct

USB 2.0 A



USB 2.0 Mini



QUALITY ★★★★★

COLOR **USB A/B**

Câble USB 2.0, A vers B | USB 2.0-kabel, A naar B



Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
USB A / B 150	9131	1 pcs   Stuk	1.5 m
USB A / B 300	9132	1 pcs   Stuk	3 m
USB A / B 500	9133	1 pcs   Stuk	5 m
USB A / B 750	9134	1 pcs   Stuk	7.5 m
USB A / B 1000	9135	1 pcs   Stuk	10 m

Ce câble USB 2.0 haut débit de qualité supérieure sert à connecter des périphériques USB 2.0 à des ordinateurs et permet un transfert des données à des taux d'environ 600 Mbps. Grâce à sa rétrocompatibilité, ce câble est idéal pour tous les PC et ordinateurs Apple compatibles USB disponibles dans le commerce, ainsi que pour les périphériques USB (USB 1.x vers USB 2.0). Le blindage multiple constitué de films et de tresses de qualité supérieure élimine les interférences électromagnétiques et haute fréquence. Grâce aux encoches supplémentaires dans la fiche et aux contacts plaqué or 24 carats, ce câble Oehlbach® garantit une transmission parfaite des signaux.

Deze hoogwaardige High-Speed USB 2.0 kabel verbindt USB 2.0-apparaten met computers en maakt het mogelijk dat data worden overgedragen met snelheden van rond 600 Mbit/s. Dankzij de achterwaartse compatibiliteit is de kabel ideaal voor alle commercieel leverbare pc's en Apple-computers met USB en alle USB-randapparatuur (USB 1.x tot USB 2.0). De hoogwaardige, meervoudige folie- en vlechtwerkafscherming van de kabel elimineert elektromagnetische en hoogfrequente storing. Extra kerfjes in de stekker en 24-kt. vergulde stekkercontacten zorgen altijd voor de perfecte overdracht van signalen via deze Oehlbach® kabel.

**+ Features:**

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Filtre de courant sur gaine servant à prévenir les boucles de masse | Mantelstroomfilter om massalussen te voorkomen
- ✓ Blindage multiple | Meervoudige afscherming

- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent | SPC/OFC - verzilverd, zuurstofvrij koper
- ✓ Câble très flexible | Zeer flexibele kabel
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact

100% Contact

Flexible

Multiple Shielding

SPOFC  
Silver plated copper

24 ct

USB 2.0 A



USB 2.0 B





**IMPACT PLUS**

COLOR ★★★★★ QUALITY

**Câble Displayport avec une transmission de signaux sans parasite et compatible HDCP/DPCP | Displayport-kabel met absoluut storingsvrije signaaloverdracht en ondersteuning voor HDCP/DPCP**


Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
Impact Plus 100	9240	1 pcs   Stuk	1 m
Impact Plus 200	9241	1 pcs   Stuk	2 m
Impact Plus 300	9242	1 pcs   Stuk	3 m
Impact Plus 400	9243	1 pcs   Stuk	4 m

Le câble Impact Plus Displayport d'Oehlbach® offre une connexion sûre de deux appareils avec un connecteur Displayport. Ce câble 4 étoiles, doté de conducteurs internes de grande qualité en cuivre OFC, a un triple blindage et une gaine en plastique à la fois résistante et hautement souple. Les contacts plaqués or 24 carats et le connecteur plastique avec un revêtement métallique assurent un contact d'excellente qualité. Taux de transfert pouvant atteindre 25,92 Gbits/s et une résolution maximale de 5 120 x 2 880 pixels sont accessibles sans difficulté. L'Impact Plus est compatible avec HDCP et DPCP, les systèmes de codage les plus récents.

De Displayport-kabel Impact Plus van Oehlbach® staat garant voor een stabiele verbinding tussen twee componenten met een Displayport-aansluiting. Deze 4-sterrenkabel met hoogwaardige OFC-binnengeleider is drievoudig afgeschermd en voorzien van een robuuste maar zeer flexibele kunststofmantel. Dankzij met 24-karaats goud vergulde contacten en de kunststofconnectoren met metalen bekleding is het contact uiterst betrouwbaar. De kabel maakt overdrachtsnelheden tot 25,92 Gbit/s mogelijk, bij resoluties tot 5120 x 2880 pixels. De Impact Plus ondersteunt de meest actuele versleutelingssystemen zoals HDCP en DPCP.



- 100% Contact
- Flexible
- VESA Standard
- OFC  
Oxygen Free copper
- 3x Shielding
- 24 ct



- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Fiche 20 broches | 20-polige stekker
- ✓ Norme VESA | VESA-norm
- ✓ Triple blindage | drievoudige afscherming

**+ Features:**

- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper
- ✓ Câble très flexible | zeer flexibele kabel
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact



QUALITY ★★★★★

COLOR

**IMPACT PLUS M1**

**Câble résistant et très souple pour une exceptionnelle stabilité du signal avec raccord Displayport et Mini Displayport**  
 | Robuuste en zeer flexibele kabel voor maximaal stabiele signaaloverdracht van Displayport naar Mini Displayport

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
Impact Plus M1 100	9250	1 pcs   Stuk	1 m
Impact Plus M1 200	9251	1 pcs   Stuk	2 m

L'Impact Plus M1 assure une transmission sans perte et sans parasite des signaux entre un appareil doté d'un Displayport et un composant avec un connecteur Mini Displayport. Les propriétés de l'Impact Plus M1 sont identiques à celles de l'Impact Plus et offrent donc une sécurité de contact et de connexion maximale. Le câble 4 étoiles à triple blindage, doté d'une gaine en plastique à la fois résistante et souple, offre des taux de transfert pouvant atteindre 25,92 Gbits/s et est compatible avec les systèmes HDCP et DPCP, tout en offrant une résolution maximale de 5 120 x 2 880 pixels.

De Impact Plus M1 biedt signaaloverdracht zonder verliezen of storingen van een Displayport-aansluiting naar een Mini Displayport-aansluiting. Met dezelfde specificaties als de Impact Plus biedt ook de Impact Plus M1 maximaal betrouwbaar contact en een absoluut stabiele verbinding. De 4-sterrenkabel is drievoudig afgeschermd en voorzien van een robuuste maar flexibele kunststofmantel. Hij maakt overdrachtssnelheden tot 25,92 Gbit/s mogelijk met resoluties tot 5120 x 2880 pixels, en ondersteunt natuurlijk zowel HDCP als ook DPCP.

**+ Features:**

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Fiche 20 broches | 20-polige stekker
- ✓ Norme VESA | VESA-norm
- ✓ triple blindage | drievoudige afscherming

- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper
- ✓ câble très flexible | zeer flexibele Kabel
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact

100% Contact

Flexible

VESA Standard


OFC  
Oxygen free copper

3x Shielding

24 ct

Displayport

Mini-Displayport



QUALITY ★★★★★

COLOR

**IMPACT PLUS M2**

**Câble Mini Displayport pour une transmission de signaux sans parasite et une sécurité de contact maximale**  
 | Mini Displayport-kabel voor storingsvrije signaaloverdracht en maximaal betrouwbaar contact

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
Impact Plus M2 100	9253	1 pcs   Stuk	1 m
Impact Plus M2 200	9254	1 pcs   Stuk	2 m

Des composants de grande qualité, comme les conducteurs internes en cuivre exempt d'oxygène et le triple blindage, sont les garants d'une transmission de signaux sans parasite entre deux appareils dotés d'un connecteur Mini Displayport. Ce câble très souple et à la fois résistant avec sa gaine en plastique offre des taux de transfert de données pouvant atteindre 25,92 Gbits/s et une résolution maximale de 5 120 x 2 880 pixels. Grâce aux contacts plaqués or 24 carats et un connecteur robuste en plastique avec un revêtement métallique, l'Impact Plus M2 offre une exceptionnelle sécurité de contact et une grande stabilité du signal.

Met onderdelen van hoogste kwaliteit, zoals de binnengeleider van zuurstofvrij koper en de drievoudige afscherming, staat deze kabel garant voor storingsvrije signaaloverdracht tussen twee Mini Displayport-aansluitingen. Deze flexibele maar zeer robuuste kabel maakt datasnelheden tot wel 25,92 Gbit/s mogelijk bij resoluties tot 5120 x 2880 pixels. Dankzij met 24-karaats goud beklede contacten en stevige kunststofconnectoren met metalen bekleding biedt de Impact Plus M2 perfect betrouwbaar contact en stabiele signalen.

**+ Features:**

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Fiche 20 broches | 20-polige stekker
- ✓ Norme VESA | VESA-norm
- ✓ triple blindage | drievoudige afscherming

- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper
- ✓ câble très flexible | zeer flexibele Kabel
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact

100% Contact

Flexible

VESA Standard

OFC  
Oxygen free copper

3x Shielding

24 ct

Mini-Displayport

Mini-Displayport



DVI-D

DVI-D-Kabel | DVI-D Cable




Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
DVI-D 150	29171	1 pcs   Stuk	1,5 m
DVI-D 300	29172	1 pcs   Stuk	3 m
DVI-D 500	29173	1 pcs   Stuk	5 m
DVI-D 750	29174	1 pcs   Stuk	7,5 m
DVI-D 1000	29175	1 pcs   Stuk	10 m
DVI-D 1500	29176	1 pcs   Stuk	15 m
DVI-D 2000	29177	1 pcs   Stuk	20 m

Câble moniteur/vidéo numérique pour le branchement d'appareils dotés d'une interface DVI-D (24+1). Câble Dual Link avec résolution maximale de 2 048 x 1 536 (QXGA). Des broches plaqué or, un triple blindage et des conducteurs internes en cuivre sans oxygène garantissent une transmission optimale des signaux.

Digitale monitor-/videokabel van hoge kwaliteit voor het aansluiten van apparaten met DVD-D-aansluiting. Dual Link-kabel met een maximumresolutie van 2048 x 1536 (QXGA). 24-kt. vergulde contacten, een 3-voudige afscherming en interne geleiders gemaakt van zuurstofvrij koper (OFC) zorgen voor een uitstekende signaaloverdracht.



+ Features:



- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Full HD - Vidéo | Full HD-video
- ✓ triple blindage | drievoudige afscherming
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel

- ✓ SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent | SPC/OFC - verzilverd, zuurstofvrij koper
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact

VGA

VGA-Videokabel | VGA video cable



Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
VGA 150	9001	1 pcs   Stuk	1,5 m
VGA 300	9003	1 pcs   Stuk	3 m
VGA 500	9005	1 pcs   Stuk	5 m
VGA 1000	9006	1 pcs   Stuk	10 m
VGA 1500	9007	1 pcs   Stuk	15 m
VGA 2000	9008	1 pcs   Stuk	20 m
VGA 2500	9009	1 pcs   Stuk	25 m

Excellent câble VGA préconfectionné d'Oehlbach® pour la transmission de signaux vidéo analogiques. Ce câble permet d'établir d'excellentes connexions entre les ordinateurs et les écrans. Les contacts plaqué or 24 carats ainsi que la fiche Sub-D à 15 broches offrent une fiabilité de contact optimale.


Uitmuntend geconfectioneerde Oehlbach® VGA-kabel voor de overdracht van analoge videosignalen. Deze kabel maakt uitstekende verbindingen mogelijk tussen pc's en beeldschermen. De 24-kt. vergulde steekcontacten van de 15-polige SUB-D-stekker zorgen voor een optimale contactbetrouwbaarheid.



Confection de longueurs individuelles spéciales sur demande | Specifieke lengtes leverbaar op aanvraag



+ Features:



- ✓ triple blindage | drievoudige afscherming
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent | SPC/OFC - verzilverd, zuurstofvrij koper

MP3!

Câble audio, prise jack audio 3,5 mm vers RCA | Mobiele audiokabel, 3,5 mm jack naar cinch



Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Blanc   wit</b>			
MP3 100	90561	1 pcs   Stuk	1 m
MP3 200	90562	1 pcs   Stuk	2 m
MP3 500	90565	1 pcs   Stuk	5 m

Connexion stéréo analogique parfaite entre les lecteurs multimédia portables et les systèmes hi-fi. Il est équipé d'une prise jack 3,5 mm à une extrémité et de deux connecteurs RCA à l'autre. Les connecteurs métalliques et les contacts plaqué or 24 carats assurent une fiabilité et une stabilité maximales de la transmission. Connexion stéréo ultra-flexible avec conducteurs internes plaqué argent (SPC = cuivre plaqué argent). Les fiches en métal solide et le blindage efficace garantissent un son extrêmement bien équilibré.

Perfekte, analoge stereo-aansluiting tussen draagbare mediaspelers en HiFi-systemen. De kabel is voorzien van een 3,5-mm jack aan het ene uiteinde en twee RCA-stekkers aan het andere uiteinde. Metalen steekkers van hoge kwaliteit met 24-kt. vergulde contactoppervlakken zorgen voor een maximale betrouwbaarheid van de signaaloverdracht en de signaalstabiliteit. Unieke, zeer flexibele stereo-verbinding met verzilverde, interne geleiders (SPC = verzilverd koper). De robuuste metalen steekkers en de efficiënte afscherming zorgen voor een blijvend evenwichtige klankbeeld.



+ Features:



- ✓ double blindage | dubbele afscherming
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent | SPC/OFC - verzilverd, zuurstofvrij koper
- ✓ câble très flexible | zeer flexibele kabel

QUALITY ★★★★★

COLOR **+ Features:**

- ✓ Fini plaqué or 24 carats | 24-kt. vergulde afwerking

**BNC CO-1**

Adaptateur : Connecteur BNC vers raccord RCA | Adapter: verbinding BNC-stekker naar RCA

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid		
Or   goud					
BNC CO-1	4600	1 Set	2 pcs   Stuk		

Adaptateur de qualité supérieure pour les connexions BNC vers RCA. Grâce à son système de verrouillage innovant et à ses surfaces de contact de qualité supérieure, ce connecteur BNC Oehlbach offre toujours des connexions fiables vers les composants électroniques connectés tels que des récepteurs AV, tables de mixage et projecteurs. Contacts plaqué or 24 carats.

Hoogwaardige adapter voor het aansluiten van BNC op cinch. De innovatieve vergrendelmethode en de hoogwaardige contactoppervlakken zorgen ervoor dat deze Oehlbach BNC-stekker altijd betrouwbare verbindingen tot stand brengt bij de aangesloten elektronische componenten - bijv. AV-receivers, mengtafels en projectors. Alle stekkercontacten zijn 24-kt. verguld.

**100% Contact**

24 ct

QUALITY ★★★★★

COLOR **+ Features:**

- ✓ Fini plaqué or 24 carats | 24-kt. vergulde afwerking

**BNC CO-2**

Adaptateur : Prise RCA vers raccord BNC | Adapter: verbinding van RCA-stekker naar BNC

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid		
Or   goud					
BNC CO-2	4601	1 Set	2 pcs   Stuk		

Adaptateur de qualité supérieure pour les connexions RCA vers BNC. Grâce à son système de verrouillage innovant et à ses surfaces de contact de qualité supérieure, ce connecteur BNC Oehlbach offre toujours des connexions fiables vers les composants électroniques connectés tels que des récepteurs AV, tables de mixage et projecteurs. Contacts plaqué or 24 carats.

Hoogwaardige adapter voor het aansluiten van cinch op BNC. De innovatieve vergrendelmethode en de hoogwaardige contactoppervlakken zorgen ervoor dat deze Oehlbach BNC-stekker altijd betrouwbare verbindingen tot stand brengt bij de aangesloten elektronische componenten - bijv. AV-receivers, mengtafels en projectors. Alle stekkercontacten zijn 24-kt. verguld.

**100% Contact**

24 ct

QUALITY ★★★★★

COLOR **+ Features:**

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten

**VGA AD-1**

Adaptateur pour prises VGA | Adapter voor VGA-ingangen

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid		
Or   goud					
VGA AD-1	9061	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk		

L'adaptateur VGA est utilisé pour connecter deux prises VGA. Les connecteurs plaqué or 24 carats permettent de minimiser la résistance de transfert et d'empêcher l'oxydation. Il en résulte une connexion constante de qualité supérieure présentant une résistance de transfert minimale, et ce sur de nombreuses années. Son raccord vissé standard rend l'adaptateur compatible avec tous les câbles VGA.

De VGA-adapter wordt gebruikt om twee VGA-stekkers aan te koppelen. Door zijn 24-kt. vergulde uitvoering wordt de overgangswaerstand geminimaliseerd en wordt oxidatie voorkomen, zodat deze adapter door de jaren heen een blijvend goede verbinding zal blijken. Door zijn gestandaardiseerde schroefaansluiting kan de adapter probleemloos worden gebruikt met elke VGA-kabel.

**100% Contact**

24 ct

QUALITY ★★★★★

COLOR **+ Features:**

- ✓ Fini plaqué or 24 carats | 24-kt. vergulde afwerking

**VGA AD-2**

Adaptateur pour prises VGA | Adapter voor VGA-stekkers

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid		
Or   goud					
VGA AD-2	9069	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk		

L'adaptateur VGA est utilisé pour connecter deux prises VGA. Les connecteurs plaqué or 24 carats permettent de minimiser la résistance de transfert et d'empêcher l'oxydation. Il en résulte une connexion constante de qualité supérieure présentant une résistance de transfert minimale, et ce sur de nombreuses années. Son raccord vissé standard rend l'adaptateur compatible avec tous les câbles VGA.

De VGA-adapter wordt gebruikt om twee VGA-stekkers aan te koppelen. Door zijn 24-kt. vergulde uitvoering wordt de overgangswaerstand geminimaliseerd en wordt oxidatie voorkomen, zodat deze adapter door de jaren heen een blijvend goede verbinding zal blijken. Door zijn gestandaardiseerde schroefaansluiting kan de adapter probleemloos worden gebruikt met elke VGA-kabel.

**100% Contact**


24 ct



# ACCESSORIES

Connecteur individuel, câble personnalisé, découpleur pour caisson de basses et haut-parleur ou produits de nettoyage pour composants AV : la gamme d'accessoires Oehlbach® couvre tous les besoins des adeptes d'Home Cinema et d'audio.

Of u nu losse connectors zoekt, of kabels voor specifieke doeleinden, ontkoppelaars voor subwoofers en luidsprekers of schoonmaakmiddelen voor AV-componenten – de Oehlbach® accessoires bieden alles wat de audio- en home-cinematoliefhebber nodig heeft.



QUALITY



COLOR

**XXL® HS CAPS**

Capuchons de protection HDMI® | HDMI®-afsluitdoppen



Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid		
Or   goud					
HS Caps	55062	1 Set	4 pcs   Stuk		

Les beaux capuchons XXL® HDMI® protègent les ports HDMI® non utilisés contre les rayonnements haute fréquence, la corrosion et les salissures. Améliore considérablement la qualité sonore. Caches XXL® en laiton massif plaqué or 24 carats ; intérieur revêtu en Teflon.

Ongebruikte HDMI®-ingangen worden door deze fraai vormgegeven XXL® HDMI®-afdichtdoppen afgeschermd tegen hoogfrequente instraling en beschermd tegen corrosie en moeilijk verwijderbaar stof. Het resultaat is een aanzienlijk beter geluid. De XXL®-afdichtdoppen zijn aan de binnenzijde voorzien van een Teflon-coating en zijn van massief 24-kt verguld messing.

24 ct

**+ Features:**

- ✓ Élimine les rayonnements HF | Elimineert HF-straling
- ✓ Fini plaqué or 24 carats | 24-kt. vergulde afwerking
- ✓ Coque en métal massif | Massief metalen behuizing

QUALITY



COLOR

**XXL® CINCH CAPS**

Capuchon pour connexions RCA | Afsluitdoppen voor RCA-aansluitingen



Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid		
Or   goud					
Cinch Caps	55061	1 Set	12 pcs   Stuk		

Capuchon RCA de qualité supérieure pour composants hi-fi, fini externe plaqué or 24 carats et revêtement intérieur spécial. Le revêtement intérieur spécial permet à ces capuchons d'offrir un niveau de protection élevé contre les interférences. Les radiations haute-fréquence ne peuvent de ce fait pas pénétrer dans l'appareil, ce qui offre une amélioration audible en termes de reproduction musicale. Les entrées et sorties de l'appareil sont également parfaitement protégées contre la corrosion.

Hoogwaardige cinch-afdichtingen voor HiFi-componenten met 24-kt. vergulde buitenafwerking en speciale coating aan de binnenzijde. Dankzij de geïntegreerde, speciale coating staan de afdichtingen borg voor de hoogste beschermingsniveaus tegen storingen. Dat betekent dat op betrouwbare wijze wordt voorkomen dat hoogfrequente straling het apparaat binnendringt, wat op zijn beurt weer een hoorbare verbetering in de muziekweergave oplevert. De in- en uitgangen van het apparaat zijn tevens perfect beschermd tegen corrosie.

24 ct

**+ Features:**

- ✓ Protection contre la corrosion | Bescherming tegen corrosie
- ✓ Élimine les rayonnements HF | Elimineert HF-straling
- ✓ Fini plaqué or 24 carats | 24-kt. vergulde afwerking

**COVERCON O**

Capuchon pour connexions RCA, ouvert | Afsluitdoppen voor RCA-aansluitingen, open

COLOR

★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Vert   groen</b>			
CoverCon O	55065	1 Set	2 pcs   Stuk

Ce Cover Connector Open peut être utilisé pour toutes les entrées et sorties des composants hi-fi et home-cinéma. Dans sa version métallique, la prise RCA haut de gamme Oehlbach offre une protection contre les influences des hautes fréquences externes (signaux HF) et les particules de poussières pénétrant généralement dans les conducteurs de la prise. Les particules de poussières sont la cause la plus fréquente de troubles sonores.

Deze open Cover Connector kan worden gebruikt voor alle in- en uitgangen op HiFi- en home-cinemascomponenten. Deze Oehlbach premium metalen cinchstekker beschermt tegen de effecten van uiterst hoge frequenties (HF-signalen) en stofdeeltjes die vaak de plus-geleiders binnendringen. Dergelijk vuil is vaak verantwoordelijk voor ongewenste bijgeluiden.



24 ct

+ Features:

- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Protection contre la corrosion | Bescherming tegen corrosie
- ✓ Élimine les rayonnements HF | Elimineert HF-straling
- ✓ Broche centrale fendue | Centrale pen met sleuf

**COVERCON C**

Capuchon pour connexions RCA, fermé | Afsluitdoppen voor RCA-aansluitingen, gesloten

COLOR

★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Rouge   rood</b>			
CoverCon C	55066	1 Set	2 pcs   Stuk

Le Cover Connector Closed a été spécialement conçu pour les entrées audio ouvertes des amplificateurs. Ce type de prise « court-circuit » permet de supprimer efficacement les interférences et influences négatives fréquentes au niveau des entrées RCA

Deze Cover Connector Closed is speciaal ontwikkeld voor open audio-ingangen bij versterkers. De storingen en negatieve effecten die vaak optreden bij cinch-ingangen worden effectief onderdrukt door deze als kortsluittype ontwikkelde stekkervariant.



24 ct

+ Features:

- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Protection contre la corrosion | Bescherming tegen corrosie
- ✓ Élimine les rayonnements HF | Elimineert HF-straling
- ✓ Broche centrale fendue | Centrale pen met sleuf

**COVERCON 75**

Capuchon pour connexions RCA | Afsluitdoppen voor RCA-aansluitingen

COLOR

★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Bleu   blauw</b>			
CoverCon 75	55067	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

Ce Cover Connector 75 Ohm a été spécialement conçu pour les sorties numériques non utilisées sur les lecteurs CD, lecteurs DVD de qualité supérieure et lecteurs Blu-ray. Grâce à la résistance terminale spécialement définie pour les sorties RCA numériques ouvertes ne pouvant pas être désactivées, ce capuchon agit contre les réflexions éventuelles et prévient toute dégradation sonore provoquée par le brouillage du signal principal. Le son transmis par les sources numériques devient plus audible, plus naturel et bien plus précis.

Deze 75 ohm Cover Connector is speciaal ontwikkeld voor digitale uitgangen die niet worden gebruikt bij hoogwaardige CD-, DVD- en Blu-ray-spelers en DA converters. Als nauwkeurig gedefinieerde afsluitweerstand voor open, niet te ontkoppelen, digitale cinch-uitgangen worden eventuele reflecties tegen gegaan en verhindert effectief klankverslechtering door stoorsignalen. Geluidsoverdracht van digitale bronnen worden hoorbaar natuurlijker en preciezer.



75 Ω

24 ct

+ Features:

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Protection contre la corrosion | Bescherming tegen corrosie
- ✓ Impédance d'onde de 75 Ohm | 75 ohm golfimpedantie
- ✓ Résistances terminales définies | vastgelegde afsluitweerstand
- ✓ Broche centrale fendue | Centrale pen met sleuf



QUALITY



COLOR

**XXL® SERIES 80 CO**

Fiche optonumérique Red Opto Star | Digitale/Optische-stekker Red Opto Star.

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
gris   grijs			
Series 80 CO	1391	1 Set	2 pcs   Stuk

Fiche TOSLINK assortie au câble en fibre optique de qualité supérieure XXL Series 80 M

Bijpassende Toslink-stekker voor de XXL Series 80 M-premium glasvezelkabel.



100% Contact

24 ct

**+ Features:**

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact

QUALITY



COLOR

**RED OPTO STAR CO**

Fiche optonumérique Red Opto Star | Digitale/Optische-stekker Red Opto Star.

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
Noir   Zwart			
Red Opto Star CO	6016	1 Set	2 pcs   Stuk

Fiche TOSLINK de qualité supérieure pour le câble en fibre optique « Red Opto Star M » d'Oehlbach.

Eersteklas Toshlink-stekker voor de "Red Opto Star" glasvezelkabel van Oehlbach.



100% Contact

**+ Features:**

- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact

**XXL® SILICON EVOLUTION**

Prise RCA haut de gamme | Hoogwaardige cinchstekker

COLOR ★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Or   goud</b>			
Silicon Evolution	4179	1 Set	4 pcs   Stuk

Prise RCA particulièrement innovante avec section interne en silicone pour la confection de câbles RCA numériques et analogiques de qualité supérieure. La conception unique de la prise garantit des connexions parfaites et un ajustage précis. L'excellente transmission des signaux est ainsi assurée pendant de longues années. Les prises entièrement en métal plaqué or 24 carats avec contacts à visser résistants permettent l'utilisation de câbles de sections plus importantes et peuvent donc être utilisées pour les câbles de qualité supérieure Oehlbach intégrant un conducteur interne en cuivre HPOCC®.

Bijzonder innovatieve cinchstekker van uitstekende productiekwaliteit, intern voorzien van een siliconenpen, voor het confectioneren van hoogwaardige digitale en analoge cinchkabels. Het unieke ontwerp van de stekker staat garant voor perfecte aansluitingen evenals een buitengewoon nauwkeurige passing en zorgt er zodoende voor dat signaaloverdrachten perfect blijven gedurende vele jaren. De 24-kt. vergulde, volledig metalen steekkers met massieve schroefterminals maken het mogelijk om kabels met grotere doorsnedes te gebruiken en zodoende af te stemmen op de kwaliteit van de hoogwaardige Oehlbach kabels waarin HPOCC is gebruikt als interne geleider.

100% Contact 24 ct

- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Protection contre la corrosion | Bescherming tegen corrosie



**+ Features:**

- ✓ Préassemblé | Voorgeconfectioneerd
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact
- ✓ Fiche à broches en silicone brevetée | Stekker met gepatenteerde siliciumpen
- ✓ Broche centrale fendue | Centrale pen met sleuf

**HYPER CUT COOL GOLD**

Prise RCA pour sections de câbles jusqu'à 11,0 mm | Cinch-stekker voor kabeldoorsnedes tot 11,0 mm

COLOR ★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Or   goud</b>			
Hyper Cut Cool	104164	100 pcs   Stuk	100 pcs   Stuk
Hyper Cut Cool	4164	1 Set	4 pcs   Stuk

Prise RCA de qualité supérieure pour la confection d'un câble RCA audio ou vidéo. La conception innovante des zones de contact permet à Oehlbach de proposer une prise RCA qui garantira toujours des connexions fiables avec les composants électroniques connectés, indépendamment du type de composant (récepteurs AV, projecteurs ou téléviseurs). Les contacts de la prise sont dorés à l'or 24 carats et le passage de câble est adapté aux diamètres de conducteurs jusqu'à 11 mm.

Hoogwaardige cinchstekker voor het confectioneren van audio- of video-cinchkabel. Het innovatieve ontwerp van de contactgebieden houdt in dat deze cinchstekker van Oehlbach altijd betrouwbare verbindingen tot stand brengt in de aangesloten elektronische componenten - ongeacht of deze componenten nu AV-receivers, projectors of beeldschermen zijn. De stekkercontacten zijn verguld met 24-kt. goud en de kabeldraad is geschikt voor kabeldiameters tot maximaal 11 mm.

100% Contact 24 ct

- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Protection contre la corrosion | Bescherming tegen corrosie



**+ Features:**

- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact
- ✓ Fiche à broches en silicone brevetée | Stekker met gepatenteerde siliciumpen
- ✓ Broche centrale fendue | Centrale pen met sleuf

**HYPER CUT COOL SILVER**

Prise RCA pour sections de câbles jusqu'à 6,5 mm | Cinch-stekker voor kabeldoorsnedes tot 6,5 mm

COLOR ★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Argent   Zilver</b>			
Hyper Cut Cool	4165	1 Set	4 pcs   Stuk

Prise RCA de qualité supérieure pour la confection d'un câble RCA audio ou vidéo. La conception innovante des zones de contact permet à Oehlbach de proposer une prise RCA qui garantira toujours des connexions fiables avec les composants électroniques connectés, indépendamment du type de composant (récepteurs AV, projecteurs ou téléviseurs). Les contacts de la prise sont dorés à l'or 24 carats et le passage de câble est adapté aux diamètres de conducteurs jusqu'à 6,5 mm.

Hoogwaardige cinchstekker voor het confectioneren van audio- of video-cinchkabel. Het innovatieve ontwerp van de contactgebieden houdt in dat deze cinchstekker van Oehlbach altijd betrouwbare verbindingen tot stand brengt in de aangesloten elektronische componenten - ongeacht of deze componenten nu AV-receivers, projectors of beeldschermen zijn. De stekkercontacten zijn verguld met 24-kt. goud en de kabeldraad is geschikt voor kabeldiameters tot maximaal 6,5 mm.

100% Contact 24 ct

- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact



**+ Features:**

- ✓ Fiche à broches en silicone brevetée | Stekker met gepatenteerde siliciumpen
- ✓ Broche centrale fendue | Centrale pen met sleuf

QUALITY ★★★★★

COLOR **+ Features:**

- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Protection contre la corrosion | Bescherming tegen corrosie
- ✓ Broche centrale fendue | Centrale pen met sleuf

**CJK 66**

Prise RCA pour sections de câbles jusqu'à 8,0 mm | Cinch-stekker voor kabeldoorsneden tot 11,0 mm

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
Or   goud			
CJK 66	4126	1 Set	4 pcs   Stuk

Prise RCA de qualité supérieure pour câblage vidéo, par exemple câbles composants ou RGB. La conception innovante des zones de contact permet à Oehlbach de proposer une prise RCA qui garantira toujours des connexions fiables avec les composants électroniques connectés, indépendamment du type de composant (récepteurs AV, projecteurs ou téléviseurs). Les contacts de la prise sont dorés à l'or 24 carats et le passage de câble est adapté aux diamètres de conducteurs jusqu'à 11 mm.

Hoogwaardige cinchstekkers voor het confectioneren van videokabels, bijv. component- of RGB-kabels. Het innovatieve ontwerp van de contactgebieden houdt in dat deze cinchstekker van Oehlbach altijd betrouwbare verbindingen tot stand brengt in de aangesloten elektronische componenten - ongeacht of deze componenten nu AV-receivers, projectors of beeldschermen zijn. De steckercontacten zijn 24-kt. verguld en de kabelinvoer is geschikt voor kabeldiameters tot maximaal 11 mm.

**100% Contact****24 ct**

QUALITY ★★★★★

COLOR **+ Features:**

- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Protection contre la corrosion | Bescherming tegen corrosie
- ✓ Broche centrale fendue | Centrale pen met sleuf

**CJK 63**

Prise RCA pour sections de câbles jusqu'à 8,0 mm | Cinch-stekker voor kabeldoorsneden tot 8,0 mm

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
Or   goud			
CJK 63	4124	1 Set	4 pcs   Stuk

Prise RCA de qualité supérieure pour câblage vidéo, par exemple câbles composants ou RGB. La conception innovante des zones de contact permet à Oehlbach de proposer une prise RCA qui garantira toujours des connexions fiables avec les composants électroniques connectés, indépendamment du type de composant (récepteurs AV, projecteurs ou téléviseurs). Les contacts de la prise sont dorés à l'or 24 carats et le passage de câble est adapté aux diamètres de conducteurs jusqu'à 8,0 mm.

Cinchstekker van hoge kwaliteit voor het confectioneren van videokabels, bijv. component- of RGB-kabels. Het innovatieve ontwerp van de contactgebieden houdt in dat deze cinchstekker van Oehlbach altijd betrouwbare verbindingen tot stand brengt in de aangesloten elektronische componenten - ongeacht of deze componenten nu AV-receivers, projectors of beeldschermen zijn. De steckercontacten zijn 24-kt. verguld en de kabelinvoer is geschikt voor een kabeldiameter tot maximaal 8,0 mm.

**100% Contact****24 ct**

QUALITY ★★★★★

COLOR **+ Features:**

- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Protection contre la corrosion | Bescherming tegen corrosie
- ✓ Broche centrale fendue | Centrale pen met sleuf

**CJK 65**

Prise RCA pour sections de câbles jusqu'à 6,5 mm | Cinch-stekker voor kabeldoorsneden tot 6,5 mm

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
Or   goud			
CJK 65	4125	1 Set	4 pcs   Stuk

Prise RCA de qualité supérieure pour câblage vidéo, par exemple câbles composants ou RGB. La conception innovante des zones de contact permet à Oehlbach de proposer une prise RCA qui garantira toujours des connexions fiables avec les composants électroniques connectés, indépendamment du type de composant (récepteurs AV, projecteurs ou téléviseurs). Les contacts de la prise sont dorés à l'or 24 carats et le passage de câble est adapté aux diamètres de conducteurs jusqu'à 6,5 mm.

Hoogwaardige cinchstekkers voor het confectioneren van videokabels, bijv. component- of RGB-kabels. Het innovatieve ontwerp van de contactgebieden houdt in dat deze cinchstekker van Oehlbach altijd betrouwbare verbindingen tot stand brengt in de aangesloten elektronische componenten - ongeacht of deze componenten nu AV-receivers, projectors of beeldschermen zijn. De steckercontacten zijn verguld met 24-kt. goud en de kabelinvoer is geschikt voor kabeldiameters tot maximaal 6,5 mm.

**100% Contact****24 ct**

QUALITY ★★★★★

COLOR **+ Features:**

- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Protection contre la corrosion | Bescherming tegen corrosie
- ✓ Broche centrale fendue | Centrale pen met sleuf

**CJK 51 GO**

Prise RCA pour sections de câbles jusqu'à 5,5 mm | Cinch-stekker voor kabeldoorsneden tot 5,5 mm

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
Or   goud			
CJK 51 GO	4101	1 Set	4 pcs   Stuk

Prise RCA de qualité supérieure pour la confection d'un câble RCA audio ou vidéo. La conception innovante des zones de contact permet à Oehlbach de proposer une prise RCA qui garantira toujours des connexions fiables avec les composants électroniques connectés, indépendamment du type de composant (récepteurs AV, projecteurs ou téléviseurs). Les contacts de la prise sont dorés à l'or 24 carats et le passage de câble est adapté aux diamètres de conducteurs jusqu'à 5,5 mm.

Hoogwaardige cinchstekker voor het confectioneren van audio- of video-cinchkabel. Het innovatieve ontwerp van de contactgebieden houdt in dat deze cinchstekker van Oehlbach altijd betrouwbare verbindingen tot stand brengt in de aangesloten elektronische componenten - ongeacht of deze componenten nu AV-receivers, projectors of beeldschermen zijn. De steckercontacten zijn verguld met 24-kt. goud en de kabelinvoer is geschikt voor kabeldiameters tot maximaal 5,5 mm.

**100% Contact****24 ct**



## CJK 51 CC

Prise RCA pour sections de câbles jusqu'à 5,5 mm | RCA-stekker voor kabelwarsdoorsneden tot 5,5

 COLOR
  QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Or   goud</b>			
CJK 51 CC	4012	1 Set	4 pcs   Stuk

Connecteur RCA de qualité supérieure pour la confection d'un câble RCA audio ou vidéo. La conception innovante des zones de contact permet à Oehlbach de proposer une prise RCA qui garantira toujours des connexions fiables avec les composants électroniques connectés, indépendamment du type de composant (récepteurs AV, projecteurs ou téléviseurs). Les contacts de la prise sont dorés à l'or 24 carats et le passage de câble est adapté aux diamètres de conducteurs jusqu'à 5,5 mm.

Hoogwaardig cinchkoppelstuk voor het confectioneren van audio- of video-cinchkabel. Het innovatieve ontwerp van de contactgebieden houdt in dat deze cinchstekker van Oehlbach altijd betrouwbare verbindingen tot stand brengt in de aangesloten elektronische componenten - ongeacht of deze componenten nu AV-receivers, projectors of beeldschermen zijn. De stekkercontacten zijn 24-kt. verguld en de kabeldraad is geschikt voor kabeldiameters tot maximaal 5,5 mm.





+ Features:

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Protection contre la corrosion | Bescherming tegen corrosie
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact

## XLR M

Connecteur XLR, mâle | XLR-stekker, mannelijk

 COLOR
  QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
XLR M	4200	1 Set	2 pcs   Stuk

Connecteur XLR (mâle) à trois broches pour la confection de câbles audio analogiques. Parfaitement adapté pour créer une transmission de signal symétrique dans le domaine des systèmes audio professionnels. Le connecteur se caractérise entre autres par son contact fiable avec verrouillage.

Hoogwaardig afgewerkte 3-polige XLR-stekker (mannelijk) voor het confectioneren van analoge audiokabels. Daarnaast met name geschikt voor symmetrische signaaloverdracht op het gebied van professionele audio. De stekker wordt onder meer gekenmerkt door zijn zeer betrouwbare contact die wordt gegarandeerd door de vergrendeling.





+ Features:

- ✓ Fiche à verrouillage automatique | Stekker met automatische borging
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact

## XLR FM

Connecteur XLR, femelle | XLR-koppelstuk, vrouwelijk

 COLOR
  QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
XLR FM	4201	1 Set	2 pcs   Stuk

Connecteur XLR (femelle) à trois broches pour la confection de câbles audio analogiques. Parfaitement adapté pour créer une transmission de signal symétrique dans le domaine des systèmes audio professionnels. Le connecteur se caractérise entre autres par son contact fiable avec verrouillage.

Hoogwaardig afgewerkte 3-polige XLR-stekker (vrouwelijk) voor het confectioneren van analoge audiokabels. Daarnaast met name geschikt voor symmetrische signaaloverdracht op het gebied van professionele audio. De stekker wordt onder meer gekenmerkt door zijn zeer betrouwbare contact die wordt gegarandeerd door de vergrendeling.





+ Features:

- ✓ Fiche à verrouillage automatique | Stekker met automatische borging
- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact

QUALITY ★★★★★

COLOR **+ Features:**

- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Protection contre la corrosion | Bescherming tegen corrosie
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact

QUALITY ★★★★★

COLOR **+ Features:**

- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Protection contre la corrosion | Bescherming tegen corrosie
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact

QUALITY ★★★★★

COLOR **+ Features:**

- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Protection contre la corrosion | Bescherming tegen corrosie
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact

QUALITY ★★★★★

COLOR **+ Features:**

- ✓ Fiche entièrement en métal massif | Massieve, volledig metalen stekker
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Protection contre la corrosion | Bescherming tegen corrosie
- ✓ Contact fiable | Betrouwbaar contact

**JACK 63 STEREO**

Prise jack audio, 6,3 mm stéréo | Audiostekker, 6,3 mm stereo

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
Or   goud			
Jack 63 Stereo	4015	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

Prise jack plaqué or 24 carats pour câbles d'une section de 6,3 mm. max., fiche stéréo (réf. 4015) ou fiche mono (réf. 4016).

Zeer hoogwaardige stereo 6,3mm jack voor het confectioneren van audiokabels. Deze excellente metalen stekker is voorzien van 24- Kt vergulde contacten. Geschikt voor kabeldiameters tot 11 mm.

24 ct

100% Contact

**JACK 63 MONO**

Prise jack audio, 6,3 mm mono | Audiostekker, 6,3 mm mono

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
Or   goud			
Jack 63 Mono	4016	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

Prise jack plaqué or 24 carats pour câbles d'une section de 11 mm. max., fiche stéréo (réf. 4015) ou fiche mono (réf. 4016).

Zeer hoogwaardige mono 6,3mm jack voor het confectioneren van audiokabels. Deze excellente metalen stekker is voorzien van 24- Kt vergulde contacten. Geschikt voor kabeldiameters tot 11 mm.

24 ct

100% Contact

**JACK 35 STEREO**

Prise jack audio, 3,5 mm stéréo | Audiostekker, 3,5 mm stereo

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
Or   goud			
Jack 35	4014	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

Prise jack plaqué or 24 carats pour câbles d'une section de 11 mm. max., fiche stéréo (réf. 4014) ou fiche mono (réf. 4017).

Zeer hoogwaardige stereo 3,5mm jack voor het confectioneren van audiokabels. Deze excellente metalen stekker is voorzien van 24- Kt vergulde contacten. Geschikt voor kabeldiameters tot 11 mm.

24 ct

100% Contact

**JACK 35 MONO**

Prise jack audio, 3,5 mm mono | Audiostekker, 3,5 mm mono

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
Or   goud			
Jack 35	4017	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

Prise jack plaqué or 24 carats pour câbles d'une section de 11 mm. max., fiche stéréo (réf. 4014) ou fiche mono (réf. 4017).

Zeer hoogwaardige mono 3,5mm jack voor het confectioneren van audiokabels. Deze excellente metalen stekker is voorzien van 24- Kt vergulde contacten. Geschikt voor kabeldiameters tot 11 mm.

24 ct

100% Contact

**AK 4000 HD**

Câble d'antenne numérique | Digitale antennekabel

COLOR

★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Blanc   wit</b>			
AK 4000 HD-M	1298	250 m	1 m

Câble d'antenne numérique haut de gamme avec quadruple blindage. Compatible HDTV ! Atténuation de blindage > 120 dB (conforme aux réglementations en vigueur en termes d'atténuation de blindage).

Digitale antennekabel van topklasse met 4-voudige afscherming. Geschikt voor HDTV. Afschermingsklasse >120 dB (voldoet aan de afschermingsvoorschriften).



**+ Features:**

- 24 ct
- OFC Oxygen free copper
- 4x Shielding
- 120 dB

- ✓ Quadruple blindage | viervoudige afscherming
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper

**NF 113 M**

Câble audio numérique - RCA, | Digitale audiokabel - RCA


COLOR

★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Bleu   blauw</b>			
NF 113 M	1070	100 m	1 m

Câble audio numérique coaxial de qualité supérieure impédance définie (75 ohms), diamètre 5 mm.

Uitstekende, coaxiaal opgebouwde, digitale audiokabel met exact gedefinieerde HF-impedantie van 75 ohm. Diameter 5 mm.



**+ Features:**

- OFC Oxygen free copper
- Multiple Shielding
- 75 Ω
- ✓ Impédance d'onde de 75 Ohm | 75 ohm golfimpedantie

- ✓ Blindage multiple | Meervoudige afscherming
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ OFC – cuivre sans oxygène | OFC – zuurstofvrij koper
- ✓ Câble coaxial | Coaxkabelopbouw

**XXL® SERIES 80 M**

Câble optonumérique | Optische digitale kabel

COLOR

★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Bleu   blauw</b>			
Series 80 M	1390	50 m	1 m

Câble en fibre optique de qualité supérieure pour les connexions audio optonumériques entre les différents appareils de home-cinéma. De par sa conception brevetée intégrant 217 conducteurs individuels en fibre optique, ce câble numérique offre une excellente efficacité lumineuse et permet un transfert des données à des taux pouvant atteindre 125 Mbps (mégabits/seconde). La norme régissant la transmission de formats sonores multicanaux par l'intermédiaire d'interfaces TOSLINK prévoit des taux de transmission de seulement 12,8 Mbps ! La fiche TOSLINK « XXL Series 80 CO » assortie est idéale pour confectionner ce câble innovant d'Oehlbach.

De meest hoogwaardige glasvezelkabel voor een optisch-digitale verbinding tussen de afzonderlijke home-cinemascomponenten. Het gepatenteerde ontwerp van de digitale kabel met 217 afzonderlijke glasvezelgeleiders genereert de hoogste helderheid en maakt het mogelijk om gegevens met maximaal 125 Mbps (megabit/seconde) over te dragen. De norm voor de overdracht van meerkanaals geluidsformaten die gebruikmaken van optische Toslink-interfaces schrijft slechts overdrachtssnelheden van 12,8 Mbps voor! Ter confectionering van deze innovatieve kabel is de Toslink "XXL Series 80"-stekker uitermate geschikt.

- Ultra Thin Strands
- Flexible



**+ Features:**

- ✓ Brins individuels ultra-fins | Ultradunne, afzonderlijke draden
- ✓ Câble très flexible | zeer flexibele kabel

**RED OPTO STAR M**

Câble en fibre optique de qualité supérieure. | Optisch digitalekabel, per meter

COLOR

★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
Red Opto Star M	6011	250 m	1 m

Câble en fibre optique de qualité supérieure pour les connexions audio optonumériques entre les différents appareils de home-cinéma. La conception innovante de ce câble optonumérique offre une excellente luminosité ainsi que des taux de transfert élevés des données. La fiche TOSLINK « Red Opto Star CO » assortie est idéale pour confectionner ce câble innovant d'Oehlbach.

Glasvezelkabel van hoge kwaliteit voor optisch-digitale audioverbindingen tussen afzonderlijke componenten in home-cinemasystemen. Het innovatieve ontwerp van de optisch-digitale kabel levert de hoogste helderheid op, wat op zijn beurt weer zorgt voor bijzonder hoge gegevensoverdrachtsnelheden. De bijbehorende Toslink "Red Opto Star"-stekker kan worden gebruikt voor de perfecte confectionering van deze innovatieve Oehlbach kabel.

- Flexible

- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ Câble très flexible | zeer flexibele kabel



**+ Features:**



QUALITY ★★★★★

COLOR **NF 214 M**

Câble audio RCA LF | NF-audio-cinchkabel

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Rouge   rood</b>			
NF 214	1037	50 m	1 m
<b>Anthracite   antraciet</b>			
NF 215	1038	50 m	1 m

Câble audio analogique de qualité supérieure pour le câblage des systèmes hi-fi et home-cinéma ! Grâce à la structure coaxiale et au conducteur interne plaqué argent en cuivre sans oxygène (SPC = cuivre plaqué argent), ce câble Oehlbach produit un son spatial et extrêmement dynamique. La gaine externe extrêmement solide et flexible rend ce câble résistant à tous les courants sur gaine.

Zeer hoogwaardige analoge audiokabel voor het bedraden van HiFi- en home-cinemasystemen! Het coaxiale ontwerp en de verzilverde, interne geleider, gemaakt van zuurstofvrij koper (SPC = verzilverd koper) zorgen ervoor dat deze Oehlbach kabel bijzonder goede ruimtelijkheid en uitstekende dynamiek produceert. De kabel is - dankzij zijn extreem robuuste en flexibele mantel - absoluut bestand tegen alle mantelstromen.

SPOFC  
Silver plated copper

Multiple Shielding

**+ Features:**

- ✓ Ensembles de brins tordus individuellement | Afzonderlijk getrokken draadbundels
- ✓ Blindage multiple | Meervoudige afscherming

- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent | SPC/OFC - verzilverd, zuurstofvrij koper
- ✓ Câble coaxial | Coaxkabelopbouw

QUALITY ★★★★★

COLOR **NF 14 M**

câble audio RCA LF, au mètre | NF-audio-kabel, per meter

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Gris   grijs</b>			
NF 14 M	1043	50 m	1 m

Câble audio analogique polyvalent à structure symétrique d'excellente qualité, résistant à tout courant sur gaine. Qualité du son : Image sonore chaleureuse et douce, basses imposantes, diamètre 8,5 mm.

Uitstekende, analoge allround-audioverbindingkabel met een symmetrisch ontwerp, bestand tegen elke mantelstroom. Geluidskarakteristiek: Warm en fluweelzacht geluid met een uitstekende plaatsing en een krachtige basweergave, diameter 8,5 mm.

SPOFC  
Silver plated copper

Multiple Shielding

**+ Features:**

- ✓ Blindage multiple | Meervoudige afscherming
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent | SPC/OFC - verzilverd, zuurstofvrij koper

- ✓ Câble coaxial | Coaxkabelopbouw

QUALITY ★★★★★

COLOR **NF 1 M**

Câble audio RCA LF, au mètre | NF-audio-kabel, per meter

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Bleu   blauw</b>			
NF 1 M	1014	50 m	1 m
<b>Blanc   wit</b>			
NF 1 M	1044	50 m	1 m
<b>Noir   Zwart</b>			
NF 1 M	1046	50 m	1 m

Câble audio analogique polyvalent à structure symétrique d'excellente qualité, résistant à tout courant sur gaine. Qualité du son : Image sonore chaleureuse et douce, basses imposantes, diamètre 5,5 mm.

Uitstekende, analoge allround-audioverbindingkabel met een symmetrisch ontwerp, bestand tegen elke mantelstroom. Geluidskarakteristiek: Warm en fluweelzacht geluid met een uitstekende plaatsing en een krachtige basweergave, diameter 5,5 mm.

OFC  
Oxygen free copper

Multiple Shielding

**+ Features:**

- ✓ Blindage multiple | Meervoudige afscherming
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ OFC - cuivre sans oxygène | OFC - zuurstofvrij koper
- ✓ Câble coaxial | Coaxkabelopbouw



**SILVER EXPRESS M**

Câble audio RCA LF, au mètre | NF-audio-cinchkabel, per meter

COLOR

★★★★★ QUALITY

Name   Naam	Art.-Nr.   Art.-No.	VPE   PS	Unité   Unit
<b>Transparent   transparant</b>			
Silver Express M	1039	50 m	1 m

Câble audio coaxial de qualité supérieure, doté de conducteurs internes plaqué argent et d'un blindage. Ce câble est idéal pour transférer des signaux audio analogiques vers n'importe quel type d'appareil hi-fi.

Briljante, hoogwaardige coaxiale audiokabel met verzilverde, interne geleiders en afscherming. Deze kabel is perfect ontworpen voor analoge audiosignaaloverdracht naar elk type HiFi-component.



Multiple Shielding



**+ Features:**

- ✓ Blindage multiple | Meervoudige afscherming
- ✓ SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent | SPC/OFC - verzilverd, zuurstofvrij koper
- ✓ Câble coaxial | Coaxkabelopbouw

**SILVER EXPRESS PLUS M**

Câble RCA audio LF avec terre supplémentaire, au mètre | LF-audio-cinchkabel met extra massa, per meter

Transparent COLOR

★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Transparent   transparant</b>			
Silver Express Pl. M	1026	50 m	1 m

Câble coaxial de qualité supérieure, doté de conducteurs internes et d'un blindage plaqué argent. Idéal pour la connexion analogique de composants phono haut de gamme.

Indrukwekkende verbindingkabel van hoge kwaliteit met een coaxiale constructie en verzilverde, interne geleiders en verzilverde afscherming. Perfect ontworpen voor een analoge verbinding van phono-componenten van hoge kwaliteit.



Multiple Shielding



**+ Features:**

- ✓ Ligne de terre supplémentaire | Extra massaleiding
- ✓ Blindage multiple | Meervoudige afscherming
- ✓ SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent | SPC/OFC - verzilverd, zuurstofvrij koper
- ✓ Câble coaxial | Coaxkabelopbouw

**VGA M**

Câble vidéo VGA, au mètre | VGA-vidéokabel, per meter

COLOR

★★★★★ QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
VGA M	9063	50 m	1 m
VGA M	99063	100 m	1 m

Excellent câble VGA d'Oehlbach pour la confection individuelle de connexions vidéo analogiques entre les ordinateurs et les écrans. Oehlbach vous recommande d'utiliser la fiche Sub-D 15 broches « VGA CO ».

Uitstekende VGA-kabel van Oehlbach voor het individueel confectioneren van uitstekende analoge videoverbindingen tussen pc's en schermen. Oehlbach adviseert de 15-polige SUB-D-stekker "VGA".



3x Shielding



**+ Features:**

- ✓ Triple blindage | Drievoudige afscherming
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ SPC/OFC - cuivre sans oxygène plaqué argent | SPC/OFC - verzilverd, zuurstofvrij koper

QUALITY ★★★★★

COLOR **XXL® AIR CYLINDER**

Amortisseur de résonance de qualité supérieure avec amortisseur à air |  
Premium resonantiedemper met luchtdemping

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid		
<b>Chrome   Chroom</b>					
Air Cylinder	55052	1 Set	4 pcs   Stuk		
<b>Or   Goud</b>					
Air Cylinder	55053	1 Set	4 pcs   Stuk		

Ces disques isolants innovants ont été conçus pour isoler efficacement les appareils audio sensibles du sol. Grâce à une conception particulièrement innovante excluant tout élément à ressort mécanique, les vibrations qui pourraient avoir une influence négative sur le son sont éliminées. Deux demi-cylindres métalliques parfaitement ajustés contiennent le volume d'air prédéfini et deux bagues en silicone parfaitement ajustées créent un joint entièrement hermétique entre les deux chambres. Les supports caoutchoutés offrent un contact fiable avec la surface sur laquelle l'amortisseur repose.

Deze innovatieve resonantiedempers zijn ontworpen om gevoelige audioapparatuur effectief te isoleren van vloer of meubel. Resonanties die anders een negatieve invloed hebben op het geluid, maken geen kans dankzij een bijzonder innovatief ontwerp dat geen mechanische veerelementen gebruikt. Twee uiterst nauwkeurig, vervaardigde metalen cilinderhelften bevatten het gedefinieerde luchtvolume, terwijl twee nauwkeurig gemonteerde siliconeringen een volledig hermetische afichting creëren voor de twee kamers. De stelvlakken zijn voorzien van stabiel rubber.

**+ Features:**

- ✓ Suppresseur de résonance efficace | Effectieve resonantieonderdrukking
- ✓ Amortissement d'air | Luchtdemping

- ✓ Surface de contact en caoutchouc | Rubberen contactoppervlak
- ✓ Capacité de charge maximale de 20 kg | Max. belastingcapaciteit 20 kg
- ✓ Métal massif | Massief metaal

Full Metal

max. 80 Kg

QUALITY ★★★★★

COLOR **SPIKE PLUS**

Pointes de découplage pour haut-parleurs, hauteur réglable |  
Spikes voor luidsprekers, in hoogte verstelbaar

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid		
<b>Chrome   Chroom</b>					
Spike Plus	55050	1 Set	4 pcs   Stuk		
<b>Or   Goud</b>					
Spike Plus	55051	1 Set	4 pcs   Stuk		

Pointes de découplage de qualité supérieure empêchant la transmission des résonances indésirables des haut-parleurs vers les surfaces sur lesquelles ils sont posés. Un cône de découplage réglable en hauteur compense les inégalités du sol et garantit une stabilité parfaite.

Set hoogwaardige spikes om te voorkomen dat er een ongewenste overdracht plaatsvindt van trillingen van de luidsprekers naar het oppervlak waarop ze staan. Dankzij een in hoogte verstelbaar eindstuk kunnen ze exact worden aangepast aan onregelmatigheden in de vloer en zo zorgt voor absolute stabiliteit.

**+ Features:**

- ✓ Suppresseur de résonance efficace | Effectieve resonantieonderdrukking
- ✓ Réglable | Verstelbaar
- ✓ Métal massif | Massief metaal

- ✓ Capacité de charge maximale 40 kg / unité | Draagkracht max. 40 kg/eenheid
- ✓ Protection contre la corrosion | Bescherming tegen corrosie
- ✓ Fini plaqué or 24 carats | 24-kt. vergulde afwerking

Full Metal

max. 160 Kg

24 ct

QUALITY ★★★★★

COLOR **SPIKE S 2000**

Pointes de découplage pour haut-parleurs | Spikes voor luidsprekers

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid		
<b>Or   Goud</b>					
Spike S 2000	55040	1 Set	4 pcs   Stuk		
<b>Noir   Zwart</b>					
Spike S 2000	55041	1 Set	4 pcs   Stuk		
<b>Chrome   Chroom</b>					
Spike S 2000	55042	1 Set	4 pcs   Stuk		

Pointes de découplage de qualité supérieure empêchant la transmission des résonances indésirables des haut-parleurs vers les surfaces sur lesquelles ils sont posés. Rondelles incluses.

Set hoogwaardige spikes om te voorkomen dat er ongewenste overdracht plaatsvindt van trillingen van de luidsprekers naar het oppervlak waarop ze staan. Bijpassende onderleggers meegeleverd.

**+ Features:**

- ✓ Suppresseur de résonance efficace | Effectieve resonantieonderdrukking
- ✓ Rondelles incluses | Incl. onderlegger

- ✓ Capacité de charge maximale de 50 kg | Max. belastingcapaciteit 50 kg
- ✓ Métal massif | Massief metaal
- ✓ Protection contre la corrosion | Bescherming tegen corrosie

Full Metal

max. 200 Kg





QUALITY ★★★★★

COLOR



## + Features:

- ✓ Capacité de charge maximale de 50 kg | Max. belastingcapaciteit 50 kg
- ✓ Métal massif | Massief metaal

## WASHER 20

Rondelles pour pointes de découplage | Onderlegschijfjes voor spikes

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Or   Goud</b>			
Washer 20 Set	55143	1 Set	4 pcs   Stuk
<b>Noir   Zwart</b>			
Washer 20 Set	55148	1 Set	4 pcs   Stuk
<b>Or   Goud</b>			
Washer 20	55043	1 Set	40 pcs   Stuk
<b>Noir   Zwart</b>			
Washer 20	55048	1 Set	40 pcs   Stuk

Rondelles de qualité supérieure pour subwoofers/caissons avec pointes de découplage ou pour pointes de découplage Oehlbach. Empêche la transmission des résonances indésirables du caisson et protège le sol.

Hoogwaardige onderleggers voor subwoofers/luidsprekers met spikes of voor combinatie met Oehlbach spikes. Voorkomt de transmissie van ongewenste trillingen van de behuizing en beschermt de vloer.

max. 200 Kg

Full Metal

QUALITY ★★★★★

COLOR



## + Features:

- ✓ Suppresseur de résonance efficace | Effectieve resonantieonderdrukking
- ✓ Rondelles incluses | Incl. onderlegger
- ✓ Capacité de charge maximale de 20 kg | Max. belastingcapaciteit 20 kg
- ✓ Métal massif | Massief metaal

## MINI SPIKE

Mini spike pour haut-parleurs | Mini-spikes voor luidsprekers

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
Mini Spike	55036	200 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk
Mini Spike Set	55136	1 Set	4 pcs   Stuk

Mini spikes de qualité supérieure servant d'amortisseur de résonance pour une isolation acoustique des caissons haut-parleurs de petite taille. Empêche la transmission des fréquences de résonance indésirables des caissons vers les surfaces sur lesquelles ils sont posés.

Hoogwaardige mini-spikes die fungeren als trillingsdemper, ontworpen om kleinere luidsprekerboxen akoestisch te isoleren. Zij voorkomen op betrouwbare wijze de overdracht van ongewenste resonantiefrequenties van de desbetreffende behuizingen naar de oppervlakken waarop ze staan.

max. 80 Kg

Full Metal

QUALITY ★★★★★

COLOR



## + Features:

- ✓ Suppresseur de résonance efficace | Effectieve resonantieonderdrukking
- ✓ Surface de contact en caoutchouc | Rubberen contactoppervlak
- ✓ Capacité de charge maximale 10 kg / unité | Draagkracht max. 10 kg/eenheid

## ONE FOR ALL

Amortisseur de résonance | Resonantiedemper

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
One for All	55135	1 Set	4 pcs   Stuk

Amortisseur de résonance pour une isolation acoustique des caissons haut-parleurs de petite taille. Empêche la transmission des fréquences de résonance indésirables du caisson vers la surface sur laquelle il est posé.

Resonantiedemper voor akoestische isolatie van kleinere luidsprekers. Zij voorkomen op betrouwbare wijze de overdracht van ongewenste resonantiefrequenties van de desbetreffende behuizing naar het oppervlak waarop ze staan.

max. 40 Kg

QUALITY ★★★★★

COLOR



## + Features:

## SHOCK ABSORBER

Amortisseur de résonance | Resonantiedemper

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
Shock Absorber	55038	40 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk
Shock Absorber	55138	1 Set	4 pcs   Stuk

Amortisseur de résonance de qualité supérieure pour une isolation acoustique des composants home-cinéma et des caissons haut-parleurs haut de gamme. Empêche la transmission des fréquences de résonance indésirables des caissons vers les surfaces sur lesquelles ils sont posés. | Amortisseur de résonance pour une isolation acoustique des caissons haut-parleurs de petite taille. Empêche la transmission des fréquences de résonance indésirables du caisson vers la surface sur laquelle il est posé.

Hoogwaardige trillingsdemper voor de akoestische isolatie van hoogwaardige HiFi- en home-cinemascomponenten en luidsprekers. Zij voorkomen op betrouwbare wijze de overdracht van ongewenste resonantiefrequenties van de desbetreffende behuizingen naar de oppervlakken waarop ze staan. Zo ontstaat een gecontroleerde laagweergave en een ruimtelijker klankbeeld. | Vibration damper for acoustically insulating smaller loudspeaker boxes. They reliably prevent the transmission of undesirable resonance frequencies from the respective case to the surface it's standing on.

## SSC-60

Kit de nettoyage | Reinigungsset: bestaat uit doekje en spray

Transparent

COLOR



QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
transparent   transparant			
SSC-60	59301	1 Set	1 Set

Spray nettoyant 60 ml, avec petit chiffon microfibre pour l'entretien irréprochable des surfaces lisses ou des écrans LCD, plasma, TFT, surfaces vitrées, etc. Le chiffon microfibre de haute qualité permet de nettoyer les surfaces doucement et sans les rayer. Chiffon très fin d'une qualité constante et avec une très longue durée de vie, lavable à 30 °C. Les traces de doigts, la poussière et les saletés seront éliminées en un clin d'œil grâce à ce nettoyant efficace sans alcool. Le produit est performant, non polluant et économique.

60 ml reinigungs-spray inclusief een kleine microvezeldoek voor het perfecte onderhoud van gladde oppervlakken of schermen, zoals LCD-TV's, TFT-monitoren en glazen panelen. De microvezeldoek van hoge kwaliteit reinigt alle gladde oppervlakken op een behoedzame en niet-schurende wijze en kan eenvoudig worden gewassen op 30°C. Dit is een zeer fijne doek die gedurende een lange periode, met een blijvend hoge kwaliteit, kan worden gebruikt. Vingerafdrukken, stof en vuil kunnen heel gemakkelijk en bijzonder effectief worden verwijderd met deze reiniger die geen alcohol bevat. De vloeistof is effectief, milieuvriendelijk en gaat zeer lang mee.



60 ml



### + Features:

- ✓ Avec chiffon microfibre - petit modèle | incl. microvezeldoek - klein
- ✓ Sans alcool | Bevat geen alcohol
- ✓ Non polluant | Milieuvriendelijk
- ✓ Contenu : 60 ml | 60 ml inhoud

✓ Nettoyage sans traces | Streeploze reiniging

## LSC-200

Kit de nettoyage | Reinigungsset: bestaat uit doekje en spray

Transparent

COLOR



QUALITY

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
transparent   transparant			
LSC-200	59302	1 Set	1 Set

Spray nettoyant 200 ml, avec grand chiffon microfibre (30 x 30 cm) pour l'entretien irréprochable des surfaces lisses et des écrans, par ex. téléviseurs LCD, plasma, écrans TFT et surfaces vitrées. Le chiffon microfibre de haute qualité permet de nettoyer les surfaces doucement et sans les rayer. Chiffon très fin d'une qualité constante et avec une très longue durée de vie, lavable à 30 °C. Les traces de doigts, la poussière et les saletés seront éliminées en un clin d'œil grâce à ce nettoyant efficace sans alcool. Le produit est performant, non polluant et économique.

200 ml reinigungs-spray inclusief grote microvezeldoek (30 x 30 cm) voor perfecte verzorging van gladde oppervlakken en schermen, bijv. LCD-tv's, plasma-tv's, TFT-monitoren en glazen panelen. De microvezeldoek van hoge kwaliteit reinigt alle gladde oppervlakken op een behoedzame en niet-schurende wijze en kan eenvoudig worden gewassen op 30°C. Dit is een zeer fijne doek die gedurende een lange periode, met een blijvend hoge kwaliteit, kan worden gebruikt. Vingerafdrukken, stof en vuil kunnen heel gemakkelijk en bijzonder effectief worden verwijderd met deze reiniger die geen alcohol bevat. De vloeistof is effectief, milieuvriendelijk en gaat zeer lang mee.



200 ml



### + Features:

- ✓ Chiffon microfibre inclus. | incl. microvezeldoek
- ✓ Sans alcool | Bevat geen alcohol
- ✓ Antistatique et non pelucheux | antistatisch en pluvisrij
- ✓ Contenu : 200 ml | 200 ml inhoud

✓ lavable à 30 °C. | wasbaar op 30°C  
 ✓ Non polluant | Milieuvriendelijk  
 ✓ Nettoyage sans traces | Streeploze reiniging



QUALITY ★★★★★

COLOR

**MFC-300**

Chiffon de nettoyage microfibre | Microvezel reinigingsdoek

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
gris   grijs			
MFC-300	59303	1 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

Chiffon de nettoyage microfibre de haute qualité pour l'entretien irréprochable des surfaces lisses et des écrans, par ex. téléviseurs LCD, plasma, écrans TFT et surfaces vitrées. Ce grand chiffon microfibre (30 x 30 cm) permet de nettoyer les surfaces en douceur et sans les rayer. Il s'agit d'un chiffon très fin et lavable, d'une qualité constante et avec une très longue durée de vie. Il est extrêmement résistant, non pelucheux et lavable à 30 °C !

Microvezelreinigingsdoek van hoge kwaliteit voor perfecte verzorging van gladde oppervlakken en schermen, bijv. LCD- en plasmaschermen, TFT-monitoren en glazen panelen. Deze grote microvezeldoek (30 x 30 cm) reinigt alle gladde oppervlakken zonder krassen achter te laten. Het is een zeer fijne doek die kan worden gewassen en gedurende een lange periode een constante kwaliteit biedt. Hij is extreem robuust, pluïsvrij en wasbaar op 30°C!

**+ Features:**

- ✓ Contenu : 200 ml | 200 ml inhoud
- ✓ lavable à 30 °C. | wasbaar op 30°C
- ✓ Très résistant | Zeer robuust

QUALITY ★★★★★

COLOR

**SCW-1 W**

Lingettes nettoyantes jetables | Wegwerp reinigingsdoeken

Name   Naam	Art.-Nr.   Art.-No.	VPE   PS	Einheit   Unit
SCW-1 W	59305	30 pcs   Stuk	1 pcs   Stuk

30 lingettes nettoyantes jetables pour l'entretien irréprochable des surfaces lisses ou des écrans LCD, plasma, TFT, surfaces vitrées, etc. Elles permettent d'éliminer la poussière, les saletés et les traces de doigts en douceur et sans les rayer.

30 vochtige, wegwerp-microvezelreinigingsdoeken voor perfecte verzorging van gladde oppervlakken of schermen, zoals LCD-tv's, plasma-tv's, TFT-monitoren en glazen panelen. Deze reinigingsdoek maakt een behoedzaam en niet-schurend onderhoud van verschillende oppervlakken mogelijk. Vingerafdrukken, stof en vuil worden heel behoedzaam verwijderd.

**+ Features:**

- ✓ 30 lingettes humides | 30 vochtige doekjes
- ✓ Sans alcool | Bevat geen alcohol
- ✓ Non polluant | Milieuvriendelijk
- ✓ Nettoyage sans traces | Streeploze reiniging
- ✓ Amovible individuellement | Afzonderlijk verwijderbaar

QUALITY ★★★★★

COLOR

**HOOK & LOOP**

Attache Velcro repositionnable pour une bonne fixation des câbles de haute qualité |

Hersluitbare klittenband voor eenvoudig samenbinden van kwaliteitskabels

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
Noir   Zwart			
Hook & Loop	5006	1 Set	1 pcs   Stuk

Vous en avez assez de ces câbles qui se baladent partout ? L'attache Hook & Loop Oehlbach vous apporte la solution à ce problème ! L'attache câbles Velcro en nylon résistant s'adapte à la longueur désirée et est repositionnable à volonté. Livrée avec une finition noire raffinée, l'attache Hook & Loop permet de nombreuses applications.

Al die losliggende kabels zat? De Hook & Loop van Oehlbach brengt orde in de chaos! Deze kabelklittenband van robuust nylon is makkelijk op maat te knippen en laat zich goed openen en sluiten. Met zijn onopvallende zwarte kleur is de Hook & Loop zeer flexibel in het gebruik.


**+ Features:**

- ✓ Réglable à la longueur voulue | Op maat te knippen
- ✓ Repositionnable | Hersluitbaar
- ✓ Nombreuses applications possibles | Veelzijdig in gebruik

# EASY CONNECT

Les câbles de la gamme Easy Connect ont été conçus spécialement pour les néophytes. Ils couvrent les applications les plus importantes et permettent une nette et rapide amélioration de la qualité de transmission en comparaison avec les câbles classiques.

De kabels van het Easy Connect-assortiment zijn speciaal bedoeld voor de minder ervaren AV-liefhebbers. Met oplossingen voor alle belangrijke toepassingen bieden zij een snelle en duidelijke verbetering van de overdrachtkwaliteit ten opzichte van standaardkabels.



COLOR

40  
JAHRE  
YEARS  
OEHLBACH



## EASY CONNECT HS.40

Câble HDMI® High Speed avec canal Ethernet | High-speed HDMI®-kabel met ethernet

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Gris   Zwart   Grijs</b>			
Easy Connect HS.40	137	1 pcs   Stuk	1.44 m

Le câble Easy Connect HS.40 constitue une interface d'excellente qualité et à un prix très attractif parmi la gamme de câbles d'Oehlbach. Grâce aux taux de données pouvant atteindre jusqu'à 18 Gbits/s, le câble HDMI® High Speed est compatible avec la totalité des données des signaux 4K/UltraHD modernes à 50 et 60 Hz. Jusqu'à 32 canaux audio numériques, dont les nouveaux formats sonores 3D Dolby Atmos, DTS: X et Auro3D, sont transférés par le câble Easy Connect HS.40 sans perte à un périphérique AV. Les prises en métal massif garantissent un signal d'une grande stabilité, des canaux de données supplémentaires sont disponibles pour le HDMI® CEC et l'Ethernet.

De Easy Connect HS.40 is die nieuwste aanwinst in het assortiment hoogwaardige en goed geprijsde producten van kabelspecialist Oehlbach. Deze high-speed HDMI®-kabel ondersteunt met een transmissiesnelheid tot wel 18 Gbit/s natuurlijk de volle bandbreedte van de moderne 4K/UltraHD-signalen bij 50 en 60 Hz. De Easy Connect HS.40 geeft aan het aangesloten AV-apparaat zonder verlies tot maximaal 32 audiokanalen door, ook in de nieuwe 3D-audioformaten Dolby Atmos, DTS:X en Auro3D. Robuuste metalen connectoren garanderen hoogste stabiliteit van het signaal. Ten behoeve van HDMI® CEC en ethernet zijn extra overdrachtskanalen aangebracht.

3x Shielding

OFC  
Oxygen free copper

ULTRAHD

Full HD

21:9 Cinema

18 Gbps / 600 MHz

4K-50/60Hz

CEC 2.0  
Consumer Electronics Control

COLOR



## EASY CONNECT STEEL

Câble HDMI® haute vitesse avec Ethernet | High Speed HDMI®-kabel met ethernet

Name   Name	Art.-Nr.   Art.-No.	VPE   PS	Einheit   Unit
<b>Noir   Zwart</b>			
Easy Connect Steel 75	123	1 pcs   Stuk	0.75 m
Easy Connect Steel 150	124	1 pcs   Stuk	1.5 m
Easy Connect Steel 250	125	1 pcs   Stuk	2.5 m

Câble HDMI® haute vitesse avec canal de données supplémentaire (Ethernet) pour le raccordement de composants AV connectés à Internet sans câble réseau supplémentaire. Un connecteur en métal de haute qualité avec contacts plaqué or 24 carats et une gaine tissée résistante viennent compléter le profil de ce câble HDMI® au bon rapport qualité/prix.

High-Speed HDMI®-kabel met een extra datakanaal (ethernetkanaal) voor het aansluiten van AV-componenten met internetfunctie zonder extra netwerkkabels te hoeven gebruiken. Hoogwaardige metalen stekker met 24-kt. vergulde stekkercontacten en robuuste, geweven mantel rondt het profiel af van deze HDMI®-kabel voor de prijsbewuste consument.

32 Channel Audio

ARC  
Audio Return Channel

Dolby True HD

DTS HD

ULTRAHD

Full HD

21:9 Cinema

4K-50/60Hz

COLOR



## EASY CONNECT HS

Câble HDMI® haute vitesse avec Ethernet | High Speed HDMI®-kabel met ethernet

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Gris   Grijs</b>			
Easy Connect HS 120	134	1 pcs   Stuk	1.2 m
Easy Connect HS 170	135	1 pcs   Stuk	1.7 m

Le canal de données supplémentaire (Ethernet) permet de raccorder des composants AV connectés à Internet sans câble réseau supplémentaire. Ce câble Easy Connect HDMI® se caractérise par des connecteurs de haute qualité avec contacts plaqué or 24 carats et une gaine en plastique solide.

Het extra datakanaal (ethernetkanaal) biedt de mogelijkheid om AV-apparatuur met internetfunctie aan te sluiten zonder de noodzaak van extra netwerkkabels. Hoogwaardige stekkers met 24-kt. vergulde stekkercontacten en robuuste kunststof mantel zijn de speciale kenmerken van deze Easy Connect-HDMI®-kabel.

32 Channel Audio

ARC  
Audio Return Channel

Dolby True HD

DTS HD

ULTRAHD

Full HD

21:9 Cinema

4K-50/60Hz

COLOR



## EASY CONNECT

Câble HDMI® haute vitesse avec Ethernet | High Speed HDMI®-kabel met ethernet

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
Easy Connect 75	126	1 pcs   Stuk	0.75 m
Easy Connect 150	127	1 pcs   Stuk	1.5 m
Easy Connect 250	128	1 pcs   Stuk	2.5 m

Câble HDMI® haute vitesse avec canal de données supplémentaire (Ethernet) pour le raccordement de composants AV connectés à Internet, par ex. des lecteurs Blu-ray, sans câble réseau supplémentaire. Un connecteur en métal de haute qualité avec contacts plaqué or 24 carats et une gaine résistante viennent compléter le profil de ce câble HDMI® au bon rapport qualité/prix.

High-Speed HDMI®-kabel met een extra datakanaal (ethernetkanaal) voor het aansluiten van AV-componenten met internetfunctie, bijv. Blu-ray spelers, zonder extra netwerkkabels te hoeven gebruiken. Hoogwaardige metalen stekker met 24-kt. vergulde stekkercontacten en robuuste mantel rondt het profiel af van deze HDMI®-kabel voor de prijsbewuste consument.

xv.Color

Deep Color

4K-3D

24 ct

ARC  
Audio Return Channel

DTS HD

Full HD

21:9 Cinema



## EASY CONNECT OPTO.40

Câble numérique optique | Optische digitale kabel

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
Easy Connect Opto.40	136	1 pcs   Stuk	1.2 m

Depuis toujours, le spécialiste des câbles Oehlbach s'engage pour une transmission sans perte des signaux et pour des finitions de grande qualité. Easy Connect Opto.40 associe ces qualités à un grand confort d'utilisation et à une installation très simple grâce à l'impressionnante flexibilité de son câble en plastique. Malgré la gaine souple en PVC, l'Easy Connect Opto.40 fait preuve d'une grande résistance. Le câble numérique optique d'une longueur de 1,2 m est équipé de connecteurs TOSLINK de grande qualité et a été réalisé en Noir pour une discrétion absolue.

De naam Oehlbach staat al sinds de oprichting van de onderneming voor absoluut verliesvrije signaaloverdracht en een onovertroffen productiekwaliteit. De Easy Connect Opto.40 verenigt deze kenmerken met een groot bedieningsgemak en uiterst eenvoudige installatie, dankzij de ongekende flexibiliteit van deze kunststofkabel. En ondanks deze zeer wendbare pvc-mantel is de Easy Connect Opto.40 zeer robuust. De 1,2 m lange optische digitale kabel is voorzien van hoogwaardige TOSLINK-connectoren en voor onopvallende integratie uitgevoerd in Zwart.



COLOR

Flexible

Toslink



Toslink



+ Features:

- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ Câble très flexible | Zeer flexibele kabel

## EASY CONNECT OPTO

Câble optonumérique | Optische digitale kabel

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
Easy Con. Opto 100	132	1 pcs   Stuk	1 m
Easy Connect Opto 150	133	1 pcs   Stuk	1.5 m

Câble optique bien pensé et très flexible au rendement lumineux élevé et à l'indice de réfraction faible grâce à son conducteur en fibre optique.

Een kwalitatief hoogwaardige en zeer flexibele optische, digitale kabel met een hoge lichtopbrengst en geringe buigdemping van de glasvezelgeleider.



COLOR

Toslink



Toslink



+ Features:

- ✓ Double blindage | Dubbele afscherming
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel

## EASY CONNECT NF DIGITAL MKII

Câble audio numérique - RCA | Digitale audiokabel - RCA

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
Easy Con. NF Digital 100	122	1 pcs   Stuk	1 m

Preassembled digital-electrical audio cinch cable for cabling hi-fi and home-cinema systems with a constant impedance of 75 ohm! Which ensures stable digital signal transmissions and good contact reliability in all situations.

Voorgeconfectioneerde subwoofer-cinchkabel voor het bedraden van actieve subwoofers binnen home-cinemasystemen! Stabiele signaaloverdrachten – met name in het lage basbereik – gecombineerd met goede, betrouwbare contacten in alle situaties.



COLOR

24 ct

RCA



RCA



+ Features:

- ✓ Double blindage | Dubbele afscherming
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten

COLOR



### + Features:

- ✓ Full HD – Vidéo | Full HD-video
- ✓ Blindage multiple | Meervoudige afscherming
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Câble coaxial | Coaxkabelopbouw

## EASY CONNECT ANTENNA HD

Câble d'antenne numérique | Digitale antennekabel

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
Easy Con. Antenna HD 200	164	1 pcs   Stuk	2 m
Easy Con. Antenna HD 400	166	1 pcs   Stuk	4 m
<b>Blanc   Wit</b>			
Easy Con. Antenna HD 200	163	1 pcs   Stuk	2 m
Easy Con. Antenna HD 400	165	1 pcs   Stuk	4 m

Câble d'antenne numérique préconfectionné pour la transmission de données audio et vidéo haute définition. Le conducteur interne de ce câble d'antenne ainsi que le blindage multiple garantissent une transmission parfaite du son et des images.

Geconfectioneerde digitale antennekabel voor de overdracht van audio- en beeldgegevens met hoge resolutie. De interne geleider van deze antennekabel en de meervoudige afscherming staan garant voor de perfecte overdracht van geluid en beelden.

24 ct

Full HD

Multiple Shielding

COLOR



### + Features:

- ✓ Full HD – Vidéo | Full HD-video
- ✓ Blindage multiple | Meervoudige afscherming
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten

## EASY CONNECT ANTENNA F

Câble satellite numérique | Digitale satellietkabel

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
Easy Con. Antenna F 200	154	1 pcs   Stuk	2 m
Easy Con. Antenna F 400	156	1 pcs   Stuk	4 m
<b>Blanc   Wit</b>			
Easy Con. Antenna F 200	153	1 pcs   Stuk	2 m
Easy Con. Antenna F 400	155	1 pcs   Stuk	4 m

Câble satellite numérique préassemblé à fiche F pour la transmission de données audio et vidéo haute résolution. Le conducteur interne de ce câble satellite ainsi que le blindage multiple garantissent une transmission parfaite des données audio et vidéo.

Geconfectioneerde, digitale satellietkabel met F-stekker voor de overdracht van audio- en beeldgegevens met een hoge resolutie. De interne geleider van deze satellietkabel en de meervoudige afscherming staan garant voor de perfecte overdracht van audio- en beeldgegevens.

24 ct

Full HD

Multiple Shielding

COLOR



### + Features:

- ✓ Double blindage | Dubbele afscherming
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel
- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten

## EASY CONNECT SUB

Câble RCA pour subwoofer LF | LF-subwoofer-cinchkabel

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
Easy Connect Sub	151	1 pcs   Stuk	5 m

Câble RCA pour subwoofer préconfectionné permettant la connexion de subwoofers actifs aux systèmes de home-cinéma ! Transmissions de signaux stables, particulièrement dans les basses, et contacts très fiables dans toutes les situations.

Pre-assembled subwoofer cinch cable for cabling active subwoofers within home-cinema systems! Stable signal transmissions – particularly in the low-bass range – along with good reliable contacts in all situations.

24 ct

COLOR



### + Features:

- ✓ Contacts plaqué or 24 carats | 24-karaats vergulde contacten
- ✓ Double blindage | Dubbele afscherming
- ✓ Gaine en plastique solide | Robuuste kunststofmantel

## EASY CONNECT SE2000

Câble Pétitel | Scartkabel

Nom   Naam	Ref.   Art.-nr.	UC   VPE	Unit.   Eenheid
<b>Noir   Zwart</b>			
Easy Connect SE2000	5702	1 pcs   Stuk	1.5 m

Connecteur audio/vidéo avec conducteurs internes blindés (entièrement câblés) et prises moulées doubles - contacts plaqué or 24 carats garantissant une bonne protection contre la corrosion.


Audio/video-aansluiting met goed afgeschermd, interne geleiders (volledig bedraad) en dubbel gegoten stekkers – contacten verguld met 24-kt. goud voor goede bescherming tegen corrosie.

24 ct

# Visit us online!

[www.oehlbach.com](http://www.oehlbach.com)

Products  
Products  
Configurator  
Media








The Android robot is reproduced or modified from work created and shared by Google and used according to terms described in the Creative Commons 3.0 Attribution License.



The USB-IF Logos are trademarks of USB Implementers Forum, Inc.



“© 2013 CSR plc and its group companies. The aptX® mark and the aptX logo are trade marks of CSR plc or one of its group companies and may be registered in one or more jurisdictions.”



The Terms HDMI® and HDMI® High-Defintion Multimedia Interface, and the HDMI® Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI® Licensing LLC in the United Stated and other countries.



iPod®/iPhone®/iPad® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.



“The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth® SIG, Inc. and any use of such marks by OEHLBACH is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.”

**UC** - Unité de conditionnement  
**VPE** - Verpakkingseenheid

Ce catalogue Oehlbach® entre en vigueur le 16.01.2017. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. Le matériel imprimé que nous fournissons sert à donner des informations et des conseils au meilleur de nos connaissances. Aucune obligation légale ne peut cependant découler du matériel imprimé. Les images, et plus particulièrement celles relatives à la taille et aux fonctions des produits présentés, ne sont pas contractuelles. Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques ou formelles à nos produits dans l'intérêt du progrès technique. Oehlbach® offre une garantie de 30 ans sur tous les câbles et une garantie de deux ans sur l'équipement électronique.

Deze Oehlbach®-catalogus is geldig vanaf 16.01.2017. Met uitdrukkelijke uitzondering van technische wijzigingen en fouten. De informatie en het advies in dit drukwerk is volgens onze meest actuele stand van kennis opgesteld. Eventuele wettelijke verplichtingen kunnen echter niet aan dergelijk drukwerk worden ontleend. Afbeeldingen, in het bijzonder wat betreft de afmetingen en de kenmerken van de getoonde producten, zijn niet-bindend. Wij behouden ons het recht voor om technische en formele wijzigingen in onze producten aan te brengen ten behoeve van technische vooruitgang. Oehlbach® biedt een garantie van 30 jaar op alle kabels en een garantie van 2 jaar op elektronische apparatuur.





**Like us on facebook!**  
**[www.facebook.com/oehlbach](http://www.facebook.com/oehlbach)**

OEHLBACH® Kabel GmbH · Lise-Meitner-Strasse 9 · D-50259 Pulheim  
Tel: +49 2234 / 80 72 20 · Fax: +49 2234 / 80 72 99 · E-mail: [Infoline@oehlbach.de](mailto:Infoline@oehlbach.de)